

SMLOUVA O DÍLO

(dále také „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: ZS/01/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 2220016

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Podniky města Šumperka a.s.

Se sídlem: Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk

Zastoupený: Ing. Miroslav Pospíšil, předseda správní rady

IČO: 65138163

DIČ: CZ65138163

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1905742329; kód banky: 0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Radek Kučera, mob.: +420 724 788 265, email: vedouci.zs@sumperksportuje.cz - technologie

Ing. Radek Vágner, mob.: +420 734 447 185, email: vagner@irea.cz - osoba oprávněná ve věcech technických a realizace, TDI

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1224

(dále jen „objednatel“)

a

2. FORTEX STAVBY s.r.o.

Se sídlem: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

Zastoupen: Ing. Michalem Konečným, jednatelem společnosti

IČO: 08516774

DIČ: 699000025

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu1: 217167813/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 79 796

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Vedoucí projektu: Ing. Pavel Cygrýd, jednatel společnosti

Stavbyvedoucí: Ing. Ondřej Komínek MBA, hlavní stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

II.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávací dokumentací a s projektovou dokumentací (dále jen „závazné podklady“) a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku IV. odst. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku IV. odst. 1 této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby a provedení stavebních úprav a přístavby Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B, parcela č. st. 3108, parcela č. 1257/128, 1257/114, 1257/115 a 1257/117 v k. ú. Šumperk (dále jen „ZS“ nebo „zimní stadion“), které jsou změnou dokončené stavby. Jedná se o 1. část díla, která je detailně vymezena v projektové dokumentaci pro realizaci stavby (dále jen „projektová dokumentace“), která byla zhotoviteli poskytnuta neomezeným a přímým dálkovým přístupem jako součást zadávací dokumentace „Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku“ podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). Projektová dokumentace byla zpracována Ing. Milanem Dvořáčkem, č. ČKAIT: 1201509, se sídlem na ulici Blanické 1803/21, 787 01 Šumperk, IČ: 615 80 988 (dále jen „projektant“). Součástí smlouvy je též soupis prací a dodávek (příloha č. 1), který byl zpracován stejně jako projektová dokumentace výše uvedeným projektantem.
2. Předmětem 2. části díla je po dokončení výše uvedených stavebních prací zajištění vydání kolaudačního souhlasu na základě vydaného stavebního povolení „Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu - etapa 3A, včetně přípojky NTL plynovodu, přípojky kanalizace, přípojky pitné a užitkové vody a přípojky NN Šumperk č. p. 2982, Žerotínova 55b“ s č. j. MUSP 122295/2019 a sp. zn. 109688/2019 VYS/LUFE vydaného stavebním úřadem MěÚ Šumperk dne 17.12.2019 s nabytím právní moci dne 3.1.2020 a prodloužení platnosti rozhodnutím s č. j. MUSP 111871/2021 ze dne 08.10.2021.
3. Předmětem této smlouvy je kromě zhotovení stavby dle projektové dokumentace i dodání tenzometrické váhy SSG pro měření SWE na střechu přístavby. Dodání a montáž tohoto zařízení není součástí projektové dokumentace. Objednatel požaduje dodání, nainstalování a zprovoznění zařízení s těmito parametry:
 - měřicí rozsah: min. 1 000/2 000 mm SWE (snow water equivalent)
 - rozlišení: min. 0,1 kg / m² = 0,1 mm SWE
 - přesnost: min. 0,3 % (FS)
 - měřicí plocha min. 6,72 m²
 - celková hmotnost max. 200 kg
 - rozměry min. 2800 x 2400 x 103 mm (D x Š x V)
 - krytí min. IP 68
 - napájení min. 10 až 30 VDC
 - příkon max. 70 mA
 - provozní teplota; minimální rozmezí: - 40 ... +80 °C
 - maximální sklon 5°

- výstup min. SDI-12, min. RS-485 (ASCII a MODBUS), min. 4–20 mA

4. Součástí díla související s 1. i 2. částí díla je také:

- a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
- b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
- c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
- d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
- e) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
- f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné,
- g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
- h) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, včetně ochrany stávajících konstrukcí, objektů a zařízení,
- i) ostraha stavby a staveniště, zjištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- j) zjištění atestů, revizí, dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně prořízení protokolů),
- k) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
- l) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodech a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
- m) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- n) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
- o) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektu,
- p) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- q) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku,
- r) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
- s) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve třech tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě (ve formátu textového editoru *.doc, *.xls, grafického programu *.dgn, *.dwg a formátu prohlížeče *.pdf),
- t) zpracování digitální fotodokumentace průběhu realizace díla (řádně datovaná a popsaná), zejména všech částí díla, které budou v průběhu realizace zakryty, popř. v průběhu provádění díla jednou či druhou smluvní stranou rozporovány.

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
6. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady.
7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
8. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
9. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
10. Objednatel se zavazuje zcela a řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. IV. této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla.
12. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
13. Provedení stavebních úprav a přístavby Zimního stadionu v Šumperku je rozděleno do etap, a to z důvodu, že realizace stavebních úprav nesmí omezit průběh hokejové sezony vč. přípravy sportoviště na hokejovou sezónu. Realizace díla musí umožnit plný provoz zimního stadionu a ledování plochy zimního stadionu **od 1. 8. 2022 do 15. 4. 2023**. Zhotovitel se zavazuje umožnit plný provoz vč. ledování plochy zimního stadionu v termínu **od 1. 8. 2022 do 15. 4. 2023** daného roku. Vybraný zhotovitel musí do **26. 7. 2022** dokončit 1. etapu zahrnující instalaci svislé konstrukce oddělující zimní stadion a přístavbu vč. provizorních výplní otvorů (viz stručný popis 1. etapy níže) a jiných úkonů nezbytných pro zajištění běžného provozu zimního stadionu. Zároveň se musí režim BOZP a práce na staveništi v době ledování plochy plně přizpůsobit provozním podmínkám uživatelů zimního stadionu (tj. tréninkům, zápasům či mistrovským utkáním ledního hokeje). Zhotovitel je proto vázán harmonogramem stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „harmonogram“) vytvořeným metodou síťové analýzy (metoda kritické cesty), kde jsou definovány uzlové body dodávky. Stejně tak je vybraný zhotovitel zavázán dokončit 2. etapu do **26. 7. 2023**, tzn. dokončit veškeré práce v prostoru haly zimního stadionu, včetně úklidu tak, aby realizace stavebních úprav neomezila průběh hokejové sezony vč. přípravy sportoviště na hokejovou sezónu. Realizace díla musí umožnit plný provoz zimního stadionu a ledování plochy zimního stadionu **od 1. 8. 2023**. Součástí předmětu plnění je i provedení souvisejících prací a činností zajišťujících odpovídající zabezpečení staveniště proti vniknutí návštěvníků a uživatelů zimního stadionu.
14. Stručný popis první etapy stavebních úprav a přístavby zimního stadionu (dále také jen „1. etapa“):

a) Demolice

Budou provedeny nezbytné demoliční práce pro provádění díla. S ohledem na zjištění, že pod stávajícím obvodovým zdívem jsou minimální základy, respektive žádné, bude nutné provést podbetonování (nové základové pasy) pod stávající obvodové cihelné zdivo. Dále bude provedeno vybourání několika nových otvorů ve stávající obvodové zděné stěně. Bližší popis realizace je uveden v projektové dokumentaci.

b) Zemní práce

Výkopy základů budou prováděny strojně. V případě nezvlhlé základové spáry bude provedena betonáž přímo do začištěného výkopu. Pokud bude základová spára zvlhlá, např. deštěm nebo povrchovou vodou, provede se na dno výkopu násyp drčeného kameniva frakce 16–32 v tl. cca 100 mm. Kamenivo nutno ztuhnout hutnicím pěchem.

c) Založení

Základové konstrukce přístavby zimního stadionu jsou železobetonové základové pasy kombinované s železobetonovou základovou deskou. Základy jsou tvořeny základovými pasy z monolitického betonu tř. C25/30 XC2 vyztužené prutovou ocelí B500 (10505). Z důvodů urychlení konsolidace zeminy a rovnoměrného rozložení zatížení v základové spáře je doporučeno provést pod základy min. 150–200 mm ztuhnutý roznášecí štěrkopískový polštář. S ohledem na eliminaci rozdílného sedání stávající budovy ZS a nové přístavby bude provedeno spřažení stávajících základů s novými vlepanou prutovou výztuží z oceli B500(10505). Spřažení stávajících základů (patek) je navrženo i u vnitřních základů ocelové konstrukce tribuny, prefa tribunových dílců a schodiště. Podbetonování stávajících základů (stávající cihelné obvodové stěny) nutno provádět střídavě (šachovnicově) po úsecích max. á 1,0 m.

V železobetonových (dále jen „žb.“) vyztužených základových pasech kombinovaných s žb. základovou deskou budou vynechány prostupy pro přípojky inženýrských sítí. Pro eliminaci vlivu tepelného mostu bude podzemní část zdiva a základových pasů a žb. základové desky dle detailu obloženo extrudovaným polystyrenem tl. 80 mm. Přesné rozměry a seznam projekčních opatření budou stanoveny statikem a projektantem po přizvání před zahájením přípravy stavby.

Bližší popis realizace je uveden v projektové dokumentaci.

e) Inženýrské sítě pod založením stavby

Součástí 1. etapy je i realizace všech nezbytných inženýrských sítí pod tribunou a přístavbou.

f) Technologický kanál

U severovýchodního vstupu na ZS je venkovní betonová nadzemní šachta s nasávacími otvory, která zajišťuje přívod požadovaného množství vzduchu přes protidešťové žaluzie do uzavřeného technologického kanálu. Na venkovní šachtu navazuje izolovaný betonový kanál se světlostí 700×800 mm. Stropní konstrukce kanálu je z betonových desek PZD a finálně je v interiéru překryt drátkobetonovou podlahovou deskou.

Součástí předmětu plnění 1. etapy je i provedení souvisejících prací a činností zajišťujících odpovídající zabezpečení staveniště proti vniknutí návštěvníků a uživatelů zimního stadionu. Zhotovitel při dokončení 1. etapy musí zachovat montážní otvory, které umožní po skončení ledování ledové plochy montáž tribuny.

15. Stručný popis druhé etapy stavebních úprav a přístavby zimního stadionu (dále také jen „2. etapa“):

a) Demolice

Pokračování v demoličních pracích, tzn. bude provedena kompletní demolice stávající severní tribuny a vybourání stávající podlahy v místě nově navržené severní tribuny. Bližší popis realizace je uveden v projektové dokumentaci.

b) Ocelové konstrukce

Nová konstrukce tribuny se sestává z ocelových rámu tvořených z ocelových válcovaných profilů HEA300, tvar a rozmístění ocelové konstrukce je zřejmý z výkresu skladby OK tribuny. Lomení rámu na konci podesty a v patě je vytvořen na pokos, se spodními příložky pásnic. Rámy jsou v patě kloubově uloženy na nově zhotovený základ dvojicí chemických kotev M30, osazení kotev je 300 mm. Vrtání 360 mm, průměr 35 mm s příklepem. Ve zhlaví nelze rámy kotvit přímo na stávající zeď. Před osazením rámu bude pod nimi proveden věnec na celou délku i šířku stěny, minimální výšky 250 mm, případně lze zhotovit solitérní betonové roznášecí bloky rozměru 600×300×400 mm. Do betonových bloků bude rám tribuny kotven pomocí dvojice chemických vlepvacích kotev M20, osazení 200, vrtání průměru

24 mm, hloubky 240 mm. Veškeré kotvení bude provedeno s vůlí min. 20 mm vůči podkladnímu betonu. Po ustavení a zakotvení bude kotvení podlito expanzní plastmaltou.

Prefabrikované železobetonové dílce se k ocelovým rámcům šroubují přes předpřipravené osazovací kozlíky. Příčná schodišťová ramena jsou kvůli výrobním a montážním možnostem rozdělena na poloviny, z toho důvodu je pro jejich osazení připravena příčel z dvojice profilů UPE200. Bližší popis realizace je uveden v projektové dokumentaci.

c) Svislé konstrukce, úpravy vnějších a vnitřních povrchů, VKZS ETICS

Na dokončené základové konstrukce přístavby opatřené hydroizolací budou provedeny navazující svislé konstrukce. Obvodové a vnitřní nosné zdivo přístavby bude provedeno z plynosilikátových (pórobetonových) tvárnic tl. 375 mm respektive 300 mm doplněné vnějším kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Nové zděné konstrukce přístavby je doporučeno kotvit ke stávajícímu zdivu vlepovanými ocelovými trny vloženými do předvrtaných otvorů na chemickou maltu minimálně ve vzdálenosti 0,5 m. Ztužující obvodové větve vyztvářaných konstrukcí bude provedeno monolitickými železobetonovými větvemi.

Dilatace mezi stávající obvodovou stěnou a stěnou přístavby a dále mezi dilatačními celky přístavby, bude provedena pomocí protipožární minerální izolace tl. 20 mm. Dále budou použity stěnové spony ke kotvení do obvodového zdiva v každé druhé vrstvě.

Nenosné příčky přístavby budou provedeny z plynosilikátových (pórobetonových) příčkových tl. 100–150 mm, popřípadě budou provedeny jako sádkartonové.

Omítky vnitřní – nové omítky jsou uvažovány s vyšší mechanickou odolností. Penetrace, stěrka s výstužnou tkaninou a systémová jemná omítka.

SDK předsazená stěna spřažená – ve 2. NP bude provedeno opláštění stávající zateplené obvodové stěny VKZS ETICS z minerální vlny tl. 120 mm. SDK desky tl. 12,5 mm budou instalovány na jednoduchý ocelový rošt. Předsazená stěna spřažená je varianta, při které se sádkartonová konstrukce pozičně přikotví ke stávající stěně.

Malby – stěny vápenocementových omítek budou napenetrovány a vymalovány vnitřní malbou.

Barevné členění:

- plochy: malba bude v systému vybraného výrobce se zachováním odstínů dle standartu RAL
- nosné sloupy, průvlaky: RAL 7022 (umbragrau)

Vnitřní obklady – jsou navrženy z bělinových obkladaček ve výškách předepsaných hygienickými předpisy. Přesný rozsah, velikost a barvu určí objednatel s projektantem.

Finská sauna pro 6 osob, stěny masiv

Nátěry – dřevěné obklady budou opatřeny nátěrem lazurovacím lakem. Veškeré ocelové konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrem nebo budou zabudovány do konstrukcí, které nepodléhají korozi, tj. do betonu nebo cementové malty.

VKZS ETICS – obvodové stěny objektu budou zatepleny kvalitním certifikovaným VKZS – vnějším kontaktním zateplovacím systémem, ETICS – tepelně izolačním vnějším kompozitním systémem, který je certifikován jako celek akreditovanou zkušebnou a stanovení zhotovitele stavby, a který rovněž dodá objednateli úpravy detailů k VKZS (ETICS) – tzn. výkresy Detailů realizační projektové dokumentace s Technologickým předpisem a Směrnicí pro zateplení budov.

Zhotovitel je povinen objednateli prokázat, že dodavatelská firma má odborné zaškolení svých pracovníků pro aplikaci tohoto certifikovaného zateplovacího systému. Při návrhu a realizaci bude důsledně postupováno podle technických pokynů výrobce systému, které obvykle jsou součástí certifikátu včetně dodržení projekčních pokynů pro provádění detailů napojení navazujících konstrukcí a dodržení zásad modulové koordinace.

Zároveň musí být při provádění a realizaci také respektována norma ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních kontaktních zateplovacích systémů (ETICS). Tepelně izolační vrstva musí být účinně chráněna proti působení náporu větru. Bližší popis realizace obvodového pláště a dalších částí svislých konstrukcí je uveden v projektové dokumentaci.

d) Vodorovné konstrukce a konstrukce schodišť

Vodorovné konstrukce v místě dvoupodlažní přístavby zimního stadionu budou tvořeny předpjatými dutinovými stropními panely Spiroll tloušťky 265 mm (strop nad 1.NP), respektive panely Spiroll tl. 250 mm (strop nad 2. NP – střecha). Stropní panely budou ukládány na žb. ztužující věnce zdiva, popřípadě na ocelové válcované profily. K přístupu osob do jednotlivých podlaží v části přístavby ZS bude provedeno dvouramenné schodiště navržené jako železobetonové montované z prefabrikovaných dílců.

Podlahové souvrství bude položeno na podkladní beton s vloženou hydroizolační svařovanou fólií. Povrchová úprava podlah bude volena dle způsobu využití místností. Bude položena sportovní gumová podlahová krytina odolná bruslím, bude položena podlahová krytina z keramické dlažby, bude položena podlahová krytina z PVC anebo koberce. Jednotlivé povrchy podlahy jsou patrný z legend dle skladeb podlah na jednotlivých výkresech a dále v prováděcí projektové dokumentaci.

Izolace proti vlhkosti a radonu: Protiradonová hydroizolace je blíže popsána v projektové dokumentaci a uvedené výrobní názvy nejsou závazné, a zhotovitel může navrhnout technické řešení s obdobnými parametry. Pod úrovní terénu bude celý obvod objektu chráněn novou izolační fólií tl. 20 mm ukončenou kotevní plastovou lištou.

Stropy: Nová stropní konstrukce bude tvořena železobetonovou stropní deskou 265 mm (předpjaté stropní panely). Podlahové souvrství bude položeno na hydroizolační svařovanou fólii. Nové části podlahové desky tl. 120 mm budou betonové s vloženou kročejovou izolací z minerální vlny MW.

Podhledy: Jsou navrženy v souladu s Požárně bezpečnostním řešením a Statickým posudkem v systému SDK. Krytí vzduchotechnických a technologických rozvodů v prostoru pod severní tribunou bude provedeno sádkartonovým podhledem z SDK desek tl. 12,5 mm na ocelovém roštu (alternativně: ocelový drátěný podhled v prostoru chodby).

Bližší popis realizace vodorovných konstrukcí vč. akustických podhledů, překladů, věnce aj. je uveden v projektové dokumentaci.

e) Elektroinstalace

Bližší popis realizace a parametrů kabelového přívodu k objektu, měření elektrické energie, světelných a zásuvkových rozvodů, napojení a ovládání technologie, jímacího vedení a uzemnění, hlavního připojení, ochrany proti pulsnímu přepětí, ochrany před úrazem elektrickým proudem, určení vnějších vlivů, měření a regulace vytápění a sdělovacích rozvodů je uveden v projektové dokumentaci.

f) Technika prostředí staveb

Bližší popis realizace a parametrů ústředního vytápění, zdravotně technické instalace, plynových zařízení je uveden v projektové dokumentaci.

g) Vzduchotechnika

Bližší popis realizace a parametrů vzduchotechniky je uveden v projektové dokumentaci.

h) Bazénová technologie a regenerační prostor

Součástí objektu je i regenerační prostor pro sportovce (v dokumentaci pro provádění stavby nepřesně označen jako „wellness“), který obsahuje saunu, ochlazovací bazének a vířivku. Bližší popis realizace a parametrů regeneračního prostoru/wellness je uveden v projektové dokumentaci.

ch) Střechy

Jednoplášťová, bez provozu, s povlakovou hydroizolací, AP, lepená, nosná konstrukce žb., s ověřenou požární odolností a s klasifikací Broof (t3).

Bližší popis realizace a skladby střechy vč. střešní krytiny, odvodnění, odvětrání aj. je uveden v projektové dokumentaci.

i) Výplně otvorů vč. parapetů

Nové výplně otvorů jsou navrženy z hliníkových nebo plastových profilů zasklené dvojsklem. Připojovací spára oken musí být provedena tak, aby zajišťovala utěsnění připojovací spáry ze strany interiéru – parotěsná páska a difúzi vodní páry ze strany exteriéru pomocí difúzně otevřené pásky.

Bližší popis realizace a parametry výplní otvorů je uveden v projektové dokumentaci.

j) Zámečnické konstrukce

Zábradlí – ocelové zábradlí výšky 900 mm opatřené ochranným nátěrem červeným (RAL 3020).

Přístřešek – průchod od střídaček mezi tribunami bude zastřešen. Přístřešek bude tvořit ocelová konstrukce prosklená polykarbonátem nebo plexisklem. Ocelové schodiště – východní ochoz bude propojen s novou severní tribunou ocelovým jednoramenným schodištěm se zábradlím s ochranným nátěrem červeným (RAL 3020).

Požární žebřík – na východní straně přístavby bude umístěn vnější ocelový požární žebřík.

Bleskosvod – je nutno odsadit prodlouženými konzolami tak, aby byl vzdálen od povrchu VKZS ETICS o cca 100 mm. Bude provedena revize.

Nátěry – veškeré ocelové konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrem nebo budou zabudovány do konstrukcí, které nepodléhají korozi, tj. do betonu nebo cementové malty.

16. Objednatel jmenovitě stanovuje, že součástí předmětu plnění jsou i konstrukce a práce pro ochranu stávajících mantinelů a jiných částí zimního stadionu, jejich zabezpečení v rozsahu, který zabráni jejich poškození výstavbou. Stejně tak jsou součástí předmětu plnění konstrukce a způsob provádění prací, které nepoškodí ostatní části zimního stadionu a Hotelu Sport na adrese Žerotínova 2010/59, který je v bezprostřední blízkosti budoucího staveniště.
17. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. IV. odst. 2. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení a uzavření účinného písemného dodatku této smlouvy má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.¹
18. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem, kde má být dílo prováděno, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, provedl kontrolu technické části předané projektové dokumentace a na její chyby prokazatelně upozornil objednatele nejpozději při podpisu této smlouvy a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, což potvrzuje podpisem této smlouvy.
19. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že v místě realizace bude po celou dobu realizace v provozu zařízení **elektrické požární signalizace** (dále jen „EPS“), které zajišťuje přenos poplachových a stavových signálů z objektu zimního stadionu prostřednictvím zařízení dálkového přenosu. Z důvodu ochrany zimního stadionu mimo staveniště bude toto zařízení v provozu. Realizace díla ze strany zhotovitele dle projektové dokumentace by při standardním provádění díla neměla vést k aktivaci systému EPS. Pokud tato situace nastane, a systém EPS bude aktivován působením zhotovitele, musí učinit vše proto, aby byl planý poplach deaktivován a nedošlo k planému výjezdu předurčených jednotek požární ochrany hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“). Pokud dojde k planému výjezdu předurčených jednotek HZS díky nedbalosti zhotovitele, objednatel přefakturuje náklady HZS za planý výjezd a zhotovitel je povinen je uhradit.
20. Přenos poplachových a stavových signálů zařízení elektrické požární signalizace z objektu objednatele prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“), umístěný na Krajském operačním a informačním středisku HZS, zajišťuje smluvně pro provozovatele zimního stadionu **společnost LARGO PCO s.r.o.**, se sídlem Železniční 547/4A, 779 00 Olomouc, IČO: 017 41 632, kontakt: Jaroslav Čapka, e-mail: capka@largopco.cz, mobil: 775 040 415.

¹ § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhrazené změny závazku

IV. CENA ZA DÍLO

1. Cena za řádně a zcela provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena díla dle projektové dokumentace (tj. 1. část díla) bez DPH:	52 505 368 Kč
Cena díla dle čl. III odst. 3 této smlouvy - váhy bez DPH:	359 694 Kč
Cena díla dle čl. III odst. 2 této smlouvy - zajištění kolaudace (tj. 2. část díla) bez DPH:	40 000 Kč
Celková nabídková cena za dílo bez DPH:	52 905 062 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH:	11 110 063 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:	64 015 125 Kč

- a) V případě, že poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41–43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- b) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud zhotovitel jakožto poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup).
2. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem níže uvedeným a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., tzn.:
- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou formou účinného písemného dodatku této smlouvy odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací odsouhlasených formou účinného písemného dodatku této smlouvy nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly;
- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. formou víceprací prováděných nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou formou účinného písemného dodatku této smlouvy účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství prokazatelně odsouhlaseného objednatelem. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky, a to maximálně ve výši 100 % jednotkových cen uvedených v této soustavě. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona;
- c) před nebo v průběhu realizace předmětu plnění dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění;

- d) provedením úpravy z důvodu zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla, a to podle odstavců 5 až 9 tohoto článku této Smlouvy.
3. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, likvidaci odpadu, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu provádění prací, náklady na vytyčovací práce spojené s provedením díla, náklady související s kompletací díla, zhotovení dokumentace skutečného provedení, zkoušky, revize, fotodokumentaci realizaci díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy. Dále cena díla obsahuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
 5. Smluvní strany sjednávají možnost výhrady změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 100 odst. 1 zákona, a to tak, že cena díla bude na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena z důvodu zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla (dále jen „změna nákladů“) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným níže v odst. 9 tohoto článku. Tato úprava ceny díla se použije na všechny položky a práce provedené zhotovitelem na díle.
 6. Zhotovitel musí předložit samostatné vyúčtování změny nákladů jako přílohu faktury objednateli do 2 měsíců od ukončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla vystavena poslední faktura za práce provedené na díle. Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změny nákladů. Faktura s vyúčtováním změny nákladů za příslušné období bude uhrazena podle podmínek dohodnutých v čl. VII této smlouvy. V případě, že je toto vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může objednatel s odůvodněním, proč neodpovídá této dohodě o úpravě ceny díla z důvodů změny nákladů, ve lhůtě 14 dnů od doručení vyzvat zhotovitele o jeho přepracování, ten je povinen jej přepracovat ve lhůtě 14 dnů od této výzvy.
 7. Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování podle předchozího odstavce 6 tohoto článku je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném kalendářním čtvrtletí spadajícím do období, za které se vyúčtování vystavuje.
 8. Položková cena položek nebo prací uvedená ve zjišťovacím protokolu dle článku VII odst. 4 písm. e) této smlouvy, zvýšená nebo snížená postupem podle odstavce 5 tohoto článku, se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené v soupisu provedených prací a násobitele úpravy stanoveného dle Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC vyhlášeného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, v kterém byla cena dotčených položek nebo prací fakturována. Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok časové řady) využíván:
 - index pro kód „CC-CZ“ = „1265 - Budovy pro sport“ (tzn. označení řádku tabulky cenového indexu),
 - index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ (tzn. označení sloupce tabulky cenového indexu)(dále jen „Cenový index“).
 9. Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se vypočte podle vzorce:

$$UC_n = F_{nz} * (P_{nz} - 1)$$

s tím, že výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce:

$$P_{nz} = \prod_o^n (Li/100)$$

kde:

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla;

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky;

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“;

„Fnz“ je součet celkových částek dle odsouhlasených soupisů prací zhotovitele v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“;

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“);

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla zhotovitelem v rámci zadávacího řízení (tj. 2. čtvrtletí 2022);

10. Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, v němž bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,98 až 1,02 (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. **Předání a protokolární převzetí staveniště a zahájení prací na díle:** předání staveniště proběhne do 7 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo a zahájení prací do 7 kalendářních dnů od předání staveniště.
2. **Dokončení 1. etapy a umožnění ledování ledové plochy** zimního stadionu do 26. července 2022.
3. **Dokončení 2. etapy a umožnění ledování ledové plochy** zimního stadionu do 26. července 2023.
4. **Dokončení stavebního díla (tj. 1. části díla)** do 30. září 2023.
5. **Předání, převzetí díla a vyklizení staveniště do 2 týdnů** od dokončení 1. části díla dle přecházejícího odst. tohoto článku.
6. **Zajištění vydání kolaudačního souhlasu (tj. 2. části díla)** do 1. prosince 2023.

Pokud nastane prodlení, nečinnost, průtahy stavebního úřadu (správního orgánu) s vydáním kolaudačního souhlasu nad rámec zákonných lhůt, tak se termín zajištění vydání kolaudačního souhlasu prodlužuje o dobu prodlení, nečinnosti, průtahů stavebního úřadu (správního orgánu) o dobu nad rámec zákonných lhůt a zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání kolaudačního souhlasu. V takovém případě není objednatel oprávněn uplatňovat po zhotoviteli žádné smluvní pokuty, sankce, úroky, náhrady škody, újmy či podobně.

7. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla dle článku XIII., odst. 2 této smlouvy.
8. Realizace díla se bude řídit harmonogramem. V harmonogramu jsou uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín ukončení dané části díla/klíčového bodu realizace.
9. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení definovaných klíčových

bodů realizace dle harmonogramu delšímu jak 15 kalendářních dnů, je tato skutečnost považována dohodou stran za podstatné porušení smlouvy a zakládá oprávnění objednatele odstoupit od smlouvy.

10. Termín řádného ukončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí. Tato skutečnost musí být poznamenána ve stavebním deníku a potvrzena osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Termín ukončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých bylo zpoždění prokázáno.
11. Objednatel si vyhrazuje právo posunout realizaci dodávky stavby v souvislosti s průběhem zadávacího řízení veřejné soutěže na výběr zhotovitele či jiných okolností na straně objednatele. V případě, že provádění díla bude takto posunuto z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených harmonogramem, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat harmonogram postupu provedení díla a předložit jej objednateli ke schválení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit na náklady objednatele ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Zhotovitel je rovněž oprávněn požadovat po objednateli vícenáklady, které vznikly zhotoviteli s pozastavením, posunutím díla ze strany objednatele.
12. Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro zhotovitele. Objednatel může termíny prodloužit, případně práce přerušit. Bude-li toto přerušení trvat déle než 15 dnů, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami. Bude-li toto přerušení trvat déle než 60 kalendářních dnů je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo.
13. Požadavek na kontinuální provádění a financování akce: Provádění díla bude zhotovitelem uskutečňováno tak, aby docházelo ke kontinuálnímu provádění prací bez zbytečných prodlev. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje dokončit v následujících termínech (klíčové body realizace) alespoň níže uvedený objem prací vyjádřený proinvestovaným objemem finančních prostředků (na základě objednatelem protokolárně převzatých stavebních prací, dodávek a služeb s oceněním dle položkového rozpočtu). Objednatel uvádí následující požadavky na řádné vyfakturování ke konkrétnímu datu:
 - Do 3 měsíců od protokolárního předání a převzetí staveniště dle čl. V. odst. 1 této smlouvy musí být provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury objednatelem) v celkovém objemu alespoň 4 % z celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
 - Do 6 měsíců od předání a převzetí staveniště dle čl. V. odst. 1 této smlouvy musí být provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury objednatelem) v celkovém objemu alespoň 10 % z celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
 - Do 12 měsíců od předání a převzetí staveniště dle čl. V. odst. 1 této smlouvy musí být provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury objednatelem) v celkovém objemu alespoň 50 % z celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
 - Do 15 měsíců od předání a převzetí staveniště dle čl. V. odst. 1 této smlouvy musí být provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury objednatelem) v celkovém objemu alespoň 80 % z celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
14. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel, jím stanovený koordinátor BOZP nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v článku V. odst. 3. smlouvy.

15. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle harmonogramu a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací zhotovitel požádá o prodloužení termínu dokončení prací o příslušný počet dní a žádost doloží odůvodněním vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu stavebních prací a harmonogramu. Na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín dokončení prací podle článku V. odst. 3. smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.
16. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocítá se zhotovitel v prodloužení s plněním díla.
17. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou dodatkem jinak.

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění je zimní stadion na území města Šumperka. Přesné určení místa plnění určuje projektová dokumentace.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Zálohy na cenu díla nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“ nebo „daňový doklad“) a budou vystaveny na základě soupisu provedených prací a dodávek podepsaném objednatelem.
3. V této smlouvě nejsou sjednána dílčí plnění (tj. jaká část díla má být uskutečněna do jaké doby provedena), ale pouze měsíční zúčtovací období; dnem uskutečnění zdanitelného plnění je pak tedy den předání a převzetí díla jako celku.
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text: stavební práce „Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku“, označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I. odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II. odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),
 - c) lhůtu splatnosti faktury,
 - d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

e) soupis provedených prací schválený objednatelem (zjišťovací protokol).

5. Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení osobou vykonávající technický dozor stavebníka (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad do výše 90 % sjednané ceny provedených prací v daném kalendářním měsíci. Přílohou daňového dokladu je vždy odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených osobou vykonávající technický dozor stavebníka je 30 dní od jejich doručení objednateli.
6. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

Zádržné (pozastávka):

- a) částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla po vydání kolaudačního souhlasu,
 - b) pokud objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XIII. odst. 3 této smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po protokolárním odstranění všech vad,
 - c) zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „**Konečnou fakturu**“.
7. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností na haléře.
 8. Po splnění díla zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Doručení faktur se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb; objednatel (podle ustanovení § 221 zákona č. 134/2016 Sb.) současně nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem za plnění z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.
 10. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za část díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele, resp. nebudou objednatelem písemně odsouhlaseny.
 11. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
 12. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
 13. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

14. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
15. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu této veřejné zakázky kontrolním orgánům. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy a institucím EU) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VIII.

SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY A BANKOVNÍ ZÁRUKY

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,10 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. V. odst. 3 této smlouvy.
2. V případě prodlení s termínem dokončení 1. etapy dle čl. V. odst. 2 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,10 % za každý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,10 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. V. odst. 4. nebo čl. V. odst. 6 této smlouvy.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení s nástupem na odstraňování vady, nebo s odstraněním vady v termínu uvedeném v protokole o předání a převzetí díla.
6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
7. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v záruční době ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady až do termínu jejího odstranění. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Pokud nenastoupí zhotovitel v případě havárie do 24 hod. od telefonického nahlášení, objednatel zajistí opravu na náklady zhotovitele.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. XI. odst. 5 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. XI. odst. 16 této smlouvy a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za každý zjištěný případ.

10. Při nesplnění povinnosti podle čl. XI. odst. 18. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivě zjištěný případ.
11. V případě, že dojde k prodlení s dokončením jakéhokoliv z klíčových bodů (dle čl. V. odst. 11 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
12. V případě nedodržení harmonogramu, tj. zejména narušení ledování ledové plochy v době od 1. 8. do 15. 4. daného roku, či narušení hokejové sezony dle čl. III. odst. 13. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé takovéto jednotlivé porušení. Zhotovitel úhradou smluvní pokuty není zproštěn povinnosti úhrady vzniklé škody třetí straně (tj. uživatelům ledové plochy).
13. Za každý, byť jen započatý den prodlení s předáním bankovní záruky objednateli dle VIII. odst. 18. (tj. bankovní záruku k provádění díla řádně a včas, resp. bankovní záruku k odstraňování vad ve stanovených lhůtách v záruční době), a to 0,05 % z ceny díla vč. DPH.
14. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést zápočet vzájemných pohledávek na tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, případně odečíst tuto částku z pozastávky. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst ve smyslu ustanovení § 1982 a násl. občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce zhotovitele na úhradu ceny za dílo.
15. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniklo konáním nebo nekonáním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo zákonem.
16. K zajištění závazků zhotovitele řádně a včas, na svůj náklad a na svoji odpovědnost provádět dílo, předá zhotovitel objednateli ve formě záruční listiny záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., popř. pojistný certifikát k pojištění záruky ve smyslu § 2868 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 10 % z ceny díla dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy s platností a účinností nejméně do 31.12.2023. Tato bankovní záruka bude sloužit ke krytí rizik vyplývajících z případného neplnění povinností zhotovitele při dodržení smluvních podmínek, kvality a termínu dokončení díla. V tomto smyslu může být bankovní záruka použita na náklady spojené s odstraněním vad díla, pokud je neodstraní zhotovitel v souladu s touto smlouvou, popřípadě na náhradu škody vzniklé v důsledku vad díla či škody a smluvní pokuty za prodlení s předáním dokončeného díla ve sjednaném termínu. Do 14 dní od předání staveniště bez vad a nedodělků a od předání záruční listiny bankovní záruky dle čl. VIII odst. 17 smlouvy objednatel vrátí záruční listinu zhotoviteli.
17. Dále k zajištění závazků zhotovitele řádně a včas, na svůj náklad a na svoji odpovědnost provádět odstraňování vad ve stanovených lhůtách v záruční době zhotovitelem předá zhotovitel objednateli ve formě záruční listiny bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. popř. pojistný certifikát k pojištění záruky ve smyslu § 2868 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 5 % z ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy s platností a účinností nejméně do posledního dne záruční doby na dílo dle čl. XIV odst. 3 této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat peníze za předpokladu, že zhotovitel nebude odstraňovat vady na díle řádně a včas v záruční době a pokud je zhotovitel neodstraní v souladu s touto smlouvou, popřípadě na náhradu škody vzniklé v důsledku vad díla či smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad díla.
18. Záruční listinu bankovní záruky k provádění díla řádně a včas předá zhotovitel objednateli v originále při předání staveniště dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, bankovní záruky k odstraňování vad ve stanovených lhůtách v záruční době předá zhotovitel objednateli v originále společně s konečnou fakturou.
19. Objednatel může čerpat z bankovních záruk v případě, že zhotovitel nesplní některou ze svých povinností při provádění díla nebo při odstraňování vad ve stanovených lhůtách v záruční době podle této smlouvy. Bankovní záruky musí zavazovat banku k plnění výhradně ve prospěch

objednatel na jeho první výzvu, bez námitek, bez povinnosti objednatel předložit bance jakékoli jiné dokumenty než písemnou výzvu. Zhotovitel je povinen do čtrnácti dnů po každém čerpání bankovní záruky objednatel doručit objednateli novou bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši, jako měla čerpaná bankovní záruka.

20. Nepředání bankovní záruky či nepředání nové bankovní záruky po jejím čerpání zhotovitelem objednateli se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
21. Bankovní záruka zanikne dnem, ve kterém objednatel vrátí záruční listinu zhotoviteli, nebo vypršením doby, na kterou byla vystavena.
22. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
23. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

IX. JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

X. STAVENIŠTĚ

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla předá objednatel zhotoviteli na základě písemné výzvy zasláné objednatel, a to dle článku V. odst. 1. této smlouvy.
2. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatel a zhotovitelem sepsán zápis.
3. Hranice staveniště je vymezena projektovou dokumentací (nikoliv dotčenými pozemky). Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobě vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při provádění díla.
5. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytyčení podzemních vedení staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
7. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní

značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, pokud se strany dohodnou jinak.
9. Zhotovitel zajistí ostrahu staveniště včetně zařízení a v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
10. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla, tj. včetně odebraných během potřebných zkoušek a atestů prováděných dle této smlouvy, hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště v termínu dle čl. V. odst. 5 této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Prostor ledové plochy a prostory střídaček a trestných lavic je však zhotovitel povinen předat zároveň s převzetím díla tak, aby bezprostředně po předání díla mohla být zahájena tvorba ledu pro přípravu hokejistů dle čl. V. odst. 2 této smlouvy. Při nedodržení těchto termínů se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 12 této smlouvy, veškeré další náklady a škody, které mu tím vznikly, případně škody, které vznikly třetím subjektům (zvláště hokejovým klubům) v souvislosti s nemožností užívání ledové plochy (např. náklady na dojíždění na tréninkové jednotky mimo území města Šumperka).
12. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při provádění prací apod.
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, dle zpracovaného plánu BOZP. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že po dokončení 1. etapy bude zahájena sezóna ledního hokeje vč. soutěžních utkání, které mohou vyžadovat větší míru zabezpečení staveniště, a tyto náklady jsou promítnuty do ceny díla.
14. Objekt zimního stadionu tvoří funkční celek s ubytovacím zařízením Hotel Sport, který je ve vlastnictví třetí osoby. Vlastníkem Hotelu Sport je **společnost Hotel Sport Šumperk s.r.o.**, se sídlem Žerotínova 830/63, 78701 Šumperk, IČO: 02780577, kontakt: Ing. Miroslav Borák, email: borak.jr@borak.cz, mobil: 721 111 999.
15. Objekt zimního stadionu se nachází uvnitř sportovního komplexu Tyršův stadion, který spravuje **TJ Šumperk, z.s.**, se sídlem Žerotínova 1691/ 55, 787 01 Šumperk, kontakt: Dana Kubišová, email: tjsumperk@email.cz, mobil: 602 700 908.

XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

- b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - e) před podpisem smlouvy zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem, a to formou dodatku k této smlouvě.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup.
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III. odst. 4 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace, stavebního deníku a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
6. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
8. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
9. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
10. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
11. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech ve vlastnictví města Šumperka a ve vlastnictví společnosti Hotel Sport Šumperk s.r.o. nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
12. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí (zejména bytovací zařízení Hotel Sport a správce Tyršova stadionu TJ Šumperk). Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a dále

s osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby a technického dozoru investora - IREA, s.r.o. dále jen „osoba vykonávající autorský dozor“.

14. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
15. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi.
16. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.
17. Objednatel, v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., nestanovil, aby určená významná činnost, byla při plnění veřejné zakázky plněna přímo zhotovitelem. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, byl uveden v nabídce zhotovitele, případně bylo uvedeno v nabídce prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky nehodlá poddodavatele využít.
18. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatel. Výše uvedená povinnost se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
19. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní objednatel nebo jeho zástupce včetně osobu vykonávající technický dozor stavebníka a osoby vykonávající autorský dozor. Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající technický dozor stavebníka. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávajících technický dozor stavebníka a osoby vykonávající autorský dozor a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
20. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

21. Zjistí-li se, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn čerpat z bankovní záruky k provádění díla řádně a včas dle čl. VIII. odst. 16 této smlouvy, anebo má právo od SOD odstoupit.
22. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
23. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů a věcných částí včetně rozsahu %, které plní. Zhotovitel odpovídá za provedení díla poddodavatelem jako by dílo prováděl sám, žádná z povinností zhotovitele dle této smlouvy tím však není dotčena. V případě změny plnění díla pomocí jiných poddodavatelů oproti nabídce ve veřejné zakázce „Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku“, musí být změna předem odsouhlasena s objednatelem. Pokud bude zjištěno plnění zakázky pomocí jiného než odsouhlaseného poddodavatele, může být uplatněna sankce v souladu s čl. VIII. odst. 9 této smlouvy.
24. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
25. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel lhůtu k jejímu poskytnutí, kterou musí objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. Před čerpáním náhradního plnění musí o uplynutí lhůty zhotovitel písemně informovat objednatele a vyzvat jej naposledy k poskytnutí součinnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení informace.
26. Zhotovitel strpí při provádění prací přítomnost třetí osoby s pověřením od objednatele.

XII.

STAVEBNÍ DENÍK, DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚ PRACÍ

1. STAVEBNÍ DENÍK

- a) Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
- b) Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor.
- c) Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
- d) V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- e) Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli v den protokolárního předání a převzetí díla.

2. DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

- a) Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. Před vlastním provedením víceprací musí

být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a spolu se změnovým listem odsouhlasen osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Cenová specifikace víceprací bude provedena v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 2 písm. b) této smlouvy. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací osobou vykonávající technický dozor stavebníka předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací a změnovým listem objednateli.

- b) Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ve lhůtě 14 dnů po dni ukončení realizace díla podle čl. V. odst. 4 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.
2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran v **protokolu o předání a převzetí díla**, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad,
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
 - l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a zhotovitele.
3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat.
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla.
5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. Doklady o řádném provedení jsou zejména technická dokumentace, vstupní revize, certifikáty, dokumentace skutečného provedení díla na CD (tzn. ve formátu dwg, nebo obdobný editovatelný formát) i v tištěné podobě, fotodokumentace z průběhu provádění díla a doklad o ekologické likvidaci odpadů.
6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel nebo jeho zástupce včetně osoby vykonávající technický dozor stavebníka a osoby vykonávající autorský dozor, je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

7. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XIII. této smlouvy a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, dílo musí být ve stavu umožňujícím udělení kolaudačního souhlasu a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
8. Objednatel má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 5 této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky. Náklady na odstranění vad a nedodělků nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 5 této smlouvy. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokolu o předání a převzetí díla.
10. Vlastníkem předmětu díla včetně všech jeho součástí a příslušenství je od počátku objednatel. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až okamžikem, kdy objednatel převezme dílo, resp. předmět díla od zhotovitele na základě protokolu o předání a převzetí díla.

XIV.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A VADY DÍLA

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**. Zhotovitel musí předat objednateli nejpozději společně s konečnou fakturou **bankovní záruku**, která bude odpovídat výši hodnoty 5 % z ceny díla (ze smluvní ceny bez DPH) s platností 60 měsíců ode dne předání díla podle čl. XIII této smlouvy. Tato bankovní záruka bude sloužit ke krytí rizik vyplývajících z případného neplnění povinností zhotovitele plynoucích ze záruk za jakost díla poskytnutých zhotovitelem dle této smlouvy. V tomto smyslu může být bankovní záruka použita na náklady spojené s odstraněním vad díla, pokud je neodstraní zhotovitel v souladu s touto smlouvou, popřípadě na náhradu škody vzniklé v důsledku vad díla či smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad díla. Do doby předání této bankovní záruky nebude objednatelem uhrazena konečná faktura.
4. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení datovou zprávou nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - datová schránka: 4qadpxn
 - e-mail: fortex@fortex.cz
 - adresu: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

6. Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 4 pracovních dnů po obdržení oznámení o vadě písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady díla a způsob, jakým odstraní reklamovanou vadu díla.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce 12 měsíců od provedení opravy, čím není dotčena záruka dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.
9. Pokud zhotovitel nezapočne s odstraňováním vady do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 7 této smlouvy.
10. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem dohodnuta jiná lhůta). Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky nebo osobně a jejich oznámení následně potvrdí písemně emailem adresovaným oprávněnému zástupci zhotovitele.
11. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.

XV.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně **50.000.000,- Kč**. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění zhotovitele i poddodavatelů je povinen zhotovitel předložit objednateli při podpisu této smlouvy a kdykoli na požádání objednatele. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

XVI.

VYŠŠÍ MOC

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy. Epidemie a pandemie vč. COVID-19 a s tím související protiepidemická omezení nelze považovat za vyšší moc, protože se jedná o stav již dlouhodobý.
2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od této smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o

odstoupení od této smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, jak stanovuje čl. XVII. odst. 4 této smlouvy.

XVII. ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním formou dodatku ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel, a to v souladu se zákonem, především § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Veškeré dohody, zápisy, protokoly apod. učiněné jinou formou než dodatkem ke smlouvě nabývají účinnosti jejich potvrzením formou dodatku ke smlouvě, případně povinností uveřejnit je v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), jinak nejsou závazné.
2. Zhotovitel bude povinen akceptovat případné omezení rozsahu díla a bude povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek stavebních a jiných oprávněných orgánů.
3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu této smlouvy.
4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplýjící, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
5. Objednatel a zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné považuje neplnění dohodnutých časových termínů dle harmonogramu o více než 15 kalendářních dnů nebo prodlení zhotovitele s nástupem na opravu vady díla oznámené objednatelem a/nebo/ prodlení s odstraněním vady díla oznámené objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy se dále považuje nepravdivé prohlášení zhotovitele uvedené při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě které je uzavřena tato smlouva, nebo nepravdivé prohlášení zhotovitele po uzavření smlouvy, nebo skutečnost, že je zhotovitel v likvidaci nebo úpadku. Za podstatné porušení smlouvy se dále považuje nedodržení ze strany zhotovitele pokynů osoby vykonávající technický dozor stavebníka. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, bude-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 30 dnů.
6. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že ke dni uzavření této smlouvy:
 - a) je účasten pojištění z odpovědnosti za jakoukoliv škodu způsobenou při realizaci předmětu této smlouvy nebo v souvislosti s ní a zavazuje se být takto pojištěn po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj vyplývajících;
 - b) není v likvidaci;
 - c) není vůči němu vedeno insolvenční řízení, anebo mu není známo, že by měla taková skutečnost nastat;
 - d) není veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH.
7. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit druhé straně tuto skutečnost nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplýjící, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
 - a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový

doklad.“

- c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací zhotovitel dle požadavku objednatele zajistí zabezpečení díla po dobu přerušení prací na díle po odstoupení od této smlouvy, přičemž cenu tohoto zabezpečení smluvní strany dohodnou v písemném zrušení smlouvy.
 - d) Nedohodnou-li se strany na výši ocenění již zhotovitelem provedených prací, bude cena již provedené dílčí části díla stanovena znalcem, kterého za tímto účelem určí objednatel.
 - e) V případě odstoupení od této smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro objednatele význam.
9. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
10. Ukončení této smlouvy se řídí zákonem, mj. i ustanovením § 223 zákona č. 134/2016 Sb.

XVIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1. Právní vztahy vyplývající nebo neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- 2. Podpisem této smlouvy zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3. Všechny spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení. V případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení takového sporu, rozhodne o daném sporu na návrh některé ze smluvních stran věcně a místně příslušný soud.
- 4. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, z nichž každá ze smluvních stran obdrží elektronický podepsaný originál.
- 5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně příloh a s celým obsahem této smlouvy souhlasí.
- 6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 7. Objednatel jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje statutárních orgánů, zaměstnanců a pověřených osob zhotovitele, které zhotovitel sdělil objednateli, a zhotovitel jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje statutárních orgánů, zaměstnanců a pověřených osob objednatele, které objednatel sdělil zhotoviteli, a to za účelem (i) řádného uzavření a plnění této smlouvy, což je oprávněný zájem obou smluvních stran, (ii) zachování možnosti obou smluvních stran uplatňovat práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, přičemž právním základem zpracování je v tomto případě také oprávněný zájem obou smluvních stran, (iii) za účelem plnění právních povinností obou smluvních stran (zejména uchování účetních dokladů), což je zároveň právním základem zpracování. Osobní údaje statutárních orgánů, zaměstnanců a pověřených osob obou smluvních stran je nutno uvést do této smlouvy, aby mohla být uzavřena a realizována – smluvní strany zajistí seznámení svých dotčených fyzických osob s touto smlouvou, zejména zajistí splnění informační povinnosti obou smluvních stran seznámením dotčených fyzických osob s tímto ustanovením smlouvy. Osobní údaje statutárních orgánů, zaměstnanců a pověřených osob obou smluvních stran budou uloženy (i) po dobu, než budou všechna práva a povinnosti z této smlouvy vypořádány nebo jinak zaniknou, nebo (ii) po dobu, po kterou bude

povinnost jejich uložení vyplývat z právního předpisu, a to podle toho, která z těchto dob uplyne později. Kontaktní údaje obou smluvních stran jakožto správců osobních údajů jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Statutární orgány, zaměstnanci a pověřené osoby obou smluvních stran mají právo každý svým jménem (i) požadovat od příslušného správce přístup k osobním údajům, (ii) požadovat opravu, výmaz, případně omezení zpracování osobních údajů, (iii) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, (iv) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00 (viz www.uoou.cz).

8. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 občanského zákoníku, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách objednatele apod.
9. Správní rada společnosti Podniky města Šumperka a.s. projednala tuto smlouvu a schválila její uzavření na svém zasedání konaném dne 5. 5. 2022 usnesením č. 47/22.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1. - položkový rozpočet

Příloha č. 2. - harmonogram prací

V Šumperku dne viz elektronický podpis

V Šumperku viz elektronický podpis

.....
Podniky města Šumperka a.s.
Ing. Miroslav Pospíšil
předseda správní rady

.....
FORTEX STAVBY s.r.o.
Ing. Michal Konečný
jednatel společnosti

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky B&DP 20/03	Zakázka Stavební úpravy a přístavby Zimního stadionu v Šumperku na ul. Žerotínova 2982/558 - Etapa 3A		
Komentář			
Popis verze	DPS 2022 01		
Komentář verze			
Adresa	Zimní stadion Šumperk, Žerotínova	Datum zahájení	27.01.2022
Rok	2020	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zpracovatel	Pavel Kubela		583221825
Projektant	B&D Project	Ing. Milan Dvořáček	720530208
Investor	Podniky města Šumperk a.s.		
Význam (funkce)	Jméno		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO 01 01	Přístavba zimního stadionu	801	Budovy občanské výstavby
SO 01 02	Stavební úpravy zimního stadionu	801	Budovy občanské výstavby
SO 01 03	Bazénová technologie	801	Budovy občanské výstavby
SO 01 04	D.1.4 Vzduchotechnika	801	Budovy občanské výstavby
SO 01 05	D.1.4-a ÚT	801	Budovy občanské výstavby
SO 01 06	D.1.4-b1 ZTI-vnitřní instalace	801	Budovy občanské výstavby
SO 01 07	D.1.4-b2 ZTI-venkovní kanalizace	801	Budovy občanské výstavby
SO 01 08	D.1.4-b3 ZTI-venkovní rozvody vody	801	Budovy občanské výstavby
SO 01 09	D.1.4-c1 Plynová zařízení-vnitřní plynovod	801	Budovy občanské výstavby
SO 01 10	D.1.4-c2 Plynová zařízení-přípojka plynu	801	Budovy občanské výstavby
SO 01 11	D.1.4-e Zařízení silnoproudé elektroniky	801	Budovy občanské výstavby
SO 01 12	D.1.4-f Zařízení slaboproudé elektroniky	801	Budovy občanské výstavby
SO 02	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	801	Budovy občanské výstavby
		Celkem (bez DPH)	52 505 368
		DPH	11 026 127
		DPH 21 % ze základny: 52 505 368	11 026 127
		Celkem (včetně DPH)	63 531 495
Za zhotovitele	FORTEX STAVBY s.r.o.	Za objednatele	
Jméno :	Ing. Michal Konečný	Jméno :	
Datum :	03.05.2022	Datum :	
Podpis:		Podpis :	

Poznámka :	
------------	--

Zakázka:

Stavební úpravy a přístavby Zimního stadionu v Šumperku na ul. Žerotínova 2982/558 - Etapa 3A

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Stavba	52 505 368	11 026 127	63 531 495	1 548
SO_01_01: Přístavba zimního stadionu	21 478 125	4 510 406	25 988 531	380
001: Zemní práce	596 430	125 250	721 681	12
002: Základy	1 617 457	339 666	1 957 123	18
003: Svislé konstrukce	2 546 922	534 854	3 081 776	29
004: Vodorovné konstrukce	3 538 753	743 138	4 281 891	32
006: Úpravy povrchu	530 145	111 331	641 476	20
0061: Vnitřní omítky	1 714 416	360 027	2 074 444	9
0062: Omítky vnější	1 076 171	225 996	1 302 167	30
0063: Úpravy povrchů -podlahy	630 373	132 378	762 752	6
009: Ostatní konstrukce a práce	199 217	41 835	241 052	9
0094: Lešení	338 492	71 083	409 576	8
0096: Bourací práce	131 318	27 577	158 895	13
099: Přesun hmot HSV	579 302	121 653	700 956	1
711: Izolace proti vodě	641 623	134 741	776 364	16
712: Povlakové krytiny	735 019	154 354	889 373	17
713: Izolace tepelné	1 143 982	240 236	1 384 218	15
762: Konstrukce tesařské	92 379	19 399	111 778	2
763: Konstrukce sádrokartonové	378 419	79 468	457 887	10
764: Konstrukce klempířské	247 455	51 966	299 421	19
7663: Výplně otvoru vnitřní	703 371	147 708	851 079	28
7666: Výplně otvoru vnější	771 050	161 921	932 971	24
767: Konstrukce zámečnické	377 204	79 213	456 417	13
771: Podlahy z dlaždic	968 837	203 456	1 172 292	17
776: Podlahy povlakové	546 545	114 774	661 319	17
781: Obklady keramické	1 142 219	239 866	1 382 085	7
783: Nátěry	38 378	8 059	46 437	6
784: Malby	192 647	40 456	233 103	2
SO_01_02: Stavební úpravy zimního stadionu	13 702 350	2 877 493	16 579 843	188
001: Zemní práce	524 854	110 219	635 073	14
002: Základy	1 550 658	325 638	1 876 297	21
003: Svislé konstrukce	445 104	93 472	538 575	11
0031: Prefabrikované konstrukce	3 917 315	822 636	4 739 951	32
004: Vodorovné konstrukce	58 967	12 383	71 350	7
006: Úpravy povrchu	57 658	12 108	69 767	6
0061: Vnitřní omítky	334 937	70 337	405 273	4
0063: Úpravy povrchů -podlahy	460 995	96 809	557 804	10
009: Ostatní konstrukce a práce	224 933	47 236	272 169	9
0094: Lešení	15 027	3 156	18 183	1
0096: Bourací práce	957 064	200 984	1 158 048	9
099: Přesun hmot HSV	359 798	75 557	435 355	1
711: Izolace proti vodě	188 286	39 540	227 826	7
713: Izolace tepelné	111 963	23 512	135 475	3
763: Konstrukce sádrokartonové	384 395	80 723	465 118	5
7663: Výplně otvoru vnitřní	205 920	43 243	249 163	16
767: Konstrukce zámečnické	3 246 405	681 745	3 928 150	7
771: Podlahy z dlaždic	166 112	34 883	200 995	7
776: Podlahy povlakové	206 998	43 470	250 467	10
783: Nátěry	228 707	48 029	276 736	6
784: Malby	56 254	11 813	68 068	2
SO_01_03: Bazénová technologie	2 502 792	525 586	3 028 378	62
0591: Whirlpool - technologie	1 071 317	224 977	1 296 293	22
0592: Finská sauna s teplotou až 100°C a vlhkostí 10%	604 141	126 870	731 011	18
0593: Odpočívárna - vyhřívání lavice	195 696	41 096	236 792	6
0594: Průtočný ochlazovací bazének	225 720	47 401	273 121	3
0595: Ochlazovací sprchy	96 390	20 242	116 632	6
0596: Korpusy - připraveno pro hydroizolaci a obklad	309 528	65 001	374 529	7
SO_01_04: D.1.4 Vzduchotechnika	2 615 692	549 295	3 164 987	73
751: Vzduchotechnika	2 615 692	549 295	3 164 987	73
SO_01_05: D.1.4-a ÚT	2 371 553	498 026	2 869 579	73
713: Izolace tepelné	96 402	20 244	116 647	9
731: Ústřední vytápění - kotelny	398 812	83 750	482 562	14
732: Ústřední vytápění - strojovny	210 755	44 258	255 013	10
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	572 455	120 215	692 670	13
734: Ústřední vytápění - armatury	128 088	26 899	154 987	19
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	853 568	179 249	1 032 817	2
783: Nátěry	38 771	8 142	46 913	1
HZS: Hodinové zúčtovací sazby	72 702	15 267	87 970	5
SO_01_06: D.1.4-b1 ZTI-vnitřní instalace	2 404 456	504 936	2 909 391	101
001: Zemní práce	272 856	57 300	330 156	5
713: Izolace tepelné	48 147	10 111	58 257	8
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	555 995	116 759	672 753	26
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	812 013	170 523	982 536	38
724: Zdravotechnika - strojní vybavení	5 572	1 170	6 742	1

725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	311 122	65 336	376 458	14
726: Zdravotechnika - předstěnové instalace	194 975	40 945	235 919	3
732: Ústřední vytápění - strojovny	96 423	20 249	116 672	1
734: Ústřední vytápění - armatury	3 707	778	4 485	1
HZS: Hodinové zúčtovací sazby	103 648	21 766	125 414	4
SO_01_07: D.1.4-b2 ZTI-venkovní kanalizace	287 782	60 434	348 216	25
001: Zemní práce	73 439	15 422	88 861	7
003: Svislé konstrukce	110 520	23 209	133 729	8
008: Trubní vedení	103 823	21 803	125 626	10
SO_01_08: D.1.4-b3 ZTI-venkovní rozvody vody	161 488	33 912	195 401	23
001: Zemní práce	57 016	11 973	68 989	6
008: Trubní vedení	58 505	12 286	70 792	13
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	23 831	5 005	28 836	2
HZS: Hodinové zúčtovací sazby	22 136	4 649	26 785	2
SO_01_09: D.1.4-c1 Plynová zařízení-vnitřní plynovod	74 024	15 545	89 569	21
723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod	43 071	9 045	52 116	13
783: Nátěry	3 888	816	4 704	6
HZS: Hodinové zúčtovací sazby	27 065	5 684	32 749	2
SO_01_10: D.1.4-c2 Plynová zařízení-přípojka plynu	42 090	8 839	50 929	12
001: Zemní práce	6 317	1 327	7 643	5
008: Trubní vedení	3 322	698	4 020	3
23-M: Montáže potrubí	530	111	641	1
723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod	21 725	4 562	26 287	2
HZS: Hodinové zúčtovací sazby	10 197	2 141	12 338	1

SO_01_11: D.1.4-e Zařízení silnoproudé elektroniky včetně bleskosvodů	5 104 944	1 072 038	6 176 983	425
0211: MAR - Měření a regulace	676 195	142 001	818 196	110
0212: NNP - Kabelový přívod NN	637 485	133 872	771 357	51
0213: NNV - Vnitřní silnoproudé rozvody	2 783 735	584 584	3 368 320	194
0214: NNJ - Jímací vedení a uzemnění	290 792	61 066	351 858	41
0215: NOS - Nouzové osvětlení	716 737	150 515	867 252	29
SO_01_12: D.1.4-f Zařízení slaboproudé elektroniky	1 210 073	254 115	1 464 188	162
0221: DVC - Kamerový systém a hodiny	144 361	30 316	174 677	27
0222: STA - Společná televizní anténa	389 134	81 718	470 853	51
0223: DAT - Datové rozvody	676 578	142 081	818 659	84
SO_02: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	550 000	115 500	665 500	3
V09: Ostatní náklady	50 000	10 500	60 500	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	500 000	105 000	605 000	2
Celkem (bez DPH)	52 505 368			
DPH	11 026 127			
DPH 21 % ze základny: 52 505 368		11 026 127		
Celkem (včetně DPH)	63 531 495			

Zakázka:

Stavební úpravy a přístavby Zimního stadionu v Šumperku na ul. Žerotínova 2982/558 - Etapa 3A								
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
S: Stavba							52 505 368	
SO_01_01: Přístavba zimního stadionu							21 478 125	
001: Zemní práce							596 430	
1.	SP	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	489,425	136,34	66 728	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3								
Výkaz výměr: Výkres č. D-04, D-09 Přístavba sever. křídla; 60,49*9,30*0,87								
2.	SP	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	74,375	499,77	37 170	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3								
Výkaz výměr: Od -0,870 po -1,400 Výkres č. b-01, b-02 Základový pas "ZP1"; 60,49*0,55*0,53 Základový pas "ZP2"; 16,20*0,65*0,53 Základový pas "ZP3"; 66,16*0,80*0,53 Základový pas "ZP4"; 8,52*1,00*0,53 =pasy v přístavbě = Rozšíření výkopu pro bednění o cca 1/3; (55,781)*1/3								
3.	SP	132253101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	4,817	922,58	4 444	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-08 Ocel přístřešek v ose C modul 2-3 - základ na -0,250; 2,50*0,50*(0,60+0,25) Výkres č. D.1.2 b-09 Ocel přístřešek v ose C modul 13-14 - základ na -0,250; 6,00*0,50*(0,60+0,25) = Rozšíření výkopu pro bednění o cca 1/3; 3,612*1/3								
4.	SP	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	588,414	63,38	37 294	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na								
Výkaz výměr: Na meziskládku Dle pol. výkopy; 489,425+74,375+4,816 Z meziskládky Dle pol. zasyp; 19,798								
5.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	568,616	16,58	9 428	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
Výkaz výměr: Na meziskládku Dle pol. výkopy; 489,425+74,375+4,816								
6.	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	19,798	123,24	2 440	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Výkaz výměr: Z meziskládky Dle pol. zasyp; 19,798								
7.	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,798	114,68	2 270	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								
Výkaz výměr: Rozšíření výkopu pro bednění o cca 1/3 - výkop rýh; (55,781)*1/3 Rozšíření výkopu pro bednění o cca 1/3 - výkop rýh; 3,612*1/3								
8.	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	441,251	19,28	8 507	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním								
Výkaz výměr: Výkres č. D-04 Přístavba sever. křídla - mezi základy; (5,195+8,698+7,945+2,58+3,555+3,525+2,75+3,45+6,84+7,252)*8,52								
9.	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	548,818	40,15	22 035	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Výkaz výměr: Z meziskládky Dle pol. výkopy; 489,425+74,375+4,816 Dle pol. zasyp; -19,798								
10.	SP	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	548,818	164,80	90 445	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na								
11.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	548,818	16,58	9 099	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
12.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 042,754	294,00	306 570	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Výkaz výměr: 548,818*1,900								
002: Základy							1 617 457	
1.	SP	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	21,05	1 155,64	24 326	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného								
Výkaz výměr: Výkres č. b-01, b-02, viz poznámka: základy provést na min. 200mm štk-písek podsyp - zhutněný Základový pas "ZP1"; 60,49*0,55*0,20 Základový pas "ZP2"; 16,20*0,65*0,20 Základový pas "ZP3"; 66,16*0,80*0,20 Základový pas "ZP4"; 8,52*1,00*0,20 =pasy v přístavbě =21,05								
2.	SP	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	84,198	3 261,69	274 628	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonem bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30								
Výkaz výměr: Výkres č. b-01, b-02								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Základový pas "ZP1"; 60,49*0,55*0,80 26,616					
			Základový pas "ZP2"; 16,20*0,65*0,80 8,424					
			Základový pas "ZP3"; 66,16*0,80*0,80 42,342					
			Základový pas "ZP4"; 8,52*1,00*0,80 6,816					
			=pasy v přístavbě 84,198					
3.	SP	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	2,55	3 237,33	8 255	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-08 -					
			Ocel přístřešek v ose C modul 2-3 - základ na -0,250; 2,50*0,50*0,60 0,75					
			Výkres č. D.1.2 b-09 -					
			Ocel přístřešek v ose C modul 13-14 - základ na -0,250; 6,00*0,50*0,60 1,8					
4.	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	253,592	535,58	135 819	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Bednění základů pasů rovné zřízení					
			Výkaz výměr: Výkres č. b-01, b-02 -					
			Základový pas "ZP1"; 60,49*0,80*2 96,784					
			Základový pas "ZP2"; 16,20*0,80*2 25,92					
			Základový pas "ZP3"; 66,16*0,80*2 105,856					
			Základový pas "ZP4"; 8,52*0,80*2 13,632					
			=pasy v přístavbě 242,192					
			Výkres č. D.1.2 b-08 -					
			Ocel přístřešek v ose C modul 2-3 - základ na -0,250; (2,50+0,50)*2*0,60 3,6					
			Výkres č. D.1.2 b-09 -					
			Ocel přístřešek v ose C modul 13-14 - základ na -0,250; (6,00+0,50)*2*0,60 7,8					
			= 11,4					
5.	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	253,292	164,57	41 684	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Bednění základů pasů rovné odstranění					
6.	SP	274366006	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	2,61	57 504,74	150 091	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Výztuž základů pasů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
			Výkaz výměr: Výkres č. b-02 -					
			Dle tabulky výztuže; 5220,143*0,001*0,5 2,61					
7.	SP	985331115	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	7,2	1 480,03	10 656	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Dodatečné vlepowání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 16 mm					
			Výkaz výměr: Výkres č. b-01, b-02 Sprázení nových základů se stávajícími viz poz. "A"; -					
			Dle tabulky výztuže č. 30, R16; 0,30*48*0,5 7,2					
8.	SP	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 až do 3 m	m2	882,502	20,17	17 800	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-04 -					
			Přístavba sever. křídla - mezi základy; 882,502					
			(5,195+8,698+7,945+2,58+3,555+3,525+2,75+3,45+6,84+7,252)*8,52*2					
9.	H	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	485,376	46,36	22 502	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: geotextilie netkaná PP 400g/m2					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-04 -					
			Přístavba sever. křídla - mezi základy; 441,251					
			(5,195+8,698+7,945+2,58+3,555+3,525+2,75+3,45+6,84+7,252)*8,52					
10.	H	69311008	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m	m2	485,376	28,50	13 833	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: geotextilie tkaná PP 40kN/m					
11.	SP	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	8,825	1 262,86	11 145	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-04 -					
			Přístavba sever. křídla - mezi základy; 8,825					
			(5,195+8,698+7,945+2,58+3,555+3,525+2,75+3,45+6,84+7,252)*8,52*0,02					
12.	SP	213311111	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drčeného frakce 63 až 125 mm	m3	140,895	1 401,62	197 481	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drčeného, frakce 63 - 125 mm					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-04 -					
			Přístavba sever. křídla na rostlý terén, štěrk vrstva tl. 250mm; 60,60*9,30*0,250 140,895					
13.	SP	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drčeného frakce 16 až 63 mm	m3	79,425	1 585,27	125 910	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drčeného, frakce 16 - 63 mm					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-04 -					
			Přístavba sever. křídla - mezi základy; 79,425					
			(5,195+8,698+7,945+2,58+3,555+3,525+2,75+3,45+6,84+7,252)*8,52*0,180					
14.	SP	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	84,384	3 261,69	275 233	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-04, D-09 -					
			Přístavba sever. křídla; 60,49*9,30*0,15 84,384					
15.	SP	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	11,864	477,83	5 669	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Bednění základů desek zřízení					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-04, D-09 -					
			Přístavba sever. křídla; (60,49+9,30*2)*0,15 11,864					
16.	SP	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	11,864	121,97	1 447	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Bednění základů desek odstranění					
17.	SP	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	5,176	56 906,71	294 535	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
			Výkaz výměr: Síť Kari 100/8x100/8 = 7,667 kg/m2 -					
			Výkres č. D-04 -					
			Přístavba sever. křídla; 60,49*9,30*7,667*1,20*0,001 5,176					
18.	SP	274353141	Bednění prostupů v základových pásech průřezu přes 0,10 do 0,17 m2 hl do 1 m včetně odbednění	kus	8,0	805,30	6 442	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polahového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,10 do 0,17 m2, hl.					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-17 -					
			Prostupy šíře do 1000mm; 8,0 8,0					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1.	SP	311272341	Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m2	506,971	1 920,44	973 608	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnice přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05					-			
1.NP, obvodová nosná zeď od -0,246 po V1 +2,750;					(60,60+8,84*4)*2,996	287,496		
Odpočet otvorů: ozn."C13,C12" 3800/750;					-3,80*0,75	-2,85		
Dtto, ozn."C20" 2000/750;					-2,00*0,75	-1,5		
Dtto, ozn."C11" 1600/500;					-1,60*0,50*(3+2)	-4,0		
Dtto, ozn."C12" 3600/750;					-3,60*0,75*2	-5,4		
Otvor pro vrata ozn. "D11" 3700/2750;					-3,75*2,75	-10,313		
Dtto, ozn. "C10,13" 3200/750;					-3,20*0,75*(2+1+1+1)	-12,0		
Dtto, ozn. "C11,11" 3200/500;					-3,20*0,50	-1,6		
Odpočet otvoru dveří. ozn."D50,51,13x2";					-(1,15*4+1,05)*2,05	-11,583		
=1.NP						238,251		
Výkres č. D-06					-			
2.NP, obvodová nosná zeď od V2+3,250 po V1+6,130;					(60,60+8,84*4)*2,88	276,365		
Odpočet otvorů: ozn."C30" 3000/1250;					-	-30,0		
3,00*1,25*(1+1+1+1+1+1+1+1)								
Odpočet otvorů: ozn."C21" 2000/1500;					-2,00*1,50	-3,0		
Odpočet otvorů: ozn."C10" 2400/750;					-2,40*0,750	-1,8		
Odpočet otvorů: ozn."C10,13" 3200/750;					-3,20*0,750*(1+1)	-4,8		
Odpočet otvorů: ozn."C03x2" 2000/1000;					-3,20*1,00*(1+1)	-6,4		
Odpočet otvorů: ozn."C41" 2000/1500;					-2,00*1,50	-3,0		
Odpočet otvoru-průchod 1200/2000;					-1,20*2,00	-2,4		
Odpočet otvoru-průchod 1680/2800;					-1,68*2,80	-4,704		
=2.NP						220,261		
Výkres č. D-08, střecha					-			
Obvodová zeď - střechy od+6,630 po +7,250, (v.=620mm);					(60,60+8,78*2)*0,62	48,459		
=střecha						48,459		
2.	SP	311272241	Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	290,841	1 604,92	466 777	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnice přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05					-			
1.NP, vnitřní nosná zeď od -0,246 po V1,V4,V5+2,750;					(8,84*7+4,29)*2,996	198,245		
Odpočet otvorů: ozn."D13,D03";					-(1,15+1,00)*2,05	-4,408		
Dtto, ozn."D51x5,D50,D13x2";					-1,15*2,05*5	-11,788		
Dtto, ozn.("D12,C03")x2;					-	-8,305		
(1,05*2,05+2,00*1,00)*2								
Dtto, ozn."D12,C03";					-(1,05*2,05+2,00*1,00)	-4,153		
=1.NP						169,593		
Výkres č. D-06					-			
2.NP, vnitřní nosná zeď od +3,250 po +6,130,V1,V4,V5;					(8,84*6+4,29)*2,88	165,11		
Odpočet otvorů: ozn."D13, 1200*2000";					-(1,15*2,05+1,20*2,00)	-4,758		
Odpočet otv. u schodiště, otvor "D13";					-	-11,094		
(1,56*2,80*2+1,15*2,05)								
Dtto, ozn."C03" +průchozí otvor1200/2000;					-(2,00*1,00*2)-1,20*2,00	-6,4		
Dtto, průchozí otvor,dle ozn. C03+D51";					-1,56*2,80-3,12*2,73-2,00*1,00-	-17,243		
1,15*2,05								
Dtto, průchozí otvor;					-1,56*2,80	-4,368		
=2.NP						121,248		
3.	SP	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	4,257	9 990,08	42 525	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05					-			
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-34", IPE 160-4400, 2x, (15,80kg/m).;						0,139		
4,40*2*15,80*0,001								
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-33", IPE 160-2400, (2x5), (15,80kg/m).;						0,379		
2,40*2*5*15,80*0,001								
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-32", IPE 160-6200, (2), (15,80kg/m).;						0,196		
6,20*2*15,80*0,001								
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-31", IPE 160-4200, (2*2), (15,80kg/m).;						0,265		
4,20*2*2*15,80*0,001								
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-30", IPE 160-3800, (2*7), (15,80kg/m).;						0,841		
3,80*2*7*15,80*0,001								
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-41", IPE 180-4400, (3x), (18,80kg/m).;						0,248		
4,40*3*18,80*0,001								
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-50", IPE 200-3400, 1x, (22,40kg/m).;						0,076		
3,40*1*22,40*0,001								
=1.NP						2,144		
Výkres č. D-06					-			
2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-20", IPE 100-1500, (2x8),10kg/m);						0,024		
1,50*2*8,10*0,001								
2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-30", IPE 160-3800, (2x2)-(15,80kg/m);						0,24		
3,80*2*2*15,80*0,001								
2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-33", IPE 160-2400, (2x)-(15,80kg/m);						0,379		
2,40*2*5*15,80*0,001								
2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-35", IPE 160-3600, (2x8)-(15,80kg/m);						0,91		
3,60*2*8*15,80*0,001								
2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-36", IPE 160-2800, (2x1)-(15,80kg/m);						0,088		
2,80*2*1*15,80*0,001								
2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-40", IPE 180-2200, (2x4)-(18,80kg/m);						0,331		
2,20*2*4*18,80*0,001								
2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-42", IPE 180-3700, (2x)-(18,80kg/m);						0,139		
3,70*2*18,80*0,001								
=2.NP						2,112		
4.	H	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	3,713	50 445,00	187 309	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: ocel profilová IPE 160 jakost 11 375								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05					-			
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-34", IPE 160-4400, 2x, (15,80kg/m).;						0,139		
4,40*2*15,80*0,001								
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-33", IPE 160-2400, (2x5), (15,80kg/m).;						0,379		
2,40*2*5*15,80*0,001								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-32", IPE 160-6200, (2), (15,80kg/m).;		0,196			
			6,20*2*15,80*0,001					
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-31", IPE 160-4200, (2*2), (15,80kg/m).;		0,265			
			4,20*2*2*15,80*0,001					
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-30", IPE 160-3800, (2*7), (15,80kg/m).;		0,841			
			3,80*2*7*15,80*0,001					
			=1.NP		1,82			
			Výkres č. D-06		–			
			2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-30", IPE 160-3800, (2x2)-(15,80kg/m);		0,24			
			3,80*2*2*15,80*0,001					
			2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-33", IPE 160-2400, (2x)-(15,80kg/m);		0,379			
			2,40*2*5*15,80*0,001					
			2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-35", IPE 160-3600, (2x8)-(15,80kg/m);		0,91			
			3,60*2*8*15,80*0,001					
			2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-36", IPE 160-2800, (2x1)-(15,80kg/m);		0,088			
			2,80*2*1*15,80*0,001					
			=2.NP		1,618			
5.	H	13010750	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180	t	0,776	51 205,00	39 715	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: ocel profilová IPE 180 jakost 11 375					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05		–			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-41", IPE 180-4400, (3x), (18,80kg/m).;		0,248			
			4,40*3*18,80*0,001					
			Výkres č. D-06		–			
			2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-40", IPE 180-2200, (2x4)-(18,80kg/m);		0,331			
			2,20*2*4*18,80*0,001					
			2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-42", IPE 180-3700, (2x4)-(18,80kg/m);		0,139			
			3,70*2*18,80*0,001		–			
6.	H	13010752	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200	t	0,082	51 205,00	4 212	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: ocel profilová IPE 200 jakost 11 375					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05		–			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-50", IPE 200-3400, 1x, (22,40kg/m).;		0,076			
			3,40*1*22,40*0,001					
7.	SP	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,21	61 154,54	12 840	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05		–			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-20", IPE 100-1500, (2x7), (8,10kg/m).;		0,17			
			1,50*2*7*8,10*0,001					
			Výkres č. D-06		–			
			2.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-20", IPE 100-1500, (2x), (8,10kg/m).;		0,024			
			1,50*2*8,10*0,001					
8.	H	13010742	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100	t	0,21	51 110,00	10 731	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: ocel profilová IPE 100 jakost 11 375					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05		–			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-20", IPE 100-1500, (2x7), (8,10kg/m).;		0,17			
			1,50*2*7*8,10*0,001					
			Výkres č. D-06		–			
			2.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-20", IPE 100-1500, (2x), (8,10kg/m).;		0,024			
			1,50*2*8,10*0,001					
9.	SP	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,287	61 087,08	17 512	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05		–			
			1.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-33", IPE 160-2400, (2x);	2,40*2*15,80*0,001	0,076			
			Výkres č. D-06		–			
			2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-33", IPE 160-2400, (2x4);	1,50*2*4*15,80*0,001	0,19			
10.	H	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,265	50 445,00	13 390	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: ocel profilová IPE 160 jakost 11 375					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05		–			
			1.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-33", IPE 160-2400, (2x);	2,40*2*15,80*0,001	0,076			
			Výkres č. D-06		–			
			2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-33", IPE 160-2400, (2x4);	1,50*2*4*15,80*0,001	0,19			
11.	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	45,932	734,94	33 757	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05		–			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-34", IPE 160-4400, 2x, (15,80kg/m).;		1,408			
			4,40*0,16*2					
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-33", IPE 160-2400, (2x5), (15,80kg/m).;		3,84			
			2,40*0,16*2*5					
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-32", IPE 160-6200, (2), (15,80kg/m).;	6,20*0,16*2	1,984			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-31", IPE 160-4200, (2*2), (15,80kg/m).;		2,688			
			4,20*0,16*2*2					
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-30", IPE 160-3800, (2*7), (15,80kg/m).;		8,512			
			3,80*0,16*2*7					
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-41", IPE 180-4400, (3x), (18,80kg/m).;	4,40*0,18*2	1,584			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-50", IPE 200-3400, 1x, (22,40kg/m).;	3,40*0,20*2	1,36			
			=1.NP		21,376			
			Výkres č. D-06		–			
			2.NP, dle výpisu překladů, viz ozn."P-20", IPE 100-1500, (2x2);		0,6			
			1,50*0,10*2*2					
			2.NP, dle výpisu překladů, viz ozn."P-30", IPE 160-3800, (2x2);		2,432			
			3,80*0,16*2*2					
			2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-33", IPE 160-2400, (2x4)-stav. zdivo;		3,072			
			2,40*0,16*2*4					
			2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-33", IPE 160-2400, (2x5)-nové. zdivo;		3,84			
			2,40*0,16*2*5					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-35", IPE 160-3600, (2x8); 3,60*0,16*2*8		9,216			
			2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-36", IPE 160-2800, (2x1);	2,80*0,16*2	0,896			
			2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-40", IPE 180-2200, (2x4); 2,20*0,18*2*4		3,168			
			2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-42", IPE 180-3700, (2x);	3,70*0,18*2	1,332			
			=2.NP		24,556			
12.	SP	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	8,266	6 809,87	56 287	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05		–			
			Výkres č. D-05		–			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-20", IPE 100-1500, (2x7);	1,50*0,30*0,15*7	0,473			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-34", IPE 160-4400, 2x;	4,40*0,37*0,16*1	0,26			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-33", IPE 160-2400, (2x5);	2,40*0,30*0,16*5	0,576			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-32", IPE 160-6200, (2);	6,20*0,37*0,16*1	0,367			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-31", IPE 160-4200, (2*2);	4,20*0,37*0,16*2	0,497			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-30", IPE 160-3800, (2*7);	3,80*0,37*0,16*7	1,575			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-41", IPE 180-4400, (3x);	4,40*0,37*0,18*1	0,293			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-50", IPE 200-3400, 1x;	3,40*0,15*0,20	0,102			
			=1.NP		4,143			
			Výkres č. D-06		–			
			2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-20", IPE 100-1500, (2x);	1,50*0,30*0,10*2	0,09			
			2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-30", IPE 160-3800, (2x);	3,80*0,37*0,16*2	0,45			
			2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-33", IPE 160-2400, (9x);	2,40*0,30*0,16*9	1,037			
			2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-35", IPE 160-3600, (8x);	3,60*0,37*0,16*8	1,705			
			2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-36", IPE 160-2800, (1x);	2,80*0,37*0,16*1	0,166			
			2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-40", IPE 180-2200, (4x);	2,20*0,30*0,18*4	0,475			
			2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-42", IPE 180-3700, (1x);	3,70*0,30*0,18*1	0,2			
			=2.NP		4,122			
13.	SP	953943111	Osazování výrobků do 1 kg/kus do vysekaných kapes zdiva	kus	104,0	117,86	12 257	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti do :					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05, pod ocelové nosníky-překlady, ocel. roznášecí deska:		–			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-34", IPE 160-4400, 2x;	2	2,0			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-33", IPE 160-2400, (2x5);	2*5	10,0			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-32", IPE 160-6200, (2);	2	2,0			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-31", IPE 160-4200, (2*2);	2*2	4,0			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-30", IPE 160-3800, (2*7);	2*7	14,0			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-41", IPE 180-4400, (3x);	2	2,0			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-50", IPE 200-3400, 1x;	2	2,0			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-20", IPE 100-1500, (2x7);	2*7	14,0			
			=1.NP		50,0			
			Výkres č. D-06, pod ocelové nosníky-překlady, ocel. roznášecí deska:		–			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-20", IPE 100-1500, 2x;	2*2	4,0			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-30", IPE 160-3800, 2x;	2*2	4,0			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-33", IPE 160-2400, 9x;	2*9	18,0			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-35", IPE 160-3600, 8x;	2*8	16,0			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-36", IPE 160-2800, 1x;	2*1	2,0			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-40", IPE 180-2200, 4x;	2*4	8,0			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-42", IPE 180-3700, 1x;	2*1	2,0			
			=2.NP		54,0			
14.	H	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t	0,404	51 300,00	20 743	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05, pod ocelové nosníky-překlady, ocel. roznášecí deska 300/300/5, váha=3,60kg/ks:		–			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-34", IPE 160-4400, (2x1);	2*3,60*1*0,001	0,007			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-33", IPE 160-2400, (2x5);	2*5*3,60*0,001	0,036			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-32", IPE 160-6200, (2x1);	2*3,60*0,001	0,007			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-31", IPE 160-4200, (2*2);	2*2*3,60*0,001	0,014			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-30", IPE 160-3800, (2*7);	2*7*3,60*0,001	0,05			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-41", IPE 180-4400, (2x1);	2*3,60*0,001	0,007			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-50", IPE 200-3400, (2x1);	2*3,60*0,001	0,007			
			1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-20", IPE 100-1500, (2x7);	2*7*3,60*0,001	0,05			
			=1.NP		0,18			
			2.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-20", IPE 100-1500, 2x2;	2*3,60*2*0,001	0,014			
			2.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-30", IPE 160-3800, 2x2;	2*3,60*2*0,001	0,014			
			2.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-33", IPE 160-2400, 2x9;	2*9*3,60*0,001	0,065			
			2.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-35", IPE 160-3600, 2x8;	2*8*3,60*0,001	0,058			
			2.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-36", IPE 160-2800, 2*1;	2*1*3,60*0,001	0,007			
			2.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-40", IPE 180-2200, 2*4;	2*4*3,60*0,001	0,029			
			2.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-41", IPE 180-3700, 2*4;	2*1*3,60*0,001	0,007			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			=2.NP		0,194			
15.	SP	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	492,248	871,96	429 221	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm								
Výkaz výměr:			Výkres č. D-05, 1.NP, od -0,246 po strop +3,000		-			
			Pro m.č. 126 - umyvárna A;	(4,14*2+6,00)*3,246	46,353			
			Odpočet otvorů;	-0,80*2,00*2	-3,2			
			Pro m.č. 125;	1,40*3,246-0,90*2,00	2,744			
			Pro m.č. 127,128;	(3,00*2+7,70)*3,246	44,47			
			Odpočet otvorů;	-0,80*2,00*2-2,00*0,75	-4,7			
			Pro m.č. 130 na nosníku P50, od +1,50;	3,00*1,50	4,5			
			Pro m.č. 131 pod schodištěm;	(1,50+3,00)*3,246*0,80*2,05	23,955			
			Pro m.č. 137,138,;	3,95*3,246*2-3,00*0,75	23,393			
			Pro m.č. 142,143;	3,95*3,246*2-0,80*2,05	24,003			
			Pro m.č. 144,145;	8,84*3,246	28,695			
			Pro m.č. 146,147;	3,75*3,246*2-0,80*2,05	22,705			
			Pro m.č. 148;	8,84*3,246-2,00*1,00-0,80*2,05	25,055			
			=příčka v 1.NP		237,974			
			Výkres č. D-06, 2.NP, od +3,265 po strop +6,380, (v. 3,105m)		-			
			Pro m.č. 151,152,153;	(8,10+3,045*3)*3,105-2,00*0,75-1,50*0,75*2-0,80*2,05*3	44,845			
			Pro m.č. 154;	6,00*3,105-2,00*0,75*3-0,80*2,00	12,53			
			Pro m.č. 155;	8,54*3,105-0,90*2,00	24,717			
			Příčka mezi m.č. 150 a 156;	1,70*3,105-0,90*2,00	3,479			
			Pro m.č. 157;	3,00*3,105	9,315			
			Pro m.č. 158;	4,06*3,105-0,90*2,00	10,806			
			Pro m.č. 159;	11,75*3,105-1,60*2,00-0,80*2,00*2	30,084			
			Pro m.č. 160,161;	(3,95+3,70)*3,105	23,753			
			Pro m.č. 162;	(7,34+4,10)*3,105-0,80*2,00*3	30,721			
			Pro m.č. 163;	6,97*3,105	21,642			
			Mezi m.č. 164,165;	3,50*3,105-0,80*2,00	9,268			
			Pro m.č. 166;	8,84*3,105-0,80*2,00*2-2,00*1,00	22,248			
			Mezi m.č. 167,168;	3,50*3,105	10,868			
			=příčky v 2.NP		254,274			
16.	SP	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	138,314	644,54	89 149	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm								
Výkaz výměr:			Výkres č. D-05, 1.NP, od -0,246 po strop +3,000		-			
			Pro m.č. 126 - WC - A;	(2,00+1,60)*3,246-0,60*2,00*2	9,286			
			Pro m.č. 139,140 - WC-M,Ž;	((1,90+1,55)*3,246-0,60*2,00*2)*2+3,95*3,246	30,419			
			Pro m.č. 142 - WC;	(2,00+1,60*2)*3,246-0,60*2,00*2	14,479			
			Pro m.č. 146 - WC;	(2,00+1,60*2)*3,246-0,60*2,00*2	14,479			
			=příčka v 1.NP		68,663			
			Výkres č. D-06, 2.NP, od +3,265 po strop +6,380, (v.=3,105)		-			
			Pro m.č. 153-WC;	(2,35+1,55)*3,105-0,60*2,00*2	9,71			
			Pro m.č. 155 - WC;	(2,73+1,70*2)*3,105-0,60*2,00*2	16,634			
			Pro m.č. 155 - sauna;	(4,10+3,47)*3,105-0,60*2,00	22,305			
			Pro m.č. 155 - odpočívárna;	1,31*3,105	4,068			
			Pro m.č. 160,161;	(1,90+1,60)*3,105*2-0,60*2,00*4	16,935			
			=příčka v 2.NP		69,651			
17.	SP	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	47,26	72,04	3 405	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm								
Výkaz výměr:			Výkres č. D-05, 1.NP, od -0,246 po strop +3,000, (kotvení ke stropu)		-			
			Pro m.č. 126 - WC - A;	(2,00+1,60)	3,6			
			Pro m.č. 139,140 - WC-M,Ž;	(1,90+1,55)*2+3,95	10,85			
			Pro m.č. 142 - WC;	(2,00+1,60*2)	5,2			
			Pro m.č. 146 - WC;	(2,00+1,60*2)	5,2			
			=příčky v 1.NP		24,85			
			Výkres č. D-06, 2.NP, od +3,265 po strop +6,380, (v.=3,105)		-			
			Pro m.č. 153-WC;	(2,35+1,55)	3,9			
			Pro m.č. 155 - WC;	(2,73+1,70*2)	6,13			
			Pro m.č. 155 - sauna;	(4,10+3,47)	7,57			
			Pro m.č. 155 - odpočívárna;	1,31	1,31			
			Pro m.č. 160,161;	(1,90+1,60)	3,5			
			=příčky v 2.NP		22,41			
18.	SP	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	175,189	108,07	18 933	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm								
Výkaz výměr:			Výkres č. D-05, 1.NP, od -0,246 po strop +3,000, -ke stropu		-			
			Pro m.č. 126 - umyvárna A;	(4,14*2+6,00)	14,28			
			Pro m.č. 125;	1,40*3,246	4,544			
			Pro m.č. 127,128;	(3,00*2+7,70)	13,7			
			Pro m.č. 130 na nosníku P50, od +1,50;	3,00	3,0			
			Pro m.č. 131 pod schodištěm;	(1,50+3,00)	4,5			
			Pro m.č. 137,138,;	3,95*2	7,9			
			Pro m.č. 142,143;	3,95*2	7,9			
			Pro m.č. 144,145;	8,84	8,84			
			Pro m.č. 146,147;	3,75*2	7,5			
			Pro m.č. 148;	8,84	8,84			
			=příčka v 1.NP		81,004			
			Výkres č. D-06, 2.NP, od +3,265 po strop +6,380, ke stropu		-			
			Pro m.č. 151,152,153;	(8,10+3,045*3)	17,235			
			Pro m.č. 154;	6,00	6,0			
			Pro m.č. 155;	8,54	8,54			
			Příčka mezi m.č. 150 a 156;	1,70	1,7			
			Pro m.č. 157;	3,00	3,0			
			Pro m.č. 158;	4,06	4,06			
			Pro m.č. 159;	11,75	11,75			
			Pro m.č. 160,161;	(3,95+3,70)	7,65			
			Pro m.č. 162;	(7,34+4,10)	11,44			
			Pro m.č. 163;	6,97	6,97			
			Mezi m.č. 164,165;	3,50	3,5			
			Pro m.č. 166;	8,84	8,84			
			Mezi m.č. 167,168;	3,50	3,5			
			=příčky v 2.NP		94,185			
19.	SP	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	229,134	124,82	28 601	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné								
Výkaz výměr:			Výkres č. D-05, 1.NP, od -0,246 po strop +3,000, (svislé ke konstrukci)		-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Pro m.č. 126 - umyvárna A, +WC; 3,246*6+2,60*3 27,276					
			Pro m.č. 125; 3,246*2 6,492					
			Pro m.č. 127,128; 3,246*3 9,738					
			Pro m.č. 130 na nosníku P50, od +1,50; 1,50*2 3,0					
			Pro m.č. 131 pod schodištěm; 3,246*2 6,492					
			Pro m.č. 137,138; 3,246*2*2 12,984					
			Pro m.č. 142,143; 3,246*2*2 12,984					
			Pro m.č. 144,145; 3,246*2 6,492					
			Pro m.č. 146,147; 3,246*2*2 12,984					
			Pro m.č. 148; 3,246*2 6,492					
			=příčka v 1.NP 104,934					
			Výkres č. D-06, 2.NP, od +3,265 po strop +6,380, (v. 3,105m) -					
			Pro m.č. 151,152,153; 3,105*4 12,42					
			Pro m.č. 154; 3,105*2,00 6,21					
			Pro m.č. 155; 3,105*6 18,63					
			Příčka mezi m.č. 150 a 156; 3,105*2 6,21					
			Pro m.č. 157; 3,105*2 6,21					
			Pro m.č. 158; 3,105*2 6,21					
			Pro m.č. 159; 3,105*2 6,21					
			Pro m.č. 160,161; 3,105*6 18,63					
			Pro m.č. 162; 3,105*2 6,21					
			Pro m.č. 163; 3,105*2 6,21					
			Mezi m.č. 164,165; 3,105*4 12,42					
			Pro m.č. 166; 3,105*2 6,21					
			Mezi m.č. 167,168; 3,105*4 12,42					
			=příčky v 2.NP 124,2					
20.	SP	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	19,0	402,64	7 650	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, dle výpisu překladů -								
Překlad ozn. "P-01"; 10 10,0								
Výkres č. D-06, 2.NP, dle výpisu překladů -								
Překlad ozn. "P-01"; 9 9,0								
21.	SP	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	28,0	799,24	22 379	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, dle výpisu překladů -								
Překlad ozn. "P-02"; 15-6 9,0								
Překlad ozn. "P-03"; 3 3,0								
Výkres č. D-06, 2.NP, dle výpisu překladů -								
Překlad ozn. "P-02"; 15 15,0								
Překlad ozn. "P-03"; 1 1,0								
22.	SP	317142444	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm	kus	4,0	973,62	3 894	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, dle výpisu překladů -								
Překlad ozn. "P-04"; 5-3 2,0								
Výkres č. D-06, 2.NP, dle výpisu překladů -								
Překlad ozn. "P-04"; 2 2,0								
23.	SP	317142446	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm	kus	1,0	1 184,25	1 184	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-06, 2.NP, dle výpisu překladů -								
Překlad ozn. "P-05"; 1 1,0								
24.	SP	317142448	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm	kus	2,0	1 308,00	2 616	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, dle výpisu překladů -								
Překlad ozn. "P-05"; 1 1,0								
Výkres č. D-06, 2.NP, dle výpisu překladů -								
Překlad ozn. "P-06"; 1 1,0								
25.	SP	317143453	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl přes 1500 do 1800 mm	kus	1,0	3 222,79	3 223	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1500 do 1800 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-06, 2.NP, dle výpisu překladů -								
Překlad ozn. "P-10"; 1 1,0								
26.	SP	317143463	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 375 mm dl přes 1500 do 1800 mm	kus	2,0	3 989,04	7 978	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 375 mm, délky překladu přes 1500 do 1800 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-06, 2.NP, dle výpisu překladů -								
Překlad ozn. "P-11"; 1+1 2,0								
27.	SP	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	81,23	156,99	12 752	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové								
Výkaz výměr: Dle TZ - DPS, strana 4, dilatace mezi stávající obvodovou stěnou a stěnou přístavby: -								
Od základu-0,246 po +7,250; (7,25+0,25)*4 30,0								
Od základu-0,246 po +7,250; (7,25+0,25)*6 45,0								
Výkres č. D-06 -								
Dilatace od +3,265 po +6,380 ozn."DS1 a DS2"; 3,115*2 6,23								
28.	SP	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	31,0	187,23	5 804	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-17 -								
Prostupy ozn."PZP04", typ "a", šíře 550mm; 1,0*3 3,0								
Prostupy ozn."PZP06", typ "b", šíře 800mm; 1,0*5 5,0								
Prostupy ozn."PZP07", typ "b", šíře 800mm; 1,0*5 5,0								
Prostupy ozn."PZP11", typ "b", šíře 800mm; 1,0*5 5,0								
Prostupy ozn."PZP12", typ "b", šíře 800mm; 1,0*5 5,0								
Prostupy ozn."PZP13", typ "b", šíře 800mm; 1,0*5 5,0								
Prostupy ozn."PZP14", typ "b", šíře 550mm; 1,0*3 3,0								
29.	H	59321071	překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm	kus	31,0	595,86	18 472	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: překlad železobetonový RZP 149x14x14 cm								

004: Vodorovné konstrukce

3 538 753

1.	SP	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	36,292	3 465,22	125 760	CS ÚRS 2022 01
----	----	-----------	--	----	--------	----------	---------	----------------

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava			
Plný popis: Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25											
2.	SP	417351115	Výkaz výměr: Výkres č. D-05, D-09, D-11		–						
			Věnc "V1", roz. 270x250, obvod. stěna na +2,750;	(60,40+8,84*2)*0,270*0,250	5,27						
			Věnc "V4", roz. 375x250, příčná. stěna na +2,750;	8,84*2*0,375*0,250	1,658						
			Věnc "V5", roz. 300x250, příčná. stěna na +2,750;	8,84*8*0,300*0,250	5,304						
			Věnc "V3" roz. 145x250, příčná štít. stěna +3,000;	8,84*2*0,145*0,250	0,641						
			Věnc "V2" roz. 255x250, obvod-podél. na +3,000;	60,40*0,255*0,250	3,851						
			=věnce v 1.NP		16,723						
			Výkres č. D-06, D-09, D-11		–						
			Věnc "V1", roz. 270x250, obvod. stěna na +6,130;	(60,40+8,84*2)*0,270*0,250	5,27						
			Věnc "V4", roz. 375x250, příčná. stěna na +6,130;	8,84*2*0,375*0,250	1,658						
			Věnc "V5", roz. 300x250, příčná. stěna na +6,130;	8,84*8*0,300*0,250	5,304						
			Věnc "V3" roz. 145x250, příčná štít. stěna +6,380;	8,84*2*0,145*0,250	0,641						
			Věnc "V2" roz. 255x250, obvod-podél. na +6,380;	60,40*0,255*0,250	3,851						
			=věnce v 2.NP		16,723						
			Výkres č. D-10		–						
			Střecha - atiky; (59,69+9,24*2)*0,455*0,08		2,845						
			Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	139,947	631,57	88 386	CS ÚRS 2022 01			
Plný popis: Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení											
3.	SP	417351116	Výkaz výměr: Výkres č. D-05, D-09, D-11		–						
			Věnc "V1", z vni. strany - obvod. stěna na +2,750;	(60,40+8,84*2)*0,250	19,52						
			Věnc "V4", obě strany vni. příčná. stěna na +2,750;	8,84*2*2*0,250	8,84						
			Věnc "V5", obě strany vni. příčná. stěna na +2,750;	8,84*8*2*0,250	35,36						
			Věnc "V3" roz. 145x250, příčná štít. stěna +3,000;	stropní konstrukce	–						
			Věnc "V2" roz. 255x250, obvod-podél. na +3,000;	stropní konstrukce	–						
			=věnce v 1.NP		63,72						
			Výkres č. D-06, D-09, D-11		–						
			Věnc "V1", z vni. strany - obvod. stěna na +6,130;	(60,40+8,84*2)*0,250	19,52						
			Věnc "V4", obě strany vni. příčná. stěna na +6,130;	8,84*2*2*0,250	8,84						
			Věnc "V5", obě strany vni. příčná. stěna na +6,130;	8,84*8*2*0,250	35,36						
			Věnc "V3" roz. 145x250, příčná štít. stěna +6,380;	stropní konstrukce	–						
			Věnc "V2" roz. 255x250, obvod-podél. na +6,380;	stropní konstrukce	–						
			=věnce v 2.NP		63,72						
			Výkres č. D-10		–						
			Střecha - atiky; (59,69+9,24*2)*0,08*2		12,507						
			Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	139,947	95,11	13 310	CS ÚRS 2022 01			
Plný popis: Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění											
4.	SP	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	2,922	59 262,39	173 152	CS ÚRS 2022 01			
			Plný popis: Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500								
			Výkaz výměr: 1.NP, Výkres č. D-05, D-09, D-11 (spotřeba výztuže 5kg/m věnce)		–						
			Věnc "V1", roz. 270x250, obvod. stěna na +2,750;	(60,40+8,84*2)*5,00*0,001	0,39						
			Věnc "V4", roz. 375x250, příčná. stěna na +2,750;	8,84*2*5,00*0,001	0,088						
			Věnc "V5", roz. 300x250, příčná. stěna na +2,750;	8,84*8*5,00*0,001	0,354						
			Věnc "V3" roz. 145x250, příčná štít. stěna +3,000;	8,84*2*5,00*0,001	0,088						
			Věnc "V2" roz. 255x250, obvod-podél. na +3,000;	60,40*5,00*0,001	0,302						
			Příložka do rohů 4xR12, dl. 1200;	1,20*0,98*4*2*0,001	0,009						
			výkr. D-07, záhlvková výztuž d 10 pro strop 1.NP;	1,40*63*2*0,617*0,001	0,109						
			=věnce v 1.NP		1,341						
			2.NP, Výkres č. D-06, D-09, D-11 (spotřeba výztuže 5kg/m věnce)		–						
			Věnc "V1", roz. 270x250, obvod. stěna na +6,130;	(60,40+8,84*2)*5,00*0,001	0,39						
			Věnc "V4", roz. 375x250, příčná. stěna na +6,130;	8,84*2*5,00*0,001	0,088						
			Věnc "V5", roz. 300x250, příčná. stěna na +6,130;	8,84*8*5,00*0,001	0,354						
			Věnc "V3" roz. 145x250, příčná štít. stěna +6,380;	8,84*2*5,00*0,001	0,088						
			Věnc "V2" roz. 255x250, obvod-podél. na +6,380;	60,40*5,00*0,001	0,302						
			Příložka do rohů 4xR12, dl. 1200;	1,20*0,98*4*2*0,001	0,009						
			výkr. D-07, záhlvková výztuž d 10 pro strop 2.NP;	1,40*66*2*0,617*0,001	0,114						
			=věnce v 2.NP		1,346						
			Výkres č. D-10		–						
			Střecha - atiky; (59,69+9,24*2)*3,00*0,001		0,235						
Obezdvíka věnce pórobetonovou věncovkou v do 250 mm včetně polystyrenu tl 75 mm	m	313,12	355,27	111 242	CS ÚRS 2022 01						
Plný popis: Obezdvíka ztužujícího věnce párobetonovými věncovkami jednostranná včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 75 mm výška věnce 250 mm											
5.	SP	417272111	Výkaz výměr: Výkres č. D-05, D-09, D-11		–						
			Věnc "V1", roz. 270x250, obvod. stěna na +2,750;	(60,60+8,84*2)	78,28						
			Věnc "V4", roz. 375x250, příčná. stěna na +2,750;	neobezdvíá se	–						
			Věnc "V5", roz. 300x250, příčná. stěna na +2,750;	neobezdvíá se	–						
			Věnc "V3" roz. 145x250, příčná štít. stěna +3,000;	8,84*2	17,68						
			Věnc "V2" roz. 255x250, obvod-podél. na +3,000;	60,60	60,6						
			=věnce v 1.NP		156,56						
			Výkres č. D-06, D-09, D-11		–						
			Věnc "V1", roz. 270x250, obvod. stěna na +6,130;	(60,60+8,84*2)	78,28						
			Věnc "V4", roz. 375x250, příčná. stěna na +6,130;	neobezdvíá se	–						
			Věnc "V5", roz. 300x250, příčná. stěna na +6,130;	neobezdvíá se	–						
			Věnc "V3" roz. 145x250, příčná štít. stěna +6,380;	8,84*2	17,68						
			Věnc "V2" roz. 255x250, obvod-podél. na +6,380;	60,60	60,6						
			=věnce v 2.NP		156,56						
			Osazování plastických prostupů pro tělesa vzduchová v rychlofiltrech	kus	6,0	472,63	2 836	CS ÚRS 2022 01			
			Plný popis: Osazení prvků plastických ve stěnách nebo dně vodárenských rychlofiltrů prostupů pro tělesa vzduchová								
			7.	H	28611112	Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, pro bazénovou technologii, 6prostoů;	6	6,0			
trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4	m	1,8				201,40	363	CS ÚRS 2022 01			
Plný popis: trubka kanalizační PVC DN 110x500 mm SN4											
8.	SP	411133902	Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, pro bazénovou technologii, 6prostoů;	0,30*6	1,8						
			Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 18 m	kus	130,0	1 351,33	175 673	CS ÚRS 2022 01			
Plný popis: Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t											
8.	SP	411133902	Výkaz výměr: Výkres č. D-07, strop nad 1.NP		–						
			1. pole dl. 5,95m;	7	7,0						
			2. pole dl. 6,25m;	3	3,0						
			2. pole dl. 9,55m;	4	4,0						
			3.pole dl. 8,79m;	3+3	6,0						
4.pole-schodiště dl. 3,25m	0	–									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			5.pole dl. 4,31m;		7,0			
			6.pole dl. 4,20m;		7,0			
			7. pole dl. 3,50m;		7,0			
			8. pole dl. 4,20m;		7,0			
			9. pole dl. 7,59m;		7,0			
			10. pole dl. 8,00m;		7,0			
			=strop nad 1.NP		62,0			
			Výkres č. D-07, strop nad 2.NP		-			
			1. pole dl. 5,95m;		7,0			
			2. pole dl. 9,55m;		8,0			
			3. pole dl. 8,79m;		8,0			
			4. pole dl. 3,25m;		7,0			
			5. pole dl. 4,31m;		7,0			
			6. pole dl. 7,75m;		8,0			
			7. pole dl. 4,20m;		7,0			
			8. pole dl. 7,59m;		8,0			
			9. pole dl. 8,00m;		8,0			
			=strop nad 2.NP		68,0			
9.	H	593-1200/265	panel stropní předpjatý 1000x1190x265mm, počet lan 14 + 4	m	326,72	2 495,56	815 349	VLASTNÍ
			Plný popis: panel stropní předpjatý 100x119x30 cm, 10 + 2					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-07, strop nad 1.NP		-			
			1. pole dl. 5,95m;	5,95*7	41,65			
			2. pole dl. 9,55m;	9,55*7	66,85			
			2. pole dl. 6,25m vedle schod.;	6,25*3	18,75			
			3. pole dl. 8,79m;	8,79*3	26,37			
			4. pole dl. 3,25m-schod.;	3,25*2	6,5			
			5. pole dl. 4,31m;	4,31*7	30,17			
			6. pole dl. 4,20m;	4,20*7	29,4			
			7. pole dl. 3,50m;	3,50*7	24,5			
			8. pole dl. 4,20m;	4,20*7	29,4			
			9. pole dl. 7,59m;	7,59*7	53,13			
			=strop nad 2.NP		326,72			
10.	H	593-820/265	panel stropní předpjatý 1000x820x265mm, počet lan 11 + 3	m	12,04	1 719,47	20 702	VLASTNÍ
			Plný popis: panel stropní předpjatý 100x119x30 cm, 10 + 2					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-07, strop nad 1.NP		-			
			3. pole dl. 8,79m;	8,79*1	8,79			
			4. pole dl. 3,25m-schod.;	3,25*1	3,25			
			=strop nad 1.NP		12,04			
11.	H	59346863	panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 10 + 2	m	415,73	2 354,62	978 886	VLASTNÍ
			Plný popis: panel stropní předpjatý 100x119x25 cm, 10 + 2					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-07, strop nad 2.NP		-			
			1. pole dl. 5,95m;	5,95*7	41,65			
			2. pole dl. 9,55m;	9,55*7	66,85			
			3. pole dl. 8,79m;	8,79*7	61,53			
			4. pole dl. 3,25m;	3,25*7	22,75			
			5. pole dl. 4,31m;	4,31*7	30,17			
			6. pole dl. 7,75m;	7,75*7	54,25			
			7. pole dl. 4,20m;	4,20*7	29,4			
			8. pole dl. 7,59m;	7,59*7	53,13			
			9. pole dl. 8,00m;	8,00*7	56,0			
			=strop nad 2.NP		415,73			
12.	H	593-820/250	panel stropní předpjatý 1000x820x250mm, počet lan 8 + 2	m	71,33	1 622,16	115 709	VLASTNÍ
			Plný popis: panel stropní předpjatý 100x119x25 cm, 10 + 2					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-07, strop nad 1.NP		-			
			1. pole dl. 5,95m;	5,95*1	5,95			
			2. pole dl. 6,25m;	6,25*1	6,25			
			3.pole dl. 8,79m;	8,79*2	17,58			
			4.pole-schodišťové dl.3,25;	3,25*3	9,75			
			4.pole dl. 4,31m;	4,31*1	4,31			
			5.pole dl. 4,20m;	4,20*1	4,2			
			6. pole dl. 3,50m;	3,50*1	3,5			
			7. pole dl. 4,20m;	4,20*1	4,2			
			8. pole dl. 7,59m;	7,59*1	7,59			
			9. pole dl. 8,00m;	8,00*1	8,0			
			=strop nad 1.NP		71,33			
13.	SP	411133901	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 1,5 t budova v do 18 m	kus	23,0	1 073,16	24 683	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-07, strop nad 1.NP		-			
			1. pole dl. 5,95m;	1	1,0			
			2. pole dl. 6,25m vedle schod.;	1	1,0			
			3.pole dl. 8,79m;	2	2,0			
			4.pole-schodišťové dl.3,25;	3+1	4,0			
			5.pole dl. 4,31m;	1	1,0			
			6.pole dl. 4,20m;	1	1,0			
			7. pole dl. 3,50m;	1	1,0			
			8. pole dl. 4,20m;	1	1,0			
			9. pole dl. 7,59m;	1	1,0			
			10. pole dl. 8,00m;	1	1,0			
			=strop nad 1.NP		14,0			
			Výkres č. D-07, strop nad 2.NP		-			
			1. pole dl. 5,95m;	1	1,0			
			2. pole dl. 9,55m;	1	1,0			
			3. pole dl. 8,79m;	1	1,0			
			4. pole dl. 3,25m;	1	1,0			
			5. pole dl. 4,31m;	1	1,0			
			6. pole dl. 7,75m;	1	1,0			
			7. pole dl. 4,20m;	1	1,0			
			8. pole dl. 7,59m;	1	1,0			
			9. pole dl. 8,00m;	1	1,0			
			=strop nad 2.NP		9,0			
14.	H	593-600/265	panel stropní předpjatý 1000x600x265mm, počet lan 7 + 2	m	71,33	1 257,77	89 717	VLASTNÍ
			Plný popis: panel stropní předpjatý 100x119x30 cm, 10 + 2					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-07, strop nad 1.NP		-			
			1.pole dl. 5,95m;	5,95*1	5,95			
			2.pole dl. 6,25m-vedle schod.;	6,25*1	6,25			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			3. pole dl. 8,79m; 8,79*2 17,58 4. pole dl. 3,25m-schod.; 3,25*3 9,75 5.pole dl. 4,31m; 4,31*1 4,31 6.pole dl. 4,20m; 4,20*1 4,2 7.pole dl. 3,50m; 3,50*1 3,5 8.pole dl. 4,20m; 4,20*1 4,2 9.pole dl. 7,59m; 7,59*1 7,59 10.pole dl. 8,00m; 8,00*1 8,0 =strop nad 1.NP 71,33					
15.	H	593-600/250	panel stropní předpjatý 1000x600x250mm, počet lan 6 + 2 <i>Plný popis: panel stropní předpjatý 100x119x25 cm, 10 + 2</i>	m	59,39	1 186,71	70 479	VLASTNÍ
			Výkaz výměr: Výkres č. D-07, strop nad 2.NP 1. pole dl. 5,95m; 5,95*1 5,95 2. pole dl. 9,55m; 9,55*1 9,55 3.pole dl. 8,79m; 8,79*1 8,79 4.pole-schodišťové dl.3,25; 3,25*1 3,25 5.pole dl. 4,31m; 4,31*1 4,31 6.pole dl. 7,75m; 7,75*1 7,75 7. pole dl. 4,20m; 4,20*1 4,2 8. pole dl. 7,59m; 7,59*1 7,59 9. pole dl. 8,00m; 8,00*1 8,0 =strop nad 2.NP 59,39					
16.	SP	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 <i>Plný popis: Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30</i>	m3	6,023	3 551,38	21 389	CS ÚRS 2022 01
			Výkaz výměr: Výkres č. d-03 Dobetonávka stropu nad 1.NP, ozn."D"pro Wellnes; (3,05+0,12)*2,50*0,20*2 3,17 =strop pro Wellnes 3,17 Výkres č. D-07 Zálivka mezi panely na příčných zdech na stropě 1.NP Příčná zed; (0,050*5+0,055+0,125*2)*9,00*0,265 1,324 Dobetonávka v podélném směru; 8,54*(0,07334+0,0505)*0,265 0,28 Zálivka mezi panely na příčných zdech na stropě 2.NP Příčná zed; (0,050*5+0,055+0,125*2)*9,00*0,250 1,249 =zálivky na příčných zdech 2,853					
17.	SP	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce <i>Plný popis: Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení</i>	m2	16,85	591,30	9 963	CS ÚRS 2022 01
			Výkaz výměr: Výkres č. d-03 Pro dobetonávku stropu ozn."D"pro Wellnes; (3,05+0,12+0,20)*2,50*2 16,85					
18.	SP	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce <i>Plný popis: Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění</i>	m2	16,85	125,40	2 113	CS ÚRS 2022 01
19.	SP	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm <i>Plný popis: Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení</i>	m2	15,85	185,27	2 937	CS ÚRS 2022 01
			Výkaz výměr: Výkres č. d-03 Pro dobetonávku stropu ozn."D"pro Wellnes; (3,05+0,12)*2,50*2 15,85					
20.	SP	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm <i>Plný popis: Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění</i>	m2	15,85	58,28	924	CS ÚRS 2022 01
21.	SP	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 <i>Plný popis: Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hř.</i>	t	0,454	59 790,41	27 124	CS ÚRS 2022 01
			Výkaz výměr: Výkres č. d-03 Pro dobetonávku stropu ozn."D"pro Wellnes dle tab. výztuže; 76,472*0,001 0,076 Výkres č. D-07 Zálivková výztuž d 10 pro strop 1.NP; 1,40*63*2*0,617*0,001 0,109 Zálivková výztuž d 10 pro strop 2.NP; 1,40*66*2*0,617*0,001 0,114 Výztuž pro příčná žebra mezi panely 60kg/m3 betonu; 2,572*0,060 0,154					
22.	SP	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari <i>Plný popis: Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hř.</i>	t	0,147	56 898,58	8 367	CS ÚRS 2022 01
			Výkaz výměr: Výkres č. d-03 Pro dobetonávku stropu ozn."D"pro Wellnes dle tab. výztuže; 147,058*0,001 0,147					
23.	SP	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm <i>Plný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm</i>	t	2,23	9 220,60	20 563	CS ÚRS 2022 01
			Výkaz výměr: Výkres č. d-03 Pro dobetonávku stropu ozn."D"pro Wellnes, nosník 2x132-9,14x2; 2*9,14*61,00*2*0,001 2,23					
24.	H	13011019	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 320 <i>Plný popis:</i>	t	2,409	50 920,00	122 645	CS ÚRS 2022 01
			Výkaz výměr: Výkres č. d-03 Pro dobetonávku stropu ozn."D"pro Wellnes, nosník 2x132-9,14x2; 2*9,14*61,00*2*0,001 2,23					
25.	SP	413-OVO250L	D+N, Ocelová výměna OVO 250L - včetně zabetonování dutina na stropě 2.NP <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	7 560,00	7 560	VLASTNÍ
26.	SP	413-OVO250T	D+N, Ocelová výměna OVO 250T - včetně zabetonování dutina na stropě 2.NP <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	8 640,00	8 640	VLASTNÍ
27.	SP	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm <i>Plný popis: Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm</i>	kus	8,0	126,26	1 010	CS ÚRS 2022 01
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-08 Ocel přístřešek v ose C modul 2-3; 2,0 2,0 Výkres č. D.1.2 b-09 Ocel přístřešek v ose C modul 13-14; 6,0 6,0					
28.	SP	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve střepech <i>Plný popis: Zabetonování otvorů ve střepech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve střepech železobetonových, tvárniceových a</i>	kus	8,0	789,47	6 316	CS ÚRS 2022 01
29.	SP	435124311	Montáž schodišťových ramen s podestou s nesvařovanými spoji hmotnosti do 3 t budova v do 12 m <i>Plný popis:</i>	kus	4,0	1 077,88	4 312	CS ÚRS 2022 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Montáž schodišťových konstrukcí ramen s podestou s nesvařovanými spoji, vcelku hmotnosti do 3,0 t, v budovách výšky do 12 m								
30.	H	101-D05-01	dod, Prefabrikát vnitřního schodišťového ramena 9x175x270mm, šíře 1400mm - včetně dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D-10	kus	4,0	93 204,00	372 816	VLASTNÍ
Plný popis:								
31.	SP	411123902	Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 18 m	kus	2,0	1 318,76	2 638	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž stropních panelů ze železobetonu se závěsnými háky, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t								
32.	H	101-D05-02	dod, Prefabrikát podesty vni schodiště 3000x1400x250mm - včetně dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D-10	kus	2,0	56 595,24	113 190	VLASTNÍ
Plný popis:								
006: Úpravy povrchu							530 145	
1.	SP	615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	m2	99,426	159,88	15 896	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05					-			
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-20", IPE 100-1500, (2x7);					1,50*(0,30+0,10*2)*7	5,25		
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-34", IPE 160-4400, 2x;					4,40*(0,37+0,16*2)*1	3,036		
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-33", IPE 160-2400, (2x5);					2,40*(0,30+0,16*2)*5	7,44		
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-32", IPE 160-6200, (2);					6,20*(0,37+0,16*2)*1	4,278		
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-31", IPE 160-4200, (2*2);					4,20*(0,37+0,16*2)*2	5,796		
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-30", IPE 160-3800, (2*7);					3,80*(0,37+0,16*2)*7	18,354		
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-41", IPE 180-4400, (3x);					4,40*(0,37+0,18*2)*1	3,212		
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-50", IPE 200-3400, 1x;					3,40*(0,15+0,20*2)	1,87		
=1.NP						49,236		
Výkres č. D-06					-			
2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-20", IPE 100-1500, (2x);					1,50*(0,30+0,10*2)*2	1,5		
2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-30", IPE 160-3800, (2x);					3,80*(0,37+0,16*2)*2	5,244		
2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-33", IPE 160-2400, (9x);					2,40*(0,30+0,16*2)*9	13,392		
2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-35", IPE 160-3600, (8x);					3,60*(0,37+0,16*2)*8	19,872		
2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-36", IPE 160-2800, (1x);					2,80*(0,37+0,16*2)*1	1,932		
2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-40", IPE 180-2200, (4x);					2,20*(0,30+0,18*2)*4	5,808		
2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-42", IPE 180-3700, (1x);					3,70*(0,30+0,18*2)*1	2,442		
=2.NP						50,19		
2.	SP	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	51,0	477,74	24 365	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří					-			
Pro dveře 600/1970, dle ozn."D01";					18	18,0		
Pro dveře 800/1970, dle ozn."D02";					16	16,0		
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D03";					9-6	3,0		
Pro dveře 800/1970, dle ozn."D012";					3	3,0		
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D013";					12-1	11,0		
3.	H	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	18,0	1 434,50	25 821	CS ÚRS 2022 01
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří					-			
Pro dveře 600/1970, dle ozn."D01";					18	18,0		
4.	H	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	19,0	1 862,00	35 378	CS ÚRS 2022 01
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří					-			
Pro dveře 800/1970, dle ozn."D02";					16	16,0		
Pro dveře 800/1970, dle ozn."D12";					3	3,0		
5.	H	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	14,0	2 014,00	28 196	CS ÚRS 2022 01
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří					-			
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D03";					9-6	3,0		
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D013";					12-1	11,0		
6.	SP	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,0	694,74	695	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří					-			
Pro dveře 1850/2200, dle ozn."D20";					1	1,0		
7.	H	55331748	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm	kus	1,0	2 460,50	2 461	CS ÚRS 2022 01
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří					-			
Pro dveře 1850/2200, dle ozn."D20";					1	1,0		
8.	SP	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	9,0	4 415,68	39 741	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří					-			
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D41";					2	2,0		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Pro dveře 900/1970, dle ozn."D42";		1,0			
			Pro dveře 800/1970, dle ozn."D50";		1,0			
			Pro dveře 900/1970, dle ozn."D51";		3,0			
			Pro dveře 900/1970, dle ozn."D52";		2,0			
9.	H	55331563	záрубеň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	8,0	2 688,50	21 508	CS ÚRS 2022 01
Plný popis:								
			Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří		-			
			Pro dveře 900/1970, PO, dle ozn."D41";		2,0			
			Pro dveře 900/1970, PO, dle ozn."D42";		1,0			
			Pro dveře 900/1970, PO, dle ozn."D51";		3,0			
			Pro dveře 900/1970, PO, dle ozn."D52";		2,0			
10.	H	55331562	záрубеň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,0	2 688,50	2 689	CS ÚRS 2022 01
Plný popis:								
			Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří		-			
			Pro dveře 800/1970, PO, dle ozn."D50";		1,0			
11.	SP	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	1,0	5 313,65	5 314	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2								
			Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří		-			
			Pro dveře 1600/1970, dle ozn."D43";		1,0			
			Pro dveře 1850/2200, dle ozn."D44";		-			
12.	H	55331763	záрубеň dvoukřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm	kus	1,0	3 211,00	3 211	CS ÚRS 2022 01
Plný popis:								
			Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří		-			
			Pro dveře 1600/1970, dle ozn."D43";		1,0			
13.	SP	631341134	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu lehkého keramického LC 20/22	m3	55,163	4 736,09	261 256	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 120 do 240 mm tl. LC 20/22								
			Výkaz výměr: Výkres č. D-08		-			
			Střecha; 59,69*8,785*0,158-(((19,745*8,785)+(0,90*0,02))+sqrt((19,745*8,785)*(0,90*0,02)))*0,158/3)*3		55,163			
14.	SP	631319185	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon přes 15 do 35°	m3	55,163	76,36	4 212	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. přes 120 do 240 mm								
15.	SP	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	55,163	274,14	15 122	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm								
16.	SP	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	78,0	64,98	5 068	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikostí do 150 x 200 mm								
			Výkaz výměr: Výkres č. D-08		-			
			Větrací otvory v atice ozn. "VZ-01";		78,0			
17.	SP	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	78,0	32,49	2 534	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci								
18.	H	56245650	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 75mm	kus	78,0	39,24	3 061	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: mřížka větrací kruhová plast 75 se síťovinou								
19.	H	28615062	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 75x1000mm	m	78,0	80,94	6 313	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 75x1000 mm								
20.	SP	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	40,1	680,91	27 304	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm								
			Výkaz výměr: Výkres č. D-11		-			
			Viz detail soklu; (60,60+0,50*2+9,30*2)*0,50		40,1			
0061: Vnitřní omítky								
							1 714 416	
1.	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2 681,363	65,07	174 476	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Podkladní a spojující vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn								
2.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2 681,363	236,36	633 767	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn								
3.	SP	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	2 681,364	165,46	443 658	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn								
			Výkaz výměr: Výkres č. D-06, 2.NP, výměra pro vni. omítky:		-			
			M.č. 149 - klubovna;		(5,69+8,69)*2*3,00-0,90*2,00-2,00*1,00-	78,73		
			3,00*1,25					
			Při počty špalet;		(2,00+1,00)*2*0,25+(3,00+1,25)*2*0,30	4,05		
			M.č. 150 - schodiště;		(3,00+5,49)*2*3,00-2,00*1,50-0,90*2,00	46,14		
			Při počet špalet;		(2,00+1,50)*2*0,30+(2,05*2+1,15)*0,15	2,888		
			M.č. 150 - chodba;		(6,60+1,65+3,74)*2*3,00-6,00*0,75-3,00*0,75-	60,39		
			0,80*2,00*3					
			M.č. 151 - kuchyňka;		(3,00+3,04)*2*3,00-2,00*0,75-0,80*2,00	33,14		
			M.č. 152 - sklad;		(2,30+3,04)*2*3,00-1,50*0,75*0,80*2,00	30,24		
			M.č. 153 - WC 1;		(1,00+1,55)*2*3,00-0,60*2,00	14,1		
			M.č. 153 - WC 2;		(1,25+1,55)*2*3,00-0,60*2,00	15,6		
			M.č. 153 - předsíň;		(2,35+1,39)*2*3,00-(0,60*2+0,80)*2,00-1,50*0,75	17,315		
			M.č. 154 - kancelář;		(6,00+4,14)*2*3,00-6,00*0,75-0,80*2,00-3,00*1,25	50,99		
			Při počet špalet;		(3,00+1,25)*2*0,30	2,55		
			M.č. 155 - Wellnes-sprchy;		(4,34+4,24)*2*3,00-0,60*2,00	50,28		
			M.č. 155 - Wellnes-sauna;		(4,10+3,47)*2*3,00-0,60*2,00	44,22		
			M.č. 155 - Wellnes-WC;		(1,70+1,55)*2*3,00-0,60*2,00	18,3		
			M.č. 155 - Wellnes-úklid;		(1,70+0,98)*2*3,00-0,60*2,00	14,88		
			M.č. 155 - Wellnes-chodba;		(3,400+2,70)*2*3,00-0,60*2,00*2-0,90*2,00	32,4		
			M.č. 156 - schodiště;		(3,00+5,71)*2*3,00-1,56*2,80*2	43,524		
			M.č. 156 - chodba;		(16,55+1,56)*2*3,00-2,00*1,00-0,90*2,00*2-1,20*2,00	100,66		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Pří-počet špalet; (2,00+1,00)*2*0,25+(2,05*2+1,15)*0,15+(2,00*2+1,20)*0,30		3,848			
			M.č. 157 - tech. místnost; (3,00+2,84)*2*3,00-2,40*0,75-0,90*2,00		31,44			
			Pří-počet špalet; (2,40+0,75)*2*0,30		1,89			
			M.č. 158 - klubovna; (4,06+6,97)*2*3,00-2,00*1,00*2-3,00*1,25-1,15*2,05-0,90*2,00		54,273			
			Pří-počet špalet; (2,05*2+1,15)*0,22+(2,00+1,00)*2*0,15*2+(3,00+1,25)*2*0,30		5,505			
			M.č. 159 - posilovna; (11,75+6,97)*2*3,00-2,00*1,00*3-3,00*1,25*3-1,60*2,00		91,87			
			Pří-počet špalet; (2,00+1,00)*2*0,30*3+(3,00+1,25)*2*0,30*3		13,05			
			M.č. 160 - WC muži 2x; (0,90+1,60)*2*3,00*2-0,60*2,00*2		27,6			
			M.č. 160 - WC M, předsíň; ; (1,90+2,00)*2*3,00-0,80*2,00		21,8			
			M.č. 161 - WC ženy 2x; (0,90+1,60)*2*3,00*2-0,60*2,00*2		27,6			
			M.č. 161 - WC Ž, předsíň; (1,90+2,00)*2*3,00-0,80*2,00		21,8			
			M.č. 162 - chodba; (16,55+1,56)*2*3,00-0,80*2,00*2-0,90*2,00*3-1,60*2,00-2,00*1,00-1,56*2,80		90,492			
			Pří-počet špalet; (2,05*2+1,15)*0,15+(2,00+1,00)*2*0,15		1,688			
			M.č. 163 - trenér; (3,69+6,97)*2*3,00-3,00*1,25-3,00*1,00-0,80*2,00		55,61			
			Pří-počet špalet; (3,00+1,25)*2*0,30+(2,00+1,00)*2*0,15		3,45			
			M.č. 164 - prádlo; (3,50+3,42)*2*3,00-3,20*0,75-0,80*2,00		37,52			
			Pří-počet špalet; (3,20+0,75)*2*0,30		2,37			
			M.č. 165 - sklad; (3,50+3,40)*2*3,00-0,80*2,00*2		38,2			
			M.č. 166 - učebna; (4,10+6,97)*2*3,00-3,00*1,25-2,00*1,00-0,80*2,00*2		57,47			
			Pří-počet špalet; (3,00+1,25)*2*0,30		2,55			
			M.č. 167 - sklad; (3,50+4,07)*2*3,00-3,20*0,75-0,80*2,00		41,42			
			Pří-počet špalet; (3,20+0,75)*2*0,30		2,37			
			M.č. 168 - trenér; (3,50+4,46)*2*3,00-2,00*1,50-2,00*1,00*2-0,80*2,00		39,16			
			Pří-počet špalet; (2,00+1,50)*2*0,30+(2,00+1,00)*2*0,15		3,0			
			=výměra 2.NP		1 336,371			
			Výkres č. D-05, 1.NP, výměra pro vni. omítky:		-			
			M.č. 118 - posilovna; (5,69+8,84)*2*3,00-3,80*0,75-0,90*2,00		82,53			
			Pří-počet špalet; (3,80+0,75)*2*0,30		2,73			
			M.č. 119 - tech. místnost; (2,00+4,00)*2*3,00-0,90*2,00 ne		-			
			M.č. 120 - brusárna; (3,62+4,00)*2*3,00-1,15*2,05-0,90*2,00 ne		-			
			Pří-počet špalet; (2,05*2+1,15)*0,15 ne		-			
			M.č. 121 - prádelna-sušárna; (7,00+1,85)*2*3,00-6,00*0,75-0,90*2,00 ne		-			
			M.č. 122 - sklad; (7,00+1,85)*2*3,00-6,00*0,75-0,90*2,00 ne		-			
			M.č. 123 - chodba; (18,14+4,00)*2*3,00-12,00*0,75-1,15*2,05*2-0,90*2,00*3 ne		-			
			Pří-počet špalet; (2,05*2+1,15)*0,15+0,90*2*3,00 ne		-			
			M.č. 124 - chodba+schodiště; (3,00+8,84)*2*3,00-2,00*0,75*2-1,15*2,05-0,90*2,00		63,883			
			Pří-počet špalet; (2,00+0,75)*2*0,30+(2,05*2+1,15)*0,15		2,438			
			M.č. 125 - chodba; (6,15+1,40)*2*3,00-4,50*0,75-0,80*2,00*2-0,90*2,00*3		33,325			
			M.č. 126 - umývárna A (2x); (1,60+4,14)*2*3,00*2-1,60*0,50*2-0,80*2,00*2-0,90*2,00		62,28			
			Pří-počet špalet; (1,60+0,50)*2*0,30*2		2,52			
			M.č. 126 - WC 2x; (0,95+1,60)*2*3,00*2-0,60*2,00*2		28,2			
			M.č. 126 - WC-předsíň; (2,00+2,44)*2*3,00-1,60*0,50-0,60*2,00*2-0,80*2,00		21,84			
			Pří-počet špalet; (1,60+0,50)*2*0,30		1,26			
			M.č. 127 - Kustod; (3,70+3,00)*2*3,00-(2,00+1,50)*0,75-0,80*2,00		35,975			
			M.č. 128 - trenér; (3,70+3,00)*2*3,00-3,00*0,75-0,80*2,00		36,35			
			M.č. 129 - šatna A; (8,54+8,84)*2*3,00-1,80*0,75*4-1,15*2,05-0,90*2,00		94,723			
			Pří-počet špalet; (3,60+0,75)*2*0,30*2+(2,05*2+1,15)*0,15		6,008			
			M.č. 130 - tech. místnost; (3,00+2,84)*2*3,00-1,15*2,05		32,683			
			Pří-počet špalet; (2,05*2+1,15)*0,15		0,788			
			M.č. 131 - schodiště; (3,00+5,85)*2*3,00-1,85*2,20		49,03			
			M.č. 132 - chodba; (3,90+7,90)*2*3,00-1,80*2,20*2-0,90*2,00*5-1,80*2,80		48,84			
			M.č. 133 - chodba; (7,43+4,00)*2*3,00-1,85*2,20*3-0,90*2,00*2-1,80*2,80*2 ne		-			
			M.č. 134 - chodba; (27,60+4,00)*2*3,00-0,90*2,00*11 ne		-			
			Pří-počet špalet; (2,05*2+1,15)*0,15*8 ne		-			
			M.č. 135 - prádelna+suš.; (16,75+1,85)*2*3,00-0,90*2,00 ne		-			
			M.č. 136 - sklad+brusárna; (8,30+1,85)*2*3,00-0,90*2,00 ne		-			
			M.č. 137 - vrátnice; (3,95+2,34)*2*3,00-3,00*0,75-1,05*2,05		33,338			
			Pří-počet špalet; (2,05*2+1,05)*0,15		0,773			
			M.č. 138 - ošetrovna; (3,95+2,30)*2*3,00-0,90*2,00		35,7			
			Pří-počet špalet; (2,05*2+1,15)*0,15		0,788			
			M.č. 139 - WC M, 2x; (1,55+0,90)*2*3,00-0,60*2,00*2		27,0			
			M.č. 139 -WC M-předsíň; (2,30+1,90)*2*3,00-0,90*2,00		23,4			
			Pří-počet špalety; (2,05*2+1,15)*0,15		0,788			
			M.č. 140 - WC Ž, 2x; (1,55+0,90)*2*3,00-0,60*2,00*2		27,0			
			M.č. 140 -WC Ž-předsíň; (2,30+1,90)*2*3,00-0,90*2,00		23,4			
			Pří-počet špalety; (2,05*2+1,15)*0,15		0,788			
			M.č. 141 - šatna junioři; (3,25+8,84)*2*3,00-(0,80+0,80)*2,00-2,00*1,00		67,34			
			Pří-počet špalety; (2,00+1,00)*2*0,10		0,6			
			M.č. 142 - umývárna 1; (3,95+1,95)*2*3,00+(3,95+3,84)*2*3,00-3,20*0,50-0,80*2,00*3-0,60*2,00*2		73,34			
			Pří-počet špalet; (3,20+0,50)*2*0,30+(2,05*2+1,05)*0,15*2		3,765			
			M.č. 142 WC-umývárna 1; (0,90+1,60)*2*3,00-0,60*2,00*2		27,6			
			M.č. 143 - trenér 1; (3,95+2,74)*2*3,00-2,00*1,00*2-0,90*2,00		34,34			
			Pří-počet špalet; (2,00+1,00)*2*0,15*2		1,8			
			M.č. 144 - šatna st. dorost; (3,95+8,84)*2*3,00-3,20*0,75-2,00*1,00-(0,80+0,90)*2,00		68,94			
			M.č. 145 - šatna ml. dorost; (3,95+8,84)*2*3,00-3,20*0,75-2,00*1,00-(0,80+0,90)*2,00		68,94			
			M.č. 146 - umývárna 2; (3,95+1,95)*2*3,00+(3,95+3,84)*2*3,00-3,20*0,50-0,80*2,00*3-0,60*2,00*2		73,34			
			Pří-počet špalet; (3,20+0,50)*2*0,30+(2,05*2+1,05)*0,15*2		3,765			
			M.č. 146 WC-umývárna 2; (0,90+1,60)*2*3,00*0,60*2,00*2		36,0			
			M.č. 147 - trenér 2; (3,95+2,74)*2*3,00-2,00*1,00*2-0,90*2,00		34,34			
			Pří-počet špalet; (2,00+1,00)*2*0,15*2		1,8			
			M.č. 148 - šatna 8 tř.; (3,85+8,84)*2*3,00-3,20*0,75-2,00*1,00-(0,80+0,90)*2,00		68,34			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
			Pří-počet špalety; (3,20+0,75)*2*0,30 =výměra 1.NP		2,37 1 344,993				
4.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	18,05	192,29	3 471	CS ÚRS 2022 01	
			Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.						
			Výkaz výměr: Výkres č. D-01, 1.NP, stáv. vstup. dveře		-				
			Dtto, stávající vstupní dveře 1850/2200 - vlevo 2x;		1,85*2+2,20*2	8,1			
			Dtto, stávající vstupní dveře 1850/2200 - vpravo 3x;		1,85*3+2,20*2	9,95			
5.	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	123,235	34,13	4 206	CS ÚRS 2022 01	
			Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou						
			Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů, vnější a vnitřních:		-				
			Pro nadsvětlik 1850/550, ozn."C50";		1,85*0,55*2	2,035			
			Pro okno 1200/750, ozn."C10";		1,20*0,75*9	8,1			
			Pro okno 1600/500, ozn."C11";		1,60*0,50*7	5,6			
			Pro okno 1800/750, ozn."C12";		1,80*0,75*5	6,75			
			Pro okno 2000/750, ozn."C13";		2,00*0,75*8	12,0			
			Pro okno 2000/750, ozn."C20";		2,00*0,75*1	1,5			
			Pro okno 2000/1500, ozn."C21";		2,00*1,50*1	3,0			
			Pro okno 3000/1050, ozn."C30";		3,00*1,25*8	30,0			
			Pro okno 2000/1000, ozn."C40";		2,00*1,00*4	8,0			
			Pro okno 2000/1500, ozn."C41";		2,00*1,50*1	3,0			
			Pro okna interierová:		-				
			Pro okno 1500/750, ozn."C01" (2x);		1,50*0,75*5*2	11,25			
			Pro okno 2000/750, ozn."C02" (2x);		2,00*0,75*11*2 NE	-			
			Pro okno 2000/1000, ozn."C03" (2x);		2,00*1,00*8*2	32,0			
6.	SP	611131101	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	972,62	96,08	93 449	CS ÚRS 2022 01	
			Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů						
			Výkaz výměr: Výkres č. D-06, 2.NP, výměra dle legendy místností pro vni. omítky:		-				
			M.č. 149 - klubovna;		49,69	49,69			
			M.č. 150 - chodba se schodištěm;		27,92	27,92			
			M.č. 151 - kuchyňka;		9,24	9,24			
			M.č. 152 - sklad;		7,08	7,08			
			M.č. 153 - WC;		7,28	7,28			
			M.č. 154 - kancelář;		24,87	24,87			
			M.č. 155 - Wellness;		59,08	59,08			
			M.č. 156 - chodba se schodištěm;		38,09	38,09			
			M.č. 157 - tech. místnost;		8,22	8,22			
			M.č. 158 - klubovna;		23,87	23,87			
			M.č. 159 - posilovna;		65,63	65,63			
			M.č. 160 - WC muži 2x;		7,60	7,6			
			M.č. 161 - WC ženy 2x;		7,60	7,6			
			M.č. 162 - chodba;		38,06	38,06			
			M.č. 163 - trenér;		25,74	25,74			
			M.č. 164 - prádlo;		11,99	11,99			
			M.č. 165 - sklad;		11,90	11,9			
			M.č. 166 - učebna;		28,86	28,86			
			M.č. 167 - sklad;		14,26	14,26			
			M.č. 168 - trenér;		15,79	15,79			
			=výměra 2.NP		482,77				
			Výkres č. D-05, 1.NP, výměra dle legendy místností pro vni. omítky:		-				
			M.č. 118 - posilovna;		50,37	50,37			
			M.č. 119 - tech. místnost;		7,80	7,8			
			M.č. 120 - brusárna;		14,50	14,5			
			M.č. 121 - prádelna-sušárna;		12,95	12,95			
			M.č. 122 - sklad;		12,95	12,95			
			M.č. 123 - chodba, SDK+izol 240		-				
			M.č. 124 - chodba+schodiště;		22,13	22,13			
			M.č. 125 - chodba;		8,61	8,61			
			M.č. 126 - umývárna A (2x);		24,87	24,87			
			M.č. 127 - Kustod;		11,10	11,1			
			M.č. 128 - trenér;		11,10	11,1			
			M.č. 129 - šatna A - kazety		-				
			M.č. 130 - tech. místnost;		8,54	8,54			
			M.č. 131 - schodiště;		17,42	17,42			
			M.č. 132 - chodba;		31,47	31,47			
			M.č. 133 - chodba;		29,65	29,65			
			M.č. 134 - chodba - SDK		-				
			M.č. 135 - prádelna+suš.- SDK		-				
			M.č. 136 - sklad+brusárna - SDK		-				
			M.č. 137 - vrátnice;		9,26	9,26			
			M.č. 138 - ošetřovna;		9,09	9,09			
			M.č. 139 - WC M, 2x;		7,35	7,35			
			M.č. 140 - WC Ž, 2x;		7,35	7,35			
			M.č. 141 - šatna junioři;		28,75	28,75			
			M.č. 142 - umývárna 1;		23,48	23,48			
			M.č. 143 - trenér 1;		10,86	10,86			
			M.č. 144 - šatna st. dorost;		31,80	31,8			
			M.č. 145 - šatna ml. dorost;		31,80	31,8			
			M.č. 146 - umývárna 2;		22,29	22,29			
			M.č. 147 - trenér 2;		10,31	10,31			
			M.č. 148 - šatna 8 tř.;		34,05	34,05			
			=výměra 1.NP		489,85				
7.	SP	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	972,62	353,90	344 210	CS ÚRS 2022 01	
			Plný popis: Omítky vápenocementové vnitřních ploch nanášená ručně dvourvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných						
8.	SP	622143004	Montáž omítkových samolepicích začističových profilů pro spojení s okenním rámem	m	123,9	38,99	4 831	CS ÚRS 2022 01	
			Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začističových samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s oker						
			Výkaz výměr: APU lišta u okna dle špalet;;		123,900				
9.	H	59051516	profil začističovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	130,095	94,91	12 347	CS ÚRS 2022 01	
			Plný popis: profil ukončovací 14mm PVC hrana						
			0062: Omítky vnější				1 076 171		
1.	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	72,69	34,13	2 481	CS ÚRS 2022 01	
			Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou						
			Výkaz výměr: Výkres č. D-12		-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			2.NP; 3,00*1,25*8+2,00*1,50+3,20*0,75*2+2,40*0,75+2,00*1,50 1.NP; 3,80*0,75+2,00*0,75+1,60*0,50*3+3,20*0,75*5+3,20*0,50*2+1,85*2,20*2		42,6 30,09			
2.	SP	622221111	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdíva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	485,45	881,22	427 788	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc ker								
Výkaz výměr: Výkres č. D-12 Fasáda od +0,300 po +7,250; (60,60+9,30*2)*6,95 - Odpočty 2.NP; -3,00*1,25*8-2,00*1,50-3,20*0,75*2-2,40*0,75-2,00*1,50 550,44 Odpočty 1.NP; -3,80*0,75-2,00*0,75-1,60*0,50*3-3,20*0,75*5-3,20*0,50*2-1,85*2,20*2 -42,6 Boční stěny vstupu; 1,40*2,75*2 -30,09 7,7								
3.	H	63151511	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno lambda=0,040-0,041 tl 80mm	m2	495,159	377,15	186 749	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno lambda=0,040-0,042 tl 80mm								
4.	SP	6222512x1	Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití armovací hmoty se zvýšenou odolností proti poškození min 60J	m2	238,97	166,73	39 843	VLASTNÍ
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za použití disperzní (organické) armovací hmoty při stěrkování izolačních desek								
Výkaz výměr: Výkres č. D-12 Fasáda od 0,000 po +3,000; (60,60+9,30*2)*3,30 - Odpočty 1.NP; -3,80*0,75-2,00*0,75-1,60*0,50*3-3,20*0,75*5-3,20*0,50*2-1,85*2,20*2 261,36 Boční stěny vstupu; 1,40*2,75*2 -30,09 7,7								
5.	SP	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	123,9	210,26	26 051	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet d								
Výkaz výměr: Výkres č. D-12 2.NP; (3,00+1,25*2)*8+(2,00+1,50*2)+(3,20+0,75*2)*2+(2,40+0,75*2)+(2,00+1,50*2) - 1.NP; 67,3 (3,80+0,75*2)+(2,00+0,75*2)+(1,60+0,50*2)*3+(3,20+0,75*2)*5+(3,20+0,50*2)*2+(1,85*2+2,20*2)*1 56,6								
6.	H	63151506	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno lambda=0,040-0,041 tl 30mm	m2	25,276	145,35	3 674	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno lambda=0,040-0,042 tl 30mm								
Výkaz výměr: Dle pol. KZS špalet; 123,900*0,20 24,78								
7.	SP	621221141	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdíva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	5,655	1 244,59	7 038	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP Nad průchodem; 3,90*1,45 - 5,655								
8.	H	63151535	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno lambda=0,040-0,041 tl 200mm	m2	5,768	943,35	5 441	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno lambda=0,040-0,042 tl 200mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, nad průchodem; 3,90*1,45 5,655								
9.	SP	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 40 do 80 mm	m2	39,9	706,34	28 183	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopisí								
10.	H	28376016	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa lambda=0,035 tl 80mm	m2	40,698	285,00	11 599	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: deska fasádní polystyrénová soklová tl 80mm								
11.	SP	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevněných mechanicky	m	79,2	130,41	10 328	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami								
Výkaz výměr: Výkres č. D-12 Fasáda na +0,300; (60,60+9,30*2) - 79,2								
12.	H	59051645	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 80mm	m	83,16	62,89	5 230	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 08cm 0,7/200cm								
13.	SP	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	245,03	56,86	13 932	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu								
Výkaz výměr: Dle pol. dod; 50,400+78,100+77,000+19,400+6,230+13,900 245,03								
14.	H	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	52,92	31,64	1 674	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m								
Výkaz výměr: Výkres č. D-12 2.NP - ostění; 1,25*2*8+1,50*2*0,75*2*2+0,75*2*1,50*2 - 1.NP - ostění; 0,75*2+0,75*2*0,50*2*3+0,75*2*5+0,50*2*2+2,20*2*1 30,5 19,9								
15.	H	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	82,005	37,81	3 101	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m								
Výkaz výměr: Výkres č. D-12 2.NP - nadpraží; 3,00*8+2,00+3,20*2+2,40+2,00 - 1.NP - nadpraží; 3,80+2,00+1,60*3+3,20*5+3,20*2+2,20*2 36,8 Nad průchodem; 3,90 37,4 3,9								
16.	H	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	80,85	52,63	4 255	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m								
Výkaz výměr: Dle pol. mtž plech parapet; 77,00 77,0								
17.	H	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	20,37	9,98	203	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou								
Výkaz výměr: Výkres č. D-12 Fasáda od +0,300 po +7,250; 6,95*2 - Boční stěny vstupu; 2,75*2 13,9 5,5								
18.	H	59051500	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	6,542	212,80	1 392	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: profil dilatační stěnový								
Výkaz výměr: Výkres č. D-06 Dilatace od +3,265 po +6,380 ozn."DS1 a DS2"; 3,115*2 - 6,23								
19.	H	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	14,595	212,80	3 106	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: profil dilatační rohový								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Výkres č. D-12					-			
Fasáda od +0,300 po +7,250; 6,95*2					13,9			
20.	SP	621531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	12,006	451,63	5 422	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů								
Výkaz výměr: Dle pol. KZS podhledů MV tl.200mm; 5,655					5,655			
Nezatepované části - podhled; 6,351					6,351			
21.	SP	621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	12,006	67,46	810	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný podhledů								
22.	SP	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	556,974	425,78	237 148	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn								
Výkaz výměr: Dle pol. KZS stěn MV tl.80mm; 485,450					485,45			
Dle pol. KZS ostění MV tl.40mm; 123,900*0,20					24,78			
Dle pol. KZS sokl XPS tl.80mm; 39,900					39,9			
Nezatepované části - stěn; 6,844					6,844			
23.	SP	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	556,974	63,00	35 089	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn								
24.	SP	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	158,4	43,79	6 936	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě								
Výkaz výměr: Výkres č. D-12					-			
Fasáda; (60,60+9,30*2)*2					158,4			
25.	SP	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	13,195	68,30	901	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím								
Výkaz výměr: Nezatepované části - stěn; 6,844					6,844			
Nezatepované části - podhled; 6,351					6,351			
26.	SP	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	6,844	53,69	367	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn								
27.	SP	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	6,351	62,22	395	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů								
28.	SP	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,845	224,99	1 540	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn								
Výkaz výměr: Výkres č. D-12					-			
Boční vstup 3 dveřní - stěny; (4,85+0,60)*2,70-1,85*2,70*3					- 0,27			
Boční vstup 2 dveřní - stěny; (5,735+0,60)*2,70-1,85*2,70*2					7,115			
29.	SP	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,351	257,48	1 635	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu podhledů								
Výkaz výměr: Výkres č. D-12					-			
Boční vstup 3 dveřní - podhled; (4,85*0,60)					2,91			
Boční vstup 3 dveřní - podhled; (5,735*0,60)					3,441			
30.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	20,05	192,29	3 855	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.								
Výkaz výměr: Výkres č. D-12					-			
Boční vstup 3 dveřní - stěny; (1,85*3+2,70*2)					10,95			
Boční vstup 2 dveřní - stěny; (1,85*2+2,70*2)					9,1			
0063: Úpravy povrchů -podlahy								630 373
1.	SP	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	970,35	16,05	15 574	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05					-			
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.118,123,125,129; (50,37+42,81+8,61+75,58)					177,37			
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.133,134,141,144,145,148; (29,65+58,22+28,75+31,80+31,80+34,05)					214,27			
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119-122,124,126; (7,8+14,5+12,95+12,95+22,13+24,87)					95,2			
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.130-132,135-140; (8,54+17,42+31,47+30,99+15,36+9,26+9,09+7,35+7,35)					136,83			
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.142,146; (23,48+22,29)					45,77			
Podlaha ozn."PDL3" - M.č.127,128,143,147; (11,10+11,10+10,86+10,31)					43,37			
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.123,133,134; -(42,81+29,65+58,22)					- 130,68			
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119,120,121,122,135,136; -					- 94,55			
(7,8+14,5+12,95+12,95+30,99+15,36)								
Výkres č. D-06					-			
Podlaha ozn."STR1" - M.č.159; (65,63)					65,63			
Podlaha ozn."STR2" - M.č.149,154,158,163,166,168; (49,69+24,87+23,87+25,74+28,86+15,79)					168,82			
Podlaha ozn."STR3" - M.č.150-153,156,157; (27,92+9,24+7,08+7,28+38,09+8,22)					97,83			
Podlaha ozn."STR3" - M.č.160,161,162,164,165,167; (7,60+7,60+38,06+11,99+11,90+14,26)					91,41			
Podlaha ozn."STR4" - M.č.155; (59,08)					59,08			
2.	SP	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	982,91	20,82	20 464	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP					-			
M.č. 118 - posilovna; (5,695+8,845)*2					29,08			
M.č. 119 - tech. místnost; (2,00+4,00)*2 ne					-			
M.č. 120 - brusárna; (3,625+4,00)*2 ne					-			
M.č. 121 - prádelna-sušárna; (7,00+1,85)*2 ne					-			
M.č. 122 - sklad; (7,00+1,85)*2 ne					-			
M.č. 123 - chodba; (18,145+4,00+0,90+0,30)*2 ne					-			
M.č. 124 - chodba+schodiště; (3,00+8,845)*2					23,69			
M.č. 125 - chodba; (6,15+1,40)*2					15,1			
M.č. 126 - umyvárna A (2x); (1,60+4,145)*2*2					22,98			
M.č. 126 - WC 2x; (0,95+1,60)*2*2					10,2			
M.č. 126 - WC-předsíň; (2,00+2,445)*2					8,89			
M.č. 127 - Kustod; (3,70+3,00)*2					13,4			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			M.č. 128 - trenér;		(3,70+3,00)*2		13,4	
			M.č. 129 - šatna A;		(8,545+8,845)*2		34,78	
			M.č. 130 - tech. místnost;		(3,00+2,845)*2		11,69	
			M.č. 131 - schodiště;		(3,00+5,85)*2		17,7	
			M.č. 132 - chodba;		(4,06+7,78)*2		23,68	
			M.č. 133 - chodba;		(7,435+4,00)*2 ne		-	
			M.č. 134 - chodba;		(27,595+4,00+0,90*2+0,30*2)*2 ne		-	
			M.č. 135 - prádelna+suš.;		(16,75+1,85)*2 ne		-	
			M.č. 136 - sklad+brusárna;		(8,30+1,85)*2 ne		-	
			M.č. 137 - vrátnice;		(3,95+2,345)*2		12,59	
			M.č. 138 - ošetřovna;		(3,95+2,30)*2		12,5	
			M.č. 139 - WC M, 2x;		(1,55+0,90)*2*2		9,8	
			M.č. 139 - WC M-předsín;		(2,30+1,90)*2		8,4	
			M.č. 140 - WC Ž, 2x;		(1,55+0,90)*2*2		9,8	
			M.č. 140 - WC Ž-předsín;		(2,30+1,90)*2		8,4	
			M.č. 141 - šatna junioři;		(3,25+8,845)*2		24,19	
			M.č. 142 - umývárna 1;		(3,95+1,95)*2+(3,95+3,845)*2		27,39	
			M.č. 142 WC-umývárna 1;		(0,90+1,60)*2*2		10,0	
			M.č. 143 - trenér 1;		(3,95+2,75)*2		13,4	
			M.č. 144 - šatna st. dorost;		(3,595+8,845)*2		24,88	
			M.č. 145 - šatna ml. dorost;		(3,595+8,845)*2		24,88	
			M.č. 146 - umývárna 2;		(3,75+1,95)*2+(3,75+3,845)*2		26,59	
			M.č. 146 WC-umývárna 2;		(0,90+1,60)*2*2		10,0	
			M.č. 147 - trenér 2;		(3,75+2,75)*2		13,0	
			M.č. 148 - šatna 8 tř.;		(3,85+8,845)*2		25,39	
			Pod tribunou - skladba "PDL4";		(60,70+3,05)*2 ne		-	
			=výměra 1.NP				485,8	
			Výkres č. D-06, 2.NP				-	
			M.č. 149 - klubovna;		(5,695+8,69)*2		28,77	
			M.č. 150 - schodiště;		(3,00+5,495)*2		16,99	
			M.č. 150 - chodba;		(6,60+1,20+3,195)*2+(2,24+1,565)*2		29,6	
			M.č. 151 - kuchýňka;		(3,00+3,045)*2		12,09	
			M.č. 152 - sklad;		(2,30+3,045)*2		10,69	
			M.č. 153 - WC 1;		(1,00+1,55)*2		5,1	
			M.č. 153 - WC 2;		(1,25+1,55)*2		5,6	
			M.č. 153 - předsín;		(2,35+1,395)*2		7,49	
			M.č. 154 - kancelář;		(6,00+4,145)*2		20,29	
			M.č. 155 - Wellnes;		(8,545+6,975+2,20+1,31+2,93)*2		43,92	
			M.č. 155 - Wellnes-WC;		(1,70+1,55)*2		6,5	
			M.č. 155 - Wellnes-úklid;		(1,70+0,98)*2		5,36	
			M.č. 156 - schodiště;		(3,00+5,71)*2		17,42	
			M.č. 156 - chodba;		(6,46*2+1,565)+(4,46*2+1,565)		24,97	
			M.č. 157 - tech. místnost;		(3,00+2,845)*2		11,69	
			M.č. 158 - klubovna;		(4,06+6,975)*2		22,07	
			M.č. 159 - posilovna;		(11,75+6,975)*2		37,45	
			M.č. 160 - WC muži 2x;		(0,90+1,60)*2*2		10,0	
			M.č. 160 - WC M, předsín.;		(1,90+2,00)*2		7,8	
			M.č. 161 - WC ženy 2x;		(0,90+1,60)*2*2		10,0	
			M.č. 161 - WC Ž, předsín;		(1,90+2,00)*2		7,8	
			M.č. 162 - chodba;		(11,76+1,565)*2+(11,76+1,565)*2		53,3	
			M.č. 163 - trenér;		(3,69+6,975)*2		21,33	
			M.č. 164 - prádlo;		(3,50+3,425)*2		13,85	
			M.č. 165 - sklad;		(3,50+3,40)*2		13,8	
			M.č. 166 - učebna;		(4,10+6,975)*2		22,15	
			M.č. 167 - sklad;		(3,50+4,075)*2		15,15	
			M.č. 168 - trenér;		(3,50+4,465)*2		15,93	
			=výměra 2.NP				497,11	
3.	SP	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	64,953	4 371,56	283 945	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30								
Výkaz výměr: Výkres č. D - 05								
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.118,123,125,129;					(50,37+42,81+8,61+75,58)*0,076		13,48	
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.133,134,141,144,145,148;					(29,65+58,22+28,75+31,80+31,80+34,05)*0,076		16,285	
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119-122,124,126;					(7,8+14,5+12,95+12,95+22,13+24,87)*0,076		7,235	
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.130-132,135-140;					(8,54+17,42+31,47+30,99+15,36+9,26+9,09+7,35+7,35)*0,068		9,304	
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.142,146;					(23,48+22,29)*0,068		3,112	
Podlaha ozn."PDL3" - M.č.127,128,143,147;					(11,10+11,10+10,86+10,31)*0,076		3,296	
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.123,133,134;					(42,81+29,65+58,22)*0,076		- 9,932	
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119,120,121,122,135,136;					(7,8+14,5+12,95+12,95+30,99+15,36)*0,076		- 7,186	
=mazanina v 1.NP							35,595	
Výkres č. D-06							-	
Podlaha ozn."STR1" - M.č.159;					(65,63)*0,061		4,003	
Podlaha ozn."STR2" - M.č.149,154,158,163,166,168;					(49,69+24,87+23,87+25,74+28,86+15,79)*0,061		10,298	
Podlaha ozn."STR3" - M.č.150-153,156,157;					(27,92+9,24+7,08+7,28+38,09+8,22)*0,061		5,968	
Podlaha ozn."STR3" - M.č.160,161,162,164,165,167;					(7,60+7,60+38,06+11,99+11,90+14,26)*0,06		5,485	
Podlaha ozn."STR4" - M.č.155;					(59,08)*0,061		3,604	
=mazanina v 2.NP							29,358	
4.	SP	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	64,953	1 096,52	71 222	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm								
5.	SP	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	64,953	333,02	21 631	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm								
6.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,528	61 656,71	217 537	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI								
Výkaz výměr: Síť KARI 6/150/150 = 3,03kg/m2							-	
Výkres č. D-05							-	
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.118,123,125,129;					(50,37+42,81+8,61+75,58)*3,03*1,20*0,001		0,645	
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.133,134,141,144,145,148;					(29,65+58,22+28,75+31,80+31,80+34,05)*3,03*1,20*0,001		0,779	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119-122,124,126; (7,8+14,5+12,95+12,95+22,13+24,87)*3,03*1,20*0,001		0,346			
			Podlaha ozn."PDL2" - M.č.130-132,135-140; (8,54+17,42+31,47+30,99+15,36+9,26+9,09+7,35+7,35)*3,03*1,20*0,001		0,498			
			Podlaha ozn."PDL2" - M.č.142,146; (23,48+22,29)*3,03*1,20*0,001		0,166			
			Podlaha ozn."PDL3" - M.č.127,128,143,147; (11,10+11,10+10,86+10,31)*3,03*1,20*0,001		0,158			
			Podlaha ozn."PDL1" - M.č.123,133,134; (42,81+29,65+58,22)*3,03*1,20*0,001		-0,475			
			Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119,120,121,122,135,136; (7,8+14,5+12,95+12,95+30,99+15,36)*3,03*1,20*0,001		-0,344			
			Výkres č. D-06		-			
			Podlaha ozn."STR1" - M.č.159; (65,63)*3,03*1,20*0,001		0,239			
			Podlaha ozn."STR2" - M.č.149,154,158,163,166,168; (49,69+24,87+23,87+25,74+28,86+15,79)*3,03*1,20*0,001		0,614			
			Podlaha ozn."STR3" - M.č.150-153,156,157; (27,92+9,24+7,08+7,28+38,09+8,22)*3,03*1,20*0,001		0,356			
			Podlaha ozn."STR3" - M.č.160,161,162,164,165,167; (7,60+7,60+38,06+11,99+11,90+14,26)*3,03*1,20*0,001		0,332			
			Podlaha ozn."STR4" - M.č.155; (59,08)*3,03*1,20*0,001		0,215			
009: Ostatní konstrukce a práce								199 217
1.	SP	009-dem-01	Demontáž stávající šachty vzduchu - šetrně - dle výkresu č. D01	kus	1,0	5 000,00	5 000	VLASTNÍ
Plný popis:								
2.	SP	009-VZT-01	D+M, Přeložka technologického kanálu s přívodu vzduchu, dle výkresu č. D-05, D12 a Technické zprávy - komplet	kus	1,0	23 000,00	23 000	VLASTNÍ
Plný popis:								
3.	SP	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	9,55	487,16	4 652	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m								
Výkaz výměr: Výkres č. D-01, 1.NP, stáv. vstup. dveře: -								
Dtto, stávající vstupní dveře 1850/2200 - vlevo; 2,00*2 4,0								
Dtto, stávající vstupní dveře 1850/2200 - vpravo; 1,85*3 5,55								
4.	SP	953321111	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl. do 30 mm	m2	27,086	232,68	6 302	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvu do 30 mm								
Výkaz výměr: Dle TZ - DPS, strana 4, dilatace mezi stávající obvodovou stěnou a stěnou přístavby: -								
Od základu-0,246 po +7,250; 0,375*(7,25+0,25)*4 11,25								
Od základu-0,246 po +7,250; 0,30*(7,25+0,25)*6 13,5								
Výkres č. D-06 -								
Dilatace od +3,265 po +6,380 ozn."DS1 a DS2"; 3,115*0,375*2 2,336								
5.	SP	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	8,0	198,26	1 586	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-08 -								
Ocel přístřešek v ose C modul 2-3; 2,0 2,0								
Výkres č. D.1.2 b-09 -								
Ocel přístřešek v ose C modul 13-14; 6,0 6,0								
6.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 112,616	123,90	137 853	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05 -								
1.NP - zastavěná plocha přístavby; 60,60*9,18 556,308								
1.NP - rekonstruovaná část ZS; 60,60*7,50 NE -								
Výkres č. D-06 -								
2.NP zastavěná plocha přístavby; 60,60*9,18 556,308								
7.	SP	009-PO-01	D+M, Výstražné a bezpečnostní značení a tabulky - dle tach zprávy Požárně bezpečnostního řešení	soubo	1,0	15 000,00	15 000	VLASTNÍ
Plný popis:								
8.	SP	953943211	Osazování hasičích přístroje	kus	5,0	191,52	958	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičích přístroje								
9.	H	44932114	přístroj hasící ruční práškový 6kg s has. schopností 113B	kus	5,0	973,00	4 865	CS ÚRS 2022 01
Plný popis:								
0094: Lešení								338 492
1.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	938,88	58,54	54 962	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, dle plochy místnosti: M.č. 118 až 148 -								
50,37+7,80+14,50+12,95+12,95+42,81+22,13+8,61+24,87+11,10+11,10+75,58+8,54+17,42+31,47+29,65+58,22+30,99+15,36+9,26+9,09+7,35+7,35+28,75+23,48+10,86+31,80+31,80+22,29+10,31+34,05 712,81								
Výkres č. D-06, 2.NP, dle plochy místnosti: M.č. 149 až 168 -								
49,69+27,92+9,24+7,08+7,28+24,87+59,08+38,09+8,22+23,87+65,63+7,60+7,60+38,06+25,74+11,99+11,90+28,86+14,26+15,79 482,77								
Výkres č. D-05, 1.NP, dle plochy místnosti: M.č. 119 až 123 -								
-(7,80+14,50+12,95+12,95+42,81) -91,01								
Výkres č. D-05, 1.NP, dle plochy místnosti: M.č. 132 až 136 -								
-(31,47+29,65+58,22+30,99+15,36) -165,69								
2.	SP	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	443,412	74,79	33 163	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m								
Výkaz výměr: Pro fasádu na přístavbě od -0,05 po +7,25m -								
Pohled sever + boční křídla; (60,60+1,20*2+9,18*2)*(7,20+0,05-1,80) 443,412								
3.	SP	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	82 031,22	1,04	85 312	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121								
Výkaz výměr: Použití 6měsíční tj. 185dnů; 443,412*185 82 031,22								
4.	SP	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	443,412	45,38	20 122	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m								
5.	SP	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	589,86	24,78	14 617	CS ÚRS 2022 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken								
Výkaz výměr: Na lešení z pohled sever + boční křídla;			(60,60+1,20*2+9,18*2)*(7,20+0,05)		589,86			
6.	SP	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	109 124,1	1,04	113 489	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111								
Výkaz výměr: Použití 6měsíců tj. 185dnů;			589,86*185		109 124,1			
7.	SP	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	589,86	16,66	9 827	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken								
8.	SP	94194-1500.R2X	Dovoz včetně odvozu lešení	kus	1,0	7 000,00	7 000	VLASTNÍ
Plný popis:								
0096: Bourací práce							131 318	
1.	SP	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	24,0	261,54	6 277	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05					-			
1.NP, dle výpisu překladů, ozn "P-20", IPE 100-1500, (2x7);			1,50*2*7		21,0			
Výkres č. D-06					-			
2.NP, dle výpisu překladů, ozn."P-20", IPE 100-1500, (2x);			1,50*2		3,0			
2.	SP	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	24,0	340,18	8 164	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05					-			
1.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-33", IPE 160-2400, (2x);			2,40*2		4,8			
Výkres č. D-06					-			
2.NP, dle výpisu překladů, ozn."P-33", IPE 160-2400, (2x4);			2,40*2*4		19,2			
3.	SP	964073331	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 35 kg/m	t	0,578	4 905,94	2 833	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 6 m, hmotnosti do 35 kg/m								
Výkaz výměr: Výkres č. D-02.					-			
2.NP, 3xl - vybourat v dl cca 5,50m;			5,50*3*35,00*0,001		0,578			
4.	SP	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	10,819	1 169,03	12 647	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-06, 2.NP					-			
Pro okno 2000/1000, ozn. "C40" (4x);			2,00*0,30*1,00*4		2,4			
Pro dveře ozn. "D52" (1x);			1,15*0,30*2,05		0,707			
Výkres č. D-05, 1.NP					-			
Pro dveře ozn."D20" (1x);			1,85*0,30*2,25		1,249			
Pro dveře ozn. ""D13" (7x);			1,15*0,30*2,05*7		4,951			
Pro otvor 1800/2800 na chodbě;			1,80*0,30*2,80		1,512			
5.	SP	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	14,43	155,46	2 243	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, pro hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou								
Výkaz výměr: Výkres č. D-06, 2.NP, špicování po hrubém vybourání otvorů					-			
Pro okno 2000/1000, ozn. "C40" (4x);			0,30*1,00*2*4		2,4			
Pro dveře ozn. "D52" (1x);			0,30*2,05*2		1,23			
Výkres č. D-05, 1.NP					-			
Pro dveře ozn."D20" (1x);			0,30*2,25*2		1,35			
Pro dveře ozn. ""D13" (7x);			0,30*2,05*2*7		8,61			
Pro otvor 1800/2800 na chodbě;			0,30*2,80		0,84			
6.	SP	966081125	Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě přes 2 do 4,0 m2	kus	13,0	396,00	5 148	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoliv tloušťky, včetně vyřezání, plochy jednotlivě přes 2 do 4,0 m2								
Výkaz výměr: Výkres č. D-06, 2.NP					-			
Pro okno 2000/1000, ozn. "C40" (4x);			4		4,0			
Pro dveře ozn. "D52" (1x);			1		1,0			
Výkres č. D-05, 1.NP					-			
Pro dveře ozn."D20" (1x);			1		1,0			
Pro dveře ozn. ""D13" (7x);			7		7,0			
7.	SP	966080113	Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tl přes 60 do 120 mm	m2	171,0	76,87	13 145	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z desek z minerální vlny, tloušťky přes 60 do 120 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-01, 1.NP, sv. strana od+0,300 po +3,150;			60,00*2,85		171,0			
8.	SP	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 60 do 120 mm	m2	18,0	72,14	1 299	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-01, 1.NP, sokl na sv. strana od+0,00 po +0,300;			60,00*0,30		18,0			
9.	SP	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	30,0	65,89	1 977	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár n								
Výkaz výměr: Výkres č. D-01, 1.NP, okapový chodník na sev. straně;			60,00*0,50		30,0			
10.	SP	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	37,381	679,25	25 391	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m								
11.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,381	271,72	10 157	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
12.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	186,905	11,91	2 226	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
Výkaz výměr: Suť do 6km;			37,381*5		186,905			
13.	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	37,381	1 065,00	39 811	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
1.	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2 131,355	271,80	579 302	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výš								
711: Izolace proti vodě							641 623	
1.	SP	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	562,557	27,00	15 189	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním								
Výkaz výměr:								
Výkres č. D -05 a D - 09, na -0,250					-			
Přístavba sever. křídla; 60,49*9,30					562,557			
Vni část tribuny; 60,70*7,25 ne					-			
2.	SP	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé za studena nátěrem penetračním	m2	118,635	37,80	4 484	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem penetračním								
Výkaz výměr:								
Výkres č. D -05 a D - 09					-			
Přístavba sever. křídla od -1,200 po +0,300; (60,49+9,30*2)*1,50					118,635			
Vni část tribuny od -0,250 po 0,000; (60,70+7,25*2)*0,25 ne					-			
3.	H	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,341	57 996,00	19 753	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: lak asfaltový penetrační								
Výkaz výměr:								
(562,557+118,635)*0,5*0,001					0,341			
4.	SP	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přitavením pásu NAIP	m2	562,557	129,60	72 907	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V								
Výkaz výměr:								
Výkres č. D -05 a D - 09, na -0,250					-			
Přístavba sever. křídla; 60,49*9,30					562,557			
Vni část tribuny; 60,70*7,25 ne					-			
5.	SP	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé přitavením pásu NAIP	m2	118,635	194,40	23 063	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svíslé S								
Výkaz výměr:								
Výkres č. D -05 a D - 09					-			
Přístavba sever. křídla od -1,200 po +0,300; (60,49+9,30*2)*1,50					118,635			
Vni část tribuny od -0,250 po 0,000; (60,70+7,25*2)*0,25 ne					-			
6.	H	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	755,836	140,40	106 119	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou								
Výkaz výměr:								
562,557+118,635*1,05					687,124			
7.	SP	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svíslá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	99,75	293,17	29 244	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svíslé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm								
Výkaz výměr:								
Výkres č. D-10 a D11, Přístavba základového pasu od -1,200 po +0,050					-			
Po obvodu přístavby; (60,60+9,60*2)*1,25					99,75			
8.	SP	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svíslé z textilií vrstva ochranná	m2	99,75	54,00	5 387	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svíslé S vrstva ochranná								
9.	H	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	114,713	67,83	7 781	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: geotextilie netkaná PP 500g/m2								
10.	SP	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	79,8	253,80	20 253	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou								
Výkaz výměr:								
Výkres č. D-10 a D11, Přístavba základového pasu od -1,200 po +0,050					-			
Po obvodu přístavby; (60,60+9,60*2)					79,8			
11.	SP	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	538,002	129,60	69 725	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC lepenou								
Výkaz výměr:								
Výkres č. D-07					-			
Na strop nad 1.NP - skladby ozn."STR1-STR4"; (60,44*9,30-3,00*4,10-3,00*3,93)					538,002			
12.	H	28322005	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm	m2	591,802	208,44	123 355	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: fólie zemní hydroizolační mPVC tl 2mm								
13.	SP	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	538,002	27,00	14 526	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní								
14.	SP	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	538,002	27,00	14 526	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná								
15.	H	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	1 183,604	42,02	49 735	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: geotextilie netkaná PP 300g/m2								
Výkaz výměr:								
538,002*2					1 076,004			
16.	SP	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,719	9 759,84	65 575	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
712: Povlakové krytiny							735 019	
1.	SP	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	524,377	21,60	11 327	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým								
2.	SP	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	90,6	32,40	2 935	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním								
3.	H	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,307	57 996,00	17 833	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: lak asfaltový penetrační								
Výkaz výměr:								
(524,377+90,600)*0,5*0,001					0,307			
4.	SP	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	524,377	108,00	56 633	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP bodově								
Výkaz výměr:								
Výkres č. D-08					-			
Střecha - skladba "SCH1"; 59,69*8,785					524,377			
5.	SP	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	90,6	194,40	17 613	CS ÚRS 2022 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP								
Výkaz výměr: Výkres č. D-08					-			
Střecha - atiky; (59,69+8,785*2)*(0,45+0,375)					63,74			
Střecha - na zeď; 59,69*0,45					26,861			
6.	H	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	711,754	166,32	118 379	CS ÚRS 2022 01
Plný popis:								
Výkaz výměr: 524,377*1,15+90,600*1,20					711,754			
7.	SP	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	524,377	108,00	56 633	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás								
Výkaz výměr: Výkres č. D-08					-			
Střecha - skladba "SCH1"; 59,69*8,785					524,377			
8.	SP	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	63,913	194,40	12 425	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP								
Výkaz výměr: Výkres č. D-08					-			
Střecha - atiky; (59,69+8,785*2)*(0,21+0,455)					51,378			
Střecha - na zeď; 59,69*0,21					12,535			
9.	H	62853002	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 2,8mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	679,729	159,84	108 648	CS ÚRS 2022 01
Plný popis:								
Výkaz výměr: 524,377*1,15+63,913*1,20					679,729			
10.	SP	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	524,377	108,00	56 633	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše								
11.	H	62855017	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	m2	679,729	200,88	136 544	CS ÚRS 2022 01
Plný popis:								
12.	SP	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	63,913	194,40	12 425	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP								
13.	SP	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	25,0	449,28	11 232	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr								
14.	H	0003-00058034-000	Vyhřívaná svíslá střešní vpust' s bitumenovým límcem průměr 160 mm - dvoustupňová, průměr napoj. trubky: 160 mm	ks	3,0	5 950,80	17 852	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-08					-			
Vtok ozn."TD4"; 3,0					3,0			
15.	H	0003-00026585-000	Prostup střechou s integrovanou bitumenovou manžetou - dvoustupňový, průměr: do 110 mm	ks	2,0	2 816,64	5 633	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-08					-			
Odkouření ozn."TD5"; 2,0					2,0			
16.	H	0003-00023675-000	Střešní větrák s integrovaným bitumenovým límcem 125/60mm / dle ozn."VZ-02"	ks	20,0	1 216,08	24 322	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-08					-			
Střešní větrák ozn. "VZ-02"; 20,0					20,0			
17.	SP	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	11,044	6 152,76	67 954	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
713: Izolace tepelné								1 143 982
1.	SP	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	79,8	141,46	11 289	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově								
Výkaz výměr: Výkres č. D-10 a D11, Přístavba základového pasu od-1,200 po -0,200					-			
Po obvodu přístavby; (60,60+9,60*2)*1,00					79,8			
2.	H	28376016	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa lambda=0,035 tl 80mm	m2	81,396	300,00	24 419	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: deska fasádní polystyrenová soklová tl 80mm								
3.	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	970,35	25,20	24 453	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05					-			
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.118,123,125,129; (50,37+42,81+8,61+75,58)					177,37			
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.133,134,141,144,145,148; (29,65+58,22+28,75+31,80+31,80+34,05)					214,27			
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119-122,124,126; (7,8+14,5+12,95+12,95+22,13+24,87)					95,2			
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.130-132,135-140; (8,54+17,42+31,47+30,99+15,36+9,26+9,09+7,35+7,35)					136,83			
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.142,146; (23,48+22,29)					45,77			
Podlaha ozn."PDL3" - M.č.127,128,143,147; (11,10+11,10+10,86+10,31)					43,37			
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.123,133,134; -(42,81+29,65+58,22)					-130,68			
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119,120,121,122,135,136; - (7,8+14,5+12,95+12,95+30,99+15,36)					-94,55			
=					487,58			
Výkres č. D-06					-			
Podlaha ozn."STR1" - M.č.159; (65,63)					65,63			
Podlaha ozn."STR2" - M.č.149,154,158,163,166,168; (49,69+24,87+23,87+25,74+28,86+15,79)					168,82			
Podlaha ozn."STR3" - M.č.150-153,156,157; (27,92+9,24+7,08+7,28+38,09+8,22)					97,83			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Podlaha ozn."STR3" - M.č.160,161,162,164,165,167; (7,60+7,60+38,06+11,99+11,90+14,26)		91,41			
			Podlaha ozn."STR4" - M.č.155; (59,08)		59,08			
			=		482,77			
4.	H	28372319	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením lambda=0,037 tl 160mm	m2	497,332	422,00	209 874	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 160mm								
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05		-			
			Podlaha ozn."PDL1" - M.č.118,123,125,129; (50,37+42,81+8,61+75,58)		177,37			
			Podlaha ozn."PDL1" - M.č.133,134,141,144,145,148; (29,65+58,22+28,75+31,80+31,80+34,05)		214,27			
			Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119-122,124,126; (7,8+14,5+12,95+12,95+22,13+24,87)		95,2			
			Podlaha ozn."PDL2" - M.č.130-132,135-140; (8,54+17,42+31,47+30,99+15,36+9,26+9,09+7,35+7,35)		136,83			
			Podlaha ozn."PDL2" - M.č.142,146; (23,48+22,29)		45,77			
			Podlaha ozn."PDL3" - M.č.127,128,143,147; (11,10+11,10+10,86+10,31)		43,37			
			Podlaha ozn."PDL1" - M.č.123,133,134; -(42,81+29,65+58,22)		- 130,68			
			Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119,120,121,122,135,136; -		- 94,55			
			(7,8+14,5+12,95+12,95+30,99+15,36)					
5.	H	63141432	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah lambda=0,033-0,035 tl 30mm	m2	482,77	180,00	86 899	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah lambda=0,033-0,035 tl 30mm								
			Výkaz výměr: Výkres č. D-06		-			
			Podlaha ozn."STR1" - M.č.159; (65,63)		65,63			
			Podlaha ozn."STR2" - M.č.149,154,158,163,166,168; (49,69+24,87+23,87+25,74+28,86+15,79)		168,82			
			Podlaha ozn."STR3" - M.č.150-153,156,157; (27,92+9,24+7,08+7,28+38,09+8,22)		97,83			
			Podlaha ozn."STR3" - M.č.160,161,162,164,165,167; (7,60+7,60+38,06+11,99+11,90+14,26)		91,41			
			Podlaha ozn."STR4" - M.č.155; (59,08)		59,08			
6.	SP	713141136	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	524,377	102,60	53 801	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou								
			Výkaz výměr: Výkres č. D-08		-			
			Střecha - skladba "SCH1"; 59,69*8,785		524,377			
7.	H	28372323	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením lambda=0,037 tl 240mm	m2	534,865	979,78	524 050	CS ÚRS 2022 01
Plný popis:								
8.	SP	713141253	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm	m2	524,377	149,04	78 153	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž tepelné izolace střeš plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 200 do 240 mm do betonu								
9.	SP	713141212	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín	m	136,95	54,00	7 395	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž tepelné izolace střeš plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou								
			Výkaz výměr: Výkres č. D-08		-			
			Střecha; (59,69+8,785)*2		136,95			
10.	H	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střeš tl 50x50mm	m	139,689	43,20	6 035	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: klín atikový přechodný minerální plochých střeš tl.50 x 50 mm								
11.	SP	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	61,628	187,49	11 555	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením								
			Výkaz výměr: Výkres č. D-08		-			
			Střecha - atiky; (59,69+8,785*2)*(0,45)		34,767			
			Střecha - na zeď; 59,69*0,45		26,861			
12.	H	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením lambda=0,037 tl 100mm	m2	64,708	489,89	31 700	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm								
13.	SP	713141356	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	77,26	162,00	12 516	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou								
			Výkaz výměr: Výkres č. D-08		-			
			Střecha - atiky; (59,69+8,785*2)		77,26			
14.	H	28376382	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 100mm	m2	30,421	574,56	17 479	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm								
			Výkaz výměr: Výkres č. D-08		-			
			Střecha - atiky; (59,69+8,785*2)*(0,375)		28,973			
15.	SP	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,883	5 628,04	44 366	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m								
762: Konstrukce tesařské92 379								
1.	SP	76236131x2	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek vodovzdor překližky tl. 21 mm břiza	m2	35,567	2 218,27	78 898	VLASTNÍ
Plný popis: Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm								
			Výkaz výměr: Výkres č. D-08		-			
			Střecha - atiky; (59,69+9,24*2)*0,455		35,567			
2.	SP	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,497	27 150,08	13 481	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
763: Konstrukce sádrokartonové378 419								
1.	SP	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	183,909	628,68	115 620	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, p								
			Výkaz výměr: Výkres č. D-06, D-09, D-010,		-			
			2.NP, viz TZ str. 4, celé poschodí;		185,039			
			59,69*3,10					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Odpočet otvorů, okna, dveře; 0,90*2,00+(2,00+1,00)*2*0,30*4+(0,90+2,00*2)*0,30*1			- 1,13		
2.	SP	763121714	SDK stěna předšazená základní penetrační nátěr	m2	183,909	35,29	6 490	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Stěna předšazená ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na předšazených stěnách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr								
3.	SP	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	76,0	452,31	34 376	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné								
Výkaz výměr:			Výkres č. D-05			-		
			1.NP Šatna A - skladba "STR4";			76,0		
4.	H	59030575	podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	79,8	761,00	60 728	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: podhled kazetový děrovaný kruh 6,5 mm, polozapuštěný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm								
5.	SP	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	76,0	46,21	3 512	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace								
Výkaz výměr:			Výkres č. D-05			-		
			1.NP Šatna A - skladba "STR4";			76,0		
6.	H	63153704	deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,036-0,037 tl 70mm	m2	77,52	142,00	11 008	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,036-0,037 tl 70mm								
Výkaz výměr:			Výkres č. D-05			-		
			1.NP Šatna A - skladba "STR4";			76,0		
7.	SP	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	152,81	868,40	132 700	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90								
Výkaz výměr:			Výkres č. D-06, D-09, D-11			-		
			2.NP - skladba "STR6" - M.č.154,158;			24,87+23,87		
			2.NP - skladba "STR6" - M.č.150,156,162;			27,92+38,09+38,06		
8.	SP	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	6,0	271,64	1 630	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m								
Výkaz výměr:			Výkres č. D-06, D-10			-		
			2.NP - skladba "STR6" - M.č.150,156;			3,00*2		
9.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	152,81	39,57	6 047	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr								
Výkaz výměr:			Dle pol>SDK podhled;			152,810		
10.	SP	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,249	1 202,00	6 309	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava								
764: Konstrukce klempířské								
1.	SP	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	77,0	448,45	34 531	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm								
Výkaz výměr:			Výkres č. D-16			-		
			Dle výpisu ozn."K-20";			1,20*9+1,60*7+1,80*5+2,00*11+3,00*8		
2.	H	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	80,0	77,12	6 170	CS ÚRS 2022 01
Plný popis:								
Výkaz výměr:			Výkres č. D-16			-		
			Dle výpisu ozn."K-20";			(9+7+5+11+8)*2		
3.	SP	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	21,2	757,72	16 064	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm								
Výkaz výměr:			Výkres č. D-16			-		
			Dle ozn."K-1-1";			6,2		
			Dle ozn."K-1-2";			4,5		
			Dle ozn."K-3-1";			6,0		
			Dle ozn."K-3-2";			4,5		
4.	SP	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,0	491,40	983	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm								
5.	SP	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	5,47	1 047,68	5 731	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm								
Výkaz výměr:			Výkres č. D-16			-		
			Dle ozn."K-2";			2,94+2,53		
6.	SP	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	10,5	37,80	397	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti								
Výkaz výměr:			Výkres č. D-16			-		
			Dle ozn."K-3-1";			6,0		
			Dle ozn."K-3-2";			4,5		
7.	SP	764004861	Demontáž svodu do suti	m	5,47	37,80	207	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti								
Výkaz výměr:			Výkres č. D-16			-		
			; 2,94+2,53			5,47		
8.	SP	764212636	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	9,2	551,86	5 077	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 500 mm								
Výkaz výměr:			Výkres č. D-16			-		
			Dle ozn."K-4-1";			2,7		
			Dle ozn."K-9-1";			6,5		
9.	SP	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	9,2	492,25	4 529	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm								
Výkaz výměr:			Výkres č. D-16			-		
			Dle ozn."K-4-2";			2,7		
			Dle ozn."K-9-2";			6,5		
10.	SP	764311604	Lemování rovných zdí střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	23,6	399,25	9 422	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm								
Výkaz výměr:			Výkres č. D-16			-		
			Dle ozn."K-5-1";			6,2		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Dle ozn."K-7-1"; 6,0+2,7 Dle ozn."K-11-1"; 6,0+2,7				8,7 8,7	
11.	SP	76401162x4	Dilatační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 330 mm	m	23,6	308,68	7 285	VLASTNÍ
Plný popis: Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou přípojovací, včetně tmelení rš 200 mm								
		Výkaz výměr:	Výkres č. D-16 Dle ozn."K-5-1"; 6,2 Dle ozn."K-7-1"; 6,0+2,7 Dle ozn."K-11-1"; 6,0+2,7				- 6,2 8,7 8,7	
12.	SP	764011615	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	2,7	469,80	1 268	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm								
		Výkaz výměr:	Výkres č. D-16 Dle ozn."K-6-1"; 2,7				- 2,7	
13.	SP	764211675	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	10,7	524,65	5 614	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nároží nevětraného s použitím nárožního plechu rš 400 mm								
		Výkaz výměr:	Výkres č. D-16 Dle ozn."K-8-1"; 6,2 Dle ozn."K-13-1"; 4,5				- 6,2 4,5	
14.	H	15486060	těsnění spodní/horní trapézového plechu profilu v 55mm	m	10,914	91,80	1 002	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: těsnění spodní/horní trapézového plechu profilu v 55 mm								
		Výkaz výměr:	Výkres č. D-16 Dle ozn."K-8-1"; 6,2 Dle ozn."K-13-1"; 4,5				- 6,2 4,5	
15.	SP	764215407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 670 mm	m	79,1	736,86	58 286	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu celoplošně lepené rš 670 mm								
		Výkaz výměr:	Výkres č. D-16 Dle ozn."K-10"; 79,1				- 79,1	
16.	SP	76421263x5	Napojení nové krytiny na stávající z plechu Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	4,5	586,70	2 640	VLASTNÍ
Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm								
		Výkaz výměr:	Výkres č. D-16 Dle ozn."K-10-1"; 4,5				- 4,5	
17.	SP	76431160x5	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm dilatační atyp lištou	m	6,5	430,10	2 796	VLASTNÍ
Plný popis: Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm								
		Výkaz výměr:	Výkres č. D-16 Dle ozn."K-12-1"; 6,5				- 6,5	
18.	SP	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový	m	36,4	1 452,11	52 857	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový								
		Výkaz výměr:	Výkres č. D-16 Dle ozn."K-13"; 36,4				- 36,4	
19.	SP	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,997	32 712,27	32 599	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
7663: Výplně otvoru vnitřní								703 371
1.	SP	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	29,125	683,04	19 894	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdíva, výšky do 1,5 m								
		Výkaz výměr:	Výkres č. D-15, výplň otvorů: Okno ozn. "C01"; 1,50*0,75*5 Okno ozn. "C02"; 2,00*0,75*(11-6) Okno ozn. "C03"; 2,00*1,0*8				- 5,625 7,5 16,0	
2.	H	61140-C01	okno plastové1500/750, 1 kř., zasklení FIX, ozn."C01"	kus	5,0	5 763,96	28 820	VLASTNÍ
Plný popis:								
		Výkaz výměr:	Výkres č. D-15, výplň otvorů: Okno ozn. "C01"; 5				- 5,0	
3.	H	61140-C02	okno plastové2000/750, 1 kř., zasklení FIX, ozn. "C02"	kus	5,0	7 684,20	38 421	VLASTNÍ
Plný popis:								
		Výkaz výměr:	Výkres č. D-15, výplň otvorů: Okno ozn. "C02"; (11-6)				- 5,0	
4.	H	61140-C03	okno plastové 2000/1000, 1 kř., zasklení FIX, ozn. "C03"	kus	8,0	10 245,96	81 968	VLASTNÍ
Plný popis:								
		Výkaz výměr:	Výkres č. D-15, výplň otvorů: Okno ozn. "C03"; 8				- 8,0	
5.	SP	76660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	37,0	1 080,00	39 960	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm								
		Výkaz výměr:	Výkres č. D-15, výplň otvorů: Dveře vni. 600/1970, ozn. "D01"; 18 Dveře vni. 800/1970, ozn. "D02"; 16 Dveře vni. 800/1970, ozn. "D12"; 3				- 18,0 16,0 3,0	
6.	H	61162072	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový 600x1970mm, ozn."D01"	kus	18,0	4 966,92	89 405	CS ÚRS 2022 01
Plný popis:								
		Výkaz výměr:	Výkres č. D-15, výplň otvorů: Dveře vni. 600/1970, ozn. "D01"; 18				- 18,0	
7.	H	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový 800x1970mm, ozn. "D02"	kus	16,0	4 966,92	79 471	CS ÚRS 2022 01
Plný popis:								
		Výkaz výměr:	Výkres č. D-15, výplň otvorů: Dveře vni. 800/1970, ozn. "D02"; 16				- 16,0	
8.	H	61162080	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový 800x1970mm, ozn."D12"	kus	3,0	4 966,92	14 901	CS ÚRS 2022 01
Plný popis:								
		Výkaz výměr:	Výkres č. D-15, výplň otvorů: Dveře vni. 800/1970, ozn. "D12"; 3				- 3,0	
9.	SP	76660002	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	14,0	1 080,00	15 120	CS ÚRS 2022 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:					-			
Dveře vni. 900/1970, ozn. "D03" ;					3,0			
Dveře vni. 900/1970, ozn. "D13" ;					11,0			
10.	H	61162075	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový 900x1970mm, ozn."D03, D13"	kus	14,0	4 966,92	69 537	CS ÚRS 2022 01
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:					-			
Dveře vni. 900/1970, ozn. "D03" ;					3,0			
Dveře vni. 900/1970, ozn. "D13" ;					11,0			
11.	SP	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,0	2 484,00	2 484	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:					-			
Dveře vni. 1850/2200, ozn. "D20" ;					1,0			
12.	H	61162107	dveře dvoukřídle voštinové povrch laminátový 1850x2200mm, ozn."D20"	kus	1,0	13 726,80	13 727	CS ÚRS 2022 01
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:					-			
Dveře vni. 1850/2200, ozn. "D20" ;					1,0			
13.	SP	766660042	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních s Pb vložkou do ocelové zárubně	kus	9,0	1 080,00	9 720	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních s olověnou vložkou jednokřídlových, šířky přes 800 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:					-			
Dveře vni. 900/1970, PO, ozn. "D41" ;					2,0			
Dveře vni. 900/1970, PO, ozn. "D42" ;					1,0			
Dveře vni. 800/1970, PO, ozn. "D50" ;					1,0			
Dveře vni. 900/1970, PO, ozn. "D51" ;					3,0			
Dveře vni. 900/1970, PO, ozn. "D52" ;					2,0			
14.	H	61162039	dveře jednokřídle protipožární EI 30 DP3-C2 povrch fóliový plně 900x1970mm, ozn."D41"	kus	2,0	7 504,92	15 010	CS ÚRS 2022 01
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:					-			
Dveře vni. 900/1970, PO, ozn. "D41" ;					2,0			
15.	H	611620-D42	dveře jednokřídle protipožární EI 30 DP1-C2 povrch fóliový plně 900x1970mm, ozn."D42"	kus	1,0	18 360,00	18 360	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:					-			
Dveře vni. 900/1970, PO, ozn. "D42" ;					1,0			
16.	H	61162038	dveře jednokřídle protipožární EI 30 DP3-C2 povrch fóliový plně 800x1970mm, ozn."D50"	kus	1,0	7 504,92	7 505	CS ÚRS 2022 01
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:					-			
Dveře vni. 800/1970, PO, ozn. "D50" ;					1,0			
17.	H	611620-D51	dveře jednokřídle protipožární EI 30 DP3-C2 povrch fóliový plně 900x1970mm, ozn."D51"	kus	3,0	7 504,92	22 515	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:					-			
Dveře vni. 900/1970, PO, ozn. "D51" ;					3,0			
18.	H	611620-D52	dveře jednokřídle protipožární EI 30 DP1-C2 povrch fóliový plně 900x1970mm, ozn."D52"	kus	2,0	18 360,00	36 720	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:					-			
Dveře vni. 900/1970, PO, ozn. "D52" ;					2,0			
19.	SP	766660043	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních s Pb vložkou do ocelové zárubně	kus	1,0	2 160,00	2 160	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních s olověnou vložkou dvoukřídlových jakékoliv šířky								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:					-			
Dveře vni. 1600/1970, PO, ozn. "D43" ;					1,0			
Dveře vni. 1850/2200, PO, ozn. "D44" ;					-			
20.	H	61162068	dveře dvoukřídle protipožární EI 30 DP3-C2 povrch fóliový plně 1600x1970mm, ozn."D43"	kus	1,0	14 666,40	14 666	CS ÚRS 2022 01
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:					-			
Dveře vni. 1600/1970, PO, ozn. "D43" ;					1,0			
21.	SP	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	10,0	702,00	7 020	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou								
Výkaz výměr: Dle TZ, str. 13, PO dveře ovladatelnější samozavíračem;					-			
Výkres č. D-15, dveře oz. "D41" ;					2,0			
Výkres č. D-15, dveře oz. "D42" ;					1,0			
Výkres č. D-15, dveře oz. "D43" ;					1,0			
Výkres č. D-15, dveře oz. "D44" ;					-			
Výkres č. D-15, dveře oz. "D50" ;					1,0			
Výkres č. D-15, dveře oz. "D51" ;					3,0			
Výkres č. D-15, dveře oz. "D52" ;					2,0			
22.	H	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	10,0	1 717,20	17 172	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz								
23.	SP	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	60,0	324,00	19 440	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří					-			
Pro dveře 600/1970, dle ozn. "D01" ;					18,0			
Pro dveře 800/1970, dle ozn. "D02" ;					16,0			
Pro dveře 800/1970, dle ozn. "D12" ;					3,0			
Pro dveře 900/1970, dle ozn. "D03" ;					3,0			
Pro dveře 900/1970, dle ozn. "D013" ;					11,0			
Pro dveře 900/1970, dle ozn. "D41" ;					2,0			
Pro dveře 900/1970, dle ozn. "D42" ;					1,0			
Pro dveře 800/1970, dle ozn. "D50" ;					1,0			
Pro dveře 900/1970, dle ozn. "D51" ;					3,0			
Pro dveře 900/1970, dle ozn. "D52" ;					2,0			
24.	H	61187116	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	kus	18,0	502,20	9 040	CS ÚRS 2022 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: práh dveří dřevěný dubový tl 2cm dl 62cm š 10cm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří								
Pro dveře 600/1970, dle ozn."D01"; 18								
25.	H	61187181	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	42,0	502,20	21 092	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: práh dveří dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 15cm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří								
Pro dveře 800/1970, dle ozn."D02"; 16								
Pro dveře 800/1970, dle ozn."D12"; 3								
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D03"; 9-6								
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D013"; 12-1								
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D41"; 2								
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D42"; 1								
Pro dveře 800/1970, dle ozn."D50"; 1								
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D51"; 5-2								
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D52"; 3-1								
26.	SP	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š přes 10 cm	kus	2,0	324,00	648	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří								
Pro dveře 1850/2200, dle ozn."D20"; 1								
Pro dveře 1600/1970, dle ozn."D43"; 1								
Pro dveře 1850/2200, dle ozn."D44"; 2-2								
27.	H	61187261	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 150mm	kus	2,0	1 512,00	3 024	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: práh dveří dřevěný dubový tl 2cm dl 147cm š 15cm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří								
Pro dveře 1850/2200, dle ozn."D20"; 1								
Pro dveře 1600/1970, dle ozn."D43"; 1								
Pro dveře 1850/2200, dle ozn."D44"; 2-2								
28.	SP	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,08	5 160,24	5 573	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
7666: Výplně otvoru vnější 771 050								
1.	SP	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	66,95	679,04	45 462	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:								
Okno ozn. "C10"; 1,20*0,75*9								
Okno ozn. "C11"; 1,60*0,50*7								
Okno ozn. "C12"; 1,80*0,75*5								
Okno ozn. "C13"; 2,00*0,75*8								
Okno ozn. "C20"; 2,00*0,75*1								
Okno ozn. "C21"; 2,00*1,50*1								
Okno ozn. "C30"; 3,00*1,25*8								
2.	H	61140-C10	okno plastové 1200/750, 1kf., O,S, u=1,2 W/M2K, ozn."C10"	kus	9,0	8 465,85	76 193	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:								
Okno ozn. "C10"; 9								
3.	H	61140-C11	okno plastové 1600/500, 1kf., O,S, u=1,2 W/M2K, ozn."C11"	kus	7,0	4 467,15	31 270	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:								
Okno ozn. "C11"; 7								
4.	H	61140-C12	okno plastové 1800/750, 1kf., O,S, u=1,2 W/M2K, ozn."C12"	kus	5,0	5 894,86	29 474	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:								
Okno ozn. "C12"; 5								
5.	H	61140-C13	okno plastové 2000/750, 1kf., O,S, u=1,2 W/M2K, ozn."C13"	kus	8,0	2 282,85	18 263	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:								
Okno ozn. "C13"; 8								
6.	H	61140-C20	okno plastové 2000/750, 2kf-se sloupkem., O,S, u=1,2 W/M2K, ozn."C20"	kus	1,0	7 684,20	7 684	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:								
Okno ozn. "C20"; 1								
7.	H	61140-C21	okno plastové 2000/1500, 2kf-se sloupkem., O,S, u=1,2 W/M2K, ozn."C21"	kus	1,0	12 051,45	12 051	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:								
Okno ozn. "C21"; 1								
8.	H	61140-C30	okno plastové 3000/1050, 3kf-se sloupky., O,S, u=1,2 W/M2K, ozn."C30"	kus	8,0	14 318,10	114 545	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:								
Okno ozn. "C30"; 8								
9.	SP	766629214	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	255,1	125,18	31 933	VLASTNÍ
Plný popis: Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:								
Okno ozn. "C10"; (1,20+0,75)*2*9								
Okno ozn. "C11"; (1,60+0,50)*2*7								
Okno ozn. "C12"; (1,80+0,75)*2*5								
Okno ozn. "C13"; (2,00+0,75)*2*8								
Okno ozn. "C20"; (2,00+0,75)*2*1								
Okno ozn. "C21"; (2,00+1,50)*2*1								
Okno ozn. "C30"; (3,00+1,25)*2*8								
Výkres č. D-15								
Al nadsvětlik ozn."C50"; (1,85+0,55)*2*2								
Al okno ozn."C01"; (2,00+1,00)*2*4								
Al okno ozn."C41"; (2,00+1,50)*2*1								
10.	SP	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	17,0	328,54	5 585	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-16								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
11.	SP	766694113	Dle výpisu; 9+8		17,0				
			Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m	kus	16,0	446,04	7 137	CS ÚRS 2022 01	
			Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm						
12.	SP	766694114	Výkaz výměr: Výkres č. D-16		-				
			Dle výpisu; 5+11		16,0				
			Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 2,6 do 3,6 m	kus	8,0	500,58	4 005	CS ÚRS 2022 01	
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 do 3600 mm									
13.	H	61144401	Výkaz výměr: Výkres č. D-16		-				
			Dle výpisu; 8		8,0				
			parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m	79,356	402,30	31 925	CS ÚRS 2022 01	
Plný popis: parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm									
14.	H	61144019	Výkaz výměr: Výkres č. D-16		-				
			Dle výpisu; 1,20*9+1,80*5+2,00*11+3,00*8+1,50*8		77,8				
			koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	41,0	54,00	2 214	CS ÚRS 2022 01	
Plný popis: koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár									
15.	SP	767620127	Výkaz výměr: Výkres č. D-16		-				
			Dle výpisu; 9+5+11+8+8		41,0				
			Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do zdíva pl přes 1,5 do 2,5 m2	m2	13,035	2 783,38	36 281	CS ÚRS 2022 01	
Plný popis: Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdíva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2									
16.	H	5534-C50	Výkaz výměr: Výkres č. D-15		-				
			Al nadsvětlík ozn."C50"; 1,85*0,55*2		2,035				
			Al okno ozn."C01"; 2,00*1,00*4		8,0				
17.	H	5534-C40	Al okno ozn."C41"; 2,00*1,50*1		3,0				
			okno-nadsvětlík Al 1850x500 s fixním zasklením trojsko, u=1,2 W/m2K, dle ozn. "C50"	kus	2,0	14 269,61	28 539	VLASTNÍ	
			Plný popis:						
18.	H	5534-C41	Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výplní otvorů, nadsvětlík ozn. "C50"; 2		2,0				
			okno Al 2000x1000, 1kř.s fixním zasklením, u=1,2 W/m2K, dle ozn. "C40", PO EI 30DP1-C2	kus	4,0	43 484,69	173 939	VLASTNÍ	
			Plný popis:						
19.	H	5534-C41	Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výplní otvorů, okno ozn. "C40"; 4		4,0				
			okno Al 2000x1500, 2kř se sloupkem.s fixním zasklením, u=1,2 W/m2K, dle ozn. "C41", PO EI 30DP1-C2	kus	1,0	56 505,39	56 505	VLASTNÍ	
			Plný popis:						
20.	SP	766622834	Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výplní otvorů, okno ozn. "C41"; 1		1,0				
			Příslušenství k oknům hliníkovým	kus	1,0	4 136,40	4 136	VLASTNÍ	
			Plný popis:						
21.	SP	766691925	Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výplní otvorů, okno ozn. "C41"; 1		1,0				
			Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 4 m2 k opětovnému použití	m2	28,49	284,90	8 117	CS ÚRS 2022 01	
			Plný popis: Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 4 m2						
22.	SP	766691925	Výkaz výměr: Výkres č. D-01, 1.NP, stáv. vstup. dveře ozn. "D11" šetrně vybourat; 1,85*2,20*2		8,14				
			Dtto, stávající vstupní dveře 1850/2200 - vlevo; 1,85*2,20*2		8,14				
			Dtto, stávající vstupní dveře 1850/2200 - vpravo; 1,85*2,20*3		12,21				
23.	SP	766660451	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových dveří pl přes 2 m2	kus	14,0	54,40	762	CS ÚRS 2022 01	
			Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových dveřních s křídly otevíravými, plochy přes 2 m2						
			Výkaz výměr: Výkres č. D-01, 1.NP, stáv. vstup. dveře ozn. "D11" šetrně vybourat; 2*2		4,0				
24.	SP	766629215	Dtto, stávající vstupní dveře 1850/2200 - vlevo; 2*2		4,0				
			Dtto, stávající vstupní dveře 1850/2200 - vpravo; 3*2		6,0				
			Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	7,0	4 126,41	28 885	CS ÚRS 2022 01	
Plný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětlíku									
25.	SP	766629215	Výkaz výměr: Výkres č. D-01, 1.NP, stáv. vstup. dveře ozn. "D11" šetrně vybourat; 2		2,0				
			Dtto, stávající vstupní dveře 1850/2200 - vlevo; 2		2,0				
			Dtto, stávající vstupní dveře 1850/2200 - vpravo; 3		3,0				
26.	SP	766629215	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 45 mm	m	56,52	191,82	10 842	CS ÚRS 2022 01	
			Plný popis: Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm						
			Výkaz výměr: Výkres č. D-01, 1.NP, stáv. vstup. dveře ozn. "D11" šetrně vybourat; (1,85+2,20)*2*2		16,2				
27.	SP	998766202	Dtto, stávající vstupní dveře 1850/2200 - vlevo; (1,85+2,20)*2*2		16,2				
			Dtto, stávající vstupní dveře 1850/2200 - vpravo; (1,82+2,20)*2*3		24,12				
			Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,08	4 910,76	5 304	CS ÚRS 2022 01	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m									
767: Konstrukce zámečnické 377 204									
1.	SP	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	1 400,0	23,76	33 264	CS ÚRS 2022 01	
			Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 50 do 100 kg						
			Výkaz výměr: Dle pol. dodávka ocel přístřešků; 650,0+750,0		1 400,0				
2.	H	767-b-08	dod, Ocelová kce venkovního přístřešku v ose C modul 2-3 - dle výkresu č. D.1.2 b-08, včetně spojovacích a kotevních prvků	kg	650,0	63,72	41 418	VLASTNÍ	
			Plný popis:						
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-08		-				
3.	H	767-b-09	Ocel přístřešek v ose C modul 2-3; 650,0		650,0				
			dod, Ocelová kce venkovního přístřešku v ose C modul 13-14 - dle výkresu č. D.1.2 b-09, včetně spojovacích a kotevních prvků	kg	750,0	58,32	43 740	VLASTNÍ	
			Plný popis:						
4.	MP	789420001	Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-09		-				
			Ocel přístřešek v ose C modul 13-14; 750,0		750,0				
			Provedení žárového zinkování ocelových konstrukcí	kg	1 400,0	27,00	37 800	VLASTNÍ	
Plný popis: Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy III (1,264 kg Zn/m2)									
Výkaz výměr: Dle pol. dodávka ocel přístřešků; 650,0+750,0					1 400,0				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
5.	SP	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	46,428	270,00	12 535	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-08					-			
Ocel přístřešek v ose C modul 2-3;					6,15*2,65	16,298		
Výkres č. D.1.2 b-09					-			
Ocel přístřešek v ose C modul 13-14;					6,55*4,60	30,13		
6.	H	15484131	plech trapézový 55/250 AlZn tl 0,88mm	m2	60,355	918,00	55 406	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: profil trapézový aluzink 55/250 tl 0,88 mm								
7.	SP	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	20,0	322,92	6 458	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-08					-			
Ocel přístřešek v ose C modul 2-3;					4,0*2	8,0		
Výkres č. D.1.2 b-09					-			
Ocel přístřešek v ose C modul 13-14;					4,0*3	12,0		
8.	SP	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	20,0	361,80	7 236	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm								
9.	SP	767220410	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hm do 20 kg	m	15,2	280,80	4 268	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg								
10.	H	767-Z01	dod, Zábradlí ocelové výšky 1100mm, dle výkresu č. D06, ozn."Z1-Z21" - vč spojovacích a kotevních prvků	m	15,2	2 511,00	38 167	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-06					-			
Dle výpisu - zábradlí ozn. "Z18-Z21";					6,00+1,70+5,90+1,60	15,2		
11.	SP	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	8,0	2 494,80	19 958	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu								
Výkaz výměr: Výkres č. D-08					-			
Dle upozornění ozn."TD2";					8,00	8,0		
12.	H	44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	8,0	8 013,60	64 109	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn								
13.	SP	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,501	3 668,57	12 843	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
771: Podlahy z dlaždic							968 837	
1.	SP	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	628,14	116,04	72 889	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-06, 2.NP, výměra dle výkazu místností:					-			
M.č. 150 - schodiště;					(3,00+5,49)*2	16,98		
M.č. 150 - chodba;					(6,60+1,65+3,74)*2	23,98		
M.č. 151 - kuchyňka;					(3,00+3,04)*2	12,08		
M.č. 152 - sklad;					(2,30+3,04)*2	10,68		
M.č. 156 - schodiště;					(3,00+5,71)*2	17,42		
M.č. 156 - chodba;					(16,55+1,56)*2	36,22		
M.č. 157 - tech. místnost;					(3,00+2,84)*2	11,68		
M.č. 159 - posilovna;					(11,75+6,97)*2	37,44		
M.č. 162 - chodba;					(16,55+1,56)*2	36,22		
M.č. 164 - prádlo;					(3,50+3,42)*2	13,84		
M.č. 165 - sklad;					(3,50+3,40)*2	13,8		
M.č. 167 - sklad;					(3,50+4,07)*2	15,14		
=výměra 2.NP						245,48		
Výkres č. D-05, 1.NP, výměra dle výkazu místností:					-			
M.č. 119 - tech. místnost;					(2,00+4,00)*2 ne	-		
M.č. 120 - brusírna;					(3,62+4,00)*2 ne	-		
M.č. 121 - prádelna-sušárna;					(7,00+1,85)*2 ne	-		
M.č. 122 - sklad;					(7,00+1,85)*2 ne	-		
M.č. 123 - chodba;					(18,14+4,00)*2	44,28		
M.č. 124 - chodba+schodiště;					(3,00+8,84)*2	23,68		
M.č. 125 - chodba;					(6,15+1,40)*2	15,1		
M.č. 129 - šatna A;					(8,54+8,84)*2	34,76		
M.č. 130 - tech. místnost;					(3,00+2,84)*2	11,68		
M.č. 131 - schodiště;					(3,00+5,85)*2	17,7		
M.č. 132 - chodba;					(3,90+7,90)*2	23,6		
M.č. 133 - chodba;					(7,43+4,00)*2	22,86		
M.č. 134 - chodba;					(27,60+4,00)*2	63,2		
M.č. 135 - prádelna+suš.;					(16,75+1,85)*2 ne	-		
M.č. 136 - sklad+brusírna;					(8,30+1,85)*2 ne	-		
M.č. 137 - vrátnice;					(3,95+2,34)*2	12,58		
M.č. 138 - ošetřovna;					(3,95+2,30)*2	12,5		
M.č. 141 - šatna junioři;					(3,25+8,84)*2	24,18		
M.č. 144 - šatna st. dorost;					(3,95+8,84)*2	25,58		
M.č. 145 - šatna ml. dorost;					(3,95+8,84)*2	25,58		
M.č. 148 - šatna 8 tř.;					(3,85+8,84)*2	25,38		
=výměra 1.NP						382,66		
2.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	628,14	121,60	76 382	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací								
Výkaz výměr: Pro pol. 77147-4112 Mon. soklu rovných;					628,140	628,14		
3.	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	494,384	53,43	26 415	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu								
Výkaz výměr: Dle pol. mtž dlažby;					431,570	431,57		
Dle pol. mtž soklu;					628,140*0,10	62,814		
4.	SP	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	431,57	344,22	148 555	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm								
5.	SP	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	431,57	510,48	220 308	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05					-			
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119-122,124,126;					(7,8+14,5+12,95+12,95+22,13+24,87)	95,2		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Podlaha ozn."PDL2" - M.č.130-132,135-140; (8,54+17,42+31,47+30,99+15,36+9,26+9,09+7,35+7,35)		136,83			
			Podlaha ozn."PDL2" - M.č.142,146; (23,48+22,29)		45,77			
			Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119,120,121,122,135,136; - (7,8+14,5+12,95+12,95+30,99+15,36)		- 94,55			
			Výkres č. D-06		-			
			Podlaha ozn."STR3" - M.č.150-153,156,157; (27,92+9,24+7,08+7,28+38,09+8,22)		97,83			
			Podlaha ozn."STR3" - M.č.160,161,162,164,165,167; (7,60+7,60+38,06+11,99+11,90+14,26)		91,41			
			Podlaha ozn."STR4" - M.č.155; (59,08)		59,08			
6.	SP	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	48,615	16,68	811	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě								
Výkaz výměr: Výkres č. D-06, 2.NP, výměra dle výkazu místností					-			
M.č. 153 - WC 1;					1,25*1,55	1,938		
M.č. 153 - WC 1-pisuár;					1,00*1,55	1,55		
M.č. 153 - WC 1-předsíň;					2,35*1,39	3,267		
M.č. 155 - Wellnes-WC;					1,70*1,55	2,635		
M.č. 155 - Wellnes-úklid;					1,70*0,98	1,666		
M.č. 160 - WC muži 2x;					0,90*1,60*2	2,88		
M.č. 160 - WC muži-předsíň;					1,90*2,00	3,8		
M.č. 161 - WC ženy 2x;					0,90*1,60*2	2,88		
=výměra 2.NP					20,615			
Výkres č. D-05, 1.NP, výměra dle výkazu místností					-			
M.č. 126 - umyvárna A -WC(2x);					0,95*1,60*2	3,04		
M.č. 126 - umyvárna A -WC předsíň;					2,00*2,44	4,88		
M.č. 139 - WC M-předsíň;					2,30*1,90	4,37		
M.č. 139 - WC M 2x;					1,55*0,90*2	2,79		
M.č. 140 - WC Ž-předsíň;					2,30*1,90	4,37		
M.č. 140 - WC Ž, 2x;					1,55*0,90*2	2,79		
M.č. 142 WC-umyvárna 1-klozet 2x;					0,90*1,60*2	2,88		
M.č. 146 WC-umyvárna 2-klozet 2x;					0,90*1,60*2	2,88		
=výměra 1.NP					28,0			
7.	H	59761409	dlažba keramická slinutá protisklzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	543,822	415,15	225 768	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílé přes 9 do 12 ks/m2								
Výkaz výměr: Dle pol. mtž dlažby;					431,570	431,57		
Dle pol. mtž soklu;					628,140*0,10	62,814		
8.	SP	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	166,9	355,43	59 321	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP					-			
M.č. 126 - umyvárna;					24,87	24,87		
M.č. 139 - WC muži;					7,35	7,35		
M.č. 140 - WC ženy;					7,35	7,35		
M.č. 142 - umyvárny 1;					23,48	23,48		
M.č. 146 - umyvárny 2;					22,29	22,29		
=1.NP					85,34			
Výkres č. D-06, 2.NP					-			
M.č. 153 - WC;					7,28	7,28		
M.č. 155 - Wellnes;					59,08	59,08		
M.č. 160 - WC M;					7,60	7,6		
M.č. 161 - WC Ž;					7,60	7,6		
=2.NP					81,56			
9.	SP	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	297,94	167,97	50 045	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu								
Výkaz výměr: Výkres č. D-06, 2.NP					-			
M.č. 151 - kuchyňka;					(3,00+3,04)*2	12,08		
M.č. 153 - WC 1;					(1,00+1,55)*2	5,1		
M.č. 153 - WC 2;					(1,25+1,55)*2	5,6		
M.č. 153 - předsíň;					(2,35+1,39)*2	7,48		
M.č. 155 - Wellnes-sprchy;					(4,34+4,24)*2	17,16		
M.č. 155 - Wellnes-odpočívárna;					(3,34+3,40)*2	13,48		
M.č. 155 - Wellnes-WC;					(1,70+1,55)*2	6,5		
M.č. 155 - Wellnes-úklid;					(1,70+0,98)*2	5,36		
M.č. 155 - Wellnes-chodba;					(3,400+2,70)*2	12,2		
M.č. 160 - WC muži 2x;					(0,90+1,60)*2*2	10,0		
M.č. 160 - WC M, předsíň; ;					(1,90+2,00)*2	7,8		
M.č. 161 - WC ženy 2x;					(0,90+1,60)*2*2	10,0		
M.č. 161 - WC Ž, předsíň;					(1,90+2,00)*2	7,8		
=výměra 2.NP					120,56			
Výkres č. D-05, 1.NP					-			
M.č. 126 - umyvárna A (2x);					(1,60+4,14)*2*2	22,96		
M.č. 126 - WC 2x;					(0,95+1,60)*2*2	10,2		
M.č. 126 - WC-předsíň;					(2,00+2,44)*2	8,88		
M.č. 130 - tech. místnost;					(3,00+2,84)*2	11,68		
M.č. 138 - ošetřovna;					(3,95+2,30)*2	12,5		
M.č. 139 - WC M, 2x;					(1,55+0,90)*2*2	9,8		
M.č. 139 -WC M-předsíň;					(2,30+1,90)*2	8,4		
M.č. 140 - WC Ž, 2x;					(1,55+0,90)*2*2	9,8		
M.č. 140 -WC Ž-předsíň;					(2,30+1,90)*2	8,4		
M.č. 142 - umyvárna 1;					(3,95+1,95)*2+(3,95+3,84)*2	27,38		
M.č. 142 WC-umyvárna 1;					(0,90+1,60)*2*2	10,0		
M.č. 146 - umyvárna 2;					(3,95+1,95)*2+(3,95+3,84)*2	27,38		
M.č. 146 WC-umyvárna 2;					(0,90+1,60)*2*2	10,0		
=výměra 1.NP					177,38			
10.	SP	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protisklzných keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm	m	55,1	367,49	20 249	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protisklzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D.- 05, 1.NP (schodiště18x175x270)					-			
M.č.124, schodiště 1 a 2 rameno;					1,45*(9+10)	27,55		
M.č.131, schodiště 1 a 2 rameno;					1,45*(9+10)	27,55		
11.	SP	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm	m	55,1	178,30	9 824	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D.- 05, 1.NP (schodiště18x175x270)					-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			M.č. 124, schodiště1 a 2 rameno; 1,45*(9+10) M.č.131, schodiště 1 a 2 rameno; 1,45*(9+10)		27,55 27,55			
12.	SP	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	55,1	101,89	5 614	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby					
13.	H	59054140	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel	m	56,202	353,40	19 862	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (2 x 1000 mm)					
14.	H	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	26,971	415,15	11 197	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílé přes 9 do 12 ks/m2					
			Výkaz výměr: Výkres č. D.- 05, 1.NP (schodiště18x175x270) M.č. 124, schodiště1 a 2 rameno; 1,45*(9+10)*(0,175+0,27) M.č.131, schodiště 1 a 2 rameno; 1,45*(9+10)*(0,175+0,27)		- 12,26 12,26			
15.	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	24,52	53,43	1 310	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
			Výkaz výměr: Výkres č. D.- 05, 1.NP (schodiště18x175x270) M.č. 124, schodiště1 a 2 rameno; 1,45*(9+10)*(0,175+0,27) M.č.131, schodiště 1 a 2 rameno; 1,45*(9+10)*(0,175+0,27)		- 12,26 12,26			
16.	SP	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	24,52	344,22	8 440	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
			Výkaz výměr: Výkres č. D.- 05, 1.NP (schodiště18x175x270) M.č. 124, schodiště1 a 2 rameno; 1,45*(9+10)*(0,175+0,27) M.č.131, schodiště 1 a 2 rameno; 1,45*(9+10)*(0,175+0,27)		- 12,26 12,26			
17.	SP	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	18,882	627,40	11 846	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
776: Podlahy povlakové								546 545
1.	SP	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	369,96	54,00	19 978	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky					
2.	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	369,96	16,20	5 993	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah					
3.	SP	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	369,96	62,10	22 975	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah					
4.	SP	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	369,96	198,18	73 319	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm					
			Výkaz výměr: Dle pol. mtž PVC; 260,960 Dle pol. mtž koberec; 43,370 Dle pol. mtž gumové podlahy; 65,630		260,96 43,37 65,63			
5.	SP	776221211	Lepení čtverců z PVC lepením standardním lepidlem	m2	260,96	410,40	107 098	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců standardních					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05 Podlaha ozn."PDL1" - M.č.118,123,125,129; (50,37+42,81+8,61+75,58) Podlaha ozn."PDL1" - M.č.133,134,141,144,145,148; (29,65+58,22+28,75+31,80+31,80+34,05) Podlaha ozn."PDL1" - M.č.123,133,134; -(42,81+29,65+58,22)		- 177,37 214,27 - 130,68			
6.	H	28411031	PVC vinyl heterogenní akustická čtverce 500x500mm, tl 3,40mm, nášlapná vrstva 0,67mm, třída zátěže 34/42, útlum 17dB, hořlavost Cfl S1	m2	287,056	650,81	186 819	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: PVC heterogenní akustické čtverce 50x50 nášlapná vrstva 0,67mm třída zátěže 34/42 útlum 17 dB hořlavost Cfl S1					
7.	SP	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	1 101,773	1,08	1 190	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena					
			Výkaz výměr: 260,960*4,222		1 101,773			
8.	SP	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	178,3	69,12	12 324	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Montáž lišt obvodových lepených					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP M.č. 118 - posilovna; (5,695+8,845)*2 M.č. 123 - chodba; (18,145+4,00+0,90+0,30)*2 ne M.č. 125 - chodba; (6,15+1,40)*2 M.č. 129 - šatna A; (8,545+8,845)*2 M.č. 133 - chodba; (7,435+4,00)*2 ne M.č. 134 - chodba; (27,595+4,00+0,90*2+0,30*2)*2 ne M.č. 141 - šatna junioři; (3,25+8,845)*2 M.č. 144 - šatna st. dorost; (3,595+8,845)*2 M.č. 145 - šatna ml. dorost; (3,595+8,845)*2 M.č. 148 - šatna 8 tř.; (3,85+8,845)*2		- 29,08 - 15,1 34,78 - - 24,19 24,88 24,88 25,39			
9.	H	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	181,866	21,17	3 850	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: lišta soklová PVC 30 x 30 mm					
10.	SP	776211111	Lepení textilních pásů	m2	43,37	104,76	4 543	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05 Podlaha ozn."PDL3" - M.č.127,128,143,147; (11,10+11,10+10,86+10,31)		- 43,37			
11.	H	69751011	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1450g/m2 š 2m, tl 7mm	m2	53,599	351,00	18 813	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: koberec zátěžový-vysoká zátěž,hmotnost 1450 g/m2 šíře 2 m					
			Výkaz výměr: Dle pol. lepení koberců, podlaha ozn. PDL3; 43,370 Dle pol. nařezání pásů do podlahových lišt; 53,56*0,10		43,37 5,356			
12.	SP	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	53,56	80,46	4 309	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05, dle skladby podlah ozn. PDL3 a legendy místností M.č. 127 - Kustod; (3,70+3,00)*2 M.č. 128 - trenér; (3,70+3,00)*2 M.č. 143 - trenér 1; (3,95+2,74)*2 M.č. 147 - trenér 2; (3,95+2,74)*2		- 13,4 13,4 13,38 13,38			
13.	SP	776421711	Vložení nařezaných pásů z podlahoviny do lišt	m	53,56	1,08	58	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Montáž lišt vložení pásů z podlahoviny do lišt včetně nařezání					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05, dle skladby podlah ozn PDL3 a legendy místností M.č. 127 - Kustod; (3,70+3,00)*2 M.č. 128 - trenér; (3,70+3,00)*2		- 13,4 13,4			

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			M.č. 143 - trenér 1; (3,95+2,74)*2		13,38			
			M.č. 147 - trenér 2; (3,95+2,74)*2		13,38			
14.	H	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	54,631	23,87	1 304	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: lišta kobercová 5,5 x 0,9 cm					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05, dle skladby podlah ozn.PDL3 a legendy místností		–			
			M.č. 127 - Kustod; (3,70+3,00)*2		13,4			
			M.č. 128 - trenér; (3,70+3,00)*2		13,4			
			M.č. 143 - trenér 1; (3,95+2,74)*2		13,38			
			M.č. 147 - trenér 2; (3,95+2,74)*2		13,38			
15.	SP	776261121	Lepení čtverců z pryže standardním lepidlem	m2	65,63	410,40	26 935	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Montáž podlahovin z pryže lepením standardním lepidlem ze čtverců					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-06		–			
			Podlaha ozn."STR1" - M.č.159; (65,63)		65,63			
16.	H	272-STR1-159	Gumová sportovní podlaha pro extrémním namáháním tl 8mm	m2	72,193	650,81	46 984	VLASTNÍ
			Plný popis: deska hladká recyklovaná pryž pro sportovní povrchy s extrémním namáháním tl 8mm černá					
17.	SP	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,818	2 633,04	10 053	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
781: Obklady keramické						1 142 219		
1.	SP	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	538,863	1 001,33	539 579	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2					
			Výkaz výměr: Výkres č- D-06, 2.NP, výměra pro vni. obklady dle povrchových úprav:		–			
			M.č. 151 - kuchyňka; (3,00+3,04)*2*2,00-0,80*2,00		22,56			
			M.č. 153 - WC 1; (1,00+1,55)*2*2,00-0,60*2,00		9,0			
			M.č. 153 - WC 2; (1,25+1,55)*2*2,00-0,60*2,00		10,0			
			M.č. 153 - předsíň; (2,35+1,39)*2*2,00-(0,60*2+0,80)*2,00		10,96			
			M.č. 155 - Wellnes-sprchy; (4,34+4,24)*2*2,00-0,60*2,00		33,12			
			M.č. 155 - Wellnes-odpočívárna; (3,34+3,40)*2*2,00		26,96			
			M.č. 155 - Wellnes-WC; (1,70+1,55)*2*2,00-0,60*2,00		11,8			
			M.č. 155 - Wellnes-úklid; (1,70+0,98)*2*2,00-0,60*2,00		9,52			
			M.č. 155 - Wellnes-chodba; (3,400+2,70)*2*2,00-0,60*2,00*2-0,90*2,00		20,2			
			M.č. 160 - WC muži 2x; (0,90+1,60)*2*2,00*2-0,60*2,00*2		17,6			
			M.č. 160 - WC M, předsíň; ; (1,90+2,00)*2*2,00-0,80*2,00		14,0			
			M.č. 161 - WC ženy 2x; (0,90+1,60)*2*2,00*2-0,60*2,00*2		17,6			
			M.č. 161 - WC Ž, předsíň; (1,90+2,00)*2*2,00-0,80*2,00		14,0			
			M.č. 166 - učebna za umyvadlem; 1,60*1,60		2,56			
			=výměra 2.NP		219,88			
			Výkres č. D-05, 1.NP, výměra pro vni. obklady:		–			
			M.č. 126 - umývárna A (2x); (1,60+4,14)*2*2,00*2-1,60*0,50*2-0,80*2,00*2-0,90*2,00		39,32			
			Pří-počet špalet; (1,60+0,50)*2*0,30*2		2,52			
			M.č. 126 - WC 2x; (0,95+1,60)*2*2,00*2-0,60*2,00*2		18,0			
			M.č. 126 - WC-předsíň; (2,00+2,44)*2*2,00-1,60*0,50-0,60*2,00*2-0,80*2,00		12,96			
			Pří-počet špalet; (1,60+0,50)*2*0,30		1,26			
			M.č. 130 - tech. místnost; (3,00+2,84)*2*2,00-1,15*2,05		21,003			
			Pří-počet špalet; (2,05*2+1,15)*0,15		0,788			
			M.č. 138 - ošetřovna; (3,95+2,30)*2*2,00-0,90*2,00		23,2			
			Pří-počet špalet; (2,05*2+1,15)*0,15		0,788			
			M.č. 139 - WC M, 2x; ((1,55+0,90)*2*2,00-0,60*2,00)*2		17,2			
			M.č. 139 -WC M-předsíň; (2,30+1,90)*2*2,00-0,90*2,00		15,0			
			Pří-počet špalety; (2,05*2+1,15)*0,15		0,788			
			M.č. 140 - WC Ž, 2x; ((1,55+0,90)*2*2,00-0,60*2,00)*2		17,2			
			M.č. 140 -WC Ž-předsíň; (2,30+1,90)*2*2,00-0,90*2,00		15,0			
			Pří-počet špalety; (2,05*2+1,15)*0,15		0,788			
			M.č. 142 - umývárna 1; (3,95+1,95)*2*2,00+(3,95+3,84)*2*2,00-3,20*0,50-0,80*2,00*3-0,60*2,00*2		45,96			
			Pří-počet špalet; (3,20+0,50)*2*0,20+(2,05*2+1,05)*0,15*2		3,025			
			M.č. 142 WC-umývárna 1; ((0,90+1,60)*2*2,00-0,60*2,00)*2		17,6			
			M.č. 146 - umývárna 2; (3,95+1,95)*2*2,00+(3,95+3,84)*2*2,00-3,20*0,50-0,80*2,00*3-0,60*2,00*2		45,96			
			Pří-počet špalet; (3,20+0,50)*2*0,20+(2,05*2+1,05)*0,15*2		3,025			
			M.č. 146 WC-umývárna 2; ((0,90+1,60)*2*2,00-0,60*2,00)*2		17,6			
			=výměra 1.NP		318,983			
2.	H	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	619,691	703,00	435 643	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 4 do 12 ks/m2					
3.	SP	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	101,08	78,47	7 932	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			Výkaz výměr: Výkres č- D-06, 2.NP, výměra pro vni. obklady dle povrchových úprav:		–			
			M.č. 153 - WC 1; (1,00+1,55)*2*2,00-0,60*2,00		9,0			
			M.č. 153 - WC 2; (1,25+1,55)*2*2,00-0,60*2,00		10,0			
			M.č. 155 - Wellnes-úklid; (1,70+0,98)*2*2,00-0,60*2,00		9,52			
			M.č. 166 - učebna za umyvadlem; 1,60*1,60		2,56			
			=výměra 2.NP		31,08			
			M.č. 126 - WC 2x; (0,95+1,60)*2*2,00*2-0,60*2,00*2		18,0			
			M.č. 139 - WC M, 2x; ((1,55+0,90)*2*2,00-0,60*2,00)*2		17,2			
			M.č. 140 - WC Ž, 2x; ((1,55+0,90)*2*2,00-0,60*2,00)*2		17,2			
			M.č. 146 WC-umývárna 2; ((0,90+1,60)*2*2,00-0,60*2,00)*2		17,6			
			=výměra 1.NP		70,0			
4.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	306,3	121,60	37 246	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
			Výkaz výměr: Výkres č- D-06, 2.NP, výměra pro vni. obklady dle povrchových úprav:		–			
			M.č. 151 - kuchyňka; (3,00+3,04)*2		12,08			
			M.č. 153 - WC 1; (1,00+1,55)*2		5,1			
			M.č. 153 - WC 2; (1,25+1,55)*2		5,6			
			M.č. 153 - předsíň; (2,35+1,39)*2		7,48			
			M.č. 155 - Wellnes-sprchy; (4,34+4,24)*2		17,16			
			M.č. 155 - Wellnes-WC; (1,70+1,55)*2		6,5			
			M.č. 155 - Wellnes-úklid; (1,70+0,98)*2		5,36			
			M.č. 155 - Wellnes-chodba; (3,40+2,70)*2		12,2			
			M.č. 155 - Wellnes-odpočívárna; (3,34+3,40)*2		13,48			
			M.č. 155 - Wellnes-ochlazovna; (4,34+4,24)*2		17,16			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			M.č. 160 - WC muži 2x; (0,90+1,60)*2*2 10,0					
			M.č. 160 - WC M, předsíň; ; (1,90+2,00)*2 7,8					
			M.č. 161 - WC ženy 2x; (0,90+1,60)*2*2 10,0					
			M.č. 161 - WC Ž, předsíň; (1,90+2,00)*2 7,8					
			M.č. 166 - učebna za umyvadlem; 1,60*3 4,8					
			=výměra 2.NP 142,52					
			Výkres č. D-05, 1.NP, výměra pro vni. obklady: -					
			M.č. 126 - umývárna A (2x); (2,00+4,14)*2*2 24,56					
			M.č. 126 - WC 2x; (0,95+1,60)*2*2 10,2					
			M.č. 126 - WC-předsíň; (2,00+2,44)*2 8,88					
			M.č. 130 - tech. místnost; (3,00+2,84)*2 11,68					
			M.č. 138 - ošetřovna; (3,95+2,30)*2 12,5					
			M.č. 139 - WC M, 2x; (1,55+0,90)*2*2 9,8					
			M.č. 139 -WC M-předsíň; (2,30+1,90)*2*2 16,8					
			M.č. 140 - WC Ž, 2x; (1,55+0,90)*2*2 9,8					
			M.č. 140 -WC Ž-předsíň; (2,30+1,90)*2 8,4					
			M.č. 142 - umývárna 1; (3,95+3,84)*2 15,58					
			M.č. 142 WC-umývárna 1; (0,90+1,60)*2*2 10,0					
			M.č. 146 - umývárna 2; (3,95+3,84)*2 15,58					
			M.č. 146 WC-umývárna 2; (0,90+1,60)*2*2 10,0					
			=výměra 1.NP 163,78					
5.	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	538,862	53,43	28 791	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
6.	SP	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	199,89	409,34	81 823	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-06, 2. a 1.NP, výměra pro vni. obklady dle povrchových úprav: -					
			M.č. 155 - Wellnes-sprchy; (4,34+4,24)*2*2,00-0,60*2,00 33,12					
			M.č. 155 - Wellnes-odpočívárna; (3,34+3,40)*2*2,00 26,96					
			M.č. 126 - umývárna A (2x); (1,60+4,14)*2*2,00*2-1,60*0,50*2-0,80*2,00*2-0,90*2,00 39,32					
			Pří-počet špalet; (1,60+0,50)*2*0,30*2 2,52					
			M.č. 142 - umývárna 1; (3,95+1,95)*2*2,00+(3,95+3,84)*2*2,00-3,20*0,50-0,80*2,00*3-0,60*2,00*2 45,96					
			Pří-počet špalet; (3,20+0,50)*2*0,20+(2,05*2+1,05)*0,15*2 3,025					
			M.č. 146 - umývárna 2; (3,95+1,95)*2*2,00+(3,95+3,84)*2*2,00-3,20*0,50-0,80*2,00*3-0,60*2,00*2 45,96					
			Pří-počet špalet; (3,20+0,50)*2*0,20+(2,05*2+1,05)*0,15*2 3,025					
7.	SP	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	17,858	627,40	11 204	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			783: Nátěry				38 378	
1.	SP	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	96,222	115,01	11 066	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
2.	SP	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	96,222	112,32	10 808	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
3.	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	96,222	115,45	11 109	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-15 -					
			Pro vni. dveře 600/1970 - dle ozn. "D01"; (2,10*2+0,60)*0,22*18 19,008					
			Pro vni. dveře 800/1970 - dle ozn. "D02"; (2,10*2+0,80)*0,27*16 21,6					
			Pro vni. dveře 900/1970 - dle ozn. "D03"; (2,10*2+0,90)*0,27*(9-6) 4,131					
			Pro vni. dveře 800/1970 - dle ozn. "D12"; (2,10*2+0,80)*0,27*3 4,05					
			Pro vni. dveře 900/1970 - dle ozn. "D13"; (2,10*2+0,90)*0,27*(12-1) 15,147					
			Pro vni. dveře 1850/1970 - dle ozn. "D20"; (2,10*2+1,85)*0,27*1 1,634					
			Pro vni. dveře PO 900/1970 - dle ozn. "D41"; (2,10*2+0,90)*0,27*2 2,754					
			Pro vni. dveře PO 900/1970 - dle ozn. "D42"; (2,10*2+0,90)*0,27*1 1,377					
			Pro vni. dveře PO 1600/1970 - dle ozn. "D43"; (2,10*2+1,60)*0,27*1 1,566					
			Pro vni. dveře PO 1850/2200 - dle ozn. "D44"; (2,30*2+1,85)*0,27*(2-2) -					
			Pro vni. dveře PO 800/1970 - dle ozn. "D50"; (2,10*2+0,80)*0,27*1 1,35					
			Pro vni. dveře PO 900/1970 - dle ozn. "D51"; (2,10*2+0,90)*0,27*(5-2) 4,131					
			Pro vni. dveře PO 900/1970 - dle ozn. "D52"; (2,10*2+0,90)*0,27*(3-1) 2,754					
			= 79,502					
			Výkres č. D-06 -					
			Dle výpisu - zábradlí ozn. "Z18-Z21"; (6,00+1,70+5,90+1,60)*1,10*1 16,72					
4.	SP	783113111	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	15,937	110,70	1 764	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný fungicidní syntetický					
5.	SP	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	15,937	115,48	1 840	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
6.	SP	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	15,937	112,32	1 790	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvoru. prahy pro dveře: -					
			Prah pro dveře 600/100, ozn."D01"; 0,60*(0,10+0,02)*2*18 2,592					
			Prah pro dveře 800/150, ozn."D02"; 0,80*(0,15+0,02)*2*16 4,352					
			Prah pro dveře 900/150, ozn."D03"; 0,90*(0,15+0,02)*2*(9-6) 0,918					
			Prah pro dveře 800/150, ozn."D12"; 0,80*(0,15+0,02)*2*3 0,816					
			Prah pro dveře 900/150, ozn."D13"; 0,90*(0,15+0,02)*2*(12-1) 3,366					
			Prah pro dveře 1850/150, ozn."D20"; 1,85*(0,15+0,02)*2*1 0,629					
			Prah pro dveře 900/150, ozn."D41"; 0,90*(0,15+0,02)*2*2 0,612					
			Prah pro dveře 900/150, ozn."D42"; 0,90*(0,15+0,02)*2*1 0,306					
			Prah pro dveře 1600/150, ozn."D43"; 1,60*(0,15+0,02)*2*1 0,544					
			Prah pro dveře 1850/150, ozn."D44"; 1,85*(0,15+0,02)*2*(2-2) -					
			Prah pro dveře 800/150, ozn."D50"; 0,80*(0,15+0,02)*2*1 0,272					
			Prah pro dveře 900/150, ozn."D51"; 0,90*(0,15+0,02)*2*(5-2) 0,918					
			Prah pro dveře 900/150, ozn."D52"; 0,90*(0,15+0,02)*2*(3-1) 0,612					
			784: Malby				192 647	
1.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	3 451,84	17,10	59 026	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Výkaz výměr: Dle pol. om stěn štuk jednovrstvé; 2681,363 Dle pol. om strop štuk dvouvrtvé; 972,620 Dle pol. penetrace SDK předstěn; 183,909 Dle pol. penetrace SDK podhled; 152,810 Dle pol. Ker obklad; -538,862		2 681,363 972,62 183,909 152,81 - 538,862			
2.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	3 451,84	38,71	133 621	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
			Výkaz výměr: Dle pol. om stěn štuk jednovrstvé; 2681,363 Dle pol. om strop štuk dvouvrtvé; 972,620 Dle pol. penetrace SDK předstěn; 183,909 Dle pol. penetrace SDK podhled; 152,810 Dle pol. Ker obklad; -538,862		2 681,363 972,62 183,909 152,81 - 538,862			
SO_01_02: Stavební úpravy zimního stadionu								13 702 350
001: Zemní práce								524 854
1.	SP	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	294,85	136,34	40 200	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
2.	SP	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	62,334	499,77	31 153	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
			Výkaz výměr: Od -0,870 po -1,400 Výkres č. b-01, b-02 Základový pas "ZP5"; 7,70*0,55*0,53 Základový pas "ZP6"; (1,60+10,30+3,00+6,765+8,59)*2*1,00*0,53 Základový pas "ZP6" - rozšíření; (1,60*0,54+3,00*0,59+1,10*0,20+2,20*1,25)*2*0,53 Základový pas "ZP7"; (4,73+3,50+1,74*2)*0,60*0,53 Základový pas "ZP8"; (3,66+1,80+1,25*4)*0,50*0,53 =základy v rekonstruované části =		- 294,85 62,334 - 2,245 32,07 5,94 3,724 2,772 46,751 - 15,584			
3.	SP	132211401	Rozšíření výkopu pro bednění o cca 1/3; (46,751)*1/3 Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	25,65	1 687,31	43 280	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
			Výkaz výměr: Výkres č. b-01, b-02, Pod-betonovaný základový pas "ZP9"; 4,50*10*0,60*(0,75+0,20) Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl přes 450 do 600 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 1 m		- 25,65 45,0			
4.	SP	975011321	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdíva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdíva přes 450 do 600 mm a délce podchycení do 1 m	m	45,0	2 377,56	106 990	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdíva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdíva přes 450 do 600 mm a délce podchycení do 1 m					
			Výkaz výměr: Výkres č. b-01, b-02, Pod-betonovaný základový pas "ZP9"; 4,50*10 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		- 45,0 25,65			
5.	SP	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,65	210,70	5 404	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
6.	SP	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	398,418	63,38	25 252	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na					
			Výkaz výměr: Na meziskládku Dle pol. výkopy; 294,850+62,334+25,650 Z meziskládky Dle pol. zasyp; 15,584		- 382,834 - 15,584			
7.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	382,834	16,58	6 347	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
			Výkaz výměr: Na meziskládku Dle pol. výkopy; 294,850+62,334+25,650		- 382,834			
8.	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	15,584	123,24	1 921	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
			Výkaz výměr: Z meziskládky Dle pol. zasyp; 15,584		- 15,584			
9.	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,584	114,68	1 787	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
			Výkaz výměr: Rozšíření výkopu pro bednění o cca 1/3 - výkop rýh; (46,751)*1/3 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně		15,584 348,523			
10.	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	348,523	19,28	6 720	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-04 Vní část tribuny - mezi základy; ((13,80*5,66+5,665*4,85+8,035*3,66)*2+4,23*3,50) Před vni částí tribuny; ((10,30*0,59+13,30*1,39+1,325*1,20+1,60*1,20+1,36*1,20)*2+3,11*1,39)		- 284,788 63,735			
11.	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	367,25	40,15	14 745	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
			Výkaz výměr: Z meziskládky Dle pol. výkopy; 294,850+62,334+25,650 Dle pol. zasyp; -15,584		- 382,834 - 15,584			
12.	SP	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	367,25	164,80	60 523	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na					
13.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	367,25	16,58	6 089	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
14.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	697,775	250,00	174 444	CS ÚRS 2022 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Výkaz výměr: 367,250*1,900					697,775			
002: Základy							1 550 658	
1.	SP	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	23,042	1 155,64	26 628	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného								
Výkaz výměr: Výkres č. b-01, b-02, viz poznámka: základy provést na min. 200mm štk-písek podsyp - zhutněný					–			
Základový pas "ZP5";					7,70*0,55*0,20	0,847		
Základový pas "ZP6";					(1,60+10,30+3,00+6,765+8,59)*2*1,00*0,20	12,102		
Základový pas "ZP6" - rozšíření;					(1,60*0,54+3,00*0,59+1,10*0,20+2,20*1,25)*2*0,20	2,242		
Základový pas "ZP7";					(4,73+3,50+1,74*2)*0,60*0,20	1,405		
Základový pas "ZP8";					(3,66+1,80+1,25*4)*0,50*0,20	1,046		
=základy v rekonstruované části						17,642		
Pod-betonovaný základový pas "ZP9";					4,50*10*0,60*0,20	5,4		
2.	SP	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	79,388	3 261,69	258 939	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30								
Výkaz výměr: Výkres č. b-01, b-02					–			
Základový pas "ZP5";					7,70*0,55*0,90	3,812		
Základový pas "ZP6";					(1,60+10,30+3,00+6,765+8,59)*2*1,00*0,90	54,459		
Základový pas "ZP6" - rozšíření;					(1,60*0,54+3,00*0,59+1,10*0,20+2,20*1,25)*2*0,90	10,087		
Základový pas "ZP7";					(4,73+3,50+1,74*2)*0,60*0,90	6,323		
Základový pas "ZP8";					(3,66+1,80+1,25*4)*0,50*0,90	4,707		
=základy v rekonstruované části						79,388		
3.	SP	279311116	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30	m3	20,25	6 084,46	123 210	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 25/30								
Výkaz výměr: Výkres č. b-01, b-02,					–			
Pod-betonovaný základový pas "ZP9";					4,50*10*0,60*0,75	20,25		
4.	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	239,472	535,58	128 256	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Bednění základů pasů rovné zřízení								
Výkaz výměr: Výkres č. b-01, b-02					–			
Základový pas "ZP5";					7,70*0,90*2	13,86		
Základový pas "ZP6";					(1,60+10,30+3,00+6,765+8,59)*2*0,90*2	108,918		
Základový pas "ZP6" - rozšíření;					(0,54+0,59+0,20+1,25)*2*2*0,90	9,288		
Základový pas "ZP7";					(4,73+3,50+1,74*2)*0,90*2	21,078		
Základový pas "ZP8";					(3,66+1,80+1,25*4)*0,90*2	18,828		
=základy v rekonstruované části						171,972		
Pod-betonovaný základový pas "ZP9";					4,50*10*0,75*2	67,5		
=						67,5		
5.	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	239,472	164,57	39 410	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Bednění základů pasů rovné odstranění								
6.	SP	274366006	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	2,61	57 504,74	150 091	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Výztuž základů pasů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500								
Výkaz výměr: Výkres č. b-02					–			
Dle tabulky výztuže;					5220,143*0,001*0,5	2,61		
7.	SP	985331115	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty	m	7,2	1 480,03	10 656	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Dodatečné vlepowání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 16 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. b-01, b-02 Spřažení nových základů se stávajícími viz poz. "A";					–			
Dle tabulky výztuže č. 30, R16;					0,30*48*0,5	7,2		
8.	SP	985331114	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 14 mm do cementové aktivované malty	m	20,0	1 382,86	27 657	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Dodatečné vlepowání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 14 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. b-01, b-02 Spřažení nových základů se stávajícími viz poz. "B";					–			
Dle tabulky výztuže č. 31, R14;					0,25*80	20,0		
9.	SP	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 šd do 3 m	m2	697,045	20,17	14 059	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m								
Výkaz výměr: Výkres č. D-04					–			
Vní část tribuny - mezi základy;						569,575		
((13,80*5,66+5,665*4,85+8,035*3,66)*2+4,23*3,50)*2								
Před vni částí tribuny;						127,47		
((10,30*0,59+13,30*1,39+1,325*1,20+1,60*1,20+1,36*1,20)*2+3,11*1,39)*2								
10.	H	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	383,375	46,36	17 773	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: geotextilie netkaná PP 400g/m2								
Výkaz výměr: Výkres č. D-04					–			
Vní část tribuny - mezi základy;						284,788		
((13,80*5,66+5,665*4,85+8,035*3,66)*2+4,23*3,50)								
Před vni částí tribuny;						63,735		
((10,30*0,59+13,30*1,39+1,325*1,20+1,60*1,20+1,36*1,20)*2+3,11*1,39)								
11.	H	69311008	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m	m2	383,375	28,50	10 926	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: geotextilie tkaná PP 40kN/m								
12.	SP	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	6,97	1 262,86	8 803	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-04					–			
Vní část tribuny - mezi základy;						5,696		
((13,80*5,66+5,665*4,85+8,035*3,66)*2+4,23*3,50)*0,02								
Před vni částí tribuny;						1,275		
((10,30*0,59+13,30*1,39+1,325*1,20+1,60*1,20+1,36*1,20)*2+3,11*1,39)*0,02								
13.	SP	213311111	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drčeného frakce 63 až 125 mm	m3	125,014	1 401,62	175 222	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drčeného, frakce 63 - 125 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-04					–			
Vnitřní plocha pod tribunou na sev. částí, štěrk o tl. 250mm;					60,60*7,20*0,250	109,08		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Před vni částí tribuny; (10,30*0,59+13,30*1,39+1,325*1,20+1,60*1,20+1,36*1,20)*2+3,11*1,39)*0,250		15,934			
14.	SP	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 63 mm	m3	62,734	1 585,27	99 450	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-04		-			
			Vni část tribuny - mezi základy; (13,80*5,66+5,665*4,85+8,035*3,66)*2+4,23*3,50)*0,180		51,262			
			Před vni částí tribuny; (10,30*0,59+13,30*1,39+1,325*1,20+1,60*1,20+1,36*1,20)*2+3,11*1,39)*0,180		11,472			
15.	SP	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	66,011	3 261,69	215 308	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-04, D-09		-			
			Vni část tribuny; 60,70*7,25*0,15		66,011			
16.	SP	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	11,28	477,83	5 390	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Bednění základů desek zřízení					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-04, D-09		-			
			Vni část tribuny; (60,70+7,25*2)*0,15		11,28			
17.	SP	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	11,28	121,97	1 376	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Bednění základů desek odstranění					
18.	SP	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	4,049	56 898,58	230 375	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
			Výkaz výměr: Síť Kari 100/8x100/8 = 7,667 kg/m2		-			
			Výkres č. D-04		-			
			Vni část tribuny; 60,70*7,25*7,667*1,20*0,001		4,049			
19.	SP	274353141	Bednění prostupů v základových pásech průřezu přes 0,10 do 0,17 m2 hl do 1 m	kus	7,0	805,30	5 637	CS ÚRS 2022 01
			včetně odbednění					
			Plný popis: Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,10 do 0,17 m2, hl.					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-17		-			
			Prostupy šíře do 1000mm; 7,0		7,0			
20.	SP	274353142	Bednění prostupů v základových pásech průřezu přes 0,10 do 0,17 m2 hl přes 1 do 2	kus	1,0	1 287,52	1 288	CS ÚRS 2022 01
			m včetně odbednění					
			Plný popis: Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,10 do 0,17 m2, hl.					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-17		-			
			Prostupy šíře do 2250mm; 1,0		1,0			
21.	SP	274353149	Příplatek ZKD 0,5 m hl u bednění prostupů v základových pásech průřezu přes 0,10 do 0,17 m2	kus	1,0	202,37	202	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,10 do 0,17 m2, hl.					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-17		-			
			Prostupy šíře do 2250mm; 1,0*1		1,0			
003: Svislé konstrukce					445 104			
1.	SP	311272341	Zdivo z pórobetonových tvárníc na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m2	29,953	1 920,44	57 523	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05		-			
			Štitová vnitřní část pod tribunou na +3,730; ((4,25+2,00)*3,97-		32,311			
			4,85*3,57*0,5)*2					
			Odpčet dveř. otvor;		- 2,358			
			=1.NP		29,953			
2.	SP	311272241	Zdivo z pórobetonových tvárníc na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	42,96	1 604,92	68 947	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05		-			
			Vnitřní příčné pod tribunou; 4,00*3,97*3-		40,44			
			2,40*2,00*0,5*3					
			Pilíř pro dveře "D20", vstup na schodiště;		2,52			
			=1.NP		42,96			
3.	SP	311272141	Zdivo z pórobetonových tvárníc na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	110,727	1 367,61	151 432	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05		-			
			Vnitřní podélná zeď pod tribunou od -0,246 po +1,700; 28,45*(1,70+0,246)*2		110,727			
4.	SP	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	162,936	871,96	142 074	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, od -0,246 po strop		-			
			Pro m.č. 121, 122; (14,30+1,85*2)*3,35-2,00*0,75*4-0,90*2,05*2		50,61			
			M.č.120; 4,00*3,35-0,90*2,05		11,555			
			Pro m.č. 135,136 po+3,10; (25,35+1,85*2)*3,346-0,90*2,05*2		93,511			
			M.č.133 před dveřmi; 1,65*2,20*2		7,26			
			=příčka v 1.NP		162,936			
5.	SP	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	54,35	108,07	5 874	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, od -0,246 po strop		-			
			Pro m.č. 121, 122; (14,30+1,85*2)		18,0			
			M.č.120; 4,00		4,0			
			Pro m.č. 135,136 po+3,10; (25,35+1,85*2)		29,05			
			M.č.133 před dveřmi; 1,65*2		3,3			
			=příčka v 1.NP		54,35			
6.	SP	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	31,188	124,82	3 893	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, od -0,246 po strop		-			
			Pro m.č. 121, 122; 3,35*3		10,05			
			M.č.120; 3,35*2		6,7			
			Pro m.č. 135,136 po+3,10; 3,346*3		10,038			
			M.č.133 před dveřmi; 2,20*2*1		4,4			
			=příčka v 1.NP		31,188			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
7.	SP	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm <i>Plný popis: Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm</i> Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, dle výpisu překladů Překlad ozn. "P-02"; 6 – 6,0	kus	6,0	799,24	4 795	CS ÚRS 2022 01
8.	SP	317142444	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm <i>Plný popis: Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm</i> Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, dle výpisu překladů Překlad ozn. "P-04"; 3 – 3,0	kus	3,0	973,62	2 921	CS ÚRS 2022 01
9.	SP	317143464	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 375 mm dl přes 1800 do 2100 mm <i>Plný popis: Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 375 mm, délky překladu přes 1800 do 2100 mm</i> Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, dle výpisu překladů Překlad ozn. "P-11"; 1 – 1,0	kus	1,0	4 512,23	4 512	CS ÚRS 2022 01
10.	SP	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm <i>Plný popis: Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm</i> Výkaz výměr: Výkres č. D-17 Prostupy ozn. "PZP08", typ "b", šíře 600mm; 1,0*4 – 4,0	kus	4,0	187,23	749	CS ÚRS 2022 01
11.	H	59321071	překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm <i>Plný popis: překlad železobetonový RZP 149x14x14 cm</i>	kus	4,0	595,86	2 383	CS ÚRS 2022 01
0031: Prefabrikované konstrukce								3 917 315
1.	SP	342124131	Montáž ŽB příčkových dílců s nesvařovanými spoji hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 12 m <i>Plný popis: Montáž dílců příčkových ze železobetonu s nesvařovanými spoji, hmotnosti přes 1,5 do 3 t, v budovách výšky do 12 m</i> Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1 Tribunový dílec 780x120x12100 ozn."Z3"; 1 Tribunový dílec 780x120x10700 ozn."Z3"; 1 Tribunový dílec 1380x120x6050 ozn."Z7"; 2 – 1,0 1,0 2,0	kus	4,0	1 116,08	4 464	CS ÚRS 2022 01
2.	H	101-17	dod, Prefabrikát tribunového dílce 780x120x12100mm, ozn."Z3" - včetně dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 b-07.1 <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	51 692,04	51 692	VLASTNÍ
3.	H	101-18	dod, Prefabrikát tribunového dílce 780x120x10700mm, ozn."Z3" - včetně dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 b-07.1 <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	46 928,16	46 928	VLASTNÍ
4.	H	101-19	dod, Prefabrikát tribunového dílce 1380x120x6050mm, ozn."Z7" - včetně dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 b-07.1 <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	39 931,92	79 864	VLASTNÍ
5.	SP	342123431	Montáž ŽB obvodových stěn s nesvařovanými spoji hmotnosti přes 3 do 5,5 t budova v do 12 m <i>Plný popis: Montáž dílců obvodových stěn ze železobetonu s nesvařovanými spoji, hmotnosti přes 3,0 do 5,5 t, v budovách výšky do 12 m</i> Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1 Tribunový dílec 2280x120x6600 ozn."Z9"; 2 – 2,0	kus	2,0	2 212,68	4 425	CS ÚRS 2022 01
6.	H	101-20	dod, Prefabrikát tribunového dílce 2280x120x6600mm, ozn."Z9" - včetně dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 b-07.1 <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	68 216,58	136 433	VLASTNÍ
7.	SP	342124111	Montáž ŽB příčkových dílců s nesvařovanými spoji hmotnosti do 0,5 t budova v do 12 m <i>Plný popis: Montáž dílců příčkových ze železobetonu s nesvařovanými spoji, hmotnosti do 0,5 t, v budovách výšky do 12 m</i> Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1 Schodišťový blok 340x1200x170 ozn."SB1"; 6 – 6,0	kus	6,0	956,68	5 740	CS ÚRS 2022 01
8.	H	101-21	dod, Prefabrikát schodišťového bloku 340x1200x170mm, ozn."SB1" - včetně dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 b-07.1 <i>Plný popis:</i>	kus	6,0	6 328,08	37 968	VLASTNÍ
9.	SP	342124121	Montáž ŽB příčkových dílců s nesvařovanými spoji hmotnosti přes 0,5 do 1,5 t budova v do 12 m <i>Plný popis: Montáž dílců příčkových ze železobetonu s nesvařovanými spoji, hmotnosti přes 0,5 do 1,5 t, v budovách výšky do 12 m</i> Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1 Schodišťový blok 2120x1200x170 ozn."SB2"; 2 – 2,0	kus	2,0	1 021,73	2 043	CS ÚRS 2022 01
10.	H	101-22	dod, Prefabrikát schodišťového bloku 2120x1200x170mm, ozn."SB2" - včetně dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 b-07.1 <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	17 248,68	34 497	VLASTNÍ
11.	SP	435124121	Montáž schodišťových ramen bez podest s nesvařovanými spoji hmotnosti přes 1,5 do 3,5 t budova v do 12 m <i>Plný popis: Montáž schodišťových konstrukcí ramen bez podest s nesvařovanými spoji, hmotnosti přes 1,5 do 3,5 t, v budovách výšky do 12 m</i> Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1 Tribunový dílec 300x520x12100 ozn."Z1"; 12 Tribunový dílec 300x520x10700 ozn."Z1"; 12 – 12,0 12,0	kus	24,0	1 004,16	24 100	CS ÚRS 2022 01
12.	H	101-01	dod, Prefabrikát tribunového dílce 300x520x12100mm, ozn."Z1" - včetně dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 b-07.1 <i>Plný popis:</i>	kus	12,0	49 974,93	599 699	VLASTNÍ
13.	H	101-02	dod, Prefabrikát tribunového dílce 300x520x10700mm, ozn."Z1" - včetně dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 b-07.1 <i>Plný popis:</i>	kus	12,0	44 726,85	536 722	VLASTNÍ
14.	SP	435124111	Montáž schodišťových ramen bez podest s nesvařovanými spoji hmotnosti do 1,5 t budova v do 12 m <i>Plný popis: Montáž schodišťových konstrukcí ramen bez podest s nesvařovanými spoji, hmotnosti do 1,5 t, v budovách výšky do 12 m</i>	kus	34,0	908,00	30 872	CS ÚRS 2022 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1					-			
Tribunový dílec 300x520x6020 ozn."Z6"; 10+10					20,0			
Tribunový dílec 300x520x6600 ozn."Z8"; 7+7					14,0			
15.	H	101-03	dod, Prefabrikát tribunového dílce 300x520x6020mm, ozn."Z6" - včetně dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 b-07.1	kus	20,0	27 297,87	545 957	VLASTNÍ
Plný popis:								
16.	H	101-04	dod, Prefabrikát tribunového dílce 300x520x6600mm, ozn."Z8" - včetně dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 b-07.1	kus	14,0	29 763,42	416 688	VLASTNÍ
Plný popis:								
17.	SP	435124311	Montáž schodišťových ramen s podestou s nesvařovanými spoji hmotnosti do 3 t budova v do 12 m	kus	14,0	2 157,88	30 210	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž schodišťových konstrukcí ramen s podestou s nesvařovanými spoji, vcelku hmotnosti do 3,0 t, v budovách výšky do 12 m								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1					-			
Schodišťové rameno 3750x2250x1200 ozn."SR1"; 5					5,0			
Schodišťové rameno 3330x2190x1200 ozn."SR2"; 5					5,0			
Schodišťové rameno 3340x2190x1300 ozn."SR3"; 2					2,0			
Schodišťové rameno 3600x1790x1300 ozn."SR4"; 2					2,0			
18.	H	101-05	dod, Prefabrikát schodišťového ramena 3750x2250x1200mm, ozn."SR1" - včetně dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 b-07.1	kus	5,0	45 426,10	227 131	VLASTNÍ
Plný popis:								
19.	H	101-06	dod, Prefabrikát schodišťového ramena 3330x2190x1200mm, ozn."SR2" - včetně dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 b-07.1	kus	5,0	55 314,36	276 572	VLASTNÍ
Plný popis:								
20.	H	101-07	dod, Prefabrikát schodišťového ramena 3340x2190x1300mm, ozn."SR3" - včetně dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 b-07.1	kus	2,0	56 334,96	112 670	VLASTNÍ
Plný popis:								
21.	H	101-08	dod, Prefabrikát schodišťového ramena 3600x1790x1300mm, ozn."SR4" - včetně dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 b-07.1	kus	2,0	54 508,68	109 017	VLASTNÍ
Plný popis:								
22.	SP	411123904	Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky hmotnosti přes 5 do 7 t budova v do 18 m	kus	4,0	1 803,71	7 215	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž stropních panelů ze železobetonu se závěsnými háky, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 5 do 7 t								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1					-			
Tribunový dílec 1900x120x12100 ozn."Z2"; 1					1,0			
Tribunový dílec 1900x120x12400 ozn."Z2"; 2					2,0			
Tribunový dílec 1900x120x10700 ozn."Z2"; 1					1,0			
23.	H	101-09	dod, Prefabrikát tribunového dílce 1900x120x12100mm, ozn."Z2" - včetně dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 b-07.1	kus	1,0	108 895,32	108 895	VLASTNÍ
Plný popis:								
24.	H	101-10	dod, Prefabrikát tribunového dílce 1900x120x12400mm, ozn."Z2" - včetně dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 b-07.1	kus	2,0	107 845,56	215 691	VLASTNÍ
Plný popis:								
25.	H	101-11	dod, Prefabrikát tribunového dílce 1900x120x10700mm, ozn."Z2" - včetně dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 b-07.1	kus	1,0	97 926,84	97 927	VLASTNÍ
Plný popis:								
26.	SP	411123901	Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky hmotnosti do 1,5 t budova v do 18 m	kus	6,0	917,26	5 504	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž stropních panelů ze železobetonu se závěsnými háky, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1					-			
Tribunový dílec 1455x1190x120 ozn."Z4"; 2					2,0			
Tribunový dílec 1510x1190x120 ozn."Z5"; 1					1,0			
Tribunový dílec 1410x1190x120 ozn."Z10"; 2					2,0			
Tribunový dílec 2820x1190x120 ozn."Z11"; 1					1,0			
27.	H	101-12	dod, Prefabrikát tribunového dílce 1435x1190x120mm, ozn."Z4" - včetně dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 b-07.1	kus	2,0	13 050,72	26 101	VLASTNÍ
Plný popis:								
28.	H	101-13	dod, Prefabrikát tribunového dílce 1510x1190x120mm, ozn."Z5" - včetně dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 b-07.1	kus	1,0	15 094,08	15 094	VLASTNÍ
Plný popis:								
29.	H	101-14	dod, Prefabrikát tribunového dílce 1410x1190x120mm, ozn."Z10" - včetně dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 b-07.1	kus	2,0	12 950,82	25 902	VLASTNÍ
Plný popis:								
30.	H	101-15	dod, Prefabrikát tribunového dílce 2820x1190x120mm, ozn."Z11" - včetně dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 b-07.1	kus	1,0	21 010,32	21 010	VLASTNÍ
Plný popis:								
31.	SP	411123902	Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 18 m	kus	2,0	1 750,76	3 502	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž stropních panelů ze železobetonu se závěsnými háky, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1					-			
Tribunový dílec 4160x1200x160 ozn."Z12"; 2					2,0			
32.	H	101-16	dod, Prefabrikát tribunového dílce 4160x1200x160mm, ozn."Z12" - včetně dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 b-07.1	kus	2,0	38 389,68	76 779	VLASTNÍ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
004: Vodorovné konstrukce								58 967
1.	SP	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	33,0	238,26	7 863	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-04								
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - nosník N1;					4,0	–		
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R1;					13,0	4,0		
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R2;					8,0	13,0		
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R3;					8,0	8,0		
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R3;					8,0	8,0		
2.	SP	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve stropech	kus	33,0	864,96	28 544	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze stropůch železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folii (materiál v ceně), ploch								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-04								
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - nosník N1;					4,0	–		
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R1;					13,0	4,0		
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R2;					8,0	13,0		
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R3;					8,0	8,0		
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R3;					8,0	8,0		
3.	SP	411354249	Bednění stropů ztracené z hranečních trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	12,095	959,30	11 603	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hranečních trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osaze								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1								
Strop tribuny ve střední část;					4,10*2,95	–		
Strop tribuny ve střední část;					4,10*2,95	12,095		
4.	SP	411322424	Stropy trémové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,947	3 656,52	3 464	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Stropy z betonu železového (bez výztuže) trémových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnice nebo z hranečních či zaoblených vln zabudované plechové bednění tř. C 25/30								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1								
Strop tribuny ve střední část;					4,10*2,95*(0,055*1/3+0,06)	–		
Strop tribuny ve střední část;					4,10*2,95*(0,055*1/3+0,06)	0,947		
5.	SP	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,111	56 898,58	6 332	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hř								
Výkaz výměr: Síť KARI 8x150/8x150 = 7,667 kg/m2;								
Výkres č. D.1.2 b-07.1					–	–		
Strop tribuny ve střední část;					4,10*2,95*7,667*1,20*0,001	0,111		
6.	SP	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,622	591,30	959	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1								
Strop tribuny ve střední část;					(4,10+2,95)*2*(0,055+0,06)	–		
Strop tribuny ve střední část;					(4,10+2,95)*2*(0,055+0,06)	1,622		
7.	SP	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,621	125,40	203	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění								
006: Úpravy povrchu								57 658
1.	SP	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	7,0	477,74	3 344	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíku bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří								
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D03";					6	–		
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D013";					1	6,0		
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D013";					1	1,0		
2.	H	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	7,0	2 014,00	14 098	CS ÚRS 2022 01
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří								
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D03";					6	–		
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D013";					1	6,0		
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D013";					1	1,0		
3.	SP	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlých do 2,5 m2	kus	3,0	4 415,68	13 247	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlých do 2,5 m2								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří								
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D51";					2	–		
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D52";					1	2,0		
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D52";					1	1,0		
4.	H	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,0	2 688,50	8 066	CS ÚRS 2022 01
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří								
Pro dveře 900/1970, PO, dle ozn."D51";					2	–		
Pro dveře 900/1970, PO, dle ozn."D52";					1	2,0		
Pro dveře 900/1970, PO, dle ozn."D52";					1	1,0		
5.	SP	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří dvoukřídlých přes 2,5 do 6,5 m2	kus	2,0	5 313,65	10 627	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlých přes 2,5 do 6,5 m2								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří								
Pro dveře 1850/2200, dle ozn."D44";					2	–		
Pro dveře 1850/2200, dle ozn."D44";					2	2,0		
Pro dveře 1850/2200, dle ozn."D44";					2	1,0		
6.	H	55331-D44-Z	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 150 dvoukřídlá 1850/2200	kus	2,0	4 138,20	8 276	VLASTNÍ
Plný popis: zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 150 1600 dvoukřídlá								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří								
Pro dveře 1850/2200, dle ozn."D44";					2	–		
Pro dveře 1850/2200, dle ozn."D44";					2	2,0		
Pro dveře 1850/2200, dle ozn."D44";					2	1,0		
0061: Vnitřní omítky								334 937
1.	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	714,966	65,07	46 523	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn								
2.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	714,966	236,36	168 989	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn								
3.	SP	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	714,966	165,46	118 298	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, výměra pro vni. omítky:								
M.č. 119 - tech. místnost;					(2,00+4,00)*2*3,00-0,90*2,00	–		
M.č. 119 - tech. místnost;					(2,00+4,00)*2*3,00-0,90*2,00	34,2		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
			M.č. 120 - brusírna; (3,62+4,00)*2*3,00-1,15*2,05-0,90*2,00		41,563				
			Pří-počet špalet; (2,05*2+1,15)*0,15		0,788				
			M.č. 121 - prádelna-sušárna; (7,00+1,85)*2*3,00-6,00*0,75-0,90*2,00		46,8				
			M.č. 122 - sklad; (7,00+1,85)*2*3,00-6,00*0,75-0,90*2,00		46,8				
			M.č. 123 - chodba; (18,14+4,00)*2*3,00-12,00*0,75-1,15*2,05*2-0,90*2,00*3		113,725				
			Pří-počet špalet; (2,05*2+1,15)*0,15+0,90*2*3,00		6,188				
			M.č. 133 - chodba; (7,43+4,00)*2*3,00-1,85*2,20*3-0,90*2,00*2-1,80*2,80*2		42,69				
			M.č. 134 - chodba; (27,60+4,00)*2*3,00-0,90*2,00*11		169,8				
			Pří-počet špalet; (2,05*2+1,15)*0,15*8		6,3				
			M.č. 135 - prádelna+suš.; (16,75+1,85)*2*3,00-0,90*2,00		109,8				
			M.č. 136 - sklad+brusírna; (8,30+1,85)*2*3,00-0,90*2,00		59,1				
			=výměra 1.NP		677,753				
			Výkres č. D-05		-				
			Štítová vnitřní část pod tribunou na +3,730; ((4,25+2,00)*3,97-4,85*3,57*0,5)*2		32,311				
			Odpočet dveř. otvor; -1,15*2,05		- 2,358				
			M.č.133 před dveřmi; 1,65*2,20*2		7,26				
			=1.NP		37,213				
4.	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	33,0	34,13	1 126	CS ÚRS 2022 01	
			Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou						
			Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů, vnější a vnitřních: -		-				
			Pro okna interierová: -		-				
			Pro okno 2000/750, ozn."C02" (2x); 2,00*0,75*11*2		33,0				
			0063: Úpravy povrchů -podlahy				460 995		
1.	SP	632481213	Separáčnř vrstva z PE fólie	m2	225,23	16,05	3 615	CS ÚRS 2022 01	
			Plný popis: Separáčnř vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie						
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05 -		-				
			Podlaha ozn."PDL1" - M.č.123,133,134; (42,81+29,65+58,22)		130,68				
			Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119,120,121,122,135,136; (7,8+14,5+12,95+12,95+30,99+15,36)		94,55				
2.	SP	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	385,2	20,82	8 020	CS ÚRS 2022 01	
			Plný popis: Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm						
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP -		-				
			M.č. 119 - tech. místnost; (2,00+4,00)*2		12,0				
			M.č. 120 - brusírna; (3,625+4,00)*2		15,25				
			M.č. 121 - prádelna-sušárna; (7,00+1,85)*2		17,7				
			M.č. 122 - sklad; (7,00+1,85)*2		17,7				
			M.č. 123 - chodba; (18,145+4,00+0,90+0,30)*2		46,69				
			M.č. 133 - chodba; (7,435+4,00)*2		22,87				
			M.č. 134 - chodba; (27,595+4,00+0,90*2+0,30*2)*2		67,99				
			M.č. 135 - prádelna+suš.; (16,75+1,85)*2		37,2				
			M.č. 136 - sklad+brusírna; (8,30+1,85)*2		20,3				
			Pod tribunou - skladba "PDL4"; (60,70+3,05)*2		127,5				
			=výměra 1.NP		385,2				
3.	SP	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	17,117	4 371,56	74 830	CS ÚRS 2022 01	
			Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30						
			Výkaz výměr: Výkres č. D - 05 -		-				
			Podlaha ozn."PDL1" - M.č.123,133,134; (42,81+29,65+58,22)*0,076		9,932				
			Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119,120,121,122,135,136; (7,8+14,5+12,95+12,95+30,99+15,36)*0,076		7,186				
			=mazanina v 1.NP		17,117				
4.	SP	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	17,117	1 096,52	18 769	CS ÚRS 2022 01	
			Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm						
5.	SP	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	17,117	333,02	5 700	CS ÚRS 2022 01	
			Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm						
6.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,819	56 906,71	46 603	CS ÚRS 2022 01	
			Plný popis: Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI						
			Výkaz výměr: Síť KARI 6/150/150 = 3,03kg/m2 -		-				
			Výkres č. D-05 -		-				
			Podlaha ozn."PDL1" - M.č.123,133,134; (42,81+29,65+58,22)*3,03*1,20*0,001		0,475				
			Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119,120,121,122,135,136; (7,8+14,5+12,95+12,95+30,99+15,36)*3,03*1,20*0,001		0,344				
7.	SP	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	45,543	3 996,06	181 993	CS ÚRS 2022 01	
			Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30						
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05 -		-				
			Pod tribunou - skladba "PDL4"; 60,70*3,05*0,246		45,543				
8.	SP	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	45,543	274,14	12 485	CS ÚRS 2022 01	
			Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm						
9.	SP	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	45,543	1 506,99	68 633	CS ÚRS 2022 01	
			Plný popis: Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 kg/m3						
10.	SP	633121112	Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz vysypovou směsí s příměsí korundu tl 3 mm	m2	185,135	217,93	40 346	CS ÚRS 2022 01	
			Plný popis: Povrchová úprava vysypovou směsí průmyslových betonových podlah středně těžký provoz s přísadou korundu, tl. 3 mm						
			Výkaz výměr: Výkres č. D-05 -		-				
			Pod tribunou - skladba "PDL4"; 60,70*3,05		185,135				
			009: Ostatní konstrukce a práce				224 933		
1.	SP	953961121	Kotvy chemickým tmelem M 36 hl 330 mm do betonu, ŽB nebo kamene z vyvrtáním otvoru	kus	66,0	986,62	65 117	CS ÚRS 2022 01	
			Plný popis: Kotvy chemické z vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 36, hloubka 330 mm						
			Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-04 -		-				
			Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - nosník N1; 4,0*2		8,0				
			Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R1; 13,0*2		26,0				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R2; 8,0*2		16,0			
			Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R3; 8,0*2		16,0			
2.	SP	953965161	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 30 dl 380 mm	kus	66,0	704,56	46 501	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 30, délka 380 mm								
3.	SP	971035441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 300 mm	kus	33,0	442,59	14 605	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-04								
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - nosník N1; 4,0								
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R1; 13,0								
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R2; 8,0								
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R3; 8,0								
4.	SP	953961116	Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	70,0	255,44	17 881	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 24, hloubka 210 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-04								
Ocel kce tribuny - kotvení do základů - rám R1; 13,0*2								
Ocel kce tribuny - kotvení do základů - rám R2; 8,0*2								
Ocel kce tribuny - kotvení do základů - rám R3; 8,0*2								
Ocel kce tribuny - kotvení do základů - sloup S1; 2,0*2								
Ocel kce tribuny - kotvení do základů - sloup S2; 1,0*2								
Ocel kce tribuny - kotvení do základů - sloup S3; 1,0*2								
Ocel kce tribuny - kotvení do základů - sloup S4; 1,0*2								
Ocel kce tribuny - kotvení do základů - sloup S5; 1,0*2								
5.	SP	953965141	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm	kus	70,0	186,04	13 023	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm								
6.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	454,5	123,90	56 313	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05								
1.NP - rekonstruovaná část ZS; 60,60*7,50								
7.	SP	009-PO-01A	D+M, Výstražné a bezpečnostní značení a tabulky - dle tach zprávy Požárně bezpečnostního řešení	soubo	1,0	8 000,00	8 000	VLASTNÍ
Plný popis:								
8.	SP	953943211	Osazování hasičio přístroje	kus	3,0	191,52	575	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičio přístroje								
9.	H	44932114	přístroj hasící ruční práškový 6kg s has. schopností 113B	kus	3,0	973,00	2 919	CS ÚRS 2022 01
Plný popis:								
0094: Lešení						15 027		
1.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	256,7	58,54	15 027	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, a výšce lešeňové podlahy do 1,9 m								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, dle plochy místnosti: M.č. 119 až 123								
7,80+14,50+12,95+12,95+42,81								
Výkres č. D-05, 1.NP, dle plochy místnosti: M.č. 132 až 136								
31,47+29,65+58,22+30,99+15,36								
0096: Bourací práce						957 064		
1.	SP	981013714	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí přes 20 do 25 % těžkou mechanizací	m3	180,886	462,36	83 634	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %								
Výkaz výměr: Výkres č. D-01								
Dle řezu výkres š. D03 - spodní část stáv tribuny; 60,70*2,98								
2.	SP	98101111x1	Demolice budov ocelových jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	574,222	218,03	125 198	VLASTNÍ
Plný popis: Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých								
Výkaz výměr: Výkres č. D-01								
Dle řezu výkres š. D03 - horní část stáv tribuny; 60,70*9,46								
3.	SP	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	88,015	1 588,47	139 809	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2								
Výkaz výměr: Výkres č. D-01								
Pod vni část tribuny; 60,70*7,25*0,20								
4.	SP	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	88,015	1 473,72	129 709	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm								
5.	SP	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	75,2	551,68	41 486	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-01								
Pod vni část tribuny; (60,70*7,25*2)								
6.	SP	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	321,368	679,25	218 289	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m								
7.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	321,368	271,72	87 322	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Odvov suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
8.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 606,84	11,91	19 137	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Odvov suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
Výkaz výměr: Suf do 6km; 321,368*5								
9.	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního kód odpadu 17 09 04	t	321,368	350,00	112 479	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04								
099: Přesun hmot HSV						359 798		
1.	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1 323,759	271,80	359 798	CS ÚRS 2022 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnici nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výš								
711: Izolace proti vodě								188 286
1.	SP	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	440,075	27,00	11 882	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním								
Výkaz výměr: Výkres č. D -05 a D -09, na -0,250 Vní část tribuny; 60,70*7,25 -								
2.	SP	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	18,8	37,80	711	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním								
Výkaz výměr: Výkres č. D -05 a D -09 Vní část tribuny od -0,250 po 0,000; (60,70+7,25*2)*0,25 -								
3.	H	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,229	57 996,00	13 306	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: lak asfaltový penetrační								
Výkaz výměr: (440,075+18,800)*0,5*0,001 0,229								
4.	SP	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přitavením pásu NAIP	m2	440,075	129,60	57 034	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V								
Výkaz výměr: Výkres č. D -05 a D -09, na -0,250 Vní část tribuny; 60,70*7,25 -								
5.	SP	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	18,8	194,40	3 655	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S								
Výkaz výměr: Výkres č. D -05 a D -09 Vní část tribuny od -0,250 po 0,000; (60,70+7,25*2)*0,25 -								
6.	H	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	505,797	140,40	71 014	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou								
Výkaz výměr: 440,075+18,800*1,05 459,815								
7.	SP	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,144	9 758,88	30 685	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
713: Izolace tepelné								111 963
1.	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	225,23	27,22	6 131	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05 Podlaha ozn."PDL1" - M.č.123,133,134; (42,81+29,65+58,22) Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119,120,121,122,135,136; (7,8+14,5+12,95+12,95+30,99+15,36) -								
2.	H	28372319	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením lambda=0,037 tl 160mm	m2	229,735	455,76	104 704	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 160mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05 Podlaha ozn."PDL1" - M.č.123,133,134; (42,81+29,65+58,22) Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119,120,121,122,135,136; (7,8+14,5+12,95+12,95+30,99+15,36) -								
3.	SP	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,919	1 227,80	1 128	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m								
763: Konstrukce sádrokartonové								384 395
1.	SP	763161721	SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI REI 15 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokových závěsech	m2	262,995	950,47	249 969	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokových závěsech jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI, REI								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05, D-09 1.NP pod tribunou - skladba "STR5"; (5,925+18,145+7,435+27,595)*(2,15+2,30) 262,995								
2.	SP	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	525,99	46,21	24 306	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05, D-09 1.NP pod tribunou - skladba "STR5"; (5,925+18,145+7,435+27,595)*(2,15+2,30)*2 525,99								
3.	H	63148105	deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,038-0,039 tl 120mm	m2	536,51	173,00	92 816	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,038-0,039 tl 120mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05, D-09 1.NP pod tribunou - skladba "STR5"; (5,925+18,145+7,435+27,595)*(2,15+2,30)*2 525,99								
4.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	262,995	39,57	10 407	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr								
Výkaz výměr: Dle pol>SDK podhled; 262,995 262,995								
5.	SP	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,738	1 202,00	6 897	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprav								
7663: Výplně otvoru vnitřní								205 920
1.	SP	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	9,0	866,27	7 796	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: Okno ozn. "C02" ; 2,00*0,75*6 -								
2.	H	61140-C02	okno plastové2000/750, 1 kř., zasklení FIX, ozn. "C02"	kus	6,0	7 684,20	46 105	VLASTNÍ
Plný popis: Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: Okno ozn. "C02" ; 6 -								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
3.	SP	76660002	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,0	1 080,00	7 560	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:					–			
Dveře vni. 900/1970, ozn. "D03" ;					6,0			
Dveře vni. 900/1970, ozn. "D13" ;					1,0			
4.	H	61162075	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový 900x1970mm, ozn."D03, D13"	kus	7,0	4 966,92	34 768	CS ÚRS 2022 01
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:					–			
Dveře vni. 900/1970, ozn. "D03" ;					6,0			
Dveře vni. 900/1970, ozn. "D13" ;					1,0			
5.	SP	76660042	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m požárních s Pb vložkou do ocelové zárubně	kus	3,0	1 080,00	3 240	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně protipožárních s olověnou vložkou jednokřídlových, šířky přes 800 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:					–			
Dveře vni. 900/1970, PO, ozn. "D51" ;					2,0			
Dveře vni. 900/1970, PO, ozn. "D52" ;					1,0			
6.	H	611620-D51	dveře jednokřídle protipožární EI 30 DP3-C2 povrch fóliový plné 900x1970mm, ozn."D51"	kus	2,0	7 504,92	15 010	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:					–			
Dveře vni. 900/1970, PO, ozn. "D51" ;					2,0			
7.	H	611620-D52	dveře jednokřídle protipožární EI 30 DP1-C2 povrch fóliový plné 900x1970mm, ozn."D52"	kus	1,0	7 504,92	7 505	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:					–			
Dveře vni. 900/1970, PO, ozn. "D52" ;					1,0			
8.	SP	76660043	Montáž dveřních křídel otvíracích dvoukřídlových požárních s Pb vložkou do ocelové zárubně	kus	2,0	4 050,00	8 100	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně protipožárních s olověnou vložkou dvoukřídlových, jakékoliv šířky								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:					–			
Dveře vni. 1850/2200, PO, ozn. "D44" ;					2,0			
9.	H	611620-D44	dveře dvoukřídle protipožární EI 30 DP1 povrch fóliový plné 1850x2200mm, ozn."D44"	kus	2,0	22 588,20	45 176	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů:					–			
Dveře vni. 1850/2200, PO, ozn. "D44" ;					2,0			
10.	SP	76660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	5,0	702,00	3 510	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou								
Výkaz výměr: Dle TZ, str. 13, PO dveře ovladatelnější samozavíračem;					–			
Výkres č. D-15, dveře oz. "D44";					2,0			
Výkres č. D-15, dveře oz. "D51";					2,0			
Výkres č. D-15, dveře oz. "D52";					1,0			
11.	H	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	5,0	2 602,80	13 014	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz								
12.	SP	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	10,0	324,00	3 240	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří					–			
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D03";					6,0			
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D013";					1,0			
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D51";					2,0			
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D52";					1,0			
13.	H	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	10,0	502,20	5 022	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 15cm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří					–			
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D03";					6,0			
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D013";					1,0			
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D51";					2,0			
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D52";					1,0			
14.	SP	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š přes 10 cm	kus	2,0	324,00	648	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří					–			
Pro dveře 1850/2200, dle ozn."D44";					2,0			
15.	H	61187261	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 150mm	kus	2,0	1 512,00	3 024	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 147cm š 15cm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří					–			
Pro dveře 1850/2200, dle ozn."D44";					2,0			
16.	SP	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,08	2 037,96	2 201	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
767: Konstrukce zámečnické3 246 405								
1.	SP	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	25 752,4	19,66	506 292	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 100 do 250 kg								
2.	H	767-b-04	Dodávka a výroba ocelové konstrukce tribuny, dle výkresu č. D.1.2 b-04 - včetně spojovacích a kotevních prvků	kg	25 752,4	90,83	2 339 090	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-04					–			
Ocel kce tribuny - dle výkazu materiálu v.č.D.1.2 b-06; 25752,4					25 752,4			
3.	SP	767220410	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hm do 20 kg	m	100,7	280,80	28 277	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg								
4.	H	767-Z01	dod, Zábradlí ocelové výšky 1100mm, dle výkresu č. D06, ozn."Z1-Z21" - vč spojovacích a kotevních prvků	m	85,5	2 511,00	214 691	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č. D-06					–			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Dle výpisu - zábradlí ozn. "Z1-Z17"; 8,20+6,00+7,90+2,80+1,80+2,70+5,20+4,00+5,20+2,70+1,80+2,80+7,90+6,00+10,60+7,30+2,60					85,5			
5.	SP	767-sch-01	D+M, Ocelové shcodiště, dle výkresu č. D-06, u zábradlí ozn. "Z17" - propojení stávajícího východního ochozu s novou tribunou, vč. kotvení a nátěru	kus	1,0	54 972,00	54 972	VLASTNÍ
Plný popis:								
6.	SP	767-SCH2-01	D+M, Obloukový přístřešek dle ozn. "SCH2" mezi střídačkou a tribunou - Al oblouková konstrukce prosklená polykarbonátem tl.16mm, vč. spojovacích prvků, těsnění	kus	1,0	54 432,00	54 432	VLASTNÍ
Plný popis:								
7.	SP	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	28,838	1 687,07	48 651	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
771: Podlahy z dlaždic							166 112	
1.	SP	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	120,14	116,04	13 941	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, výměra dle výkazu místností:								
M.č. 119 - tech. místnost;						12,00		
M.č. 120 - brusírna;						15,24		
M.č. 121 - prádelna-sušárna;						17,7		
M.č. 122 - sklad;						17,7		
M.č. 135 - prádelna+suš.;						37,2		
M.č. 136 - sklad+brusírna;						20,3		
=výměra 1.NP						120,14		
2.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	120,14	121,60	14 609	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací								
Výkaz výměr: Pro pol. 77147-4112 Mon. soklu rovných;					120,140	120,14		
3.	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	106,564	53,43	5 694	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu								
Výkaz výměr: Dle pol. mtž dlažby;					94,550	94,55		
Dle pol. mtž soklu;					120,140*0,10	12,014		
4.	SP	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	94,55	344,22	32 546	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm								
5.	SP	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	94,55	510,48	48 266	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05								
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119,120,121,122,135,136;						94,55		
(7,8+14,5+12,95+12,95+30,99+15,36)								
6.	H	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	117,22	415,15	48 664	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílé přes 9 do 12 ks/m2								
Výkaz výměr: Dle pol. mtž dlažby;					94,550	94,55		
Dle pol. mtž soklu;					120,140*0,10	12,014		
7.	SP	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,813	627,40	2 392	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
776: Podlahy povlakové							206 998	
1.	SP	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	130,68	54,00	7 057	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky								
2.	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	130,68	16,20	2 117	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah								
3.	SP	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	130,68	62,10	8 115	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah								
4.	SP	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	130,68	198,18	25 898	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm								
5.	SP	776221211	Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem	m2	130,68	410,40	53 631	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců standardních								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05								
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.123,133,134;					(42,81+29,65+58,22)	130,68		
6.	H	28411031	PVC vinyl heterogenní akustická čtverce 500x500mm, tl 3,40mm, nášlapná vrstva 0,67mm, třída zátěže 34/42, útlum 17dB, hořlavost Cfl S1	m2	143,748	650,81	93 553	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: PVC heterogenní akustické čtverce 50x50 nášlapná vrstva 0,67mm třída zátěže 34/42 útlum 17 dB hořlavost Cfl S1								
7.	SP	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	551,731	1,08	596	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena								
Výkaz výměr: 130,680*4,222					551,731			
8.	SP	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	137,55	69,12	9 507	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž lišt obvodových lepených								
Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP								
M.č. 123 - chodba;					(18,145+4,00+0,90+0,30)*2	46,69		
M.č. 133 - chodba;					(7,435+4,00)*2	22,87		
M.č. 134 - chodba;					(27,595+4,00+0,90*2+0,30*2)*2	67,99		
9.	H	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	140,301	21,17	2 970	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: lišta soklová PVC 30 x 30 mm								
10.	SP	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,228	2 894,40	3 553	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								

783: Nátěry

228 707

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1.	SP	783314101	Základní jedonosobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí <i>Plný popis: Základní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický</i>	m2	662,949	115,01	76 246	CS ÚRS 2022 01
2.	SP	783315101	Mezinátěr jedonosobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí <i>Plný popis: Mezinátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní</i>	m2	662,949	112,32	74 462	CS ÚRS 2022 01
3.	SP	783317101	Krycí jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí <i>Plný popis: Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní</i>	m2	662,949	115,45	76 537	CS ÚRS 2022 01
Výkaz výměr: Výkres č.D-15					-			
Pro vni. dveře 900/1970 - dle ozn. "D03";					(2,10*2+0,90)*0,27*(6)	8,262		
Pro vni. dveře 900/1970 - dle ozn. "D13";					(2,10*2+0,90)*0,27*(1)	1,377		
Pro vni. dveře PO 1850/2200 - dle ozn. "D44";					(2,30*2+1,85)*0,27*(2)	3,483		
Pro vni. dveře PO 900/1970 - dle ozn. "D51";					(2,10*2+0,90)*0,27*(2)	2,754		
Pro vni. dveře PO 900/1970 - dle ozn. "D52";					(2,10*2+0,90)*0,27*(1)	1,377		
=						17,253		
Výkres č. D.1.2 b-04						-		
Ocel kece tribuny - dle výkazu materiálu v.č.D.1.2 b-06;					551,646	551,646		
=						551,646		
Výkres č. D-06						-		
Dle výpisu - zábradlí ozn. "Z1-Z17";						94,05		
(8,20+6,00+7,90+2,80+1,80+2,70+5,20+4,00+5,20+2,70+1,80+2,80+7,90+6,00+10,60+7,30+2,60)*1,10*1								
4.	SP	783113111	Jednosobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí <i>Plný popis: Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jedonosobný fungicidní syntetický</i>	m2	4,318	110,70	478	CS ÚRS 2022 01
5.	SP	783114101	Základní jedonosobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí <i>Plný popis: Základní nátěr truhlářských konstrukcí jedonosobný syntetický</i>	m2	4,318	115,48	499	CS ÚRS 2022 01
6.	SP	783117101	Krycí jedonosobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí <i>Plný popis: Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jedonosobný syntetický</i>	m2	4,318	112,32	485	CS ÚRS 2022 01
Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvoru. prahy pro dveře:					-			
Prah pro dveře 900/150, ozn."D03";					0,90*(0,15+0,02)*2*(6)	1,836		
Prah pro dveře 900/150, ozn."D13";					0,90*(0,15+0,02)*2*(1)	0,306		
Prah pro dveře 1850/150, ozn."D44";					1,85*(0,15+0,02)*2*(2)	1,258		
Prah pro dveře 900/150, ozn."D51";					0,90*(0,15+0,02)*2*(2)	0,612		
Prah pro dveře 900/150, ozn."D52";					0,90*(0,15+0,02)*2*(1)	0,306		
784: Malby							56 254	
1.	SP	784181101	Základní akrylátová jedonosobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m <i>Plný popis: Penetrace podkladu jedonosobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m</i>	m2	1 007,961	17,10	17 236	CS ÚRS 2022 01
Výkaz výměr: Dle pol. om stěn štuk jednovrstvé;					714,966			
Dle pol. penetrace SDK podhled;					292,995			
2.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m <i>Plný popis: Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m</i>	m2	1 007,961	38,71	39 018	CS ÚRS 2022 01
Výkaz výměr: Dle pol. om stěn štuk jednovrstvé;					714,966			
Dle pol. penetrace SDK podhled;					292,995			
SO_01_03: Bazénová technologie							2 502 792	
0591: Whirlpool - technologie							1 071 317	
1.	H	0591-01	Whirlpool bazén <i>Plný popis: - Skořepina vč. krytu přepadu a ocelového rámu - Odvodnění přepadu 7 vpustí 90mm, svody 110mm 1ks - Trysky vzduch vč. rozvodů, napojení 32mm 8ks - Trysky hydromasáž vč. rozvodů, napojení</i>	kus	1,0	388 800,00	388 800	VLASTNÍ
2.	H	0591-02	Vícevrstvý pískový filtr z nastříkaných polyesterových a s sklolaminátových vláken s lesklou povrchovou úpravou praný vodou - pr.650 mm, filtrační vrstva 1,2 m <i>Plný popis: filtrační výkon 9,9 m3/h filtrační rychlost 30 m3/h/m2Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozivním provedení, pracovní tlak 2,5kp/cm2 - podstavec z polyesteru a skelného vlákna</i>	kus	1,0	70 200,00	70 200	VLASTNÍ
3.	H	0591-03	Vertikální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru a 2 manometrů - 0,55 kW, Q=10 m3/h, H=10m <i>Plný popis: - tělo a předfiltr - polypropylen zesílený skelným vláknem - hřídel - nerezová ocel AISI 316 - oběžné kolo - uzavřené - ložisko zapouzdřené - krytí IP 55 - otáčky 2840ot. / min. - IE2 - 230V</i>	kus	1,0	19 440,00	19 440	VLASTNÍ
4.	H	0591-04	Automatická měřicí a dávkovací stanice Cl, pH, Redox,teplota - Autom. měřicí a regulační zařízení vč.sond a měřicí komory,mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel <i>Plný popis: Měřené hodnoty: volný chlor, redox pot., pH, teplotaRegulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota - výstup do MaR -napájení 230V AC/50Hz -průtok čerpadla 1,5l/h -krytí IP65 -napěťový signál 100</i>	kus	1,0	81 000,00	81 000	VLASTNÍ
5.	H	0591-05	Dávkovací čerpadlo flokulantu <i>Plný popis: - digitální peristaltická pumpa - doba dávkování 0-999 s - dávkování až 4l/h - vnější aktivční signál 24-240V AC - 230V AC/50Hz</i>	kus	1,0	8 100,00	8 100	VLASTNÍ
6.	H	0591-06	Záchytná jímka pod kanistry s chemií <i>Plný popis: -vysoká chemická odolnost -materiál polypropylen</i>	kus	3,0	1 620,00	4 860	VLASTNÍ
7.	H	0591-07	Plnopřutkový výměník 38kW <i>Plný popis: - materiálové provedení AISI 316 - napojení primární strana: DN25 - napojení sekundární strana: DN40 - pro tepelný spád 80/60°C</i>	kus	1,0	11 880,00	11 880	VLASTNÍ
8.	H	0591-08	Středotlaká UV lampa - výkon 9,9m3/h při 60mJ/cm2 (možnost regulace výkonu) <i>Plný popis: - příkon : 1,0 kW - reaktor vyroben z nerez AISI 316L - ochranné keramické sklo - přípojka : 3" - počet UV-lamp : 1ks - teplotní senzor - ruční stírání</i>	kus	1,0	149 040,00	149 040	VLASTNÍ
9.	H	0591-09	Průtokoměr - průměr D50, lopatkový vč. digitálního výstupu <i>Plný popis: - sedlové objímky - snímač průtoku - zobrazení na monitoru</i>	kus	1,0	24 840,00	24 840	VLASTNÍ
10.	H	0591-10	Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN25 <i>Plný popis: - impulsní čidlo</i>	kus	1,0	6 156,00	6 156	VLASTNÍ
11.	H	0591-11	Elektroventil dopouštěné vody DN25 vč. předfiltru <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	4 212,00	4 212	VLASTNÍ
12.	H	0591-11a	Horizontální čerpadlo - masážní trysky - 3,0 kW, Q = 66 m3/h, H=8m , vč. manometru <i>Plný popis: - tělo a předfiltr - polypropylen zesílený skelným vláknem - hřídel - nerezová ocel AISI 316 - oběžné kolo - uzavřené - ložisko zapouzdřené - krytí IP 55 - otáčky 1450ot. / min. - IE3</i>	kus	1,0	29 160,00	29 160	VLASTNÍ
13.	H	0591-12	Dmychadlo pro vzduch. masáž - výkon 180 m3/h, tlak 0,75 kPa; - 1,75 kW; vč. filtru, tlumiče, manometru a odpouštěcího ventilu při rozběhu	kus	1,0	22 680,00	22 680	VLASTNÍ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: - plášť a oběžné kolo ze slitiny hliníku - hřidel - nerezová ocel - 400V - připojení 2"								
14.	H	0591-13	Polypropylenová akumulární jímka - 2500x1400x900mm	kus	1,0	57 240,00	57 240	VLASTNÍ
Plný popis: - čistý objem 3m3 - snížené dno 500x500mm - vlez do AN 600x600mm - montáž na místě								
15.	H	0591-14	Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené, PPR a PE - vč. upevňovacího a montážního materiálu	kpl	1,0	33 480,00	33 480	VLASTNÍ
Plný popis: Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly,								
16.	SP	0591-15	Jádrové vrtání do D160 vodorovně - vč. odsávání vody, odnos a svoz sutí	m	1,2	7 560,00	9 072	VLASTNÍ
Plný popis:								
17.	SP	0591-16	Jádrové vrtání do D160 stropem nahoru - vč. odsávání vody, odnos a svoz sutí	m	2,28	7 560,00	17 237	VLASTNÍ
Plný popis:								
18.	SP	0591-17	Jádrové vrtání do D 300 vodorovně - vč. odsávání vody, odnos a svoz sutí	m	0,6	5 400,00	3 240	VLASTNÍ
Plný popis:								
19.	MP	0591-18	Elektroinstalace - dodávka, montáž,výr. dokumentace, revize	kpl	1,0	19 440,00	19 440	VLASTNÍ
Plný popis: Jedná se o dodávku MaR a silnoproudu pro bazénovou technologii. Součástí budou potřebné rozvaděče, kabeláže a řídicí a ovládací prvky. Součástí MaR je také regulace hladin v akumulčních nádržích vč. blok								
20.	MP	0591-19	Vedlejší rozpočtové náklady - zařízení staveniště atd.	kpl	1,0	32 400,00	32 400	VLASTNÍ
Plný popis:								
21.	MP	0591-20	Montáž, uvedení do provozu, doprava, přesuny hmot	kpl	1,0	46 440,00	46 440	VLASTNÍ
Plný popis:								
22.	MP	0591-21	Komplexní zkoušky 72 h, základní provozní náplně pro komplexní zkoušky	kpl	1,0	32 400,00	32 400	VLASTNÍ
Plný popis: - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie pro prvotní nadávkování, účast na zkouškách cena neobsahuje vodu pro napuštění bazénu								
0592: Finská sauna s teplotou až 100°C a vlhkostí 10%							604 141	
1.	H	0592-01	Palubky thermowood, masiv. svisle, stěny vnitřní	m2	34,0	3 348,00	113 832	VLASTNÍ
Plný popis:								
2.	H	0592-02	Palubky thermowood, masiv. strop vnitřní	m2	13,5	3 348,00	45 198	VLASTNÍ
Plný popis:								
3.	H	0592-03	Konstrukce stěn a stropu vč. izolace a paro zábrany	m2	47,5	1 026,00	48 735	VLASTNÍ
Plný popis:								
4.	H	0592-04	Příplatek za rádius	kpl	1,0	16 200,00	16 200	VLASTNÍ
Plný popis:								
5.	H	0592-05	Lavice Abachi 60cm	m	10,2	4 104,00	41 861	VLASTNÍ
Plný popis:								
6.	H	0592-06	Opěrky a výplně lavic na husto z k zemi Abachi	m	10,2	2 376,00	24 235	VLASTNÍ
Plný popis:								
7.	H	0592-07	Kryt kamen – masivní	kus	1,0	4 860,00	4 860	VLASTNÍ
Plný popis:								
8.	H	0592-08	Rošt na podahu Abachi	kus	1,0	81 000,00	81 000	VLASTNÍ
Plný popis:								
9.	H	0592-09	Dveře 690 x 1890 mm, celoskleněné bezpečnostní sklo 8mm.	kus	1,0	15 660,00	15 660	VLASTNÍ
Plný popis:								
10.	H	0592-10	Elektrická saunová kamna - s luxusním designem o výkonu 22 kW určená do komerčních saun.	kus	1,0	78 840,00	78 840	VLASTNÍ
Plný popis: Topná tělesa jsou oddělena od prostoru saunových kamenů - snadná údržba.								
Výkaz výměr: Pro finská sauna s teplotou až 100°C a vlhkostí 10%					-			
šířka kabiny (vnější) 3352 mm					-			
hloubka kabiny (vnější) 4030 mm					-			
výška kabiny (vnější) 2300 mm					-			
objem kabiny 31,07m3					-			
1					1,0			
11.	H	0592-11	Saunové kamny 5-10cm, bal. 20kg	kus	7,0	810,00	5 670	VLASTNÍ
Plný popis:								
12.	H	0592-12	Digitální ovládání pro 22kW kamna C 260	kus	1,0	18 900,00	18 900	VLASTNÍ
Plný popis:								
13.	H	0592-13	Osvětlení saunové 230 V pod lavicové	kus	6,0	604,80	3 629	VLASTNÍ
Plný popis:								
14.	H	0592-14	Nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy	kus	1,0	3 780,00	3 780	VLASTNÍ
Plný popis:								
15.	H	0592-15	Saunový reproduktor 80w 4 ohm	kus	2,0	1 728,00	3 456	VLASTNÍ
Plný popis:								
16.	H	0592-16	Elektroinstalační materiál	kpl	1,0	10 260,00	10 260	VLASTNÍ
Plný popis:								
17.	MP	0592-17	Práce: Doprava a montáž technologie	kpl	1,0	18 360,00	18 360	VLASTNÍ
Plný popis:								
18.	MP	0592-18	Práce: Montáž konstrukce a palubek	m2	67,9	1 026,00	69 665	VLASTNÍ
Plný popis:								
0593: Odpočívárna - vyhříváné lavice							195 696	
1.	H	0593-01	Konstrukce sedátka - z lehčeného prefabrikovaného samonosného třívrstevného systému vyvinutého pro parní kabiny	m	7,0	14 040,00	98 280	VLASTNÍ
Plný popis:								
2.	H	0593-02	Vyhřívání lavice 160w/m2, vč.stěrky, čidla a analog. termostatu	m	7,0	4 212,00	29 484	VLASTNÍ
Plný popis:								
3.	H	0593-03	Výrobní projekt	kus	1,0	8 532,00	8 532	VLASTNÍ
Plný popis:								
4.	H	0593-04	Reproduktor	kus	2,0	1 728,00	3 456	VLASTNÍ
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
5.	H	0593-05	Led RGB osvětlení	kus	6,0	3 024,00	18 144	VLASTNÍ
Plný popis:								
6.	MP	0593-06	Práce: Doprava a montáž lavic	kpl	1,0	37 800,00	37 800	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr:					-			
Odpočívárna - vyhřívané lavice					-			
šířka kabiny (vnější) 3420 mm					-			
hloubka kabiny (vnější) 3320 mm					-			
výška kabiny (vnější) 2300 mm					-			
objem kabiny 26,12 m3					-			
1					1,0			
0594: Průtočný ochlazovací bazének							225 720	
1.	H	0594-01	Průtočný ochlazovací bazének - skořepina vč. rámu - podvodní modré světlo, systém pro automatický provoz, ovládání dotykovým displejem	kus	1,0	204 120,00	204 120	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr:					-			
Průtočný ochlazovací bazének					-			
šířka bazénu 1200 mm					-			
hloubka 1300 mm					-			
výška 1900mm					-			
1					1,0			
2.	H	0594-02	Vstupní řebřík s madly, nerez	kus	1,0	9 720,00	9 720	VLASTNÍ
Plný popis:								
3.	MP	0594-03	Montáž	kus	1,0	11 880,00	11 880	VLASTNÍ
Plný popis:								
0595: Ochlazovací sprchy							96 390	
1.	H	0595-01	Skleněná deska v nerezovém montážním rámu s elektronikou a dvěmi tlačítky	kus	1,0	22 680,00	22 680	VLASTNÍ
Plný popis:								
2.	H	0595-02	ventil 1" 24 V DC (při 3 Barech průtok cca 70l/min)	kus	1,0	1 458,00	1 458	VLASTNÍ
Plný popis:								
3.	H	0595-03	Napájecí zdroj 230V AC/24V DC	kus	2,0	1 242,00	2 484	VLASTNÍ
Plný popis:								
4.	H	0595-04	Sprcha o průměru 30cm s bočním ramínkem	kus	1,0	14 040,00	14 040	VLASTNÍ
Plný popis:								
5.	H	0595-05	Boční trysky	kus	6,0	4 428,00	26 568	VLASTNÍ
Plný popis:								
6.	MP	0595-06	Práce: Doprava a montáž technologie	kpl	1,0	29 160,00	29 160	VLASTNÍ
Plný popis:								
0596: Korpusy - připraveno pro hydroizolaci a obklad							309 528	
1.	H	0596-01	Obezdivka vířivky vč. schodů	kpl	1,0	71 280,00	71 280	VLASTNÍ
Plný popis:								
2.	H	0596-02	Madlo u schodiště nerez	kus	1,0	47 520,00	47 520	VLASTNÍ
Plný popis:								
3.	H	0596-03	Obezdivka ochlazovacího bazénku	kpl	1,0	47 520,00	47 520	VLASTNÍ
Plný popis:								
4.	H	0596-04	Vstupní žebřík nerez	kus	1,0	25 704,00	25 704	VLASTNÍ
Plný popis:								
5.	H	0596-05	Stěna - rádius C1	kus	1,0	25 920,00	25 920	VLASTNÍ
Plný popis:								
6.	H	0596-06	Stěna - rádius C3	kus	1,0	25 704,00	25 704	VLASTNÍ
Plný popis:								
7.	MP	0596-07	Montáž korpusů	kus	1,0	65 880,00	65 880	VLASTNÍ
Plný popis:								
SO_01_04: D.1.4 Vzduchotechnika							2 615 692	
751: Vzduchotechnika							2 615 692	
1.	H	1.01	Nástřešní s protiproudým rekuperátorem. V= 1 200m3/h, P= 1,56kW/230V, Qtmax= 4,2kW/230V - Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 / Specifikace příloha 1	ks	1,0	321 132,81	321 133	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr:					1,0			
2.	H	1.02	Z-1 Větrání šatny a umývárny muži, trenér a kustod.; 1	ks	1,0	2 350,72	2 351	VLASTNÍ
Plný popis:								
3.	H	1.03	Vyústka C 1-1225x75-R1-V-ZN	ks	2,0	1 791,62	3 583	VLASTNÍ
Plný popis:								
4.	H	1.04	Vyústka A 1-2-400x200-R1-H-W	ks	4,0	1 044,87	4 179	VLASTNÍ
Plný popis:								
5.	H	1.05	Vyústka A 1-2-200x100-R1-H-W	ks	2,0	661,38	1 323	VLASTNÍ
Plný popis:								
6.	H	1.06	Potrubí včetně tvarovek SPIRO 280	m	6,0	901,95	5 412	VLASTNÍ
Plný popis:								
7.	H	1.07	Potrubí včetně tvarovek SPIRO 200	m	2,0	672,91	1 346	VLASTNÍ
Plný popis:								
8.	H	1.08	Potrubí čtyřhranné pozink. plech do průřezu 0,13	m	11,0	1 035,11	11 386	VLASTNÍ
Plný popis:								
9.	H	1.09	Potrubí čtyřhranné pozink. plech do průřezu 0,07	m	22,0	749,25	16 484	VLASTNÍ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
10.	H	2.01	Nástřešní s protiproudým rekuperátorem. V= 1 600m3/h, P= 1,56kW/230V, Qtmax= 4,2kW/230V - Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 / Specifikace příloha 2	ks	1,0	321 132,81	321 133	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Z-2 Větrání šaten a umývárny junioři a dorost, trenéři.; 1					1,0			
11.	H	2.02	Buňkový tlumič G200*500*1000*1	ks	2,0	2 350,72	4 701	VLASTNÍ
Plný popis:								
12.	H	2.03	Vyústka C 2-325x75-R1-V-ZN	ks	16,0	722,46	11 559	VLASTNÍ
Plný popis:								
13.	H	2.04	Vyústka C 2-225x75-R1-V-ZN	ks	2,0	580,11	1 160	VLASTNÍ
Plný popis:								
14.	H	2.05	Vyústka C 1-825x75-R1-V-ZN	ks	4,0	1 333,55	5 334	VLASTNÍ
Plný popis:								
15.	H	2.06	Ventil kruhový 125	ks	1,0	169,56	170	VLASTNÍ
Plný popis:								
16.	H	2.07	Klapka regulační ruční R 180-1-H	ks	4,0	894,85	3 579	VLASTNÍ
Plný popis:								
17.	H	2.08	Klapka regulační ruční R 225-1-H	ks	2,0	968,44	1 937	VLASTNÍ
Plný popis:								
18.	H	2.10	Potrubí včetně tvarovek SPIRO 315	m	10,0	912,60	9 126	VLASTNÍ
Plný popis:								
19.	H	2.11	Potrubí včetně tvarovek SPIRO 225	m	12,0	752,81	9 034	VLASTNÍ
Plný popis:								
20.	H	2.12	Potrubí včetně tvarovek SPIRO 180	m	55,0	680,02	37 401	VLASTNÍ
Plný popis:								
21.	H	2.14	Potrubí včetně tvarovek SPIRO 125	m	1,0	495,37	495	VLASTNÍ
Plný popis:								
22.	H	2.15	Potrubí čtyřhranné pozink. plech do průřezu 0,28	m	2,5	1 512,71	3 782	VLASTNÍ
Plný popis:								
23.	H	3.01	Rekupační jednotka s rotačním rekuperátorem s vysokou celoroční účinností velikost 700-R - plynulé řízení rotačního rekuperátoru pomocí EC motoru / Jednotka je vybavena inteligentním vestavěným řídicím systémem Control. V=700m3/h, P=2kW/230V - Specifikace příloha 3	ks	1,0	198 502,98	198 503	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Z-3 Větrání posilovny 1.NP; 1					1,0			
24.	H	3.01a	El. ohřivač 1,67kW 700-R	ks	1,0	3 934,80	3 935	VLASTNÍ
Plný popis:								
25.	H	3.02	Žaluzie velikost CVVX 250	ks	1,0	7 766,44	7 766	VLASTNÍ
Plný popis:								
26.	H	3.03	Spona rychloupínací 250	ks	4,0	339,93	1 360	VLASTNÍ
Plný popis:								
27.	H	3.04	Klapka přetlaková 250	ks	2,0	533,62	1 067	VLASTNÍ
Plný popis:								
28.	H	3.05	Flexo tlumič Sono250-1000	ks	4,0	2 421,09	9 684	VLASTNÍ
Plný popis:								
29.	H	3.06	Vyústka C 2-600x100-R1-V-ZN	ks	3,0	1 219,27	3 658	VLASTNÍ
Plný popis:								
30.	H	3.07	Vyústka C 1-600x100-R1-V-ZN	ks	2,0	1 057,54	2 115	VLASTNÍ
Plný popis:								
31.	H	3.08	Potrubí včetně tvarovek SPIRO 250	m	35,0	788,32	27 591	VLASTNÍ
Plný popis:								
32.	H	4.01	Nástřešní jednotka s rotačním rekuperátorem. V= 900m3/h, P=0,8kW230V, Qt max.= 4,2kW/230V - Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 / Specifikace příloha 4	ks	1,0	310 283,99	310 284	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Z-4 Větrání posilovny 2.NP; 1					1,0			
33.	H	4.02	Buňkový tlumič G200*500*1000*1	ks	2,0	2 350,72	4 701	VLASTNÍ
Plný popis:								
34.	H	4.03	Vyústka C 1-625x75-R1-V-ZN	ks	4,0	1 029,46	4 118	VLASTNÍ
Plný popis:								
35.	H	4.04	Vyústka C 2-425x75-R1-V-ZN	ks	6,0	845,45	5 073	VLASTNÍ
Plný popis:								
36.	H	4.05	Potrubí včetně tvarovek SPIRO 250	m	20,0	788,32	15 766	VLASTNÍ
Plný popis:								
37.	H	4.06	Potrubí včetně tvarovek SPIRO 180	m	8,0	680,02	5 440	VLASTNÍ
Plný popis:								
38.	H	4.07	Potrubí čtyřhranné pozink. plech do průřezu 0,13	m	4,0	1 035,11	4 140	VLASTNÍ
Plný popis:								
39.	H	4.08	Potrubí čtyřhranné pozink. plech do průřezu 0,07	m	2,0	749,25	1 499	VLASTNÍ
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
40.	H	5.01	Celonerezové provedení rovnotlaké větrací jednotky s možností cirkulace vzduchu pro větrání a - teplovzdušné dotápění bazénů s vodní plochou do cca 35m2. Všechny komponenty jednotky jsou provedeny / z nerezového materiálu nebo z materiálů odolného náročným provozům bazénů. Umožňuje dotápět prostory - a pružně upravovat interiérovou teplotu až do výkonu cca 8 kW bez větrání. Specifikace příloha 5	ks	1,0	222 496,10	222 496	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Z-5 Větrání wellness.; 1					1,0			
41.	H	5.02	Vyústka C 1-1200x100-R1-V-ZN	ks	2,0	1 861,34	3 723	VLASTNÍ
Plný popis:								
42.	H	5.03	Vyústka C 2-1000x100-R1-V-ZN	ks	3,0	1 869,10	5 607	VLASTNÍ
Plný popis:								
43.	H	5.04	Potrubí včetně tvarovek SPIRO 250	m	25,0	788,32	19 708	VLASTNÍ
Plný popis:								
44.	H	5.05	Potrubí včetně tvarovek SPIRO 200	m	12,0	672,91	8 075	VLASTNÍ
Plný popis:								
45.	H	6.01	Radiální střešní ventilátor Vmax.= 749m3/h, P= 108W/230V, jednostranně sací s dozaďu zahnutými - lopatkami a vnějším rotorem. Velikost 200	ks	1,0	7 550,90	7 551	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Z-6 Větrání prádelen, sušáren, brusíren, skladů, tech. místností a kuchyňky.; 1					1,0			
46.	H	6.02	Klapka přetlaková 200	ks	1,0	336,06	336	VLASTNÍ
Plný popis:								
47.	H	6.03	Ventilátor určený k instalaci do potrubí Vmax. 2038m3/h, P= 194W/230V, má speciálně vyvinut - aerodynamicky optimalizované oběžné kolo a a motor s vnějším rotorem, velikost 250E	ks	1,0	8 572,60	8 573	VLASTNÍ
Plný popis:								
48.	H	6.04	Konzola montážní 250	ks	1,0	460,02	460	VLASTNÍ
Plný popis:								
49.	H	6.05	Spona rychloupínací 250 umožňuje snadnou montáž i demontáž a tlumí přenos vibrací do potrubí	ks	2,0	339,93	680	VLASTNÍ
Plný popis:								
50.	H	6.06	Žaluzie přetlaková vk 25	ks	1,0	1 043,99	1 044	VLASTNÍ
Plný popis:								
51.	H	6.07	Vyústka C 1-625x75-R1-V-ZN	ks	4,0	1 029,46	4 118	VLASTNÍ
Plný popis:								
52.	H	6.08	Vyústka C 1-425x75-R1-V-ZN	ks	3,0	736,99	2 211	VLASTNÍ
Plný popis:								
53.	H	6.09	Vyústka C 1-325x75-R1-V-ZN	ks	6,0	630,47	3 783	VLASTNÍ
Plný popis:								
54.	H	6.10	Ventilátor Vmax.= 320m3/h, P=25W/230V, 1-rychlostní axiální ventilátor pro odvod vzduchu s časovým - doběhem 3-15 min	ks	2,0	6 290,00	12 580	VLASTNÍ
Plný popis:								
55.	H	6.11	Ventilátor Vmax.= 320m3/h, P=25W/230V, 1-rychlostní axiální ventilátor pro odvod vzduchu s časovým - doběhem 3-15 min	ks	2,0	6 290,00	12 580	VLASTNÍ
Plný popis:								
56.	H	6.12	Žaluzie přetlaková vk 15	ks	2,0	869,66	1 739	VLASTNÍ
Plný popis:								
57.	H	6.13	Radiální ventilátor Vmax.= 781m3/h, P= 100W/230V	ks	1,0	7 723,29	7 723	VLASTNÍ
Plný popis:								
58.	H	6.14	Protidešťová stříška 150A	ks	2,0	1 178,92	2 358	VLASTNÍ
Plný popis:								
59.	H	6.15	Potrubí včetně tvarovek SPIRO 250	m	28,0	788,32	22 073	VLASTNÍ
Plný popis:								
60.	H	6.16	Potrubí včetně tvarovek SPIRO 200	m	15,0	672,91	10 094	VLASTNÍ
Plný popis:								
61.	H	6.17	Potrubí včetně tvarovek SPIRO 150	m	30,0	577,04	17 311	VLASTNÍ
Plný popis:								
62.	H	6.19	Průmyslový odsavač velikost 6 (M2) je konstrukčně řešený jako modulový stavebnicový systém - kompletovaný ze čtyř hlavních částí: zásobník prachu (Z 1); filtrační komora s oklepem (FV1); / ventilátorová komora (V); kryt odsavače (K), P=0,55kW/400V, příloha 6	ks	2,0	140 263,60	280 527	VLASTNÍ
Plný popis:								
63.	H	6.20	Plastová hadice P1NPU 100	m	4,0	924,86	3 699	VLASTNÍ
Plný popis:								
64.	H	6.21	Potrubí včetně tvarovek SPIRO 125	m	1,0	495,37	495	VLASTNÍ
Plný popis:								
65.	H	7.01	Radiální střešní ventilátor Vmax.= 360m3/h, P=55W/230V, jednostranně sací s dozaďu zahnutými - lopatkami a vnějším rotorem.	ks	3,0	6 450,76	19 352	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Z-7 Větrání WC.; 3					3,0			
66.	H	7.02	Klapka přetlaková 160	ks	3,0	256,65	770	VLASTNÍ
Plný popis:								
67.	H	7.03	Ventilátor určený k instalaci do potrubí Vmax.=359m3/h, P= 52,7W/230V 125 XL	ks	4,0	3 810,81	15 243	VLASTNÍ
Plný popis:								
68.	H	7.04	Žaluzie přetlaková 12	ks	4,0	391,26	1 565	VLASTNÍ
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
69.	H	7.05	Spona rychloupínací umožňuje snadnou montáž i demontáž a tlumí přenos vibrací do potrubí 125	ks	8,0	276,98	2 216	VLASTNÍ
Plný popis:								
70.	H	7.06	Ventil kovový 125	ks	27,0	169,56	4 578	VLASTNÍ
Plný popis:								
71.	H	7.07	Potrubí včetně tvarovek SPIRO 125	m	60,0	495,37	29 722	VLASTNÍ
Plný popis:								
72.	SP	751-01	Montážní materiál, doprava	kus	1,0	105 813,36	105 813	VLASTNÍ
Plný popis:								
73.	SP	751-02	Montáž	kus	1,0	393 578,41	393 578	VLASTNÍ
Plný popis:								
SO_01_05: D.1.4-a ÚT							2 371 553	
713: Izolace tepelné							96 402	
1.	SP	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 50 do 100 mm	m	805,0	76,04	61 212	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jedn								
2.	H	28377096	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 15/20mm	m	300,0	24,95	7 485	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: izolace tepelná potrubí z pěnového polyetyleny 15 x 20 mm								
3.	H	28377106	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 18/20mm	m	75,0	26,14	1 961	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: izolace tepelná potrubí z pěnového polyetyleny 18 x 20 mm								
4.	H	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 22/20mm	m	90,0	30,89	2 780	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: izolace tepelná potrubí z pěnového polyetyleny 22 x 20 mm								
5.	H	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 28/25mm	m	280,0	52,28	14 638	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: izolace tepelná potrubí z pěnového polyetyleny 28 x 25 mm								
6.	H	28377056	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 35/25mm	m	60,0	58,22	3 493	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: izolace tepelná potrubí z pěnového polyetyleny 35 x 25 mm								
7.	SP	713463112	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	16,0	117,62	1 882	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jedn								
8.	H	63154908	pouzdro izolační potrubní ohebné s Al fólií max. 400/100 °C 60/60mm	m	10,0	213,84	2 138	VLASTNÍ
Plný popis: pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 60/60 mm								
9.	H	63154862	pouzdro izolační potrubní ohebné s Al fólií max. 400/100 °C 35/40mm	m	6,0	135,44	813	VLASTNÍ
Plný popis: pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 35/40 mm								
731: Ústřední vytápění - kotelny							398 812	
1.	H	PK1	plynový závěsný kondenzační kotl s nerezovým výměníkem Q _{jm} =75 kW (80/60°C)vč. základního regulačního - modulu, čerpadl. skupiny vč. armatur, poj. ventilu, tepl., manom., zpět. ven., vypouš., křtu izol.	ks	2,0	158 513,76	317 028	VLASTNÍ
Plný popis:								
2.	H	PK2	ebus kaskádový modul	soub	1,0	2 355,48	2 355	VLASTNÍ
Plný popis:								
3.	H	PK3	ekvitermní systémový regulátor vč. čidel	soub	1,0	5 567,40	5 567	VLASTNÍ
Plný popis:								
4.	H	PK4	přídavný modul pro 3. směš okruh	soub	2,0	7 136,64	14 273	VLASTNÍ
Plný popis:								
5.	H	PK5	směšovací modul pro topný okruh	soub	2,0	5 465,88	10 932	VLASTNÍ
Plný popis:								
6.	H	PK6	modul dálkového ovládání prostřednictvím datové sítě	ks	1,0	8 561,16	8 561	VLASTNÍ
Plný popis:								
7.	H	PK7	komunikační modul	ks	1,0	2 707,56	2 708	VLASTNÍ
Plný popis:								
8.	H	KOM1	revizní díl d110/160	ks	2,0	2 753,79	5 508	VLASTNÍ
Plný popis:								
9.	H	KOM2	trubka 2 m d110/160	ks	2,0	4 010,69	8 021	VLASTNÍ
Plný popis:								
10.	H	KOM3	trubka 1 m d110/160	ks	2,0	2 120,58	4 241	VLASTNÍ
Plný popis:								
11.	H	KOM4	trubka 0,5 m d110/160	ks	2,0	1 355,51	2 711	VLASTNÍ
Plný popis:								
12.	H	KOM5	upevňovací třmen d 160	ks	5,0	333,83	1 669	VLASTNÍ
Plný popis:								
13.	H	KOM6	střešní průchodka pro vodorovnou střechu	ks	2,0	1 355,51	2 711	VLASTNÍ
Plný popis:								
14.	H	KOM7	vertikální střešní nástavec 1,5 m d110/160	ks	2,0	6 263,14	12 526	VLASTNÍ
Plný popis:								
732: Ústřední vytápění - strojovny							210 755	
1.	H	RSI	izolace PUR 35 mm, kaširovaná, Alu plech. folie pro R+S	soub	1,0	8 450,25	8 450	VLASTNÍ
Plný popis:								
2.	H	HVDT	hydraulický vyrovnávač 12 m3/hod, DN 65 s izolací	soub	1,0	25 783,17	25 783	VLASTNÍ
Plný popis:								
3.	SP	732211216	Ohříváč stacionární zásobníkový se dvěma výměníky PN 0,6/1,0 o objemu 300 l v.pl. 1,0 m2	soub	2,0	21 747,53	43 495	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Nepřímotopné zásobníkové ohříváče TUV stacionární se dvěma teplosměnnými výměníky PN 0,6 MPa/1,0 MPa, t = 80 st.C/110 st.C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 300 l / 1,0 m2/1,5								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
4.	SP	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,0	1 454,12	1 454	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1								
5.	SP	732421415	Čerpadlo teplovodní makroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění	soubo	2,0	13 444,60	26 889	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Čerpadla teplovodní závitová makroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110 st.C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do								
6.	H	DV	automatické doplňovací zařízení bez čerpadla vč. el. výstupu pro MaR, vč. oddělovacího členu dle EN - 1717 vč. montáže	kus	1,0	25 354,30	25 354	VLASTNÍ
Plný popis:								
7.	SP	732112135	Rozdělovač sružený hydraulický DN 100 přírubový	kus	1,65	22 433,01	37 014	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Rozdělovače a sběrače sružené hydraulické přírubové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 100 (23 m3/h - 550 kW)								
8.	SP	732113104-MT	Vyrovnač dynamických hydraulický přírubový - montáž	kus	1,0	4 039,20	4 039	VLASTNÍ
Plný popis: Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 80 (12 m3/h)								
9.	SP	732331617	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 80 l	soubo	1,0	3 989,31	3 989	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 80 l								
10.	SP	732421406	Čerpadlo teplovodní makroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 5,7 m3/h pro vytápění	soubo	3,0	11 428,56	34 286	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Čerpadla teplovodní závitová makroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110 st.C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do								
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							572 455	
1.	SP	733111317	Potrubí ocelové závitové černé svařované běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	6,0	943,28	5 660	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním svařovaných běžných nízkotlakých PN 16 do 115 st.C v kotelnách a strojovnách DN 40								
2.	SP	733121222	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,2	m	10,0	1 455,30	14 553	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách D 76/3,2								
3.	SP	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	6,0	11,88	71	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40								
4.	SP	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	10,0	26,14	261	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0								
5.	SP	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	300,0	444,32	133 296	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 15/1								
6.	SP	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm	m	75,0	515,60	38 670	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 18/1								
7.	SP	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	90,0	611,82	55 064	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 22/1								
8.	SP	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm	m	280,0	767,45	214 886	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 28/1,5								
9.	SP	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 mm	m	60,0	1 068,02	64 081	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 35/1,5								
10.	SP	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 mm	m	20,0	235,23	4 705	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách D 28/1,5								
11.	SP	733224206	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 mm	m	50,0	377,79	18 890	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách D 35/1,5								
12.	SP	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	88,0	144,94	12 755	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15/1								
13.	SP	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	805,0	11,88	9 563	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5								
734: Ústřední vytápění - armatury							128 088	
1.	SP	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	10,0	307,70	3 077	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C G 3/8								
2.	SP	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	44,0	261,36	11 500	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles VK								
3.	SP	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	6,0	294,63	1 768	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 1								
4.	SP	734251213	Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,0	5 014,55	5 015	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1								
5.	SP	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	12,0	188,90	2 267	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90 st.C G 1/2								
6.	SP	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	6,0	348,09	2 089	VLASTNÍ
Plný popis: Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závit G 1								
7.	SP	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	2,0	769,83	1 540	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závit G 1 1/2								
8.	SP	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	23,0	516,78	11 886	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1								
9.	SP	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	12,0	533,42	6 401	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm								
10.	SP	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	1,0	1 853,28	1 853	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm								
11.	SP	734494111	Návarek s metrickým závitem M 12x1,5 délky do 220 mm	kus	8,0	213,84	1 711	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 12x1,5 délky do 220 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
12.	SP	734499212	Montáž návarku M 27x2 <i>Plný popis: Měřicí armatury montáž návarků M 27 x 2</i>	kus	8,0	178,20	1 426	CS ÚRS 2022 01
13.	SP	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný <i>Plný popis: Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110 st.C rohové chromované G 1/2</i>	kus	44,0	383,73	16 884	CS ÚRS 2022 01
14.	SP	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním <i>Plný popis: Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2</i>	kus	44,0	457,38	20 125	CS ÚRS 2022 01
15.	SP	734295021-4,0	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20 se servomotorem 4,0 m3/hod <i>Plný popis: Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem DN 20</i>	kus	2,0	4 419,36	8 839	VLASTNÍ
16.	SP	734295021-6,3	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20 se servomotorem 6,3m3/hod <i>Plný popis: Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem DN 20</i>	kus	2,0	4 419,36	8 839	VLASTNÍ
17.	H	MT1	měřič tepla Qn=2,5 m3/hod, DN 20 vč. čidel, montáže <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	6 127,71	6 128	VLASTNÍ
18.	H	MT2	měřič tepla Qn=1,5 m3/hod, DN 15 vč. čidel, montáže <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	5 581,23	11 162	VLASTNÍ
19.	H	MT3	měřič tepla Qn=0,6 m3/hod, DN 15 vč. čidel, montáže <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	5 581,23	5 581	VLASTNÍ
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa								853 568
1.	SP	735111420	Otopné těleso litinové článkové 500/95 mm 0,195 m2/kus se základním nátěrem <i>Plný popis: Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 88-136,1 W/článek připojovací rozteč/hloubka (mm) 500/95 (0,192 m2/kus)</i>	m2	81,6	6 104,01	498 087	CS ÚRS 2022 01
2.	SP	735111421	Otopné těleso litinové článkové 500/130 mm 0,254 m2/kus se základním nátěrem <i>Plný popis: Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 88-136,1 W/článek připojovací rozteč/hloubka (mm) 500/130 (0,254 m2/kus)</i>	m2	63,5	5 598,12	355 481	CS ÚRS 2022 01
783: Nátěry								38 771
1.	SP	783627147	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr litinových otopných těles <i>Plný popis: Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný akrylátový</i>	m2	145,1	267,20	38 771	CS ÚRS 2022 01
HZS: Hodinové zúčtovací sazby								72 702
1.	SP	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník- prostupy, sekání drážek vč. zapravení, ostatní stavební přípomoc <i>Plný popis:</i>	hod	84,0	415,84	34 931	VLASTNÍ
2.	H	PBŘ	vybavení kotelný dle PBŘ - přenosný hasicí přístroj CO2, pěnотvorný prostředek/detektor těsnosti - spojů, lékárníčka, bateriová svítilna, detektor na oxid uhelnatý <i>Plný popis:</i>	soub	1,0	19 440,00	19 440	VLASTNÍ
3.	SP	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný <i>Plný popis:</i>	hod	4,0	576,91	2 308	VLASTNÍ
4.	SP	HZS3112-1	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - TOPNÁ ZKOUŠKA <i>Plný popis:</i>	hod	24,0	450,26	10 806	VLASTNÍ
5.	SP	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik-revize tlakových zařízení vč. předávací dokumentace <i>Plný popis:</i>	hod	8,0	652,22	5 218	VLASTNÍ
SO_01_06: D.1.4-b1 ZTI-vnitřní instalace								2 404 456
001: Zemní práce								272 856
1.	SP	132112122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně <i>Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudrzných</i>	m3	144,0	900,97	129 740	CS ÚRS 2022 01
2.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m <i>Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku</i>	m3	48,0	442,93	21 261	CS ÚRS 2022 01
3.	H	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4 <i>Plný popis: kamenivo těžené drobné frakce 0-4</i>	t	96,0	365,60	35 098	CS ÚRS 2022 01
4.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m <i>Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku</i>	m3	96,0	442,93	42 521	CS ÚRS 2022 01
5.	H	58331200	šterkopísek netříděný <i>Plný popis: šterkopísek netříděný zásypový materiál</i>	t	192,0	230,40	44 237	CS ÚRS 2022 01
713: Izolace tepelné								48 147
1.	H	28377119	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/13mm <i>Plný popis: izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 45 x 13 mm</i>	m	45,0	32,08	1 444	CS ÚRS 2022 01
2.	H	28377123	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/13mm <i>Plný popis: izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 54 x 13 mm</i>	m	60,0	35,64	2 138	CS ÚRS 2022 01
3.	H	28377071	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/13mm <i>Plný popis: izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 76 x 13 mm</i>	m	20,0	47,52	950	CS ÚRS 2022 01
4.	H	28377078	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/13mm <i>Plný popis: izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 110 x 13 mm</i>	m	110,0	85,54	9 409	CS ÚRS 2022 01
5.	H	28377084	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 134/20mm <i>Plný popis: izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 134x20 mm</i>	m	6,0	250,67	1 504	CS ÚRS 2022 01
6.	SP	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 50 do 100 mm <i>Plný popis: Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednu</i>	m	125,0	76,04	9 505	CS ÚRS 2022 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
7.	SP	713463112	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	140,0	117,62	16 467	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jedn								
8.	H	63154524	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 159/25mm	m	24,0	280,37	6 729	VLASTNÍ
Plný popis: pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 159/25 mm								
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							555 995	
1.	SP	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	70,0	769,83	53 888	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110								
2.	SP	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	85,0	881,50	74 928	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125								
3.	SP	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	85,0	856,55	72 807	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160								
4.	SP	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	45,0	294,63	13 258	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40								
5.	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	60,0	327,89	19 673	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50								
6.	SP	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	20,0	421,74	8 435	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75								
7.	SP	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	25,0	995,55	24 889	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110								
8.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	23,0	80,79	1 858	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40								
9.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	28,0	92,67	2 595	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50								
10.	SP	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	17,0	136,62	2 323	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110								
11.	SP	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	4,0	1 599,05	6 396	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115								
12.	SP	721226511-1	Zápachová uzávěrka nástěnná kontrolovatelná pro OV, PK	kus	4,0	503,72	2 015	VLASTNÍ
Plný popis: Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40								
13.	SP	721274122	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70	kus	1,0	1 253,34	1 253	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70								
14.	SP	721274126	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	5,0	917,14	4 586	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110								
15.	SP	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	411,0	27,33	11 233	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125								
16.	SP	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	109,0	34,46	3 756	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200								
17.	SP	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	6,0	932,58	5 595	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125								
18.	SP	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	15,0	775,77	11 637	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75								
19.	SP	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	85,0	822,10	69 879	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110								
20.	SP	721175234	Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučnění třivrstvé DN 160	m	24,0	1 483,82	35 612	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Plastové potrubí odhlučnění třivrstvé dešťové DN 160								
21.	SP	721212121	Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,0	5 359,07	5 359	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 700 mm								
22.	SP	721212125	Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	2,0	6 145,53	12 291	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm								
23.	SP	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	14,0	1 366,20	19 127	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm								
24.	H	S2	odtokový žlab se spádem dna l=6,1 m, 3x odtok DN 50-sifon, rošt	kus	1,0	40 219,74	40 220	VLASTNÍ
Plný popis:								
25.	H	S1	odtokový žlab l=1,95 m, 2x odtok DN 50-sifon, rošt	kus	4,0	12 873,17	51 493	VLASTNÍ
Plný popis:								
26.	SP	721226511-2	Zápachová uzávěrka po zdi pro VZT	kus	1,0	891,00	891	VLASTNÍ
Plný popis: Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40								
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod							812 013	
1.	SP	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	25,0	727,06	18 177	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25								
2.	SP	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	18,0	946,84	17 043	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40								
3.	SP	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	3,0	1 246,22	3 739	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50								
4.	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	320,0	280,37	89 718	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8								
5.	SP	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	210,0	314,82	66 112	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
6.	SP	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm <i>Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4</i>	m	125,0	408,68	51 085	CS ÚRS 2022 01
7.	SP	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm <i>Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5</i>	m	85,0	628,46	53 419	CS ÚRS 2022 01
8.	SP	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm <i>Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9</i>	m	40,0	723,50	28 940	CS ÚRS 2022 01
9.	SP	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 63x8,6 mm <i>Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6</i>	m	140,0	996,74	139 544	CS ÚRS 2022 01
10.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 <i>Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25</i>	kus	111,0	249,48	27 692	CS ÚRS 2022 01
11.	SP	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem <i>Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"</i>	kus	74,0	255,42	18 901	CS ÚRS 2022 01
12.	SP	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem <i>Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"</i>	pár	18,0	516,78	9 302	CS ÚRS 2022 01
13.	SP	722221134-1	Ventil výtokový G 1/2 rohový s filtrem <i>Plný popis: Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2</i>	souboj	74,0	178,20	13 187	VLASTNÍ
14.	SP	722224121	Ventil odvodňovací G 1/4" s jedním závitem <i>Plný popis: Armatury s jedním závitem ventily odvodňovací G 1/4"</i>	kus	2,0	127,12	254	CS ÚRS 2022 01
15.	SP	722231077	Ventil zpětný mosazný G 2" PN 10 do 110°C se dvěma závitů <i>Plný popis: Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110 st.C G 2"</i>	kus	1,0	748,44	748	CS ÚRS 2022 01
16.	SP	722231252	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem <i>Plný popis: Armatury se dvěma závitů ventily pojistné k bojleru mosazné [IVAR] PN 6 do 100 st.C G 3/4</i>	kus	2,0	378,98	758	VLASTNÍ
17.	SP	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit <i>Plný popis: Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4"</i>	kus	4,0	343,34	1 373	CS ÚRS 2022 01
18.	SP	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit <i>Plný popis: Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1"</i>	kus	5,0	517,97	2 590	CS ÚRS 2022 01
19.	SP	722232048	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit <i>Plný popis: Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2"</i>	kus	2,0	1 584,80	3 170	CS ÚRS 2022 01
20.	SP	722234265	Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem <i>Plný popis: Armatury se dvěma závitů filtry mosazné PN 20 do 80 st.C G 1"</i>	kus	2,0	348,09	696	CS ÚRS 2022 01
21.	SP	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový <i>Plný popis: Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m</i>	souboj	4,0	8 984,85	35 939	CS ÚRS 2022 01
22.	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 <i>Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50</i>	m	1 001,0	49,90	49 950	CS ÚRS 2022 01
23.	SP	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80 <i>Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80</i>	m	1 001,0	33,27	33 303	CS ÚRS 2022 01
24.	SP	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 <i>Plný popis: Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32</i>	m	35,0	806,66	28 233	CS ÚRS 2022 01
25.	SP	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm <i>Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm</i>	m	320,0	68,91	22 051	CS ÚRS 2022 01
26.	SP	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm <i>Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm</i>	m	420,0	98,61	41 416	CS ÚRS 2022 01
27.	SP	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 45 do 63 mm <i>Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm</i>	m	140,0	135,44	18 962	CS ÚRS 2022 01
28.	SP	722232065	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním <i>Plný popis: Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4"</i>	kus	1,0	1 437,48	1 437	CS ÚRS 2022 01
29.	SP	722232066	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním <i>Plný popis: Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2"</i>	kus	2,0	1 597,86	3 196	CS ÚRS 2022 01
30.	SP	722232128	Kohout kulový přímý G 2 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit <i>Plný popis: Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnopřítokové vnitřní závit G 2 1/2"</i>	kus	1,0	3 522,42	3 522	CS ÚRS 2022 01
31.	SP	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit <i>Plný popis: Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 5/4"</i>	kus	1,0	765,08	765	CS ÚRS 2022 01
32.	SP	722231076-EN1717	Kontrolovatelný ventil zpětný mosazný G 6/4 PN 10 do 110°C se dvěma závitů dle EN1717 <i>Plný popis: Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110 st.C G 6/4</i>	kus	1,0	3 707,75	3 708	VLASTNÍ
33.	SP	722263251	Vodoměr závitový vícevtokový makroběžný do 100°C G 3/4"x 160 mm Qn 1,5 m3/h vertikální <i>Plný popis: Vodoměry pro vodu do 100 st.C závitové vertikální vícevtokové makroběžné G 3/4"x 160 mm Qn 1,5</i>	kus	1,0	881,50	882	CS ÚRS 2022 01
34.	SP	722263252	Vodoměr závitový vícevtokový makroběžný do 100°C G 3/4"x 190 mm Qn 2,5 m3/h vertikální <i>Plný popis: Vodoměry pro vodu do 100 st.C závitové vertikální vícevtokové makroběžné G 3/4"x 190 mm Qn 2,5</i>	kus	1,0	1 940,01	1 940	CS ÚRS 2022 01
35.	SP	722263255	Vodoměr závitový vícevtokový makroběžný do 100°C G 6/4"x 300 mm Qn 10 m3/h vertikální <i>Plný popis: Vodoměry pro vodu do 100 st.C závitové vertikální vícevtokové makroběžné G 6/4"x 300 mm Qn 10</i>	kus	2,0	7 084,05	14 168	CS ÚRS 2022 01
36.	SP	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závitů <i>Plný popis: Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110 st.C G 1"</i>	kus	2,0	294,63	589	CS ÚRS 2022 01
37.	SP	722231076	Ventil zpětný mosazný G 6/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů <i>Plný popis: Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110 st.C G 6/4"</i>	kus	2,0	548,86	1 098	CS ÚRS 2022 01
38.	SP	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit <i>Plný popis: Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 6/4"</i>	kus	4,0	1 101,28	4 405	CS ÚRS 2022 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
1.	SP	724234107-1	Nádoba tlaková expanzní o objemu 18 l vertikální vč. průtokové armatury	soubo	2,0	2 785,86	5 572	VLASTNÍ
Plný popis: Příslušenství domovních vodáren nádoby tlakové s pryžovým vakem vertikální objemu 18 l								
725: Zdravotnicka - zařízení předměty								311 122
1.	SP	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubo	14,0	2 620,73	36 690	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný								
2.	SP	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soubo	9,0	10 656,36	95 907	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Pisořové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem								
3.	SP	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubo	4,0	2 172,86	8 691	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm								
4.	SP	725331111-1	Výlevka závěsná bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubo	4,0	4 990,79	19 963	VLASTNÍ
Plný popis: Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm								
5.	SP	725821316-1	Baterie nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm pro výlevky	soubo	1,0	1 569,35	1 569	VLASTNÍ
Plný popis: Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm								
6.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	5,0	219,78	1 099	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"								
7.	SP	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubo	21,0	2 043,36	42 911	VLASTNÍ
Plný popis: Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí								
8.	SP	725841311	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubo	16,0	2 430,65	38 890	VLASTNÍ
Plný popis: Baterie sprchové nástěnné pákové								
9.	SP	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	9,0	415,80	3 742	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro pisoáry DN 32/40								
10.	SP	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubo	17,0	2 134,84	36 292	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm								
11.	SP	725539304	Montáž ohřivačů zásobníkových stacionárních tlakových přes 250 do 300 l	soubo	2,0	3 207,60	6 415	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů stacionárních přes 250 do 300 l								
12.	SP	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubo	2,0	1 530,15	3 060	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm								
13.	SP	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	2,0	420,56	841	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro dřezy DN 40/50								
14.	SP	725-OS	oční bezpečnostní sprcha nástěnná nerezová vč. montáže	soubo	1,0	15 049,59	15 050	VLASTNÍ
Plný popis:								
726: Zdravotnicka - předstěnové instalace								194 975
1.	SP	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubo	14,0	8 539,35	119 551	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm								
2.	SP	726131041-1	Instalační předstěna - výlevka závěsná v 1120 mm s ovládáním zepředu	soubo	1,0	7 101,87	7 102	VLASTNÍ
Plný popis: Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm								
3.	SP	726131021	Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubo	9,0	7 591,32	68 322	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm								
732: Ústřední vytápění - strojovny								96 423
1.	SP	732421214	Čerpadlo teplovodní makroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlač do 7,0 m průtok 8,0 m3/h pro TUV	soubo	2,0	48 211,42	96 423	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Čerpadla teplovodní závitová makroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80 st.C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 7,0 m / 8,0 m3/								
734: Ústřední vytápění - armatury								3 707
1.	SP	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	2,0	1 853,28	3 707	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm								
HZ5: Hodinové zúčtovací sazby								103 648
1.	SP	HZ52491-3	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - sekání drážek, prostupy vč. zapravení atp.	hod	164,0	410,40	67 306	VLASTNÍ
Plný popis:								
2.	SP	HZ54211a	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik-revize požárních zařízení vč. předávací dokumentace	hod	64,0	450,26	28 817	VLASTNÍ
Plný popis:								
3.	SP	HZ54211.1	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik-revize tlakových zařízení vč. předávací dokumentace	hod	8,0	652,22	5 218	VLASTNÍ
Plný popis:								
4.	SP	HZ52222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	4,0	576,91	2 308	VLASTNÍ
Plný popis:								
SO_01_07: D.1.4-b2 ZTI-venkovní kanalizace								287 782
001: Zemní práce								73 439
1.	SP	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	60,0	357,73	21 464	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
2.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	20,0	442,93	8 859	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku								
3.	H	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	40,0	365,60	14 624	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: kamenivo těžené drobné frakce 0-4								
4.	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	40,0	170,19	6 808	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výk								
5.	H	58331200	šterkopísek netříděný	t	80,0	230,40	18 432	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: šterkopísek netříděný zásypový materiál								
6.	SP	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	3,0	247,64	743	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3								
7.	SP	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	6,2	404,84	2 510	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3								

003: Svislé konstrukce

110 520

1.	SP	382413114-1	Osazení jímky z PP na obetonování pro usazení do terénu	kus	1,0	29 920,00	29 920	VLASTNÍ
Plný popis: Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 4000 l								
2.	H	ČS	kompletně vystrojená čerpací stanice splaškových vod pro napojení do gravitační kanalizace d=1,2m, - h=2,5m, Hg=0,8 m v provedení proti spodní vodě se 2 čerpadly 400 V	kus	1,0	44 080,00	44 080	VLASTNÍ
Plný popis:								
3.	H	ČS-P1	elektrický rozvaděč 400V pro 2 čerpadla 5,5 kW	kus	1,0	3 740,00	3 740	VLASTNÍ
Plný popis:								
4.	H	ČS-P2	plovákový hlídač, externí anténa, kontrolní plovák, blokační relé	kus	1,0	2 810,00	2 810	VLASTNÍ
Plný popis:								
5.	H	ČS-P3	česle z hliníku	kus	1,0	3 230,00	3 230	VLASTNÍ
Plný popis:								
6.	H	ČS-P4	kotvicí sada	kus	1,0	1 120,00	1 120	VLASTNÍ
Plný popis:								
7.	H	ČS-P5	pilíř k rozvaděči -samosatné stojící	kus	1,0	14 450,00	14 450	VLASTNÍ
Plný popis:								
8.	H	ČS-M	elektro připojení - uvedení do provozu	kus	1,0	11 170,00	11 170	VLASTNÍ
Plný popis:								

008: Trubní vedení

103 823

1.	SP	871224201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 %	m	21,0	101,70	2 136	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm								
2.	H	28613382	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	21,0	173,00	3 633	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 63 x 5,8 mm								
3.	SP	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,0	6 164,41	6 164	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30 st.,60 st.,90 st.								
4.	SP	894812317	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	2,0	6 780,51	13 561	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T								
5.	SP	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	4,0	2 212,33	8 849	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm								
6.	SP	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	3,0	123,27	370	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury								
7.	SP	894812362	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 25 t s teleskopickým adaptérem	kus	3,0	8 426,26	25 279	VLASTNÍ
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 12,5 t do 25 t s teleskopickým adaptérem								
8.	SP	894812611	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110	kus	1,0	385,92	386	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110								
9.	SP	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	32,0	526,62	16 852	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160								
10.	SP	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	35,0	759,80	26 593	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200								

SO_01_08: D.1.4-b3 ZTI-venkovní rozvody vody

161 488

001: Zemní práce

57 016

1.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,0	442,93	7 087	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku								
2.	H	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	32,0	365,60	11 699	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: kamenivo těžené drobné frakce 0-4								
3.	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	32,0	170,19	5 446	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výk								
4.	H	58331200	šterkopísek netříděný	t	64,0	230,40	14 746	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: šterkopísek netříděný zásypový materiál								
5.	SP	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	48,0	357,73	17 171	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
6.	SP	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	3,5	247,64	867	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3								
008: Trubní vedení							58 505	
1.	H	28613599	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 75x6,8 dl 12m	m	11,0	167,00	1 837	VLASTNÍ
Plný popis: potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 75x6,8 dl 12m								
2.	H	28613596	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 12m	m	11,0	51,00	561	VLASTNÍ
Plný popis: potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 12m								
3.	SP	871231141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 75 x 6,8 mm	m	11,0	116,99	1 287	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 75 x 6,8 mm								
4.	SP	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	11,0	67,97	748	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm								
5.	SP	871241101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 90 x 4,3 mm	m	17,0	84,77	1 441	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněním SDR 11/PN10 D 90 x 4,3 mm								
6.	H	28610001	trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 80	m	17,0	175,00	2 975	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní dl 6m DN 80								
7.	H	56230555-1	šachta vodoměrná samonosná hranatá 1,8/1,2/1,5 m - dvouplášťová proti spodní vodě	kus	1,0	21 700,00	21 700	VLASTNÍ
Plný popis: šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,6 m								
8.	SP	893811223	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP obetonované pro statické zatížení pl do 1,5 m2 hl přes 1,4 do 1,6 m	kus	2,0	6 426,50	12 853	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,5 m2, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m								
9.	SP	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	2,0	1 169,17	2 338	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80								
10.	H	42271412	pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1", 5/4", 6/4", 2"	kus	2,0	939,00	1 878	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, rozsah (88-99), odbočky 1", 5/4", 6/4"								
11.	SP	891182211	Montáž závitového vodoměru G 5/4 v šachtě	kus	2,0	1 398,73	2 797	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 5/4								
12.	H	38821464	vodoměr domovní na studenou vodu vícevtokový mokroběžný G5/4"x150mm Qn 6	kus	1,0	2 750,00	2 750	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: vodoměr domovní na studenou vodu vícevtokový mokroběžný G5/4"x150mm Qn 6								
13.	H	38821465	vodoměr domovní na studenou vodu vícevtokový mokroběžný G2"x200mm Qn 10	kus	1,0	5 340,00	5 340	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: vodoměr domovní na studenou vodu vícevtokový mokroběžný G2"x200mm Qn 10								
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod							23 831	
1.	SP	722270105	Sestava vodoměrová závitová G 2"	soubo	2,0	9 165,77	18 332	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Vodoměrové sestavy závitové G 2"								
2.	SP	722270103	Sestava vodoměrová závitová G 5/4"	soubo	1,0	5 499,58	5 500	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Vodoměrové sestavy závitové G 5/4"								
HZS: Hodinové zúčtovací sazby							22 136	
1.	SP	HZS3111	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí - demontáž stávajících zařízení vč. likvidace dmt zařízení	hod	18,0	571,11	10 280	VLASTNÍ
Plný popis:								
2.	SP	HZS3112-2	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - přepojení stávajících rozvodů vody	hod	24,0	494,00	11 856	VLASTNÍ
Plný popis:								
SO_01_09: D.1.4-c1 Plynová zařízení-vnitřní plynovod							74 024	
723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod							43 071	
1.	SP	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	6,0	373,04	2 238	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15								
2.	SP	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm	m	16,0	778,14	12 450	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 57/3,2								
3.	SP	723150368	Chránička D 76x3,2 mm	m	0,5	867,24	434	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky D 76/3,2								
4.	SP	723190254	Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 50	kus	2,0	332,64	665	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí přes 25 do DN 50								
5.	SP	723221304	Ventil vzorkovací rohový G 1/2" PN 5 s vnitřním závitem	kus	1,0	324,33	324	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 5 vnitřní závit G 1/2"								
6.	SP	723230104-EVH50	Kulový uzavěř přímý PN 5 G 1 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	1,0	1 791,51	1 792	VLASTNÍ
Plný popis: Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzavěři přímé závitů vnitřní G 1 FF								
7.	SP	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,0	291,06	582	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"								
8.	SP	723231167	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	3,0	1 732,11	5 196	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 2"								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
9.	H	PLTLM	tlakoměr deformační d=160 mm 0-6 kPa s kul. kohoutem G 1/2" a kul. kohoutem G 1/2" a plyn. zátkou vč - montáže	soub	1,0	3 287,20	3 287	VLASTNÍ
Plný popis:								
10.	SP	723150314	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvážené za tepla D 89x3,6 mm	m	8,0	1 239,09	9 913	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvážených za tepla D 89/3,6								
11.	SP	723150345	Redukce zhotovená kování přes 1 DN DN 80/50	kus	1,0	1 401,84	1 402	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných redukce - zhotovení kování přes 1 DN DN 80/ 50								
12.	SP	723160207	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 2"	soub	1,0	4 276,80	4 277	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Přípojky k plynůměrům spojované na závit bez ochozu G 2"								
13.	SP	723160337	Rozpěrka přípojek plynoměru G 2"	soub	1,0	510,84	511	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Přípojky k plynůměrům rozpěrky přípojek G 2"								
783: Nátěry							3 888	
1.	SP	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	22,0	23,76	523	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným								
2.	SP	783601731	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	8,0	39,21	314	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným								
3.	SP	783614651	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	31,0	28,52	884	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Základní antikoroziní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní								
4.	SP	783614661	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	8,0	45,15	361	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Základní antikoroziní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní								
5.	SP	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	22,0	52,28	1 150	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní								
6.	SP	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	8,0	81,98	656	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní								
HZS: Hodinové zúčtovací sazby							27 065	
1.	SP	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník- prostupy, sekání drážek vč. zapravení, ostatní stavební přípomoc	hod	4,0	415,84	1 663	VLASTNÍ
Plný popis:								
2.	SP	HZS4232-1	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - napojení na rozvod plynu, odvzdušnění, napuštění, tlakové - zkoušky, zkoušky těsnosti, předávací dokumentace dle EN 1775, ČSN070703 vč. měření emisí při uvedení / do provozu	hod	48,0	529,20	25 402	VLASTNÍ
Plný popis:								
SO_01_10: D.1.4-c2 Plynová zařízení-přípojka plynu							42 090	
001: Zemní práce							6 317	
1.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,8	442,93	797	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku								
2.	H	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	3,6	365,60	1 316	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: kamenivo těžené drobné frakce 0-4								
3.	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,6	170,19	613	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výk								
4.	H	58331200	šterkopísek netříděný	t	7,2	230,40	1 659	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: šterkopísek netříděný zásypový materiál								
5.	SP	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	5,4	357,73	1 932	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3								
008: Trubní vedení							3 322	
1.	H	28613598	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m	m	10,0	118,00	1 180	VLASTNÍ
Plný popis: potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m								
2.	SP	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	10,0	101,70	1 017	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm								
3.	H	28613575	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m	m	4,5	250,00	1 125	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: potrubí dvouvrstvé PE100 RC, SDR17 90x5,4 dl 12m								
23-M: Montáže potrubí							530	
1.	MP	230220001-63	Montáž Tkus - ocel přivařovací vč. přechodového spoje - - zhotovení přípojky plynu PE d63x5,8	kus	1,0	529,53	530	VLASTNÍ
Plný popis: Montáž příslušenství plynovodů zemní soupravy pro šoupátka								
723: Zdravotecnika - vnitřní plynovod							21 725	
1.	H	PLSKR	ochranná skříň měřicího zařízení 750x750x300 mm vč.mnt	kus	1,0	19 855,20	19 855	VLASTNÍ
Plný popis:								
2.	SP	723231167	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,0	1 869,53	1 870	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnopřtokové vnitřní závit těžká řada G 2"								
HZS: Hodinové zúčtovací sazby							10 197	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
1.	SP	HZS4212-2	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista-revize plynových zařízení, zkoušky, předávací - dokumentace	hod	18,0	566,50	10 197	VLASTNÍ
Plný popis:								
SO_01_11: D.1.4-e Zařízení silnoproudé elektroniky včetněbleskovodů							5 104 944	
0211: MAR - Měření a regulace							676 195	
1.	MP	741420031	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	10,0	202,79	2 028	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí D do 200 mm se zhotovením								
2.	MP	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,0	34,25	343	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 6 mm2								
3.	H	PVLSUPOORUKO	Zemnicí svorka pro připojení technologie, univerzální, pro připojení vodiče do 6mm2	KS	10,0	140,57	1 406	VLASTNÍ
Plný popis:								
4.	MP	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	15,0	199,61	2 994	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm								
5.	MP	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	m	15,0	68,96	1 034	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem								
6.	H	ELT10.575.806	Žlab kabelový, ocelový, děrovaný s integrovano spojkou, 62x50 (ŠxV), zinkování SENDZIMIR	M	15,0	129,83	1 947	VLASTNÍ
Plný popis:								
7.	H	ELT10.697.132	Víko kabelového žlabu, ocelové, plné, pro šíři 62mm, zinkování SENDZIMIR	M	15,0	61,82	927	VLASTNÍ
Plný popis:								
8.	H	ELT10.076.654	Úchyt víka, neelektrolytické pokovení GMT	KS	30,0	14,48	434	VLASTNÍ
Plný popis:								
9.	H	ELT10.697.136	Šroub vratný a samojistící matice, 6x10, zinkochromát - ZNCR	KS	40,0	5,84	234	VLASTNÍ
Plný popis:								
10.	H	ELT10.697.115	Podpěra ocelová na stěnu, délka vyložení 82mm, zinkochromát - ZNCR	KS	12,0	70,53	846	VLASTNÍ
Plný popis:								
11.	H	ELT10.549.326	Kotva ocelová, požárně odolná, 75x8mm (Délka x Průměr), pro vrták průměr 8mm	KS	25,0	27,20	680	VLASTNÍ
Plný popis:								
12.	MP	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	20,0	48,63	973	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2								
13.	H	ELT10.049.640	Kabel CYKY-O 2x1,5 (2A)	M	20,0	12,21	244	VLASTNÍ
Plný popis:								
14.	MP	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	110,0	48,63	5 349	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2								
15.	H	ELT10.048.186	Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A)	M	110,0	16,57	1 823	VLASTNÍ
Plný popis:								
16.	MP	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	340,0	48,63	16 534	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2								
17.	H	ELT10.051.448	Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C)	M	340,0	16,57	5 634	VLASTNÍ
Plný popis:								
18.	MP	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	20,0	48,63	973	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2								
19.	H	ELT10.048.482	Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C)	M	20,0	27,42	548	VLASTNÍ
Plný popis:								
20.	MP	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	40,0	48,63	1 945	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2								
21.	H	ELT10.048.243	Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C)	M	40,0	27,53	1 101	VLASTNÍ
Plný popis:								
22.	MP	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY)	m	260,0	24,86	6 464	VLASTNÍ
Plný popis:								
23.	H	ELT10.051.139	Kabel JYTY-O 2x1 (2D)	M	260,0	11,56	3 006	VLASTNÍ
Plný popis:								
24.	MP	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY)	m	40,0	24,86	994	VLASTNÍ
Plný popis:								
25.	H	ELT10.048.511	Kabel JYTY-O 3x1 (3A)	M	40,0	15,88	635	VLASTNÍ
Plný popis:								
26.	MP	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	40,0	24,86	994	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2								
27.	H	ELT10.048.334	Kabel JYTY-O 4x1 (4D)	M	40,0	20,26	810	VLASTNÍ
Plný popis:								
28.	MP	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	536,0	10,53	5 644	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnících tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg								
29.	MP	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	60,0	48,63	2 918	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2								
30.	H	ELT10.049.159	Vodič H07V-K 6 Z/ZL (CYA 6 zlíž)	M	60,0	23,08	1 385	VLASTNÍ
Plný popis:								
31.	MP	741372021	Montáž svítidel LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	1,0	280,50	281	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2								
32.	H	PVLSURZBEIX	Výstražné světlo poruchy, stroboskopické, nástěnné, rudé, 230V, LED1-SW	KS	1,0	2 811,27	2 811	VLASTNÍ
Plný popis:								
33.	MP	741330371	Montáž ovladač tlačítkový ve skříni 1 tlačítkový	kus	2,0	191,40	383	CS ÚRS 2022 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: Montáž ovladačů tlačítkových ve skříni se zapojením vodičů 1 tlačítkových					
34.	H	PVLSKLCENNTUPOP	Tlačítko nouzové STOP, pod skříňkem, v krabici, nástěnné	KS	1,0	1 581,34	1 581	VLASTNÍ
			Plný popis:					
35.	H	PVLSKLCENNTUGOZ	Tlačítko KVITOVACÍ, v krabici, nástěnné	KS	1,0	737,97	738	VLASTNÍ
			Plný popis:					
36.	MP	741310412	Montáž spínače tří nebo čtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	1,0	340,69	341	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Montáž spínače tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A					
37.	H	ELT10.073.651	Hlavní vypínač v plastové skříni podle IEC/EN 60947-3, 690V/25A, IP65, rukojeť červená se žlutým - blokovacím věncem, uzamykatelný v nulové poloze na visací zámky	KS	1,0	872,02	872	VLASTNÍ
			Plný popis:					
38.	MP	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	1,0	122,94	123	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x2					
39.	MP	741112352	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 2 šrouby	kus	2,0	5,90	12	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka otevření nebo uzavření krabic víčkem na 2 šrouby					
40.	H	ELT10.342.116	Ekvipotenciální přípojnice s krytem, 155x65x35mm (délka x šířka x výška), pro 13 vodičů 2,5 - 25 mm ² - (jedno/vícežilový), 1 vodič 16 - 95 mm ² (jedno/vícežilový) nebo dráty O 8 - 10 mm	KS	1,0	681,70	682	VLASTNÍ
			Plný popis:					
41.	MP	741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	4,0	229,55	918	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
42.	H	ELT10.041.431	Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným kolíkem, 2P+PE, 250V/16A, IP54, šedá, pro průběžnou montáž, - montáž na podklady třídy reakce na oheň E,F	KS	4,0	184,25	737	VLASTNÍ
			Plný popis:					
43.	MP	741130001	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	330,0	25,69	8 478	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²					
44.	MP	741130004	Ukončení vodičů izolovaný do 6 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,0	34,25	206	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm ²					
45.	MP	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	20,0	503,68	10 074	VLASTNÍ
			Plný popis:					
46.	H	PSM7190201-01-NN	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství	SET	1,0	3 615,30	3 615	VLASTNÍ
			Plný popis:					
47.	MP	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	16,0	503,68	8 059	VLASTNÍ
			Plný popis:					
48.	MP	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	1,0	2 191,08	2 191	CS ÚRS 2022 01
			Plný popis: Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg					
49.	H	PVLT87898	Skříň na omítku, oceloplechová, výška 800mm, šířka 600mm, hloubka 250mm, IP66, kompletní, včetně - lišt, zákrytů, svorkovnic PE a N	KS	1,0	10 425,14	10 425	VLASTNÍ
			Plný popis:					
50.	H	PVL7190201-SB1-RK1	Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, výstražné tabulky a ostatní příslušenství	KS	1,0	2 342,72	2 343	VLASTNÍ
			Plný popis:					
51.	H	PVL7190201-KSZ-RK1	Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace	KS	1,0	2 342,74	2 343	VLASTNÍ
			Plný popis:					
52.	H	ELT10.317.530	Hlavní vypínač na DIN lištu, modulový, Ith=25A, 20A/AC-23A/415V, uzamykatelný na visací zámek	KS	1,0	556,42	556	VLASTNÍ
			Plný popis:					
53.	H	ELT10.059.904	Jistič modulový 4A/1/B, 1-pólový, In=4A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	2,0	213,20	426	VLASTNÍ
			Plný popis:					
54.	H	ELT10.060.761	Jistič modulový 10A/1/B, 1-pólový, In=10A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	2,0	150,56	301	VLASTNÍ
			Plný popis:					
55.	H	ELT10.060.031	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/10A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=10A, I?n=30mA, - charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 μs, Ik=10kA	KS	1,0	2 026,52	2 027	VLASTNÍ
			Plný popis:					
56.	H	ELT10.059.994	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/16A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=16A, I?n=30mA, - charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 μs, Ik=10kA	KS	1,0	2 026,52	2 027	VLASTNÍ
			Plný popis:					
57.	H	ELT10.035.985	Stýkač modulový 25A/440V, 4 ZAP, In=25A/AC1, 4kW/400V/AC3, napětí cívky 230V AC	KS	1,0	548,21	548	VLASTNÍ
			Plný popis:					
58.	H	ELT10.078.962	Svorka řadová, šroubová, bílá, na DIN lištu, drát 2,5mm ² , šířka 5mm, In=24A	KS	55,0	12,90	710	VLASTNÍ
			Plný popis:					
59.	H	ELT10.075.145	Svorka řadová, šroubová, bílá, na DIN lištu, drát 6mm ² , šířka 6,6mm, In=32A	KS	2,0	12,90	26	VLASTNÍ
			Plný popis:					
60.	MP	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	32,0	503,68	16 118	VLASTNÍ
			Plný popis:					
61.	H	PVLEKVIT2	Servopohon směšovače 230V, 3 Nm, doba běhu 90°: 15s	KS	2,0	4 294,98	8 590	VLASTNÍ
			Plný popis:					
62.	MP	360410023	Montáž snímače teploty jednoduché, typ 112 59	kus	1,0	118,80	119	VLASTNÍ
			Plný popis:					
63.	MP	360410028	Montáž snímače teploty příložené jednoduché, typ 112 64	kus	1,0	112,32	112	VLASTNÍ
			Plný popis:					
64.	MP	360410078	Montáž zdroje 415 E2	kus	1,0	150,12	150	VLASTNÍ
			Plný popis:					
65.	MP	360410111	Montáž diferenční regulátor tlaku, typ 612 38	kus	1,0	146,88	147	VLASTNÍ
			Plný popis:					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
66.	MP	360410181	Montáž elektrodové zařízení, typ EZH-12V-T	kus	1,0	142,56	143	VLASTNÍ
Plný popis:								
67.	MP	360420204	Montáž regulátoru INTRON 61 regulační systém INPAKT	kus	1,0	459,00	459	VLASTNÍ
Plný popis:								
68.	MP	360480051	Montáž analyzátoru plynu CALDOS 4	kus	2,0	632,88	1 266	VLASTNÍ
Plný popis:								
69.	MP	360480076	Montáž tranzistorového relé zesilovacího	kus	1,0	222,48	222	VLASTNÍ
Plný popis:								
70.	H	SIEKOTE01-REG	Ústředna poruchové signalizace na DIN lištu, 4xAl, 9xDI, 6xDO, MODBUS, ETHERNET, U=24V DC, - 180x110x75 mm (ŠxVxH)	KS	1,0	12 364,38	12 364	VLASTNÍ
Plný popis:								
71.	H	SIEKOTE01-ZDR	Napájecí zdroj k poruchové signalizaci na DIN lištu, 230V AC/24V DC, P1= max 200mA, P2= 30VA/1,25A, - 113,8x106x56,4 mm (ŠxVxH)	KS	1,0	1 236,44	1 236	VLASTNÍ
Plný popis:								
72.	H	SIEKOTE01-CTL	Čidlo tlaku k poruchové signalizaci - piezorezistivní snímač tlaku s keramickou membránou, rozsah - 0-6 bar (0-0,6 MPa), výstupní signál 0-10V, napájecí napětí 14-30V DC, vnější připojovací závit G1". / IP65	KS	1,0	1 236,44	1 236	VLASTNÍ
Plný popis:								
73.	H	SIEKOTE01-CTP	Čidlo teploty prostoru k poruchové signalizaci, NTC 1000 ? při 25 °C, přesnost ± 1 °C, časová - konstanta = 12 min, nástěnná montáž, IP54	KS	1,0	1 236,44	1 236	VLASTNÍ
Plný popis:								
74.	H	SIEKOTE01-CTV	Čidlo teploty (vody) systému k poruchové signalizaci, NTC se základním odporem 10 k? při 25 °C, - přesnost ± 0,5 °K, časová konstanta = 6 sec, příložné, IP42	KS	1,0	1 236,44	1 236	VLASTNÍ
Plný popis:								
75.	H	SIEKOTE01-AQA	Snímač zaplavení k poruchové signalizaci, modul na desce plošných spojů, s dvěma snímači (hroty) - vestavěný do plastové krabice s krytím IP 40, napájecí napětí 24V DC, 89 x 118 x 35 mm (ŠxVxH)	KS	1,0	1 236,44	1 236	VLASTNÍ
Plný popis:								
76.	H	SIEKOTE01-GAZ	Dvoustupňový detektor úniku hořlavých plynů (metan) IP 65, napájecí napětí 24V DC, 2 relé s - přepínacím kontaktem, 250V AC / 30V DC, max 5A, 115 x 90 x 55 mm (ŠxVxH)	KS	1,0	3 678,48	3 678	VLASTNÍ
Plný popis:								
77.	H	SIEKOTE01-CO2	Dvoustupňový detektor úniku oxidu uhelnatého IP 65, napájecí napětí 24V DC, 2 relé s přepínacím - kontaktem, 250V AC / 30V DC, max 5A, 115 x 90 x 55 mm (ŠxVxH)	KS	1,0	3 678,48	3 678	VLASTNÍ
Plný popis:								
78.	H	SIEKOTE01-GSM	GSM modem k poruchové signalizaci, včetně propojovacího kabelu, antény a držáku na DIN lištu, - hlášení až na 4 telefonní čísla, bez SIM karty	KS	1,0	5 044,68	5 045	VLASTNÍ
Plný popis:								
79.	MP	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	15,0	616,80	9 252	VLASTNÍ
Plný popis:								
80.	MP	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	20,0	616,80	12 336	VLASTNÍ
Plný popis:								
81.	MP	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	20,0	576,91	11 538	VLASTNÍ
Plný popis:								
82.	MP	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	40,0	48,63	1 945	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2								
83.	H	ELT10.051.375	Kabel CYKY-J 3x4 (3C)	M	40,0	45,56	1 822	VLASTNÍ
Plný popis:								
84.	H	ELT10.862.332	L1-N - Modulový svodič přepětí třídy T2 (II, C) pro síť TN-C-S, max. 260V/50Hz, Iimp=30kA (8/20 - μs), Up(5kA)=1000V (8/20 μs), Imax=40kA	KS	1,0	2 053,41	2 053	VLASTNÍ
Plný popis:								
85.	H	ELT10.060.755	Jistič modulový 6A/1/B, 1-pólový, In=6A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	6,0	144,83	869	VLASTNÍ
Plný popis:								
86.	H	ELT10.027.004	Relé - vazební člen, 1P/6A, 240V AC/DC, LED+EMC modul	KS	5,0	663,02	3 315	VLASTNÍ
Plný popis:								
87.	H	FEN51V4066040	Modulový termostat, 1P, 10(4)A/ 250V/ AC1, rozsah 0 Až +40°C včetně čidla vnitřní teploty	KS	1,0	3 162,68	3 163	VLASTNÍ
Plný popis:								
88.	H	ELT10.072.725	Přepínač modulový 16A/230V, 1 PŘEP I-O-II, In=16A/AC1, páčkový	KS	1,0	453,28	453	VLASTNÍ
Plný popis:								
89.	H	ELT10.918.753	Časové relé taktovací modulové 8A/230V, 1 PŘEP, In=8A/AC1, max 2000VA, napětí cívky 12 ÷ 230 V AC/DC	KS	1,0	1 335,35	1 335	VLASTNÍ
Plný popis:								
90.	MP	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	1 680,0	24,86	41 765	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2								
91.	H	STNART02279	Kabel datový, metalický, nestíněný, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, cat. 6	M	1 680,0	12,33	20 714	VLASTNÍ
Plný popis:								
92.	MP	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	4,0	41,28	165	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových								
93.	H	ELT10.079.107	Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo - 81 mm	KS	4,0	13,37	53	VLASTNÍ
Plný popis:								
94.	MP	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	80,0	90,74	7 259	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových								
95.	H	ELT10.079.363	Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	80,0	12,01	961	VLASTNÍ
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
96.	MP	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	1 430,0	41,28	59 030	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější D přes 23 do 35 mm								
97.	H	ELT10.075.430	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, přiček, - stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3	M	1 430,0	14,40	20 592	VLASTNÍ
Plný popis:								
98.	H	LXN100001	Základní řídicí jednotka, 8xDI, 8xDO, 4xAI, 4xAO, 1x LAN, 1x KNX, 1x BUS, napájení 24VD	KS	1,0	14 939,21	14 939	VLASTNÍ
Plný popis:								
99.	H	LXN100002	Rozšiřující modul, 12xDI, 8xDO, 4xAI nebo DI, 4xAO, 1x BUS, napájení 24VD	KS	3,0	11 964,78	35 894	VLASTNÍ
Plný popis:								
100.	H	LXN100218	Rozšiřující modul pro sběrníkové připojení periferií, dvě větve TREE, každá pro maximálně 50 - zařízení, 1xBUS, napájení 24VDC	KS	2,0	3 090,14	6 180	VLASTNÍ
Plný popis:								
101.	H	LXN100124	Rozšiřující modul MODBUS pro sběrníkové připojení periferií, 0 do 65535 adres, 1x MODBUS, napájení - 24VDC	KS	1,0	6 783,06	6 783	VLASTNÍ
Plný popis:								
102.	H	LXN100014	Rozšiřující modul pro sběrníkové připojení periferií, 1x 1WIRE rozhraní pro připojení maximálně 20 - teplotních senzorů, nebo 1x čtečky iButton, 1xBUS, napájení 24VDC	KS	2,0	5 123,85	10 248	VLASTNÍ
Plný popis:								
103.	H	LXN100114	Rozšiřující modul pro bezdrátové připojení periferií, 868MHz, pro připojení maximálně 128 periferií, - 1xBUS, napájení 24VDC, včetně antény	KS	1,0	3 318,47	3 318	VLASTNÍ
Plný popis:								
104.	H	LXNPROPR1	Výrobní dokumentace, uživatelský software a ostatní příslušenství k regulačnímu systému	KS	1,0	43 416,00	43 416	VLASTNÍ
Plný popis:								
105.	MP	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	51,0	503,68	25 688	VLASTNÍ
Plný popis:								
106.	H	LXN200109	Teplotní sensor pro vnitřní použití, rozsah: -55 až 125°C, přesnost: +/- 0.5°C (v rozmezí -10 a - +85°C), rozsah: 3.0V až 5.5V (napájení sběrníkové)	KS	4,0	1 123,42	4 494	VLASTNÍ
Plný popis:								
107.	H	LXN100242	Vestavný modul 6xDI, 38,4 × 34,2 × 10,5 mm, napájení sběrníkové	KS	2,0	2 972,92	5 946	VLASTNÍ
Plný popis:								
108.	H	LXN200077	Teplotní sensor v pouzdře, rozsah: -55 až 135°C, přesnost: +/- 0.5°C (v rozmezí -10 a +85°C), - rozsah: 3.0V až 5.5V (napájení sběrníkové)	KS	4,0	1 123,42	4 494	VLASTNÍ
Plný popis:								
109.	H	LXN200031	Sensor teploty a vlhkosti v pouzdře, nalogové 0-10V, rozsah: 0 - 100% relativní vlhkosti vzduchu - přesnost: +/- 2%, teplota -30°C do +70°C, přesnost 0,3°C, IP65	KS	6,0	4 397,72	26 386	VLASTNÍ
Plný popis:								
110.	H	LXN100422	Sensor přítomnosti TREE, rozsah: 360°, dosah 8m při výšce 3m, infračervený a akustický sensor, IP20	KS	36,0	2 689,79	96 832	VLASTNÍ
Plný popis:								

0212: NNP - Kabelový přívod NN

637 485

1.	MP	741123227	Montáž kabel AI plný nebo laněný kulatý žila 4x70 až 95 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	10,0	48,66	487	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x70 až 95 mm2								
2.	H	ELT10.048.492	Kabel AYKY-J 4x70 (4B)	M	10,0	217,56	2 176	VLASTNÍ
Plný popis:								
3.	MP	741128022	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	366,0	28,08	10 277	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnice tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 2 kg								
4.	MP	741132137	Ukončení kabelů 4x70 mm2 smršťovací zákloupkou nebo páskem bez letování	kus	2,0	473,48	947	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x70 mm2								
5.	H	SKE 14542510	Teplem smršťitelná koncovka rozdělovací pro 4 - žilový kabel do 4x70 - 4x95 mm2	KS	2,0	444,46	889	VLASTNÍ
Plný popis:								
6.	MP	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	10,0	8,96	90	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnice tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg								
7.	H	PVL7181112-SB1-RH	Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, výstražné tabulky, sada svorek a ostatní - příslušenství	KS	1,0	12 960,00	12 960	VLASTNÍ
Plný popis:								
8.	H	PVL7181112-KSZ-RH	Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace	KS	1,0	1 620,00	1 620	VLASTNÍ
Plný popis:								
9.	MP	HZS2221_01	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	32,0	378,00	12 096	VLASTNÍ
Plný popis:								
10.	MP	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	5,0	39,30	197	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm								
11.	H	ELT10.079.365	Trubka ohebná pancéřová plastová, Ø75/61 mm, rudá	M	5,0	42,67	213	VLASTNÍ
Plný popis:								
12.	MP	460161311	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tří I skupiny 1 a 2	m	155,0	522,89	81 048	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Hloubení zapožených i nezapožených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm								
13.	MP	460431331	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštění š 50 cm hl 120 cm z horniny tří I skupiny 1 a 2	m	155,0	189,36	29 351	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním španiny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I								
14.	MP	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm	m	155,0	155,51	24 104	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
15.	MP	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm <i>Plný popis: Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm</i>	m	155,0	12,86	1 993	CS ÚRS 2022 01
16.	MP	460481121	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně <i>Plný popis: Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění</i>	m2	77,5	35,98	2 788	CS ÚRS 2022 01
17.	H	PKLPIS-FRA-0-4	Písek kopaný, frakce 0-4, sypná hmotnost cca1650 kg na 1m3 <i>Plný popis:</i>	t	38,44	384,92	14 796	VLASTNÍ
18.	H	ELT10.042.732	Fólie výstražná, nad kabely, rudá, blesk, šíře 33cm <i>Plný popis:</i>	M	155,0	2,33	361	VLASTNÍ
19.	MP	460161213	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 20 cm v hornině tř II skupiny 4 <i>Plný popis: Hloubení zapožených i nezapožených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm</i>	m	30,0	224,26	6 728	CS ÚRS 2022 01
20.	MP	468011143	Odstanění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 10 do 15 cm <i>Plný popis: Odstanění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 10 do 15 cm</i>	m2	30,0	348,94	10 468	CS ÚRS 2022 01
21.	MP	468041123	Řezání živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm <i>Plný popis: Řezání spár v podkladu nebo krytu živичným, tloušťky přes 10 do 15 cm</i>	m	60,0	177,17	10 630	CS ÚRS 2022 01
22.	MP	460921122	Vyspravení krytu komunikací po překopech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm <i>Plný popis: Vyspravení krytů po překopech bezesparých pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu asfaltovým betonem tloušťky 6 cm</i>	m2	30,0	383,66	11 510	CS ÚRS 2022 01
23.	H	PKLSTR-FRA-4-8	Kamenivo drcené, hrubé, frakce 4-8, třída B, sypná hmotnost cca1557 kg na 1m3 <i>Plný popis:</i>	t	0,81	808,38	655	VLASTNÍ
24.	H	PKLSTR-FRA-63-125	Kamenivo drcené, hrubé, frakce 63-125, třída B, sypná hmotnost cca 2000 kg na 1m3 <i>Plný popis:</i>	t	7,74	664,47	5 143	VLASTNÍ
25.	H	PKLKB-T-FRA-0-4	Kamenivo dolomitové do betonu, jemné, frakce 0-4, VL <i>Plný popis:</i>	t	0,06	934,42	56	VLASTNÍ
26.	H	PKLSTR-FRA-0-63	Štěrkodrt, frakce 0-63, třída A, sypná hmotnost cca1800 kg na 1m3 <i>Plný popis:</i>	t	2,85	400,47	1 141	VLASTNÍ
27.	H	PKLSTR-FRA-0-32	Štěrkopísek, frakce 0-32, třída C, sypná hmotnost cca 2003 kg na 1m3 <i>Plný popis:</i>	t	2,85	665,98	1 898	VLASTNÍ
28.	H	PKLZIV-SZR-OKS-2	Živice střednězrná OKS, třída OK - OK II <i>Plný popis:</i>	t	3,99	5 047,28	20 139	VLASTNÍ
29.	H	PKLZIV-HZR-OKS-2	Živice hrubozrná OKH, třída OK - OK II <i>Plný popis:</i>	t	1,71	2 114,46	3 616	VLASTNÍ
30.	H	PKLLAK-ASF-PEN	Lak asfaltový PENETRAL ALP SUD 160 kg <i>Plný popis:</i>	kg	0,18	58,00	10	VLASTNÍ
31.	H	PKLZAL-ASF-AZB	Zálivka asfaltová AZ BUBNY <i>Plný popis:</i>	kg	63,0	58,41	3 680	VLASTNÍ
32.	H	PKLDIA-PR450ASFAL	Kotouč řezací DIAMANT PR450ASFALT <i>Plný popis:</i>	kg	0,03	6 728,40	202	VLASTNÍ
33.	MP	741123236	Montáž kabelů Al plný nebo laněný kulatý žila 4x240 mm2 uložený volně (např. AYKY) <i>Plný popis: Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x240 mm2</i>	m	366,0	91,80	33 599	CS ÚRS 2022 01
34.	H	ELT10.048.728	Kabel AYKY-J 3x240+120 (4B) <i>Plný popis:</i>	M	366,0	535,53	196 004	VLASTNÍ
35.	MP	741132127	Ukončení kabelů 3x240+120 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování <i>Plný popis: Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x240+120 mm2</i>	kus	6,0	596,16	3 577	CS ÚRS 2022 01
36.	H	SKE14544016	Teplem smršťitelná koncovka rozdělovací pro 4 - žilový kabel do 3x185+120 - 3x240+120 mm2 <i>Plný popis:</i>	KS	6,0	613,57	3 681	VLASTNÍ
37.	MP	210191515	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 2.1, 6.1 bez zapojení vodičů <i>Plný popis: Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři rozpojovacích, typ [SR 2.1, 6.1]</i>	kus	2,0	2 469,42	4 939	CS ÚRS 2022 01
38.	MP	210191519	Montáž konstrukce do základu pro uchycení skříní nebo pilířů bez zapojení vodičů <i>Plný popis: Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři ostatní konstrukce do základu pro uchycení skříní nebo pilířů</i>	kus	2,0	146,88	294	CS ÚRS 2022 01
39.	MP	210191521	Montáž koncových dílů pro skříní typ KD 1 a 2 bez zapojení vodičů <i>Plný popis: Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři koncového dílu pro skříně, typ [KD 1, 2]</i>	kus	2,0	96,39	193	CS ÚRS 2022 01
40.	MP	210191541	Montáž pilířů skříní PRIS 2, 6, ERP bez zapojení vodičů <i>Plný popis: Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři pilířů pro skříně bez základů, typ [PRIS 2, 6, ERP]</i>	kus	2,0	1 413,72	2 827	CS ÚRS 2022 01
41.	H	DKSR402-NVW2	Skříň pojistková, rozpojovací, v provedení do výklenku, 4 sady pojistek 400A, IP44/IP00, IK10, - 690V, 400-800A, TN-C, ŠxVxH 930x615x250 mm, 35 kg, přívody, vývody max 240 mm2 <i>Plný popis:</i>	KS	2,0	10 506,27	21 013	VLASTNÍ
42.	MP	460791216	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 133 do 172 mm <i>Plný popis: Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm</i>	m	366,0	59,86	21 909	CS ÚRS 2022 01
43.	H	ELT10.062.728	Trubka ohebná pancéřová plastová, O160 mm, rudá <i>Plný popis:</i>	M	366,0	133,47	48 850	VLASTNÍ
44.	MP	749212221	Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 150 mm ve stěně <i>Plný popis:</i>	m2	0,4	7 848,90	3 140	VLASTNÍ
45.	H	63153713	deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,036-0,037 tl 160mm <i>Plný popis: deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,036-0,037 tl 160mm</i>	m2	0,4	387,53	155	CS ÚRS 2022 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
46.	H	1338700	Protipožární tmel 310ml	ks	40,0	216,00	8 640	VLASTNÍ
Plný popis:								
47.	MP	741410042	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl výstavbě	m	20,0	25,07	501	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana D do 10 mm v průmyslové výstavbě								
48.	H	ELT10.577.458	Drát ocelový FeZn průměr 10mm, (0,62kg/1m)	KG	12,4	44,58	553	VLASTNÍ
Plný popis:								
49.	MP	741410022	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi	m	150,0	29,29	4 394	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě								
50.	H	ELT10.074.580	Pásek ocelový FeZn 30/4	KG	150,0	68,30	10 245	VLASTNÍ
Plný popis:								
51.	H	BIPOL BILAK ZN01	Zinková barva k nátěrům ocelových předmětů a konstrukcí vystavených agresivnímu prostředí	KG	1,5	469,20	704	VLASTNÍ
Plný popis:								
0213: NNV - Vnitřní silnoproudé rozvody							2 783 735	
1.	MP	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	188,0	324,00	60 912	VLASTNÍ
Plný popis:								
2.	MP	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	4,0	1 829,04	7 316	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg								
3.	H	PVL7180101-SB1-RH	Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, výstražné tabulky a ostatní příslušenství	KS	1,0	8 593,55	8 594	VLASTNÍ
Plný popis:								
4.	H	PVL7180101-KSZ-RH	Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace	KS	1,0	1 741,94	1 742	VLASTNÍ
Plný popis:								
5.	H	PVLDHUIBVHU1	Rozváděč kompletní pro zapuštěnou montáž - do zdíva, IP40/20, tř. ochr. I, dveře a skříň z ocelového - plechu, bílý, pozinkované lišty, sběrnice PE+N, včetně zákrytů 1500x600x240 (VxŠxH)	KS	1,0	30 555,88	30 556	VLASTNÍ
Plný popis:								
6.	H	PVLDHUIBVHU2	Rozváděč kompletní pro zapuštěnou montáž - do zdíva, IP40/20, tř. ochr. I, dveře a skříň z ocelového - plechu, bílý, pozinkované lišty, sběrnice PE+N, včetně zákrytů 1500x800x240 (VxŠxH)	KS	3,0	42 308,13	126 924	VLASTNÍ
Plný popis:								
7.	H	ELT10.073.KOR	Světelné návěstí modulové, jednobarevné, trvale svítící, zelené, 230 V AC/DC	KS	1,0	414,62	415	VLASTNÍ
Plný popis:								
8.	H	ELT10.840.360	Pojistkový odpínač válcových pojistek 14x51, 690V/63A AC, modulární, 3 pólový, bez signalizace	KS	3,0	726,29	2 179	VLASTNÍ
Plný popis:								
9.	H	ELTPVL10206978	Pojistková vložka válcová 14x51, 500V/25A AC, charakteristika gG	KS	9,0	45,13	406	VLASTNÍ
Plný popis:								
10.	H	ELT10.060.755	Jistič modulový 6A/1/B, 1-pólový, In=6A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	1,0	220,01	220	VLASTNÍ
Plný popis:								
11.	H	ELT10.060.473	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/6A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=6A, I?n=30mA, - charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 μs, Ik=10kA	KS	18,0	2 507,47	45 134	VLASTNÍ
Plný popis:								
12.	H	ELT10.060.031	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/10A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=10A, I?n=30mA, - charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 μs, Ik=10kA	KS	46,0	2 439,77	112 229	VLASTNÍ
Plný popis:								
13.	H	ELT10.059.994	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/16A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=16A, I?n=30mA, - charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 μs, Ik=10kA	KS	57,0	2 135,16	121 704	VLASTNÍ
Plný popis:								
14.	H	ELT10.060.896	Jistič modulový 16A/3/B, 3-pólový, In=16A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	3,0	552,36	1 657	VLASTNÍ
Plný popis:								
15.	H	ELT10.060.917	Jistič modulový 25A/3/B, 3-pólový, In=25A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	1,0	772,83	773	VLASTNÍ
Plný popis:								
16.	H	ELT10.655.596	Stýkač modulový 25A/440V, 2 ZAP, In=25A/AC1, 2,5kW/230V/AC3, napětí cívky 230V AC	KS	1,0	662,83	663	VLASTNÍ
Plný popis:								
17.	H	ELT10.918.751	Časové relé univerzální modulové 8A/230V, 1 PŘEP, In=8A/AC1, max 2000VA, napětí cívky 12 ÷ 230 V - AC/DC	KS	5,0	1 508,99	7 545	VLASTNÍ
Plný popis:								
18.	H	FEN51V4066040	Modulový termostat, 1P, 10(4)A/ 250V/ AC1, rozsah 0 AŽ +40°C včetně čidla vnitřní teploty	KS	1,0	3 807,74	3 808	VLASTNÍ
Plný popis:								
19.	H	FEN51V4066140	Snímač teploty venkovní, rozsah -40 AŽ +80°C, IP65, časová konstanta 180 sec	KS	1,0	1 555,53	1 556	VLASTNÍ
Plný popis:								
20.	H	ELT10.078.962	Svorka řadová, šroubová, bílá, na DIN lištu, drát 2,5mm2, šířka 5mm, In=24A	KS	372,0	15,52	5 773	VLASTNÍ
Plný popis:								
21.	H	ELT10.075.145	Svorka řadová, šroubová, bílá, na DIN lištu, drát 6mm2, šířka 6,6mm, In=32A	KS	18,0	15,52	279	VLASTNÍ
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
22.	MP	741372111	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	20,0	297,44	5 949	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2								
23.	H	VMMLYNX223502k18	LED interiérové svítidlo do podhledu, těleso hliníkový výlisek, opalový difusor, tř. ochr. II, IP20, - 13W, 2175 lm, 4000K, Ra > 80, 190 x 79 (D x V)	KS	20,0	1 215,00	24 300	VLASTNÍ
Plný popis:								
24.	MP	741310042	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	26,0	158,82	4 129	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých								
25.	H	PVLOIU9978	Snímač automatický, venkovní, černý, IP55 (na chodbách)	KS	26,0	514,54	13 378	VLASTNÍ
Plný popis:								
26.	MP	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	20,0	125,77	2 515	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž								
27.	H	ELT10.079.753	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, 2P+PE, 250V/16A, bílá	KS	20,0	68,93	1 379	VLASTNÍ
Plný popis:								
28.	MP	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	4,0	125,77	503	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž								
29.	H	ELT10.079.754	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, 2P+PE, 250V/16A, bílá, přepětová, s optickou signalizací	KS	4,0	984,37	3 937	VLASTNÍ
Plný popis:								
30.	MP	741910401	Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem	m	6,0	239,60	1 438	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž žlabů bez stojiny a výložníků plastových, šířky do 100 mm s víkem								
31.	H	ELT10.076.155	Parapetní kanál plastový, PVC, 120x65 (ŠxV), bílý, IP40, jedna komora pro modulární přístroje 45x45 - a 22.5x45 mm, jedna komora umožňuje instalaci stínícího kanálu	M	6,0	496,81	2 981	VLASTNÍ
Plný popis:								
32.	H	ELT10.068.938	Plastová stínící příčka s kovovou fólií 45x10x7 (ŠxVxH)	M	6,0	115,13	691	VLASTNÍ
Plný popis:								
33.	H	ELT10.076.307	Propojovací lanko stínícího kanálu, zelenožluté, L=110 mm, průřez lanka 1,5mm2, včetně spojovacího - materiálu (šrouby, matice, podložky)	KS	3,0	46,37	139	VLASTNÍ
Plný popis:								
34.	MP	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	150,0	211,14	31 671	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm								
35.	MP	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	m	150,0	58,57	8 786	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem								
36.	H	ELT10.575.831	Žlab kabelový, ocelový, děrovaný s integrovanou spojkou, 150x110 (ŠxV), zinkování SENDZIMIR	M	150,0	537,29	80 594	VLASTNÍ
Plný popis:								
37.	H	ELT10.038.284	Víko kabelového žlabu, ocelové, plné, pro šíři 150mm, zinkování SENDZIMIR	M	150,0	176,90	26 535	VLASTNÍ
Plný popis:								
38.	H	ELT10.076.654	Úchyt víka, neelektrolytické pokovení GMT	KS	300,0	9,12	2 736	VLASTNÍ
Plný popis:								
39.	H	ELT10.697.136	Šroub vratný a samojistící matice, 6x10, zinkochromát - ZNCR	KS	660,0	3,77	2 488	VLASTNÍ
Plný popis:								
40.	H	ELT10.151.857	Podpěra ocelová na stěnu, délka vyložení 168mm, zinkování - Sendzimir	KS	126,0	116,51	14 680	VLASTNÍ
Plný popis:								
41.	H	ELT10.549.328	Kotva ocelová, požárně odolná, 75x8mm (Délka x Průměr), pro vrták průměr 8mm	KS	252,0	27,56	6 945	VLASTNÍ
Plný popis:								
42.	MP	741330371	Montáž ovladač tlačítkový ve skřini 1 tlačítkový	kus	1,0	162,49	162	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž ovladačů tlačítkových ve skřini se zapojením vodičů 1 tlačítkových								
43.	H	PVLCSTRUP	Tlačítko CENTRAL STOP, nebo TOTAL STOP, 2x spínací jednotka, pod sklíčkem, s rámečkem pro částečně - zapuštěnou montáž do zdiva, IP20	KS	1,0	868,25	868	VLASTNÍ
Plný popis:								
44.	MP	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	424,0	28,34	12 016	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2								
45.	H	ELT10.049.640	Kabel CYKY-O 3x1,5 (2A)	M	424,0	12,02	5 096	VLASTNÍ
Plný popis:								
46.	MP	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	1 020,0	33,33	33 997	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2								
47.	H	ELT10.048.186	Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A)	M	1 020,0	16,57	16 901	VLASTNÍ
Plný popis:								
48.	MP	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	3 112,0	33,33	103 723	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2								
49.	H	ELT10.051.448	Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C)	M	3 112,0	16,57	51 566	VLASTNÍ
Plný popis:								
50.	MP	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	3 909,0	34,98	136 737	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2								
51.	H	ELT10.048.482	Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C)	M	3 909,0	27,42	107 185	VLASTNÍ
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
52.	MP	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) <i>Plný popis: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2</i>	m	1 350,0	44,80	60 480	CS ÚRS 2022 01
53.	H	ELT10.048.243	Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C) <i>Plný popis:</i>	M	1 350,0	27,53	37 166	VLASTNÍ
54.	MP	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) <i>Plný popis: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2</i>	m	216,0	44,80	9 677	CS ÚRS 2022 01
55.	H	ELT10.048.403	Kabel CYKY-J 5x2,5 (5C) <i>Plný popis:</i>	M	216,0	45,14	9 750	VLASTNÍ
56.	MP	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) <i>Plný popis: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2</i>	m	191,0	46,36	8 855	CS ÚRS 2022 01
57.	H	ELT10.049.643	Kabel CYKY-J 5x6 (5C) <i>Plný popis:</i>	M	191,0	107,87	20 603	VLASTNÍ
58.	MP	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) <i>Plný popis: Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2</i>	m	466,0	41,31	19 250	CS ÚRS 2022 01
59.	H	ELT10.049.159	Vodič H07V-K 6 Z/ZL (CYA 6 zlíž) <i>Plný popis:</i>	M	466,0	23,08	10 755	VLASTNÍ
60.	MP	741120303	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) <i>Plný popis: Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2</i>	m	163,0	44,07	7 183	CS ÚRS 2022 01
61.	H	ELT10.050.258	Vodič H07V-K 25 Z/ZL (CYA 25 zlíž) <i>Plný popis:</i>	M	163,0	100,66	16 408	VLASTNÍ
62.	MP	741120305	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50-70 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) <i>Plný popis: Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 50 až 70 mm2</i>	m	10,0	48,66	487	CS ÚRS 2022 01
63.	H	ELT10.049.227	Vodič H07V-K 50 Z/ZL (CYA 50 zlíž) <i>Plný popis:</i>	M	10,0	200,85	2 009	VLASTNÍ
64.	MP	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji <i>Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2</i>	kus	574,0	20,57	11 807	CS ÚRS 2022 01
65.	MP	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji <i>Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2</i>	kus	6,0	22,99	138	CS ÚRS 2022 01
66.	MP	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji <i>Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2</i>	kus	112,0	27,39	3 068	CS ÚRS 2022 01
67.	MP	460161183	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4 <i>Plný popis: Hloubení zapožených i nezapožených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm</i>	m	10,0	705,84	7 058	CS ÚRS 2022 01
68.	MP	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4 <i>Plný popis: Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II</i>	m	10,0	111,30	1 113	CS ÚRS 2022 01
69.	MP	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm <i>Plný popis: Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm</i>	m	10,0	155,51	1 555	CS ÚRS 2022 01
70.	MP	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm <i>Plný popis: Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm</i>	m	10,0	12,86	129	CS ÚRS 2022 01
71.	MP	460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně <i>Plný popis: Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním</i>	m2	3,5	58,16	204	CS ÚRS 2022 01
72.	H	PKLPIS-FRA-0-4	Písek kopaný, frakce 0-4, sypná hmotnost cca1650 kg na 1m3 <i>Plný popis:</i>	t	1,73	384,92	666	VLASTNÍ
73.	H	ELT10.042.732	Fólie výstražná, nad kabely, rudá, lesk, šíře 33cm <i>Plný popis:</i>	M	10,0	2,33	23	VLASTNÍ
74.	MP	460791113	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm <i>Plný popis: Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm</i>	m	20,0	43,33	867	CS ÚRS 2022 01
75.	H	ELT10.079.365	Trubka ohebná pancéřová plastová, Ø75/61 mm, rudá <i>Plný popis:</i>	M	20,0	42,67	853	VLASTNÍ
76.	MP	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm <i>Plný popis: Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm</i>	m	890,0	64,24	57 174	CS ÚRS 2022 01
77.	MP	468091111	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm <i>Plný popis: Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm</i>	kus	518,0	16,80	8 702	CS ÚRS 2022 01
78.	MP	741310201	Montáž spínač (polo)zapusťený šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů <i>Plný popis: Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapusťených nebo zapusťených se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových</i>	kus	36,0	57,10	2 056	CS ÚRS 2022 01
79.	H	ELT10.071.422	Přístroj spínače jednopolového, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.1 <i>Plný popis:</i>	KS	36,0	96,07	3 459	VLASTNÍ
80.	H	ELT10.071.430	Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý <i>Plný popis:</i>	KS	36,0	37,27	1 342	VLASTNÍ
81.	MP	741310206	Montáž spínač (polo)zapusťený šroubové připojení 2-dvoupólový se zapojením vodičů <i>Plný popis: Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapusťených nebo zapusťených se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových</i>	kus	2,0	73,26	147	CS ÚRS 2022 01
82.	H	ELT10.069.584	Přístroj spínače dvoupólového, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.25 <i>Plný popis:</i>	KS	2,0	137,86	276	VLASTNÍ
83.	H	ELT10.069.909	Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý, s čířým průzorem a potiskem (polohy 0 a 1) <i>Plný popis:</i>	KS	2,0	53,42	107	VLASTNÍ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
84.	H	ELT10.024.835	Doutnavka signalizační, 2mA, 230V pro domovní přístroje	KS	2,0	31,99	64	VLASTNÍ
Plný popis:								
85.	MP	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	18,0	65,18	1 173	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-seriových								
86.	H	ELT10.071.423	Přístroj přepínače sériového, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.5	KS	18,0	129,67	2 334	VLASTNÍ
Plný popis:								
87.	H	ELT10.071.435	Kryt spínače kolébkového, dvojitý, bílý	KS	18,0	46,71	841	VLASTNÍ
Plný popis:								
88.	MP	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	18,0	65,18	1 173	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých								
89.	H	ELT10.069.833	Přístroj přepínače střídavého, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.6	KS	18,0	102,38	1 843	VLASTNÍ
Plný popis:								
90.	H	ELT10.071.430	Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý	KS	18,0	37,27	671	VLASTNÍ
Plný popis:								
91.	MP	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	6,0	65,18	391	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých								
92.	H	ELT11.223.918	Snímač automatického spínače, s rovinným snímáním, bílý, úhel pokrytí: cca 120° (1 snímací rovina)	KS	6,0	812,98	4 878	VLASTNÍ
Plný popis:								
93.	H	ELT11.223.962	Přístroj spínací pro snímače pohybu, 1 relé, 2300W/AC1, 3 vodičové připojení, šroubové svorky	KS	6,0	711,45	4 269	VLASTNÍ
Plný popis:								
94.	MP	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojitý zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	302,0	125,77	37 983	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojitý zapojení pro průběžnou montáž								
95.	H	ELT10.081.234	Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným kolíkem, 2P+PE, 250V/16A, bílá	KS	302,0	120,22	36 306	VLASTNÍ
Plný popis:								
96.	MP	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojitý zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	47,0	125,77	5 911	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojitý zapojení pro průběžnou montáž								
97.	H	ELA5598A-A2349B	Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným kolíkem, 2P+PE, 250V/16A, bílá, přepětová, s optickou - signalizací	KS	47,0	885,50	41 619	VLASTNÍ
Plný popis:								
98.	MP	741311002	Montáž spínač soumrakový se zapojením vodičů	kus	2,0	146,88	294	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů soumrakových								
99.	MP	741112104	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná bez svorkovnic	kus	6,0	274,49	1 647	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných b								
100.	MP	741130003	Ukončení vodičů izolovaných do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	30,0	22,99	690	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2								
101.	MP	741112352	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 2 šrouby	kus	9,0	4,72	42	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka otevření nebo uzavření krabic víčkem na 2 šrouby								
102.	MP	741130003	Ukončení vodičů izolovaných do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	18,0	22,99	414	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2								
103.	MP	741112352	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 2 šrouby	kus	3,0	4,72	14	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka otevření nebo uzavření krabic víčkem na 2 šrouby								
104.	MP	741130003	Ukončení vodičů izolovaných do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	9,0	22,99	207	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2								
105.	MP	741112353	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 4 šrouby	kus	12,0	7,63	92	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka otevření nebo uzavření krabic víčkem na 4 šrouby								
106.	MP	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	60,0	20,57	1 234	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2								
107.	MP	741420031	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	16,0	172,59	2 761	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí D do 200 mm se zhotovením								
108.	MP	741130003	Ukončení vodičů izolovaných do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,0	24,42	391	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2								
109.	H	ELT10.074.693	Zemnicí svorka pro připojení vodovodní baterie na plastové potrubí, podložka pro připojení vodiče do - 2,5-4mm2, matice na potrubí ze závitem Js 1/2"	KS	16,0	22,95	367	VLASTNÍ
Plný popis:								
110.	MP	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	429,0	35,07	15 045	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových								
111.	H	ELT10.079.107	Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve vswislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo - 81 mm	KS	429,0	13,37	5 736	VLASTNÍ
Plný popis:								
112.	MP	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	169,0	154,23	26 065	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových								
113.	H	ELT10.074.803	Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	169,0	51,54	8 710	VLASTNÍ
Plný popis:								
114.	MP	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	82,0	77,12	6 324	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových								
115.	H	ELT10.079.363	Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	82,0	12,01	985	VLASTNÍ
Plný popis:								
116.	MP	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	63,0	260,72	16 425	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
117.	MP	741310412	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů <i>Plný popis: Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A</i>	kus	8,0	289,17	2 313	CS ÚRS 2022 01
118.	H	ELT10.073.651	Hlavní vypínač v plastové skříni podle IEC/EN 60947-3, 690V/25A, IP65, rukojeť červená se žlutým - blokovacím vñncem, uzamykatelný v nulové poloze na visací zámky <i>Plný popis:</i>	KS	8,0	1 013,53	8 108	VLASTNÍ
119.	MP	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně <i>Plný popis: Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější D přes 23 do 35 mm</i>	m	290,0	36,27	10 518	CS ÚRS 2022 01
120.	H	ELT10.075.250	Trubka, pro instalaci na povrch, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/21,4 mm, tř. hořl. - hmot A1-F, PVC, tmavě šedá <i>Plný popis:</i>	M	290,0	31,34	9 089	VLASTNÍ
121.	H	ELT10.075.255	Příchytka pro trubky tuhé 25, tř. hořl. hmot A1-F <i>Plný popis:</i>	KS	290,0	3,94	1 143	VLASTNÍ
122.	H	ELT10.071.439	Náklady na jeden rámeček pro domovní elektroinstalační přístroje, bílý <i>Plný popis:</i>	KS	429,0	23,61	10 129	VLASTNÍ
123.	MP	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář <i>Plný popis:</i>	hod	60,0	378,00	22 680	VLASTNÍ
124.	H	PSM7181009-02-NNI	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství <i>Plný popis:</i>	SET	1,0	7 560,00	7 560	VLASTNÍ
125.	MP	749212221	Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 150 mm ve stěně <i>Plný popis:</i>	m2	0,4	7 848,90	3 140	VLASTNÍ
126.	H	631537070	Deska izolační z minerální vlny 600x1000x160 mm <i>Plný popis:</i>	m2	0,4	324,00	130	VLASTNÍ
127.	H	1338700	Protipožární tmel 310ml <i>Plný popis:</i>	ks	40,0	216,00	8 640	VLASTNÍ
128.	MP	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný <i>Plný popis:</i>	hod	30,0	378,00	11 340	VLASTNÍ
129.	MP	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik <i>Plný popis:</i>	hod	40,0	540,00	21 600	VLASTNÍ
130.	MP	741371102	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem <i>Plný popis: Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem</i>	kus	89,0	351,60	31 292	CS ÚRS 2022 01
131.	H	VMLCAN30X1207K68	Svítidlo přisazené, se zdrojem LED, 44W/7644lm/4000K, základna ocelový plech, difusor opalizovaný - mikropyramid, 1200 x 300 x 76 mm (D x Š x V), IP20, tř. ochr.1 <i>Plný popis:</i>	KS	89,0	2 874,16	255 800	VLASTNÍ
132.	MP	741371102	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem <i>Plný popis: Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem</i>	kus	100,0	351,60	35 160	CS ÚRS 2022 01
133.	MP	741371021	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 1 zdroj <i>Plný popis: Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 1 zdroj</i>	kus	33,0	360,78	11 906	CS ÚRS 2022 01
134.	H	PVLUEBNBNXB	Stropní vestavné svítidlo kruhové, těleso plast bílá lesk, difuzor plast opál, pro světelný zdroj do - příkonu 1x35W, GU5,3, 12V, IP44/IP20, tř.2. rozměry d=60mm h=6mm <i>Plný popis:</i>	KS	33,0	615,60	20 315	VLASTNÍ
135.	H	PVL7858LENHD	Světelný zdroj LED, materiál sklo, povrch chrom, čočka sklo čiré, LED 2W, GU5,3, MR11, 160lm, teplá - 3000K, 12V, životnost 25.000h, rozměry d=35mm, h=35mm <i>Plný popis:</i>	KS	33,0	92,35	3 048	VLASTNÍ
136.	MP	741360431	Montáž měnicí prvek hmotnosti do 2 kg bez zapojení <i>Plný popis: Montáž ostatních měnicích prvků jinde neuvedených bez zapojení, hmotnosti do 2 kg</i>	kus	4,0	85,84	343	CS ÚRS 2022 01
137.	MP	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji <i>Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2</i>	kus	46,0	20,57	946	CS ÚRS 2022 01
138.	H	PVL987POIJ	Napájecí zdroj pro LED 12V, 25,2W SELV, napětový, IP20 <i>Plný popis:</i>	KS	4,0	316,38	1 266	VLASTNÍ
139.	MP	741124652	Montáž kabel Cu topný okruh 400 V 55 m do podlahy nebo stěny <i>Plný popis: Montáž kabelů měděných topných bez ukončení okruhu 400 V, uložených do podlah nebo stěn, délky 55 m</i>	kus	3,0	3 956,58	11 870	CS ÚRS 2022 01
140.	H	JAV140F1242	Topný kulatý dvoužilový kabel dle IEC60800:2009 se studeným koncem L=2,3m, ochranný zřl. vodič, - plášť z PVC, 230V/18W/1m, 44m/820W, stínění, hliníková fólie s příložným vodičem z pocínované mědi <i>Plný popis:</i>	KS	3,0	4 050,64	12 152	VLASTNÍ
141.	H	EKT19805220	Instalační pás pro uchycení elektrických topných kabelů podlahového vytápění (balení 10m pro cca - 10m2 podlahové plochy) [DEVI: DEVICLIP ART: 19805220, EKOTHERM: EAN 5703466173213] <i>Plný popis:</i>	BAL	18,0	358,95	6 461	VLASTNÍ
142.	MP	741124653	Montáž kabel Cu topný okruh 400 V 98 m do podlahy nebo stěny <i>Plný popis: Montáž kabelů měděných topných bez ukončení okruhu 400 V, uložených do podlah nebo stěn, délky 98 m</i>	kus	2,0	7 041,06	14 082	CS ÚRS 2022 01
143.	H	JAV140F1249	Topný kulatý dvoužilový kabel dle IEC60800:2009 se studeným koncem L=2,3m, ochranný zřl. vodič, - plášť z PVC, 230V/18W/1m, 105m/1880W, stínění, hliníková fólie s příložným vodičem z pocínované mědi / [DEVI: DEVIFLEX 18T ART: 140F1249, JAVORA S 140F1249] <i>Plný popis:</i>	KS	2,0	7 257,06	14 514	VLASTNÍ
144.	H	EKT19805220	Instalační pás pro uchycení elektrických topných kabelů podlahového vytápění (balení 10m pro cca - 10m2 podlahové plochy) [DEVI: DEVICLIP ART: 19805220, EKOTHERM: EAN 5703466173213] <i>Plný popis:</i>	BAL	22,0	358,95	7 897	VLASTNÍ
145.	MP	741360431	Montáž měnicí prvek hmotnosti do 2 kg bez zapojení <i>Plný popis: Montáž ostatních měnicích prvků jinde neuvedených bez zapojení, hmotnosti do 2 kg</i>	kus	5,0	85,84	429	CS ÚRS 2022 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
146.	MP	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	25,0	20,57	514	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2								
147.	MP	741360211	Montáž odporů se zapojením odporníku do 1 kW	kus	1,0	649,03	649	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž odporů se zapojením odporníků do 1 kW								
148.	MP	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	3,0	20,57	62	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2								
149.	MP	741910511	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg	kus	1,0	120,26	120	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové hmotnosti do 5 kg								
150.	H	TPKKD-E_750_1850	Elektrický topný žebřík rovný, rozměr 75x185 cm, 1000W, naplněný nemrznoucí kapalinou, obsahuje - topnou tyč, ocelový, bílý, IP65	KS	1,0	2 818,80	2 819	VLASTNÍ
Plný popis:								
151.	MP	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	63,0	46,36	2 921	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2								
152.	H	ELT10.048.984	Kabel CYKY-J 5x4 (5C)	M	63,0	73,24	4 614	VLASTNÍ
Plný popis:								
153.	MP	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	810,0	21,12	17 107	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2								
154.	MP	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	810,0	5,40	4 374	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárinových tras s komorami nebo do tvárinových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg								
155.	H	ELT10.048.334	Kabel JYTY-O 4x1 (4D)	M	810,0	20,26	16 411	VLASTNÍ
Plný popis:								
156.	MP	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	1 560,0	35,07	54 709	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější D přes 23 do 35 mm								
157.	H	ELT10.075.430	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, - stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3	M	1 560,0	14,40	22 464	VLASTNÍ
Plný popis:								
158.	H	ELT10.955.893	Krabice na povrch, plastová, 122x122x45mm, IP67, 4x svorkovnice do 4mm2	KS	63,0	66,09	4 164	VLASTNÍ
Plný popis:								
159.	MP	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	186,0	34,98	6 506	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2								
160.	H	ELT10.051.375	Kabel CYKY-J 3x4 (3C)	M	186,0	45,56	8 474	VLASTNÍ
Plný popis:								
161.	MP	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	286,0	21,12	6 040	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2								
162.	H	ELT10.048.908	Kabel sdělovací, stíněný, vnitřní SYKFY 5x2x0,5	M	286,0	11,99	3 429	VLASTNÍ
Plný popis:								
163.	MP	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	286,0	8,96	2 563	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárinových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg								
164.	MP	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	60,0	41,31	2 479	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2								
165.	H	JNCELKAVB0575968	Kabel silový s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové - trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205 - P60-R PS60 B2 30x1,5 (3A)	M	60,0	40,12	2 407	VLASTNÍ
Plný popis:								
166.	H	ELK60998282	Kabelová příchytka požárně odolná E30-E90, pro kabel o průměru 12mm, s dírou 8mm, fixace šroubem, - galvanicky pozinkována (splňuje normu ČSN 73 0895. STN 92 0205: 2014. DIN 4102-12:1998-11)	KS	200,0	8,78	1 756	VLASTNÍ
Plný popis:								
167.	H	ELK60998280	Turbo šroub do betonu, nebo do zdíva pro požárně odolné úchytky E30-E90, 7,5x52 mm, galvanicky - pozinkován (splňuje normu ČSN 73 0895. STN 92 0205: 2014. DIN 4102-12:1998-11)	KS	200,0	2,91	582	VLASTNÍ
Plný popis:								
168.	MP	741123318	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	60,0	87,31	5 239	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2								
169.	H	ELT10.048.728	Kabel AYKY-J 3x240+120 (4B)	M	60,0	535,53	32 132	VLASTNÍ
Plný popis:								
170.	MP	741132127	Ukončení kabelů 3x240+120 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,0	596,16	1 192	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x240+120 mm2								
171.	H	SKE14544016	Teplem smršťitelná koncovka rozdělovací pro 4 - žilový kabel do 3x185+120 - 3x240+120 mm2	KS	2,0	613,57	1 227	VLASTNÍ
Plný popis:								
172.	H	ELT10.055.143	Jistič modulový 2A/1/B, 1-pólový, In=2A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	1,0	252,68	253	VLASTNÍ
Plný popis:								
173.	H	ELT10.060.829	Jistič modulový 10A/1/C, 1-pólový, In=10A, charakteristika C, Ik=10kA	KS	2,0	175,11	350	VLASTNÍ
Plný popis:								
174.	H	ELT10.060.838	Jistič modulový 16A/1/C, 1-pólový, In=16A, charakteristika C, Ik=10kA	KS	4,0	173,94	696	VLASTNÍ
Plný popis:								
175.	H	ELT10.059.638	Jistič modulový 10A/2/B, 2-pólový, In=10A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	1,0	405,46	405	VLASTNÍ
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
176.	H	ELT10.060.885	Jistič modulový 10A/3/B, 3-pólový, In=10A, charakteristika B, Ik=10kA <i>Plný popis:</i>	KS	2,0	572,34	1 145	VLASTNÍ
177.	H	ELT10.060.906	Jistič modulový 20A/3/B, 3-pólový, In=20A, charakteristika B, Ik=10kA <i>Plný popis:</i>	KS	2,0	621,70	1 243	VLASTNÍ
178.	H	HNGEN25480VS1	SOLID STATE RELAY, 25A/480V/50-60Hz, Uc=70-280V AC <i>Plný popis:</i>	KS	20,0	822,66	16 453	VLASTNÍ
179.	H	TMEAD155B	Zdroj vyrovnávací AC/DC, vestavný, U1=88-264 V AC, U2=24-29 V DC, P=151,55 W, 199x110x50 mm <i>Plný popis:</i>	KS	1,0	1 324,48	1 324	VLASTNÍ
180.	H	CNR250831	Olověný akumulátor bezúdržbový 12V/7Ah, 65x151x98mm (hloubka x šířka x výška), 2800 g, životnost 10 - let <i>Plný popis:</i>	KS	2,0	1 447,88	2 896	VLASTNÍ
181.	H	ZPAED310.I.DB.XYZ	Elektroměr modulový,třířázový, pro nepřímé měření, s displejem, M-BUS <i>Plný popis:</i>	KS	3,0	7 051,36	21 154	VLASTNÍ
182.	H	PVLMTZH98	Měřicí transformátor proudu 125/5, tř.př.1, 5VA <i>Plný popis:</i>	KS	9,0	716,89	6 452	VLASTNÍ
183.	H	ELT10.840.371	Pojistkový odpínač válcových pojistek 22x58, 690V/125A AC, modulární, 3 pólový, bez signalizace <i>Plný popis:</i>	KS	3,0	983,67	2 951	VLASTNÍ
184.	H	ELT10.065.611	Pojistková vložka válcová 22x58, 500V/125A AC, charakteristika gG <i>Plný popis:</i>	KS	9,0	76,39	688	VLASTNÍ
185.	H	PVLFTWZ 978978	Pojistkový odpínač do 250A, 3 pólový, bez signalizace, včetně pojistek 200A gG <i>Plný popis:</i>	KS	1,0	3 019,16	3 019	VLASTNÍ
186.	H	ELT10.059.387	Svodič bleskových proudů a přepětí modulový, pro sítě TN-C 400V/230V/50Hz, s kontaktem dálkové - signalizace, typ 1+2 (třída B+C), Itotal=75ka (10/350 µs), Up=1,5 kV, Ifi=50 kAeff <i>Plný popis:</i>	KS	1,0	16 866,85	16 867	VLASTNÍ
187.	H	PVLOIUU8798	3 pólový odpínač In=400A/690V, páčka, včetně vypínací cívky 230V AC <i>Plný popis:</i>	KS	1,0	7 485,02	7 485	VLASTNÍ
188.	H	ELT10.060.818	Jistič modulový 6A/1/C, 1-pólový, In=6A, charakteristika C, Ik=10kA <i>Plný popis:</i>	KS	1,0	193,92	194	VLASTNÍ
189.	H	PVL895221BNVCDFS	Přívodní svorkovnice pro kabel AYKY-J 3x240+120 <i>Plný popis:</i>	KS	1,0	1 445,53	1 446	VLASTNÍ
190.	MP	741112104	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná bez svorkovnic <i>Plný popis:</i> Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných b	kus	8,0	274,49	2 196	CS ÚRS 2022 01
191.	H	ELAGW48004	Krabice plastová, instalační, prázdná s bílým hladkým víkem, pro montáž pod omítku,152x98x70 mm - (ŠxVxH), IP40 <i>Plný popis:</i>	KS	8,0	25,60	205	VLASTNÍ
192.	H	VMLMNE 120 6k0 84	LED průmyslové liniové svítidlo, těleso polyester plněný skelným vláknem, nerezové spony, saténový - difuzor, krytí IP 65, Ra > 80, 4 000 K, světelný tok zdroje 5 960 lm, příkon 43 W, 80 000 hod, / 1277x101x84mm <i>Plný popis:</i>	KS	100,0	1 701,32	170 132	VLASTNÍ
193.	MP	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů <i>Plný popis:</i> Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	2,0	238,68	477	CS ÚRS 2022 01
194.	H	VMMLUT 335 2k7 84C	LED interiérové, nebo venkovní svítidlo přisazené, těleso vstříkovaný ABS plast, polykarbonátový - opálový difusor, tř. ochr. I, IP65, 22W, 2700 lm, 4000K, Ra > 80, 335 x 100 (D x V) <i>Plný popis:</i>	KS	2,0	1 104,15	2 208	VLASTNÍ
0214: NNJ - Jímací vedení a uzemnění							290 792	
1.	MP	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu <i>Plný popis:</i> Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	5,0	69,41	347	CS ÚRS 2022 01
2.	H	DHN481 0xx	Označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/Fl 30 <i>Plný popis:</i>	KS	5,0	64,32	322	VLASTNÍ
3.	MP	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik <i>Plný popis:</i>	hod	20,0	540,00	10 800	VLASTNÍ
4.	MP	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář <i>Plný popis:</i>	hod	10,0	378,00	3 780	VLASTNÍ
5.	H	PSM7181112-01-NN	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství <i>Plný popis:</i>	SET	1,0	8 823,62	8 824	VLASTNÍ
6.	MP	741410022	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi <i>Plný popis:</i> Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	77,0	29,29	2 255	CS ÚRS 2022 01
7.	H	ELT10.074.580	Pásek ocelový FeZn 30/4 <i>Plný popis:</i>	KG	77,0	76,13	5 862	VLASTNÍ
8.	H	BIPOL BILAK ZN01	Zinková barva k nátěrům ocelových předmětů a konstrukcí vystavených agresivnímu prostředí <i>Plný popis:</i>	KG	0,77	496,80	383	VLASTNÍ
9.	MP	741410042	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl výstavbě <i>Plný popis:</i> Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana D do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	17,0	25,07	426	CS ÚRS 2022 01
10.	H	ELT10.577.458	Drát ocelový FeZn průměr 10mm, (0,62kg/1m) <i>Plný popis:</i>	KG	10,54	76,13	802	VLASTNÍ
11.	MP	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby <i>Plný popis:</i> Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	20,0	135,87	2 717	CS ÚRS 2022 01
12.	H	ELT10.341.505	SR - Svorka křížová 60x60 mm s destičkou, FeZn, Rd 8-10/Fl 30	KS	20,0	152,48	3 050	VLASTNÍ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
13.	MP	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	1,0	104,66	105	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž krabic elektroinstalací bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x2								
14.	MP	741112352	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 2 šrouby	kus	2,0	5,02	10	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka otevření nebo uzavření krabic víčkem na 2 šrouby								
15.	H	ELT10.342.116	Ekvipotenciální přípojnice s krytem, 155x65x35mm (délka x šířka x výška), pro 13 vodičů 2,5 - 25 mm ² - (jedno/vícežilový), 1 vodič 16 - 95 mm ² (jedno/vícežilový) nebo drátů O 8 - 10 mm	KS	1,0	682,76	683	VLASTNÍ
Plný popis:								
16.	MP	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrrou	m	60,0	210,23	12 614	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D přes 10 mm								
17.	MP	741130041	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm ² smršťovací záklapkou nebo páskem	kus	8,0	163,30	1 306	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací záklapkou nebo páskou bez letování, průřezu žily do 25 mm ²								
18.	H	DHN819160	Vodič s vysokonapětovou izolací HVI POWER, Cu 25mm ² , polovodivý plášť, D=27mm, UV odolný, pro - teploty -30 °C až +70 °C, jedna strana včetně přípoj. prvku, druhá s volně přiloženou svorkou PA, / bužirkou a imbus. klíčem	M	60,0	1 649,12	98 947	VLASTNÍ
Plný popis:								
19.	H	ELT11.229.656	Podpěra vedení na svislou stěnu - nerezový držák s plastovou podložkou pro vodiče HVI POWER, se - závitem M8, pro vodič 27mm, upevňovací otvor O 6,5 mm, šroub M6 x 16 mm	KS	32,0	157,56	5 042	VLASTNÍ
Plný popis:								
20.	H	DHN253333	Podpěra vedení pro vodiče HVI POWER na ploché střechy - Držák vedení a betonová zátěž s podložkou, - materiál držáku NEREZ, pro průměr vodiče 27 mm, betonová zátěž 4,74 kg, výška držáku 87 mm	KS	8,0	560,17	4 481	VLASTNÍ
Plný popis:								
21.	MP	741910513	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů přes 10 do 50 kg	kus	4,0	323,14	1 293	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové hmotnosti přes 10 do 50 kg								
22.	MP	741430012	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	kus	4,0	655,46	2 622	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan								
23.	MP	741420121	Montáž izolační tyče oddáleného vedení	kus	8,0	134,95	1 080	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž oddáleného vedení drátků izolační tyče								
24.	MP	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	24,0	378,00	9 072	VLASTNÍ
Plný popis:								
25.	H	EMSELTUOS0621162	Jímací tyč jednodílná hliníková, D=10 mm, L=1000 mm, s podpůrnou izolační trubicí (materiál GFK) - L=3200 mm, D=50mm, celková délka sestavy 4200 mm, délka izolační části 1535 mm	kpl	4,0	10 506,50	42 026	VLASTNÍ
Plný popis:								
26.	H	DHN105467	Variabilní tříramenný stojan pro vodič HVI power (délka nastavitelné oblasti koncovky 1500 - 1800 - mm), s uzemňovací PA svorkou pro 1x prům. 8 - 10 mm a 1x vodiče 4-50 mm ²	KS	4,0	6 104,30	24 417	VLASTNÍ
Plný popis:								
27.	H	ELT10.341.839	Betonový podstavec 8,5 kg, C45/55 s madlem a klínkem, D 240 mm H 90 mm	KS	24,0	357,28	8 575	VLASTNÍ
Plný popis:								
28.	H	ELT10.342.546	Podložka plastová D 280 mm černá, pod betonový podstavec	KS	12,0	125,68	1 508	VLASTNÍ
Plný popis:								
29.	MP	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrrou	m	10,0	210,23	2 102	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D přes 10 mm								
30.	H	ELT10.608.291	AlMgSi 8 T/4 - Drát uzemňovací, měkký, průměr 8mm/50mm ² , 1m=0,135kg 1kg=7,40m	KG	1,35	187,75	253	VLASTNÍ
Plný popis:								
31.	H	ETE10.342.773	PV s příchytkou do zateplení zdi 110 cm, s vrutem a hmoždinkou 7 x 180 mm, materiál základny z - odlitku Zn, materiál příločky FeZn Rd, pro drát o průměru 7-10mm	KS	10,0	148,12	1 481	VLASTNÍ
Plný popis:								
32.	MP	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrrou	m	60,0	210,23	12 614	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D přes 10 mm								
33.	H	ELT10.608.291	AlMgSi 8 T/4 - Drát uzemňovací, měkký, průměr 8mm/50mm ² , 1m=0,135kg 1kg=7,40m	KG	8,1	187,75	1 521	VLASTNÍ
Plný popis:								
34.	H	VLT68500697	PV s držákem pro Rd 8mm na plechové střechy se zakulaceným stojatým falcem. Rozsah upnutí do D 20mm, - výška podpěry je 20mm	KS	60,0	170,26	10 216	VLASTNÍ
Plný popis:								
35.	MP	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4,0	97,31	389	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby								
36.	H	ELT10.341.549	SP - Svorka přípojovací, rozsah Rd 5-18mm, NEREZ V2A	KS	4,0	189,32	757	VLASTNÍ
Plný popis:								
37.	MP	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	5,0	606,80	3 034	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m								
38.	MP	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	10,0	97,31	973	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby								
39.	H	ELT10.342.070	ZT - Zaváděcí tyč FeZn, Rd 16 mm, komplet se svorkou zkušební a svorkou spojovací, L 1500 mm	KS	5,0	691,80	3 459	VLASTNÍ
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
40.	MP	741120301	Montáž vodičů Cu izolovaných plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm ² pevně (např. CY, CHAH-V)	m	10,0	41,31	413	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm ²								
41.	H	ELT10.049.159	Vodič H07V-K 6 Z/ZL (CYA 6 ztlž)	M	10,0	23,08	231	VLASTNÍ
Plný popis:								
0215: NOS - Nouzové osvětlení								716 737
1.	MP	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	430,0	20,57	8 845	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²								
2.	MP	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	15,0	378,00	5 670	VLASTNÍ
Plný popis:								
3.	H	PSM7190201-01-NSC	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství	SET	1,0	5 400,00	5 400	VLASTNÍ
Plný popis:								
4.	MP	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	16,0	378,00	6 048	VLASTNÍ
Plný popis:								
5.	H	BGL12100	Řídící jednotka nouzového osvětlení pro adresný dohled	KS	1,0	10 773,00	10 773	VLASTNÍ
Plný popis:								
6.	MP	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	20,0	540,00	10 800	VLASTNÍ
Plný popis:								
7.	MP	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	20,0	378,00	7 560	VLASTNÍ
Plný popis:								
8.	MP	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m ² se zapojením vodičů	kus	105,0	238,68	25 061	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m ²								
9.	H	BEG4380	LED nouz.svítidlo z polykarbonátu RAL 9003, 1 hod, nástěnné, jednostranné, autonomní s baterií a - dohledem, IP40, max. 7,5W, verze SA, dohled. vzdálenost 20m, vč. piktogramu, 229x155x30mm (šířka x / výška x hloubka)	KS	105,0	3 024,00	317 520	VLASTNÍ
Plný popis:								
10.	H	BEG15036	Komunikační modul pro sběrnici LG	KS	105,0	874,80	91 854	VLASTNÍ
Plný popis:								
11.	H	BEG4317	Závěs trubkový L= 1100 mm	KS	10,0	1 128,60	11 286	VLASTNÍ
Plný popis:								
12.	H	BGL12135	ETHERNET RS485 CONVERTER nouzového osvětlení pro adresný dohled	KS	1,0	9 151,92	9 152	VLASTNÍ
Plný popis:								
13.	H	BGL12139	Software LOGICA VISUAL LG nouzového osvětlení pro adresný dohled	KS	1,0	12 454,68	12 455	VLASTNÍ
Plný popis:								
14.	H	BGLOZNAS	Oživení, nastavení, zaškolení - technik dodavatele nouzového osvětlení pro adresný dohled	KS	1,0	19 494,00	19 494	VLASTNÍ
Plný popis:								
15.	MP	741124701	Montáž kabelů Cu stíněných ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm ² uložených volně (např. JYTY)	m	1 560,0	21,12	32 947	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm ²								
16.	H	ELT10.048.334	Kabel JYTY-O 4x1 (4D)	M	1 560,0	9,08	14 165	VLASTNÍ
Plný popis:								
17.	MP	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	1 560,0	8,96	13 978	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnice tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg								
18.	MP	741110051	Montáž trubek plastových ohebných D přes 11 do 23 mm uložená volně	m	950,0	22,40	21 280	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější D přes 11 do 23 mm								
19.	H	ELT10.074.858	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítkou, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, - stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 16/10,7 mm, tř. hořl. hmot A-C3	M	950,0	8,61	8 180	VLASTNÍ
Plný popis:								
20.	MP	741110001	Montáž trubek plastových tuhých D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	180,0	32,78	5 900	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější D přes 16 do 23 mm								
21.	H	ELT10.075.248	Trubka, pro instalaci na povrch, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 16/13 mm, tř. hořl. hmot - A1-F, PVC tmavě šedá	M	180,0	18,64	3 355	VLASTNÍ
Plný popis:								
22.	H	ELT10.075.253	Příchytka pro trubky tuhé 16, tř. hořl. hmot A1-F, PVC, tmavě šedá	KS	180,0	2,90	522	VLASTNÍ
Plný popis:								
23.	H	ELT10.152.126	Hmoždinka natloukáací s vrutohřebíkem k uchycení do zdiva z plných cihel a betonu, průměr 6 mm, délka - 35 mm materiál hmoždinky PA	KS	180,0	2,32	418	VLASTNÍ
Plný popis:								
24.	MP	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	41,0	154,23	6 323	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodky se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových								
25.	H	ELT10.074.803	Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	41,0	51,54	2 113	VLASTNÍ
Plný popis:								
26.	MP	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm ²	kus	12,0	260,72	3 129	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodky se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro								
27.	H	ELT10.955.893	Krabice na povrch, plastová, 122x122x45mm, IP67, 4x svorkovnice do 4mm ²	KS	12,0	66,09	793	VLASTNÍ
Plný popis:								
28.	MP	468091111	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnice pro krabice 7x7x5 cm	kus	41,0	16,80	689	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnice, velikosti 7x7x5 cm								
29.	MP	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	950,0	64,24	61 028	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO_01_12: D.1.4-f Zařízení slaboproudé elektroniky								1 210 073
0221: DVC - Kamerový systém a hodiny								144 361
1.	H	PVLCM02	Nahrávací zařízení do 8 kamer; Max. rozlišení záznamu: 8 Megapixel; Počet HDD slotů: 2x; Video - výstup: HDMI / VGA; Alarmy In / Out: 4 / 1; Audio In / Out: 1 / 1; Datová propustnost (In / Out): 80 / 160 Mbps	KS	1,0	4 127,38	4 127	VLASTNÍ
Plný popis:								
2.	H	PVLCM04	SATA DISK 3000GB, 7200 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS záruka 36 měsíců	KS	1,0	3 087,53	3 088	VLASTNÍ
Plný popis:								
3.	MP	220320301	Montáž hovorové soupravy	kus	1,0	610,47	610	VLASTNÍ
Plný popis:								
4.	H	PVLCM01A	Kamera venkovní, provedení BULLET, 2 megapixely, délka přísuvu max.10 metrů; typ objektivu - monofokální; WDR: 120dB reálné; citlivost: standardní	KS	6,0	2 349,58	14 097	VLASTNÍ
Plný popis:								
5.	MP	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	480,0	21,12	10 138	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2								
6.	H	HRTART27655194	Kabel datový, metalický, nestíněný, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, cat. 6	M	480,0	12,33	5 918	VLASTNÍ
Plný popis:								
7.	H	PVLCMOD1	Držák pro venkovní kameru	KS	6,0	204,32	1 226	VLASTNÍ
Plný popis:								
8.	H	HDE001003	19" polička perforovaná 1U/350mm, max.nosnost 50kg	KS	1,0	418,03	418	VLASTNÍ
Plný popis:								
9.	H	STNJKDJERZE	Ostatní příslušenství ke kamerovému systému - SADA pro kompletní montáž a sestavení	KS	1,0	1 620,00	1 620	VLASTNÍ
Plný popis:								
10.	MP	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	480,0	8,96	4 301	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnících tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg								
11.	MP	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	15,0	378,00	5 670	VLASTNÍ
Plný popis:								
12.	H	PSM7181112-02-DV	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství	SET	1,0	2 160,00	2 160	VLASTNÍ
Plný popis:								
13.	MP	749212221	Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 150 mm ve stěně	m2	0,2	7 848,90	1 570	VLASTNÍ
Plný popis:								
14.	H	631537070	Deska izolační z minerální vlny 600x1000x160 mm	m2	0,2	324,00	65	VLASTNÍ
Plný popis:								
15.	H	1338700	Protipožární tmel 310ml	ks	20,0	216,00	4 320	VLASTNÍ
Plný popis:								
16.	MP	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	420,0	64,24	26 981	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm								
17.	MP	468091111	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárníc pro krabice 7x7x5 cm	kus	6,0	16,80	101	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárníc, velikosti 7x7x5 cm								
18.	MP	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	20,0	378,00	7 560	VLASTNÍ
Plný popis:								
19.	MP	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	10,0	378,00	3 780	VLASTNÍ
Plný popis:								
20.	MP	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	10,0	540,00	5 400	VLASTNÍ
Plný popis:								
21.	MP	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	6,0	77,12	463	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových								
22.	H	ELT10.079.363	Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	6,0	12,01	72	VLASTNÍ
Plný popis:								
23.	MP	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	22,0	378,00	8 316	VLASTNÍ
Plný popis:								
24.	MP	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	5,0	378,00	1 890	VLASTNÍ
Plný popis:								
25.	H	PVLHGTZER7	Interiérové hodiny s DCF - 30 cm - pochromované, analogový displej	KS	5,0	2 656,80	13 284	VLASTNÍ
Plný popis:								
26.	MP	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	420,0	30,85	12 957	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější D přes 11 do 23 mm								
27.	H	ELT10.075.429	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, - stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 20/14,1 mm, tř. hořl. hmot A-C3	M	420,0	10,07	4 229	VLASTNÍ
Plný popis:								
0222: STA - Společná televizní anténa								389 134
1.	MP	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	40,0	10,56	422	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem								
2.	H	CNR394053	Štítek označovací se stahováním páskem, transparentní, polypropylen, 30x8x3,5mm (délka x šířka x - výška) včetně terminální značky 27x6,3 mm (pásek)	KS	40,0	2,52	101	VLASTNÍ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
3.	MP	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	460,0	35,07	16 132	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější D přes 23 do 35 mm								
4.	H	ELT10.075.430	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, - stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3	M	460,0	14,40	6 624	VLASTNÍ
Plný popis:								
5.	MP	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	32,0	35,07	1 122	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových								
6.	H	ELT10.079.107	Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve vvislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo - 81 mm	KS	32,0	13,37	428	VLASTNÍ
Plný popis:								
7.	MP	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	22,0	77,12	1 697	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových								
8.	H	ELT10.079.363	Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	22,0	12,01	264	VLASTNÍ
Plný popis:								
9.	H	ELT10.071.439	Náklady na jeden rámeček pro domovní elektroinstalační přístroje, bílý	KS	32,0	23,61	756	VLASTNÍ
Plný popis:								
10.	MP	741313471	Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení vodičů	kus	34,0	61,69	2 097	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž zásuvek vícepólových bez zapojení vodičů s krytem								
11.	MP	741134031	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2	kus	34,0	175,40	5 964	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ukončení kabelů uzávěry nebo formami, se zapojením formami s prozvoněním, pro počet žil do 5x2								
12.	H	ELT10.081.216	Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové a satelitní - koncová, odbočovací útlum 2 dB, 75 Ohm, - konektor F	KS	34,0	176,91	6 015	VLASTNÍ
Plný popis:								
13.	H	ELT10.079.851	Kryt zásuvky anténní s vylamovacím otvorem TV+R+SAT, bílý	KS	34,0	39,15	1 331	VLASTNÍ
Plný popis:								
14.	MP	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	1 920,0	21,12	40 550	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2								
15.	H	STNART06447	Kabel koaxiální, PVC, D=6,8mm, 75 Ω, vnitřní, se středovým vodičem z čistě mědi BC (D=1,13mm) a - trojnásobným stíněním TRISHIELD z pocínované mědi CuSn, pro terciální rozvody CATV, SAT	M	1 920,0	14,60	28 032	VLASTNÍ
Plný popis:								
16.	MP	220700111	Montáž anténního systému na trubkový stožár do 30 m v I. pásmu	kus	1,0	5 287,68	5 288	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž anténního systému včetně uchycení do držáku, nasměrování a demontáže pomůcek ze stožáru na trubkový stožár do 30 m v I. pásmu								
17.	H	ANTCRSTO24	Anténní stožár dvoudílný d42/48mm (2x2m), ocelový, žárově zinkovaný	KS	1,0	1 669,62	1 670	VLASTNÍ
Plný popis:								
18.	H	CNR941361	Gumová manžeta anténního stožáru pro průměr stožáru O 32 - 60 mm	KS	1,0	135,46	135	VLASTNÍ
Plný popis:								
19.	H	CNR286338	Těsnění pro anténní stožár pro průměr stožáru O 38 - 60 mm, černé	KS	1,0	203,72	204	VLASTNÍ
Plný popis:								
20.	H	CNR940123	Držák anténního stožáru do krovu, stavitelný, pro průměr stožáru O 40 - 60 mm	KS	1,0	418,98	419	VLASTNÍ
Plný popis:								
21.	MP	220731514	Montáž antény ve výšce do 5 m	kus	5,0	3 736,26	18 681	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž antény ve výšce do 5 m								
22.	H	TME3021316	Držák antén 41/40 pro stožár STA o průměru 25 - 89 mm se dvěma rameny a tyčí D 48 mm délky 410 mm	KS	5,0	1 123,20	5 616	VLASTNÍ
Plný popis:								
23.	H	ELSANTVKV9	FM anténa (na rádio), zisk až 9 dB, materiál - hliník, v kombinaci s plastovými prvky, kovový - pozinkovaný třmen s možností upevnění na stožár do průměru 70 mm. Plastová krabice, symetrizační / člen, možnost vložení předzesilovače	KS	1,0	944,02	944	VLASTNÍ
Plný popis:								
24.	H	ELSHN62	Televizní anténa UHF/DVB-T pro příjem digitálního DVB-T i analogového vysílání, UHF 470 - 780 MHz - (21- 59K), zisk až 16 dB, impedance 75 ohm, možnost horizontální i vertikální polarizace, zabudovaný / LTE/4G filtr, F konektor	KS	1,0	713,00	713	VLASTNÍ
Plný popis:								
25.	H	ANTA1411	Kanálová Yagi anténa pro III. televizní pásmo (VHF), přijímací skupina kanálů 10-12 (206-230 MHz), s - provozním ziskem 10-12 dB, upevňovací třmen M10 pro trubku max D=47 mm	KS	1,0	544,99	545	VLASTNÍ
Plný popis:								
26.	H	ANTFUB80A	Hliníková parabola 80cm světle šedá, rozměry 74x84cm, zisk pro 10,75 GHz 36,8 dB, zisk pro 11,75 GHz - 37,7 dB, zisk pro 12,75 GHz 38,5 dB, kotevní objímka pro průměr stožáru 30-80 mm	KS	1,0	1 994,09	1 994	VLASTNÍ
Plný popis:								
27.	H	ANTTSMF40	Multifokální držák 4xLNB na parabolu 60-105 cm pro příjem až 4 družic	KS	1,0	287,16	287	VLASTNÍ
Plný popis:								
28.	MP	220370421	Montáž jednotky zesilovače 100 W	kus	6,0	1 569,78	9 419	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž zesilovače jednotky včetně upevnění jednotky do stojanu, nastavení elektrických hodnot a odzkoušení funkce 100 W								
29.	H	ANTALAM487	Anténní širokopásmový zesilovač vhodný do vnitřního i venkovního prostředí, 4 vstupy, FM-BIII/ DAB - - UHF - UHF, zesílení 20 dB (FM/DAB/BIII), 32 dB (UHF1/UHF2), IP53, F konektory	KS	1,0	734,01	734	VLASTNÍ
Plný popis:								
30.	H	ANTINLNBQTU	Konvertor QUATTRO (4x výstup) se šumovým číslem 0,2 dB pro multipřepínač, frekvenční rozsah 10,7 - - 12,75 GHz, technologie ULN+ filtr pro příjem satelitního a UHD vysílání	KS	2,0	561,79	1 124	VLASTNÍ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
31.	H	ANTALMM407	Pásmový slušovač televizních a FM pásem, 4 vstupy. Sloučí pásma FM/BI - BIII - UHF - UHF. Útlum: 0,9 - dB BI/FM, 0,9 dB BIII, 4,7 dB UHF, venkovní provedení IP53, F konektory	KS	1,0	345,48	345	VLASTNÍ
Plný popis:								
32.	H	PVLJHDHUGE79212	Multipřepínač pro kaskádový rozvod, 9 vstup (8x SAT + 1 TV), 20 výstupů	KS	2,0	6 657,89	13 316	VLASTNÍ
Plný popis:								
33.	H	ANTALAL205	Anténní napájecí zdroj 230V/12V/100 mA pro anténní zesilovače s integrovanou napájecí vyhybkou a - širokopásmovým rozbočovačem na výstupu, 1x vstup, 2x výstup, IP30, 40-862 MHz, vložný útlum 4,8±0,5 / dB	KS	2,0	376,98	754	VLASTNÍ
Plný popis:								
34.	MP	220300642	Ukončení kabelu koaxiálního pro anténní svody průměru do 10 mm	kus	80,0	197,86	15 829	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ukončení koaxiálních kabelů pro anténní svody včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, úpravy vnějšího dutého vodiče, odstranění izolace z vnitřního vodiče, přiletování na špičky konekt								
35.	H	STNART01385	Šroubovací F konektor pro koaxiální kabely o průměru do 7mm, 75 ?, kovové provedení	KS	80,0	10,51	841	VLASTNÍ
Plný popis:								
36.	MP	749212221	Montáž se zhotovením přepážky z desek nebo omítek do 150 mm ve stěně	m2	0,2	7 848,90	1 570	VLASTNÍ
Plný popis:								
37.	H	631537070	Deska izolační z minerální vlny 600x1000x160 mm	m2	0,2	324,00	65	VLASTNÍ
Plný popis:								
38.	H	1338700	Protipožární tmel 310ml	ks	20,0	216,00	4 320	VLASTNÍ
Plný popis:								
39.	MP	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	11,0	378,00	4 158	VLASTNÍ
Plný popis:								
40.	H	PSM7181112-02-DV1	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství	SET	1,0	1 620,00	1 620	VLASTNÍ
Plný popis:								
41.	MP	468091111	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	kus	54,0	16,80	907	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm								
42.	MP	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	1 660,0	64,24	106 638	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm								
43.	MP	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	1 920,0	8,96	17 203	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnících tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg								
44.	MP	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	10,0	378,00	3 780	VLASTNÍ
Plný popis:								
45.	MP	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	10,0	378,00	3 780	VLASTNÍ
Plný popis:								
46.	MP	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	12,0	540,00	6 480	VLASTNÍ
Plný popis:								
47.	MP	741134031	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2	kus	2,0	175,40	351	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ukončení kabelů uzávěry nebo formami, se zapojením formami s prazvoněním, pro počet žil do 5x2								
48.	H	ELT10.939.968	Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové a satelitní - koncová, útlum 2,4 dB, propustnost 4 - - 2400 MHz, typ připojení se šrouby, modul M45x45x40, bílá RAL 9010	KS	2,0	239,66	479	VLASTNÍ
Plný popis:								
49.	MP	741313471	Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení vodičů	kus	2,0	248,05	496	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž zásuvek vícepólových bez zapojení vodičů s krytem								
50.	MP	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	1 146,0	30,85	35 354	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější D přes 11 do 23 mm								
51.	H	ELT10.075.429	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, - stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 20/14,1 mm, tř. hořl. hmot A-C3	M	1 146,0	10,07	11 540	VLASTNÍ
Plný popis:								
0223: DAT - Datové rozvody							676 578	
1.	MP	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	5 700,0	12,96	73 872	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2								
2.	H	STNART02279	Kabel datový, metalický, nestíněný, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, cat. 6	M	5 700,0	12,33	70 281	VLASTNÍ
Plný popis:								
3.	MP	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	56,0	35,07	1 964	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových								
4.	H	ELT10.079.107	Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo - 81 mm	KS	56,0	13,37	749	VLASTNÍ
Plný popis:								
5.	MP	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	40,0	77,12	3 085	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových								
6.	H	ELT10.079.363	Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	40,0	12,01	480	VLASTNÍ
Plný popis:								
7.	MP	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	130,0	10,56	1 373	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem								
8.	H	CNR394053	Štítek označovací se stahováním páskem, transparentní, polypropylen, 30x8x3,5mm (délka x šířka x - výška) včetně terminální značky 27x6,3 mm (pásek)	KS	130,0	2,52	328	VLASTNÍ
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
9.	MP	741313471	Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení vodičů <i>Plný popis: Montáž zásuvek vícepólových bez zapojení vodičů s krytem</i>	kus	50,0	61,69	3 085	CS ÚRS 2022 01
10.	MP	741134031	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 <i>Plný popis: Ukončení kabelů uzávěry nebo formami, se zapojením formami s prozvozněním, pro počet žil do 5x2</i>	kus	100,0	175,40	17 540	CS ÚRS 2022 01
11.	H	INT23100203	Datová zásuvka modulární 45x45, modul přímý pro 2 keystone, RAL 9003, vyměnitelné popisové pole, - protiprachová krytka s pružinou <i>Plný popis:</i>	KS	50,0	30,50	1 525	VLASTNÍ
12.	H	HDE001056	10G keystone modul 1xRJ45 CAT6 <i>Plný popis:</i>	KS	100,0	71,16	7 116	VLASTNÍ
13.	H	ELT10.642.969	Adaptér pro přístroje MODUL 45x45 <i>Plný popis:</i>	KS	50,0	57,88	2 894	VLASTNÍ
14.	H	ELT10.074.097	Kryt přístroje pro MODUL 45x45, bílý <i>Plný popis:</i>	KS	50,0	92,81	4 641	VLASTNÍ
15.	MP	220450007	Montáž datové skříně rack <i>Plný popis: Montáž datové skříně rack</i>	kus	1,0	2 258,28	2 258	CS ÚRS 2022 01
16.	H	HDE001004	19" rozvodný panel 8x230V, přívodní kabel 3m, 1,5U, dětská a přepětová ochrana <i>Plný popis:</i>	KS	1,0	678,50	679	VLASTNÍ
17.	H	HDE001005	19" vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta <i>Plný popis:</i>	KS	2,0	266,83	534	VLASTNÍ
18.	H	HDE001002	19" ventilační jednotka 4V-230V/60W termostat <i>Plný popis:</i>	KS	1,0	4 059,53	4 060	VLASTNÍ
19.	H	STNARTPVL01	Ostatní příslušenství datového rozváděče - SADA pro kompletní montáž a sestavení <i>Plný popis:</i>	KS	1,0	635,30	635	VLASTNÍ
20.	H	HDE001003	19" polička perforovaná 1U/350mm, max.nosnost 50kg <i>Plný popis:</i>	KS	2,0	418,03	836	VLASTNÍ
21.	H	HDE001007	10G patch kabel Cat.6 šedý 0,5 m <i>Plný popis:</i>	KS	24,0	36,85	884	VLASTNÍ
22.	H	HDE001008	10G patch kabel Cat.6 šedý 1 m <i>Plný popis:</i>	KS	48,0	47,02	2 257	VLASTNÍ
23.	H	HDE001009	10G patch kabel Cat.6 šedý 2 m <i>Plný popis:</i>	KS	48,0	59,72	2 867	VLASTNÍ
24.	H	HDE001010	10G patch kabel Cat.6 šedý 3 m <i>Plný popis:</i>	KS	24,0	74,97	1 799	VLASTNÍ
25.	H	HDE001011	19" Switch smart managed, L2 switching, 48x10/100/1000 <i>Plný popis:</i>	KS	1,0	13 896,00	13 896	VLASTNÍ
26.	MP	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář <i>Plný popis:</i>	hod	30,0	378,00	11 340	VLASTNÍ
27.	MP	220490846	Měření 1 portu strukturované kabeláže <i>Plný popis: Měření strukturované kabeláže jednoho portu</i>	kus	122,0	70,20	8 564	CS ÚRS 2022 01
28.	MP	220490022	Montáž telefonního přístroje stolního MB <i>Plný popis: Montáž telefonního přístroje včetně zapojení na předem připravené příklady, přišroubování růžice na podložku, suchých článků a vyzkoušení stolního MB</i>	kus	13,0	540,00	7 020	CS ÚRS 2022 01
29.	H	INT75011808	WiFi AccessPoint 2,4G/5G 802.11a/b/g/n/ac, včetně napájecího adaptéru 230V <i>Plný popis:</i>	KS	13,0	3 750,00	48 750	VLASTNÍ
30.	H	HDE001006	19" modulární neosaz.pach panel pro 24xRJ45 1U černý <i>Plný popis:</i>	KS	6,0	445,98	2 676	VLASTNÍ
31.	MP	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný <i>Plný popis:</i>	hod	35,0	378,00	13 230	VLASTNÍ
32.	H	ELT10.071.439	Náklady na jeden rámeček pro domovní elektroinstalační přístroje, bílý <i>Plný popis:</i>	KS	56,0	23,61	1 322	VLASTNÍ
33.	MP	749212221	Montáž se zhotovením přepážky z desek nebo omítek do 150 mm ve stěně <i>Plný popis:</i>	m2	0,2	7 848,90	1 570	VLASTNÍ
34.	H	631537070	Deska izolační z minerální vlny 600x1000x160 mm <i>Plný popis:</i>	m2	0,2	381,18	76	VLASTNÍ
35.	H	1338700	Protipožární tmel 310ml <i>Plný popis:</i>	ks	20,0	254,12	5 082	VLASTNÍ
36.	MP	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář <i>Plný popis:</i>	hod	16,0	378,00	6 048	VLASTNÍ
37.	H	PSM7181112-02-HJU	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství <i>Plný popis:</i>	SET	1,0	3 176,48	3 176	VLASTNÍ
38.	MP	468091111	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm <i>Plný popis: Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevnic prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm</i>	kus	96,0	16,80	1 613	CS ÚRS 2022 01
39.	MP	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm <i>Plný popis: Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm</i>	m	1 060,0	64,24	68 094	CS ÚRS 2022 01
40.	H	HDE001056	10G keystone modul 1xRJ45 CAT6 <i>Plný popis:</i>	KS	144,0	71,16	10 247	VLASTNÍ
41.	MP	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný <i>Plný popis:</i>	hod	15,0	378,00	5 670	VLASTNÍ
42.	MP	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik <i>Plný popis:</i>	hod	20,0	540,00	10 800	VLASTNÍ
43.	MP	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg <i>Plný popis: Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárniceových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg</i>	m	5 900,0	4,86	28 674	CS ÚRS 2022 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
44.	MP	741313471	Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení vodičů <i>Plný popis: Montáž zásuvek vícepólových bez zapojení vodičů s krytem</i>	kus	6,0	61,69	370	CS ÚRS 2022 01
45.	MP	741134031	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 <i>Plný popis: Ukončení kabelů uzávěry nebo formami, se zapojením formami s prozvozněním, pro počet žil do 5x2</i>	kus	6,0	175,40	1 052	CS ÚRS 2022 01
46.	H	INT23100203	Datová zásuvka modulární 45x45, modul přímý pro 2 keystone, RAL 9003, vyměnitelné popisové pole, - protiprachová krytka s pružinou <i>Plný popis:</i>	KS	6,0	30,50	183	VLASTNÍ
47.	H	HDE001056	10G keystone modul 1xRJ45 CAT6 <i>Plný popis:</i>	KS	6,0	71,16	427	VLASTNÍ
48.	H	ELT10.642.969	Adaptér pro přístroje MODUL 45x45 <i>Plný popis:</i>	KS	6,0	57,88	347	VLASTNÍ
49.	H	ELT10.074.097	Kryt přístroje pro MODUL 45x45, bílý <i>Plný popis:</i>	KS	6,0	92,81	557	VLASTNÍ
50.	H	HDE8878HUI	Krytka pro 1 modul 22,5x45 <i>Plný popis:</i>	KS	6,0	31,77	191	VLASTNÍ
51.	MP	741313471	Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení vodičů <i>Plný popis: Montáž zásuvek vícepólových bez zapojení vodičů s krytem</i>	kus	8,0	34,15	273	CS ÚRS 2022 01
52.	MP	741134031	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 <i>Plný popis: Ukončení kabelů uzávěry nebo formami, se zapojením formami s prozvozněním, pro počet žil do 5x2</i>	kus	8,0	175,40	1 403	CS ÚRS 2022 01
53.	H	INT23100203	Datová zásuvka modulární 45x45, modul přímý pro 2 keystone, RAL 9003, vyměnitelné popisové pole, - protiprachová krytka s pružinou <i>Plný popis:</i>	KS	8,0	30,50	244	VLASTNÍ
54.	H	HDE001056	10G keystone modul 1xRJ45 CAT6 <i>Plný popis:</i>	KS	8,0	71,16	569	VLASTNÍ
55.	H	STNART01736	Datový rozváděč stojanový, 42U, 800x800x2055 mm (šířka x hloubka x výška), přední uzamykatelné - skleněné dveře, dvě odnímatelné bočnice a zadní plně uzamykatelné dveře <i>Plný popis:</i>	KS	1,0	14 470,73	14 471	VLASTNÍ
56.	H	INT86010306	Optická vana s výsuvnou polici eloxovaný hliník 1U bez čela, 44 x 480 x 210 mm (VxŠxH), včetně - montážní sady (průchodky PG13, vyvazovací pásky se samolepicími úchyty) a sady vyměnitelných zadních / čel <i>Plný popis:</i>	KS	1,0	797,93	798	VLASTNÍ
57.	H	INT80190183	Čelo optické vany 1U ALU pro 24 SC duplex, eloxovaný hliník <i>Plný popis:</i>	KS	1,0	137,23	137	VLASTNÍ
58.	H	INT70250024	Optická kazeta pro 24 svárů, 12x168x124mm (VxŠxH), včetně dvou dvoupatrových hřebínků, které - společně pojmu kapacitu až 24 ochranných svárů do průměru max. 2,2mm, průhledné plastové víko pro pevné / stohování kazet <i>Plný popis:</i>	KS	1,0	158,83	159	VLASTNÍ
59.	MP	220450007	Montáž datové skříně rack <i>Plný popis: Montáž datové skříně rack</i>	kus	1,0	2 258,28	2 258	CS ÚRS 2022 01
60.	MP	HDEMON	Hodinová zúčtovací sazba montér odborný <i>Plný popis:</i>	hod	6,0	378,00	2 268	VLASTNÍ
61.	H	STNART03764	Datový rozváděč nástěnný, 18U, 600x600x901 mm (šířka x hloubka x výška) <i>Plný popis:</i>	KS	1,0	4 912,10	4 912	VLASTNÍ
62.	H	STNARTPVL00	Ostatní příslušenství datového rozváděče - SADA pro kompletní montáž a sestavení <i>Plný popis:</i>	KS	1,0	635,30	635	VLASTNÍ
63.	H	HDE001003	19" policek perforovaná 1U/350mm, max.nosnost 50kg <i>Plný popis:</i>	KS	1,0	418,03	418	VLASTNÍ
64.	H	HDE001004	19" rozvodný panel 8x230V, přírodní kabel 3m, 1,5U, dětská a přepětová ochrana <i>Plný popis:</i>	KS	1,0	678,50	679	VLASTNÍ
65.	H	HDE001005	19" vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta <i>Plný popis:</i>	KS	1,0	292,24	292	VLASTNÍ
66.	H	HDE001008	10G patch kabel Cat.6 šedý 1 m <i>Plný popis:</i>	KS	4,0	47,02	188	VLASTNÍ
67.	H	INT86010306	Optická vana s výsuvnou polici eloxovaný hliník 1U bez čela, 44 x 480 x 210 mm (VxŠxH), včetně - montážní sady (průchodky PG13, vyvazovací pásky se samolepicími úchyty) a sady vyměnitelných zadních / čel <i>Plný popis:</i>	KS	1,0	797,93	798	VLASTNÍ
68.	H	INT80190183	Čelo optické vany 1U ALU pro 24 SC duplex, eloxovaný hliník <i>Plný popis:</i>	KS	1,0	137,23	137	VLASTNÍ
69.	H	INT70250024	Optická kazeta pro 24 svárů, 12x168x124mm (VxŠxH), včetně dvou dvoupatrových hřebínků, které - společně pojmu kapacitu až 24 ochranných svárů do průměru max. 2,2mm, průhledné plastové víko pro pevné / stohování kazet <i>Plný popis:</i>	KS	1,0	158,83	159	VLASTNÍ
70.	MP	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JITY) <i>Plný popis: Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JITY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2</i>	m	200,0	21,12	4 224	CS ÚRS 2022 01
71.	H	PVLJEZWTER	Kabel TCEPKPFL 5x4x0,8 <i>Plný popis:</i>	M	100,0	62,56	6 256	VLASTNÍ
72.	H	PVLOPI	Kabel optický - jednotková cena 100 Kč/1m <i>Plný popis:</i>	M	100,0	21,60	2 160	VLASTNÍ
73.	MP	741110043	Montáž trubek plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně <i>Plný popis: Montáž trubek elektroinstalčních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější D přes 35 mm</i>	m	200,0	45,54	9 108	CS ÚRS 2022 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
74.	H	PVL7897OUIRZ	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro optický kabel, vhodná pro montáž do - dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm). 32/27,6 mm. HDPE	M	200,0	21,01	4 202	VLASTNÍ
Plný popis:								
75.	MP	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	100,0	194,40	19 440	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm								
76.	MP	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření vikem	m	100,0	58,57	5 857	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření vikem								
77.	H	ELT10.575.831	Žlab kabelový, ocelový, děrovaný s integrovanou spojkou, 150x110 (ŠxV), zinkování SENDZIMIR	M	100,0	537,29	53 729	VLASTNÍ
Plný popis:								
78.	H	ELT10.038.284	Víko kabelového žlabu, ocelové, plné, pro šíři 150mm, zinkování SENDZIMIR	M	100,0	129,85	12 985	VLASTNÍ
Plný popis:								
79.	H	ELT10.076.654	Úchyt víka, neelektrolytické pokovení GMT	KS	200,0	9,12	1 824	VLASTNÍ
Plný popis:								
80.	H	ELT10.697.136	Šroub vratný a samojistící matice, 6x10, zinkochromát - ZNCR	KS	440,0	3,77	1 659	VLASTNÍ
Plný popis:								
81.	H	ELT10.151.857	Podpěra ocelová na stěnu, délka vyložení 168mm, zinkování - Sendzimir	KS	84,0	108,00	9 072	VLASTNÍ
Plný popis:								
82.	H	ELT10.549.328	Kotva ocelová, požární odolná, 75x8mm (Délka x Průměr), pro vrták průměr 8mm	KS	168,0	95,25	16 002	VLASTNÍ
Plný popis:								
83.	MP	741110062	Montáž trubky plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	860,0	35,07	30 160	CS ÚRS 2022 01
Plný popis: Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější D přes 23 do 35 mm								
84.	H	ELT10.075.430	Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do dutých zdí, příček, - stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, tř. hořl. hmot A-C3	M	860,0	14,40	12 384	VLASTNÍ
Plný popis:								

SO_02: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

550 000

V09: Ostatní náklady

50 000

1.	ON	013254000	Vypracování PD skutečného provedení stavby - v digitální podobě	kus	1,0	50 000,00	50 000	VLASTNÍ
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

500 000

1.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci, atd.	kus	1,0	50 000,00	50 000	VLASTNÍ
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost								
2.	ON	030001000	Zařízení staveniště včetně provozu a odstranění, dle výkresu č. C04 / staveništní rozvaděč a zajištění zdroje vody, zpevněné plochy, oplocení, vytápění stavby, atd.	kus	1,0	450 000,00	450 000	VLASTNÍ
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								

NÁVRH HARMONOGRAMU STAVBY VČETNĚ UZLOVÝCH BODŮ DODÁVKY

"Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku"

Rok		2022								2023							
Měsíc		červen	červenec	srpen	zář	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	
podpis smlouvy o dílo																	
předání staveniště a přípravné práce																	
Druh činnosti		1. ETAPA STAVBA - instalace svislé konstrukce oddělující zimní stadion a přístavbu, vč. provizorních výplní otvorů a jiných úkonů nezbytných pro zajištění běžného provozu zimního stadionu															
Pořadí																	
1	Podbetonování obvodové stěny vč. zemních prací																
2	Demolice																
3	Zemní práce																
4	Založení																
5	Inženýrské sítě pod založením																
6	Technologický kanál																
7	Ostatní nezbytné konstrukce a úkony																
Druh činnosti		2. ETAPA STAVBY - pokračování ve stavbě přístavby a provedení demolice severní tribuny a stáv. podlahy v místě tribuny, provedení nové tribuny a dalších prací zařazených do 2. etapy výstavby															
SO_01_01: Přístavba zimního stadionu																	
8	Svislé konstrukce přístavby																
9	Vodorovné konstrukce stropů a schodiště																
10	Úpravy povrchů - vnitřní omítky																
11	- vnější omítky																
12	Úpravy povrchů - podlahy																
13	Ostatní konstrukce a práce																
14	Lešení																
15	Izolace proti vodě																
16	Povlakové krytiny																
17	Izolace tepelné																
18	Konstrukce tesařské																
19	Konstrukce sádrokartonové																
20	Konstrukce klempířské																
21	Výplně otvorů vnitřní																
22	Výplně otvorů vnější																
23	Konstrukce zámečnické																
24	Podlahy z dlaždic																
25	Podlahy povlakové																
26	Obklady keramické																
27	Nátěry																
28	Malby																
SO_01_02: Stavební úpravy zimního stadionu																	
29	Zemní práce																
30	Základy																
31	Svislé konstrukce																
32	Prefabrikované konstrukce																
33	Vodorovné konstrukce																
34	Úpravy povrchu																
35	Vnitřní omítky																
36	Úpravy povrchů -podlahy																
37	Ostatní konstrukce a práce																
38	Lešení																
39	Bourací práce																
40	Izolace proti vodě																
41	Izolace tepelné																
42	Konstrukce sádrokartonové																
43	Výplně otvorů vnitřní																
44	Konstrukce zámečnické																
45	Podlahy z dlaždic																
46	Podlahy povlakové																
47	Nátěry																
48	Malby																
49	SO_01_03: Bazénová technologie																
50	SO_01_04: D.1.4 Vzduchotechnika																
51	SO_01_05: D.1.4-a ÚT																
52	SO_01_06: D.1.4-b1 ZTI-vnitřní instalace																
53	SO_01_07: D.1.4-b2 ZTI-venkovní kanalizace																
54	SO_01_08: D.1.4-b3 ZTI-venkovní rozvody vody																
55	SO_01_09: D.1.4-c1 Plynová zařízení-vnitřní plynovod																
56	SO_01_10: D.1.4-c2 Plynová zařízení-připojka plynu																
57	SO_01_11: D.1.4-e Zařízení silnoproudé elektroniky včetně bleskovodů																
58	SO_01_12: D.1.4-f Zařízení slaboproudé elektroniky																
59	Předání díla																

LEDOVÁNÍ PLOCHY

Výzva zadavatele k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: nejpozději do 30.6.2022.
Předání staveniště a zahájení prací na díle: 2 týdny od doručení výzvy zadavatele k převzetí.

Rozhodující uzlové body dodávky dle smlouvy o dílo a zadávací dokumentace:

Dokončení 1. etapy a umožnění ledování ledové plochy zimního stadionu: do 26.července 2022.

Umožnění ledování plochy zimního stadionu v termínu od 1.8.2022 do 15.4.2023.

Dokončení stavebního díla do 30.9.2023.

V Šumperku dne: 3.5.2022

Za FORTEX STAVBY s.r.o. Ing. Michal Konečný, jednatel společnosti

SÍŤOVÁ ANALÝZA (METODA KRITICKÉ CESTY)

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B - Etapa 3A**

Zadavatel: **Podniky města Šumperka a.s.**

Uchazeč: **FORTEX STAVBY s.r.o.**

Maximální lhůta výstavby 1. a 2. etapy do 30.9.2022 za předpokladu podpisu Sod do 20.6.2022

Pořadí	Druh činnosti	MZ	D	MK	NZ	R	NK
0	Předání staveniště	0	14	14			
VÝSTAVBA 1. ETAPY							
1	Podbetonování obvodové stěny vč. zemních prací	14	49	60	17	3	63
2	Demolice	21	14	34	22	1	35
3	Zemní práce	28	14	42	28	0	42
4	Založení	35	28	60	38	3	63
5	Inženýrské sítě pod založením	49	14	60	52	3	63
6	Technologický kanál	42	21	60	45	3	63
7	Ostatní nezbytné konstrukce a úkony	35	28	61	37	2	63
VÝSTAVBA 2. ETAPY							
SO_01_01: Přístavba zimního stadionu							
8	Svislé konstrukce přístavby	49	63	119	52	3	112
9	Vodorovné konstrukce stopů a schodiště	77	49	123	80	3	126
10	Úpravy povrchů - vnitřní omítky	238	98	33	235	3	336
11	- vnější omítky	329	63	391	330	1	392
12	Úpravy povrchů - podlahy	77	77	149	82	5	154
13	Ostatní konstrukce a práce	392	49	420	401	3	427
14	Lešení	329	98	377	330	1	378
15	Izolace proti vodě	49	56	98	52	3	105
16	Povlakové krytiny	147	28	172	150	3	175
17	Izolace tepelné	140	21	159	143	3	161
18	Konstrukce tesařské	133	14	145	135	2	147
19	Konstrukce sádrokartonové	259	35	290	260	4	294
20	Konstrukce klempířské	161	21	180	163	2	182
21	Výplně otvorů vnitřní	392	49	435	398	6	441
22	Výplně otvorů vnější	133	42	170	138	5	175
23	Konstrukce zámečnické	154	133	285	156	2	287
24	Podlahy z dlaždic	385	42	425	387	2	427
25	Podlahy povlakové	399	35	432	401	2	434
26	Obklady keramické	371	42	408	376	5	413
27	Natěry	420	14	434	420	0	434
28	Malby	427	14	441	427	0	441
SO_01_02: Stavební úpravy zimního stadionu							
29	Zemní práce	322	14	334	324	2	336
30	Základy	329	21	350	329	0	350
31	Svislé konstrukce	364	21	382	367	3	385
32	Prefabrikované konstrukce	343	21	361	346	3	364
33	Vodorovné konstrukce	357	14	371	357	0	371
34	Úpravy povrchu	364	21	382	367	3	385
35	Vnitřní omítky	378	21	399	378	0	399
36	Úpravy povrchů - podlahy	392	14	406	392	0	406
37	Ostatní konstrukce a práce	385	21	406	385	0	406
38	Lešení	336	91	427	341	5	427
39	Bourací práce	315	14	329	315	0	329
40	Izolace proti vodě	329	14	343	329	0	343
41	Izolace tepelné	343	21	364	343	0	364
42	Konstrukce sádrokartonové	378	35	411	380	2	413
43	Výplně otvorů vnitřní	420	14	434	420	0	434
44	Konstrukce zámečnické	322	14	334	324	2	336
45	Podlahy z dlaždic	385	28	410	388	3	413
46	Podlahy povlakové	406	21	424	409	3	427
47	Natěry	420	14	434	420	0	434
48	Malby	427	14	441	427	0	441
49	SO_01_03: Bazénová technologie	420	28	446	422	2	448
50	SO_01_04: D.1.4 Vzduchotechnika	399	28	425	401	2	427
51	SO_01_05: D.1.4-a ÚT	315	56	368	318	3	371
52	SO_01_06: D.1.4-b1 ZTI-vnitřní instalace	147	147	434	154	7	441
53	SO_01_07: D.1.4-b2 ZTI-venkovní kanalizace	63	56	119	63	0	119
54	SO_01_08: D.1.4-b3 ZTI-venkovní rozvody vody	91	56	147	91	0	147
55	SO_01_09: D.1.4-c1 Plynová zařízení-vnitřní plynovod	245	42	285	247	2	287
56	SO_01_10: D.1.4-c2 Plynová zařízení-připojka plynu	126	49	175	126	0	175
57	SO_01_11: D.1.4-e Zařízení silnoproudé elektroniky včetněbleskovodů	245	112	350	252	7	357
58	SO_01_12: D.1.4-f Zařízení slaboproudé elektroniky	245	112	352	250	5	357

Vysvětlivky:

MZ - možný začátek

D - doba trvání činnosti

MK - možný konec

NZ - nutný začátek

R - časová rezerva

NK - nejpozději nutný konec