1.NP

101
Zimní stadion

301
Šatny

201
Prodejna sportovních potřeb

401
Rolbovna

Střídačky
- Montáž zajistí objednatel.

Časomíra a trestné lavice
- Montáž zajistí objednatel.

Tribuna viz D.1.2.
Výkresy D.1.2.b-04 - D.1.2.b-07.2

Rozsah nových podlahových konstrukcí

Přístřešek ocelový - viz. D.1.2.a-c, oddíl A.2.6.
Výkres D.1.2.b-09

Přístřešek ocelový - viz. D.1.2.a-c, oddíl A.2.6.
Výkres D.1.2.b-08

SP: Statika - 3 přeložka přívodu vzduchu, nutno zohlednit evakuační a příjezdový odstup po komunikaci

Spodní ETICS stropního panelu nad prostorem MW TL 200mm, lambda 0,034W/mK

Podchycení instalační schodišťové stěny ocel nosníkem IPE 200

18x 175x 270

KANÁL PŘÍVODU VZDUCHU

SO 01 TECHNOLOGICKÝ KANÁL

SO 02 - STROJOVNA CHLAZENÍ

KAMERA TV

ODSTAVNÁ PLOCHA PRO ROLBU

PŘÍPRAVA TUVM

NEREZOVÁ VPUST DN100 S NÁSTAVCI

SNĚŽNÁ JÁMA

ROLBA

SPÁROVÁ KANÁL

NOVÁ ZÁCHYTNÁ JÍMKA

STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD

NOVÝ ZÁKLAD PRO KOMPRESOR K110

ROZVODNA

VELÍN

CHODBA

KANCELÁR

WC

ZÁDVEŘÍ

ER.B
ER.Ú

LEGENDA TRAS SLABOPROUDU:

19ks ⓘ		Elektroinstalační přístrojová krabice s víčkem
9ks ◑		Elektroinstalační krabice KO100 podomítková
① ▶	1 ◀	Kabely v plastovém bezhalogenovém žlabu LHD 20x20HF (mm)
② ▶	2 ◀	Kabely v plastovém bezhalogenovém žlabu LHD 40x20HF (mm)
③ ▶	3 ◀	Trubka 1216 E (D vnější/vnitřní=16/10,7mm) pod omítku
④ ▶	4 ◀	2 x Trubka 1216 E (D vnější/vnitřní=16/10,7mm) pod omítku
⑤ ▶	5 ◀	Trubka 1220 (D vnější/vnitřní=20/14,1mm) pod omítku
⑥ ▶	6 ◀	Trubka 1225 (D vnější/vnitřní=25/18,3mm) pod omítku
⑦ ▶	7 ◀	Trubka 1232 (D vnější/vnitřní=32/24,3mm) pod omítku
⑧ ▶	8 ◀	Trubka 1240 (D vnější/vnitřní=40/31,2mm) pod omítku
⑨ ▶	9 ◀	Kabely max 30 VD06-6x0,5/100 v přichytkách HL GRIP1 (vnitřní rozměry = 50 x 42mm)
⑩ ▶	10 ◀	Kabely v kovových přichytkách jednostranných 6706_S (D = 6mm)
⑪ ▶	11 ◀	Kabely v kovových přichytkách jednostranných 6710 (D = 8mm)
⑫ ▶	12 ◀	Kabely v kovových přichytkách dvojitých 6716ED
⑬ ▶	13 ◀	Kabely bezhalogenovou ohebná dvouplášťová korugovanou trubkou HDPE 40/32mm technologickým kanálem

LEGENDA EZS:

EZS	Ústředna EZS, Digiplex EVO 192
KK	Ovládací klávesnice
ZX8	Expandér - koncentrátor 8 smyček
	PIR pohybový detektor IP50
S1	Siréna s majákem, vnitřní
S2	Siréna s majákem, vnější
DD	Duální (PIR + mikrovlnný) pohybový detektor
AM	PIR pohybový detektor s antimaskingem
	LED signalizace zabezpečení
	Magnetický kontakt - okenní/dveřní
	Magnetický kontakt těžký - vrata
	Svorkovnice RK Z111 - 6 pájecích svorek + tamper
	Svorkovnice RK Z211-14 svorek + tamper
	Napájecí trafo kryté 40VA s pojistkou a svorkovnicí včetně akumulátoru
	Kabel ke snímačům EZS - VD06-6x0,5/100, d=4,5mm
	Kabel koaxiální k anténě GPRS
	Sběrnice č. 1, Kabel (LSOH se zaručenou funkčností) F 3x2x0,8

POZNÁMKA:

- Zelenožluté zemnící vodiče budou vedeny v samostatných trasách
- Slaboproudé kabely v podhledech budou vedeny v příchytkách s roztečí 0,3m
- Slaboproudé kabely ve zděných příčkách a v betonu budou vedeny v ohebných bezhalogenových trubkách
- Slaboproudé kabely budou při souběhu se silovými kabely vedeny s odstupem dle normy ČSN EN 50174-2
- Prostupy požárními úseky budou utěsněny protipožárními ucpávkami.
- Prostředí dle ČSN 33 2000-3, 33 2000-5-51 v poznámce k čl. 512.2.4 normální (bude upřesněno v komisionelně vypracovaném „Protokolu o určení vnějších vlivů")
- Rozvodná soustava 3+PEN ~ 50Hz 230/400V síť TN-C-S
  Ochrana základní: samočinným odpojením od zdroje v síti TN
  Ochrana zvýšená: proudovým chráničem, doplňujícím pospojováním

1 2 3 4 5 6

VYPRACOVAL	DIP.PROJEKTANT	KONTROLOVAL	DIP.PROJSTAVBY
Ing. Roman Bezděk	Ing. Roman Bezděk		
OBEC: ŠUMPERK		KRAJ OLOMOUCKÝ	
INVESTOR: PODNIKY MĚSTA ŠUMPERKA AS., SLOVANSKÁ 21, ŠUMPERK			

IČO: 669 48 517
KŘENISOVSKÁ 248
PSČ 78813 VIKÝŘOVICE

STAVBA: Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B-Etapa 3A

POČET A4	12
DATUM	8.2022
STUPEŇ	DPS
ARCH.ČÍSLO	
ZAK.ČÍSLO	
PROFESE: Slaboproudé elektroinstalace	
OBSAH VÝKRESU: EZS - 1.NP	MĚŘÍTKO: 1:100
	ČÍSLO VÝKRESU: EZ102