

±0,000 = 331,83 m n.m. Bpv

Copyright ©knesl kynčl architekti s.r.o.

Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – knesl kynčl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli díla při zachování ostatních autorských práv.

| | | | |
|--|---|--|--|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134 | Autoři architektonického návrhu: knesl kynčl architekti s.r.o. | Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL | knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com |
| | Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL | | |
| PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI, KOORDINACE: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134 | Zodpovědný projektant částí: ING. ARCH. J. KYNČL | Vypracoval: ING. ARCH. J. HAJNÝ, ING. ARCH. L. KLINKOVSKÝ | knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com |
| | | | |
| Investor: Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk | | | Stupeň: PP |
| Název akce: PARKOVACÍ DŮM GAGARINOVA, ŠUMPERK p. č. 579/1, 579/2, 579/18, 579/6, 941 v k. ú. Dolní Temenice | | | Datum: 03/ 2019 |
| Část: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | | Číslo zakázky: 00529_40 |
| | | | Měřítko: - |
| Název výkresu: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | | | Číslo výkresu: D.1.1.13 |

| | | |
|---|-----------------------------------|----|
| STAVBA | PARKOVACÍ DŮM GAGARINOVA, ŠUMPERK | 01 |
| NÁZEV VÝKRESU | VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | |
| <p>OZNAČENÍ VÝROBKŮ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY V PŮDORYSECH PŮDORYSECH PÍSMENEM "K" A ČÍSLEM POLOŽKY V KROUŽKU (NAPŘ. K01), V TABULCE JSOU UVEDENY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ VÝROBKY. JEJICH ROZMĚRY, POČTY, SCHÉMATA A PŘÍPADNÉ DETAILS JSOU V PŘÍLOZE ZA TABULKAMI. ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ. DODAVATELSKOU DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S GP.</p> <p>BAREVNOST JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A JEJICH VIDITELNÝCH ČÁSTÍ BUDE PŘED VÝROBOU ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM A INVESTOREM!</p> <p>PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ DODRŽET POŽADAVKY NOREM : ČSN 73 0202PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ. ČSN 73 3610KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCŮ PLECHU.</p> <p>·KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL, 0,6 MM ·VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY A KONSTRUKCE JE NUTNO DILATOVAT VE VZDÁLENOSTECH A ZPŮSOBEM PŘEDEPSANÝM V TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISECH VÝROBCE. ·SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU PODKLADNÍ, KOTVÍCÍ A PŘIPOJOVACÍ KONSTRUKCE</p> <p>ROZVINUTÉ ŠÍŘKY JSOU ČISTÉ BEZ REZERVY.</p> | | |

| STAVBA | | | PARKOVACÍ DŮM GAGARINOVA, ŠUMPERK | | | | 02 | |
|---------------|-------|-------------|---|--|----|------------|---------|--------|
| NÁZEV VÝKRESU | | | VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | | | | | |
| OZN. | SO | ROZMĚR [mm] | SCHÉMA | POPIS | MJ | POČET KUSŮ | | |
| | | | | | | 1.PP | STŘECHA | CELKEM |
| K01 | 101.1 | R.Š. 120 mm | <div><div>DETAIL</div><div><p>KOTVENO DO BETONOVÉ STĚNY</p><p>20</p><p>HYDROIZOLACE</p><p>50</p><p>NOPOVÁ FÓLIE</p><p>TERÉN</p><p>50</p><p>OSB TL. 15 MM</p><p>20</p><p>100</p></div></div> | <p>KRYCÍ LÍŠTA PVC HYDROIZOLACE NAD TERÉNEM - ŘEŠENO PO CELÉM OBVODĚ PARKOVACÍHO DOMU</p> <p>MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM</p> <p>VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU</p> <p>ROZMĚRY BEZ REZERVY NA PŘESAHY SPOJŮ</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>KRYCÍ PLECH ZAJEDE 50 MM POD TERÉN</p> <p>POD KRYCÍM PLECHEM BUDE PVC HYDROIZOLACE A NOPOVÁ FÓLIE</p> | BM | - | - | 127,5 |
| | | | | | | | | |