LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M²	PODLAHA	SKLADBA	STĚNY	SKLADBA	STROP	SKLADBA	SV.	VÝ SV
1.01	ZÁDVEŘÍ	4,60	DLAŽBA	S4	OMÍTKA		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2850	10
1.02	ŠATNA DĚTÍ	17,35	PVC	S3	OMÍTKA		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2850	10
1.03	UMÝVÁRNA A WC DĚTÍ	22,70	DLAŽBA	S5	OMÍTKA+KERAM. OBKLAD V. 1600,1800	S1, S2	OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2850	10
1.04	HERNA, LEHÁRNA	74,50	PVC	S3	OMÍTKA		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S7	2850	10
1.05	DENNÍ MÍSTNOST	55,05	PVC	S3	OMÍTKA		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S7	2850	10
1.06	SKLAD HRAČEK	3,30	DLAŽBA	S4	OMÍTKA		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2850	10
1.07	KUCHYŇKA, PŘÍPRAVNA	7,35	DLAŽBA	S4	OMÍTKA+KERAM. OBKLAD V. 600		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2850	10
1.08	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	1,10								
1.09	KOMORA	1,35	DLAŽBA	S4	OMÍTKA		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2850	10
1.10	ŠATNA PERSONÁL	4,60	DLAŽBA	S4	OMÍTKA		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2655	30
1.11	UMÝVÁRNA A WC PERSONÁL	3,20	DLAŽBA	S5	OMÍTKA+KERAM. OBKLAD V.1600, 1800	S2	OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2605	35
1.12	ZRUŠENO									
1.13	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,60	DLAŽBA	S4	OMÍTKA+KERAM. OBKLAD V. 1600	S2	OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2605	35
1.14	CHODBA, SCHODIŠTĚ	17,75	DLAŽBA	S4	OMÍTKA		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2850	10
1.15	VSTUP	11,90	DLAŽBA	S4	OMÍTKA		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2850	10
1.16	ZÁJMOVÉ KROUŽKY	24,1	DLAŽBA	S4	OMÍTKA		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S7	2850	10
1.17	ZRUŠENO									
1.18	SPOJOVACÍ CHODBA	45,40	DLAŽBA	S4	OMÍTKA		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2225	75
1.19	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,25	DLAŽBA	S4	OMÍTKA		OMÍTKA		1500	
1.20	SKLAD	2,55	DLAŽBA	S4	OMÍTKA		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2655	30
1.21	LETNÍ WC, UMÝVÁRNA	3,20	DLAŽBA	S5	OMÍTKA+KERAM. OBKLAD V. 1600	S2	OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2655	30
1.22	TERASA	51,00	DLAŽBA		OMÍTKA		OMÍTKA			
1.23	VARNA	44,00	KERAMICKÁ DLAŽBA		OMÍTKA+KERAM. OBKLAD V. 1750		OMÍTKA		3000	
1.24	HRUBÁ PŘÍPRAVNA	9,00	KERAMICKÁ DLAŽBA		OMÍTKA+KERAM. OBKLAD V.1800		OMÍTKA		3000	
1.25	SKLAD BRAMBOR	6,60	CEM. POTĚR, DŘEV. ROŠT		OMÍTKA+DŘEV. ROŠT V 1500		OMÍTKA		3000	
1.26	KANCELÁŘ	8,15	DLAŽBA	S4	OMÍTKA		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S7	2850	10
1.27	SUŠÁRNA, SKLAD PRÁDLA	13,85	DLAŽBA	S4	OMÍTKA		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2850	10
1.28	SKLAD HRAČEK	5,25	DLAŽBA	S4	OMÍTKA		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2850	10
1.29	PRÁDELNA	7,00	DLAŽBA	S5	OMÍTKA+KERAM. OBKLAD V. 1800	S2	OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2850	10
1.30	ŠATNA PERSONÁLU	9,45	DLAŽBA	S4	OMÍTKA		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2850	10
1.31	VSTUP	3,65	DLAŽBA	S4	OMÍTKA		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2850	10
1.32	KANCELÁŘ VEDENÍ	22,27	DLAŽBA	S4	OMÍTKA		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S7	2850	10
1.33	ZRUŠENO									
1.34	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,00	DLAŽBA	S4	OMÍTKA+KERAM. OBKLAD V. 1500		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2850	10
1.35	DENNÍ SKLAD	2,75	DLAŽBA	S4	OMÍTKA		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2850	10
1.36	SKLAD OVOCE	1,50	DLAŽBA		OMÍTKA		OMÍTKA		3000	
1.37	UMÝVÁRNA, WC PERSONÁL	3,10	DLAŽBA	S5	OMÍTKA+KERAM. OBKLAD V. 1600,1800		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2850	10
1.38	SKLAD DKP	1,40	DLAŽBA	S4	OMÍTKA		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2850	10
1.39	WC VEDENÍ	1,80	DLAŽBA	S5	OMÍTKA+KERAM. OBKLAD V. 1600		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2850	10
1.40	SKLAD CO	1,90	DLAŽBA	S4	OMÍTKA		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2850	10
1.41	SKLAD ODPADKŮ	3,00	DLAŽBA	S4	OMÍTKA		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2850	10
1.42	SKLAD OBALŮ	2,20	DLAŽBA	S4	OMÍTKA		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2850	10
1.43	TECHNICKÁ MÍSTNOST, VZT	7,60	DLAŽBA	S4	OMÍTKA		OMÍTKA		2975	
1.44	MANIPULACE-PŘÍJEM	10,60	DLAŽBA	S4	OMÍTKA		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2850	10
1.45	CHODBA	15,45	DLAŽBA	S4	OMÍTKA		OMÍTKA + KAZETOVÝ PODHLED	S6	2605	35

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ
- REPASOVANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ DOZDÍVKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC ŠÍŘKY 75 mm, NA ZDÍCÍ MALTU

DETAIL: PODHLED ZAVĚŠENÝ - DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT



1. Sádrokartonové desky
2. Profily montážní
3. Profily nosné
4. Závěsy
5. Křížové spojení profilů
6. Kotvení do stropu

Alternativně může být použito přímé závěsy.

S6 NOVÝ ZAVĚŠENÝ KAZETOVÝ PODHLED, VE SKLADBĚ:
- ZAVĚŠENÝ KAZETOVÝ PODHLED NA SYSTÉMOVÉ KONSTRUKCI Z POZINKOVANÉ OCELI (sádrokartonová kazeta s akrylátovým matným nátěrem o rozměrech 600x600 mm, min. tl. 8mm, reakce na oheň A2-s1,d0, hmotnost min. 6,6 kg/m², odolnost proti relativní vzdušné vlhkosti min. 90 %, odrazivost světla min. 82 %). NOSNÝ ROŠT Z POZINKOVANÉ OCELI-DVOUÚROVŇOVÝ, KŘÍŽOVÝ ROŠT. HORNÍ VRSTVU TVOŘÍ NOSNÉ PROFILY PŘIPEVNĚNÉ K NOSNÉMU STROPU POMOCÍ ZÁVĚSŮ A ZÁVĚSNÝCH DRÁTŮ S OKEM. KE SPODNÍM MONTÁŽNÍM PROFILŮM SE PŘIPEVŇUJÍ SÁDROKARTONOVÉ DESKY. VÝŠKY SVĚŠENÍ 100, 300, 350, 730 mm.
- STÁVAJÍCÍ POVRCH

S7 NOVÝ ZAVĚŠENÝ AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED, VE SKLADBĚ:
- ZAVĚŠENÝ KAZETOVÝ PODHLED NA SYSTÉMOVÉ KONSTRUKCI Z POZINKOVANÉ OCELI (děrovná sádrokartonová kazeta potažena akustickoutextilií, rozměr 600x600 mm, min. tl. 10 mm, reakce na oheň A2-s1,d0, odolnost proti relativní vzdušné vlhkosti min. 70 %, odrazivost světla min. 73 %, redukce hluku αw = 0,7 | NRC = 0,70, vzduchová redukce zvuku $D_{n,c,w}$ = 39 dB). NOSNÝ ROŠT Z POZINKOVANÉ OCELI-DVOUÚROVŇOVÝ, KŘÍŽOVÝ ROŠT. HORNÍ VRSTVU TVOŘÍ NOSNÉ PROFILY PŘIPEVNĚNÉ K NOSNÉMU STROPU POMOCÍ ZÁVĚSŮ A ZÁVĚSNÝCH DRÁTŮ S OKEM. KE SPODNÍM MONTÁŽNÍM PROFILŮM SE PŘIPEVŇUJÍ SÁDROKARTONOVÉ DESKY. VÝŠKA SVĚŠENÍ 100 mm.
- STÁVAJÍCÍ POVRCH

POZNÁMKY

POZN.1 HPL PŘÍČKA-PŘÍČKA Z HPL KOMPAKTNÍ DESKY TL. 12mm S BAREVNÝM POVRCHEM A ČERNÝM JÁDREM. BARVA:DLE INVESTORA, KONSTRUKCE: PROFILY HLINÍK, NOHY: HLINÍK NEBO NEREZ, VÝŠKA 150 MM, VÝŠKA: 1800mm. ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NA MÍRU DLE ROZMĚRŮ MÍSTNOSTI

POZN.2 VEŠKERÁ OKENNÍ SKLA V 1NP BUDOU OPATŘENA BEZPEČNOSTNÍ FÓLÍ NA OKENNÍ SKLA S CERTIFIKÁTEM OCHRANY PROTI VNIKNUTÍ, MIN. TL. 0,8 MM.

POZN.3 PODHLEDY V PROSTORÁCH SCHODIŠTĚ BUDOU ZAKONČENY BOKY ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK

POZN.4 PROBĚHNE PROVEDENÍ OPRAV POVRCHOVÝCH ÚPRAV STĚN A STROPŮ. NEJPRVE BUDE OSEKÁN KERAMICKÝ OBKLAD (BOURACÍ PRÁCE B2; V NĚKTERÝCH MÍSTNOSTECH VIZ. LEGENDA MÍSTNOSTÍ). DÁLE BUDE NAVLHČENA STARÁ VÝMALBA MALÍŘSKOU ŠTĚTKOU A NÁSLEDNĚ BUDE ODSTRANĚNA ŠPACHTLÍ. ODSTRANĚNA BUDE I ŠTUKOVÁ VRSTVA. JÁDROVÁ VRSTVA BUDE PONECHÁNA. ZDIVO BUDE NAPENETROVÁNO. NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENA ZPEVŇUJÍCÍ VRSTVA CEMENTOVÉHO TENTOVRSTVÉHO TMELE S VLOŽENOU SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU VHODNOU DO INTERIÉRU A PLOŠNÉ HMOTNOSTI MIN. 140 g/m2. DÁLE BUDE PROVEDEN NOVÝ VNITŘNÍ JEMNÝ RUČNÍ VÁPENOCEMENTOVÝ ŠTUKOVV PLOŠE 100% (ZRNITOST 0,4 mm, TL. 2 mm). BUDE PROVEDENA PENETRACE POD MALBY A NOVÁ VÝMALBA BÍLOU DISPERZNÍ BARVOU (BĚLOST MIN. 86% $BaSO_4$, ODOLNOST PROTI OTĚRU ZA SUCHA-STUPEŇ 1) VE TŘECH VRSTVÁCH NA STĚNÁCH I PODHLEDECH SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN.

POZN.5 V MÍSTECH VEDENÍ ROZVODŮ BUDE PODHLED LOKÁLNĚ SNÍŽEN SVĚŠENÝM HLADKÝM SÁDROKARTONOVÝM PODHLEDEM Z IMPREGROVANÝCH SDK DESEK.

POZN.6 PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPEŇ VE SCHODIŠŤOVÉM RAMENI BUDE BAREVNĚ ODDĚLEN-PŘI POKLÁDCE DLAŽBY BUDE VYBRÁNA KONTRASTNÍ BARVA DLAŽDIC OPROTI ZBYTKU (PŘEDPOKLAD PASTELOVÝCH BAREV) , KTERÁ BUDE POUŽITA NA NÁSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ SCHODY

POZN.7 Z DŮVODU PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ KANALIZACE S NOVOU SVODNOU ČÁSTÍ KANALIZACE JE NUTNÉ PROVÉST VYBOURÁNÍ BETONOVÉ PODLAHY CCA 1500X1500X100 MM, HYDROIZOLACE, PODKLADNÍHO BETONU CCA 1500X1500X200 MM, VČETNĚ VÝZTUŽE A PODSYPU CCA 1500X1500X200 MM. V RÁMCI ROZSAHU TOHOTO VÝKOPU DOJDE K ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV, NARUŠENÍ HYDROIZOLACE, ODSTRANĚNÍ PODKLADOVÝCH BETONŮ A PODSYPU. PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE DOPLNĚN STÁVAJÍCÍ PODSYP PŮVODNÍM MATERIÁLEM PODSYPU A JEHO ZKUTNĚNÍ ID=1,0. BUDE PROVEDEN PODKLADNÍ BETON Z BETONU TŘÍD C25/30, PŘEDPOKLAD PROJEKTANTA CCA TL. 150 MM. VYZTUŽENÝ KARISÍTÍ 6/100/100 MM PŘI OBOU POVRŠÍCH - PROVÁZAT S PŮVODNÍ VÝZTUŽÍ. DÁLE BUDE PROVEDEN ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE - CELOPLOŠNÉ NATAVENÍ HYDROIZOLACE Z SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY TL. 4 MM, FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU 29 000, SPOJENÁ SE STÁVAJÍCÍ HI. PROSTUP HI MUSÍ BÝT VODOTĚSNĚ OŠETŘEN. DÁLE BUDE PROVEDENA BETONOVÁ MAZANINA TŘÍDY CT-C30-F6, PŘEDPOKLAD PROJEKTANTA TL. CCA 100 MM- DLE STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINY, VYZTUŽENÁ KARISÍTÍ 6/100/100 MM.

ASA EXPERT STAVEBNÍ PROJEKCE	Akce: **MŠ Zahradní, Šumperk - rekonstrukce interiéru školky**		
Razítko, podpis:	Zhotovitel: **ASA EXPERT A.S.** ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO	Adresa zhotovitele: Lekárnská 628/24 719 00, Ostrava IČ: 27791991 DIČ: CZ 27791991	Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel./fax: 596 110 035
	Zodpovědný projektant: Ing. Veronika Černošková — Podpis: — tel: 728 574 665	Č. zakázky: 23/131	Objednatel: **Město Šumperk** nám. Míru 364/1 787 01 Šumperk IČ: 00303461 DIČ: CZ00303461
	Vypracoval: Ing. Veronika Černošková — Podpis: — tel: 728 574 665	Datum: LEDEN 2024	
	Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Jan Lampa — Kontroloval: Ing. Jan Lampa	Formát: 840x980	
	Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby	Část: D.1.1. - ASŘ	
Datum:	Výkres: **NOVÉ STAVY-PŮDORYS 1NP-PODHLEDY**		Měřítko: 1:50 Č.v.: **D.1.1.b-06**