

Akce:

MŠ Zahradní, Šumperk - rekonstrukce interiéru školky

Výpis dveří

Č. zakázky:

23/131



Razítko, podpis:

Akce:

MŠ Zahradní, Šumperk - rekonstrukce interiéru školky

Zhotovitel:

ASA EXPERT A.S.**ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO**

Adresa zhotovitele:

Lešetínská 626/24
719 00, Ostrava

IČ: 27791891 DIČ: CZ17791891

Kontakt zhotovitele:

http: www.asaexpert.cz
e-mail: info@asaexpert.cz

tel./fax: 596 110 035

Zodpovědný projektant: Podpis: tel: 728 574 665

Ing. Veronika Černošková

Vypracoval: Podpis: tel: 728 574 665

Ing. Veronika Černošková

Autorizovaný inženýr projektu:

Ing. Jan Lampa

Kontroloval:

Ing. Jan Lampa

Stupeň:

Dokumentace pro provádění stavby

Výkres:

VÝPIS DVEŘÍ

Č. zakázky:

23/131

Datum:

Únor/2023

Formát:

A4/6x

Část:

D 1.1. - ASŘ

Objednatel:

Město Šumperk

nám. Míru 364/1

787 01 Šumperk

IČ: 00303461

DIČ: CZ00303461




Měřítko:




-



Č.v.:




D1.1.c-03


Datum:

Akce: MŠ Zahradní, Šumperk - rekonstrukce interiéru školky					Výpis prvků: Výpis dveří		Č. zakázky: 23/131
OZN.	POPIS (POHLED Z EXTERIÉRU)	SCHÉMA	CELKEM Ks	BARVA	VÝPLŇ / DOPLŇKY	PRÁH	POZNÁMKA
D1	<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře, plné hladké. Dodávka bez ocelové zárubně. Dveře budou osazeny do stávajících rapasovaných ocelových zárubní.</p> <p>Světlé rozměry dveří: 800x1970 mm</p> <p>Materiál křídla: Rám - Masivní dřevo Výplň - odlehčená DTD Povrch - HPL laminát</p>		<p>pravé 7 levé 9 Σ 16</p>	Křídlo: dřevodekor, ze standardní nabídky dle výběru investora	<p>Výplň křídla- plná hladká výplň</p> <p>Kování- klika/klika se štítkem</p> <p>Cylindrická vložka se systémem generálního klíče(10 klíčů) + karta proti kopírování; generální klíč bude jednostupňový</p>	Nutno upravit podlahu v okolí prahu do původního stavu.	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.
D2	<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře, plné hladké. Dodávka bez ocelové zárubně. Dveře budou osazeny do stávajících rapasovaných ocelových zárubní.</p> <p>Světlé rozměry dveří: 900x1970 mm</p> <p>Materiál křídla: Rám - Masivní dřevo Výplň - odlehčená DTD Povrch - HPL laminát</p>		<p>pravé 1 levé 4 Σ 5</p>	Křídlo: dřevodekor, ze standardní nabídky dle výběru investora	<p>Výplň křídla- plná hladká výplň</p> <p>Kování- klika/klika se štítkem</p> <p>Cylindrická vložka se systémem generálního klíče(10 klíčů) + karta proti kopírování; generální klíč bude jednostupňový</p>	Nutno upravit podlahu v okolí prahu do původního stavu.	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.
D3a	<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře, plné hladké. Dodávka bez ocelové zárubně. Dveře budou osazeny do stávajících rapasovaných ocelových zárubní.</p> <p>Světlé rozměry dveří: 600x1970 mm</p> <p>Materiál křídla: Rám - Masivní dřevo Výplň - odlehčená DTD Povrch - HPL laminát</p>		<p>pravé 4 levé 6 Σ 10</p>	Křídlo: dřevodekor, ze standardní nabídky dle výběru investora	<p>Výplň křídla- plná hladká výplň</p> <p>Kování- klika/klika se štítkem</p> <p>Cylindrická vložka se systémem generálního klíče(10 klíčů) + karta proti kopírování; generální klíč bude jednostupňový</p>	Nutno upravit podlahu v okolí prahu do původního stavu.	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.

Akce: MŠ Zahradní, Šumperk - rekonstrukce interiéru školky					Výpis prvků: Výpis dveří		Č. zakázky: 23/131
OZN.	POPIS (POHLED Z EXTERIÉRU)	SCHÉMA	CELKEM Ks	BARVA	VÝPLŇ / DOPLŇKY	PRÁH	POZNÁMKA
D3b	<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře, plné hladké. Dodávka bez ocelové zárubně. Dveře budou osazeny do stávajících rapasovaných ocelových zárubní.</p> <p>Světlé rozměry dveří: 600x1970 mm</p> <p>Materiál křídla: Rám - Masivní dřevo Výplň - odlehčená DTD Povrch - HPL laminát</p> <p>Dveře doplněny oboustraně o hliníkovou větrací mřížku do dveří rozměru 400x100 mm s pevnými větracími žaluziemi umístěnou na střed dveří osazenou cca 100 mm nad úroveň podlahy.</p>		<p>pravé 3 levé 1 Σ 4</p>	Křídlo: dřevodekor, ze standardní nabídky dle výběru investora	<p>Výplň křídla- plná hladká výplň</p> <p>Kování- klika/klika se štítkem</p> <p>Cylindrická vložka se systémem generálního klíče(10 klíčů) + karta proti kopírování; generální klíč bude jednostupňový</p>	Nutno upravit podlahu v okolí prahu do původního stavu.	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.
D4	<p>Protipožární dveře s protipožární výplní. Požární odolnost EW 30 DP3. Jednokřídlé.</p> <p>Tloušťka stěny 80 mm.</p> <p>Stavební otvor o rozměrech: 700x2020 mm</p> <p>Světlé rozměry dveří min. 600x1970 mm</p> <p>Materiál křídla: Rám - MDF materiál opláštěný HDF deskou Výplň - protipožární výplň Povrch - CPL lamino</p> <p>Součástí je jednodílná protipožární zárubeň z ocelového pozinkovaného plechu s integrovaným těsněním.</p>		<p>pravé 1 levé 1 Σ 2</p>	Křídlo: dřevodekor, ze standardní nabídky dle výběru investora	<p>Výplň křídla- plná hladká výplň</p> <p>Kování- klika/klika se štítkem</p> <p>Cylindrická vložka se systémem generálního klíče(10 klíčů) + karta proti kopírování; generální klíč bude jednostupňový</p>	Nutno upravit podlahu v okolí prahu do původního stavu. Práh dveří bude proveden do výšky max. 20 mm	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.
D5	<p>Protipožární dveře s protipožární výplní. Požární odolnost EW 30 DP3. Jednokřídlé.</p> <p>Tloušťka stěny 80 mm.</p> <p>Stavební otvor o rozměrech: 900x2020 mm</p> <p>Světlé rozměry dveří min. 800x1970 mm</p> <p>Materiál křídla: Rám - MDF materiál opláštěný HDF deskou Výplň - protipožární výplň Povrch - CPL lamino</p> <p>Součástí je jednodílná protipožární zárubeň z ocelového pozinkovaného plechu s integrovaným těsněním.</p>		<p>pravé 2 levé 0 Σ 2</p>	Křídlo: dřevodekor, ze standardní nabídky dle výběru investora	<p>Výplň křídla- plná hladká výplň</p> <p>Kování- klika/klika se štítkem</p> <p>Cylindrická vložka se systémem generálního klíče(10 klíčů) + karta proti kopírování; generální klíč bude jednostupňový</p>	Nutno upravit podlahu v okolí prahu do původního stavu. Práh dveří bude proveden do výšky max. 20 mm	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.

Akce: MŠ Zahradní, Šumperk - rekonstrukce interiéru školky					Výpis prvků: Výpis dveří		Č. zakázky: 23/131
OZN.	POPIS (POHLED Z EXTERIÉRU)	SCHÉMA	CELKEM Ks	BARVA	VÝPLŇ / DOPLŇKY	PRÁH	POZNÁMKA
D6	<p>Protipožární dveře s protipožární výplní. Požární odolnost EW 30 DP3. Jednokřídlé.</p> <p>Tloušťka stěny 150 mm. Stavební otvor o rozměrech: 900x2020 mm Světlé rozměry dveří min. 800x1970 mm</p> <p>Materiál křídla: Rám - MDF materiál opláštěný HDF deskou Výplň - protipožární výplň Povrch - CPL lamino</p> <p>Součástí je jednodílná protipožární zárubeň z ocelového pozinkovaného plechu s integrovaným těsněním.</p>		<p>pravé 2 levé 0 Σ 2</p>	Křídlo: dřevodekor, ze standardní nabídky dle výběru investora	<p>Výplň křídla- plná hladká výplň</p> <p>Kování- klika/klika se štítkem</p> <p>Cylindrická vložka se systémem generálního klíče(10 klíčů) + karta proti kopírování; generální klíč bude jednostupňový</p>	<p>Nutno upravit podlahu v okolí prahu do původního stavu. Práh dveří bude proveden do výšky max. 20 mm</p>	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.
D7	<p>Protipožární dveře s protipožární výplní. Požární odolnost EW 30 DP3. Jednokřídlé.</p> <p>Tloušťka stěny 80 mm. Stavební otvor o rozměrech: 900x2020 mm Světlé rozměry dveří min. 800x1970 mm</p> <p>Materiál křídla: Rám - MDF materiál opláštěný HDF deskou Výplň - protipožární výplň Povrch - CPL lamino</p> <p>Součástí je jednodílná protipožární zárubeň z ocelového pozinkovaného plechu s integrovaným těsněním.</p>		<p>levé 1 Σ 1</p>	Křídlo: dřevodekor, ze standardní nabídky dle výběru investora	<p>Výplň křídla- plná hladká výplň</p> <p>Kování- klika/klika se štítkem</p> <p>Cylindrická vložka se systémem generálního klíče(10 klíčů) + karta proti kopírování; generální klíč bude jednostupňový</p>	<p>Nutno upravit podlahu v okolí prahu do původního stavu. Práh dveří bude proveden do výšky max. 20 mm</p>	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.

Akce: MŠ Zahradní, Šumperk - rekonstrukce interiéru školky					Výpis prvků: Výpis dveří		Č. zakázky: 23/131
OZN.	POPIS (POHLED Z EXTERIÉRU)	SCHÉMA	CELKEM Ks	BARVA	VÝPLŇ / DOPLŇKY	PRÁH	POZNÁMKA
D8	<p>Protipožární dveře s protipožární výplní. Požární odolnost EW 30 DP3. Jednokřídlé.</p> <p>Tloušťka stěny 80 mm. Stavební otvor o rozměrech: 1000x2020 mm Světlé rozměry dveří min. 900x1970 mm</p> <p>Materiál křídla: Rám - MDF materiál opláštěný HDF deskou Výplň - protipožární výplň Povrch - CPL lamino</p> <p>Součástí je jednodílná protipožární zárubeň z ocelového pozinkovaného plechu s integrovaným těsněním.</p>		<p>levé 1 Σ 1</p>	Křídlo: dřevodekor, ze standardní nabídky dle výběru investora	<p>Výplň křídla- plná hladká výplň</p> <p>Kování- klika/klika se štítkem</p> <p>Cylindrická vložka se systémem generálního klíče(10 klíčů) + karta proti kopírování; generální klíč bude jednostupňový</p>	Nutno upravit podlahu v okolí prahu do původního stavu. Práh dveří bude proveden do výšky max. 20 mm	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.
D9	<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře, plné hladké. Dodávka bez ocelové zárubně. Dveře budou osazeny do stávajících rapasovaných ocelových zárubní.</p> <p>Světlé rozměry dveří: 900x1150 mm</p> <p>Materiál křídla: Rám - Masivní dřevo Výplň - odlehčená DTD Povrch - HPL laminát</p>		<p>pravé 0 levé 1 Σ 1</p>	Křídlo: dřevodekor, ze standardní nabídky dle výběru investora	<p>Výplň křídla- plná hladká výplň</p> <p>Kování- klika/klika se štítkem</p> <p>Cylindrická vložka se systémem generálního klíče(10 klíčů) + karta proti kopírování; generální klíč bude jednostupňový</p>	Nutno upravit podlahu v okolí prahu do původního stavu.	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.
D10	<p>Vnitřní dřevěné dvoukřídlé dveře, plné hladké. Dodávka bez ocelové zárubně. Dveře budou osazeny do stávajících rapasovaných ocelových zárubní.</p> <p>Světlé rozměry dveří: 1450x1970 mm</p> <p>Materiál křídla: Rám - Masivní dřevo Výplň - odlehčená DTD Povrch - HPL laminát</p>		2	Křídlo: dřevodekor, ze standardní nabídky dle výběru investora	<p>Výplň křídla- plná hladká výplň</p> <p>Kování- klika/klika se štítkem</p> <p>Cylindrická vložka se systémem generálního klíče(10 klíčů) + karta proti kopírování; generální klíč bude jednostupňový</p>	Nutno upravit podlahu v okolí prahu do původního stavu.	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.

Akce: MŠ Zahradní, Šumperk - rekonstrukce interiéru školky				Výpis prvků: Výpis dveří		Č. zakázky: 23/131	
OZN.	POPIS (POHLED Z EXTERIÉRU)	SCHÉMA	CELKEM Ks	BARVA	VÝPLŇ / DOPLŇKY	PRÁH	POZNÁMKA
D11	<p>Protipožární jednokřídlé hliníkové dveře s nadsvětlíkem s plnou výplní a s přerušeným tepelným mostem a s integrovanými oboustranně izolačními můstky. Použije se min. tříkomorový profil o stavební hloubce rámu a křídla min. 72 mm.</p> <p>Odolnost dveří proti zatížení v rovině křídla - 4. odolnost dveří proti statickému kroucení - 4.</p> <p>Profily dveří a krytky pantů budou v barvě dle výběru investora (použije se standardní barevná nabídka konkrétního dodavatele). Ostatní doplňky jako těsnění, distanční rámeček atd. budou mít barvu dle konkrétního výrobce a použitého profilu. Dvevní práh bude proveden max. do výšky 20 mm nad přiléhající podlahu nebo dle vyhlášky č. 398/2009 sb. o bezbariérovém užívání objektů.</p> <p>Dveře jako celek včetně zasklení musí splňovat protipožární odolnost EW 30 DP3.</p> <p>Zasklení musí začínat 400 mm nad podlahou.</p> <p>Plná výplň bude ze sendvičového hliníkového panelu s vnitřní ohnivzdornou výplní.</p> <p>Těsnění bude integrované na profilu, bude středové velkoobjemové vícekomorové a musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi zárubní a dvevním křídlem.</p> <p>U polahy bude zpevňovací profil. výška profilu nad podlahou smí být max. 20 mm.</p> <p>Stavební otvor o rozměrech: 1200x2975 mm Světlé rozměry dveří min. 1000x2100 mm</p> <p>Součástí je jednoduchá protipožární zárubeň z ocelového pozinkovaného plechu s integrovaným těsněním.</p>		pravé 1 Σ 1	bílá	<p>Výplň křídla-protipožární výplň</p> <p>Zasklení musí splňovat protipožární odolnost EW 30 DP3</p> <p>Kování- klika/klika se štítkem</p> <p>Cylindrická vložka se systémem generálního klíče(10 klíčů) + karta proti kopírování; generální klíč bude jednostupňový</p>	<p>Nutno upravit podlahu v okolí prahu do původního stavu. Práh dveří bude proveden do výšky max. 20 mm</p>	<p>Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.</p> <p>Členění dveří bude přesně zaměřeno na stavbě. Členění a vzhled nových dveří bude co nejvíce přiblíženo vzhledu stávajících dveří.</p>