




					výpis prvků: ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	
OZ	POPIS	SCHÉMA	POČET	BARVA	DOPLŇKY	POZNÁMKA
ZP13	<p><b>KUCHYŇSKÁ LINKA</b></p> <p>Kuchyňky budou zhotoveny na míru. Kuchyňské linky se budou skládat ze spodních skříněk o rozměrech hl. = 0,6 m s šířkou pracovní desky cca 650 mm a výšce se soklem 850 mm. Skříněky budou osazeny na kovových nožkách s aretací. Soklík bude zakrytý čelem z dřevěné desky.</p> <p>Skříněky - 2x dolní skříňka 600 mm Součástí jsou kovová madla Přibližné rozměry viz schéma.</p> <p>Do desky bude zabudován dřez s odkapávačem a umyvadlo.</p>		2	PŘESNÝ ODTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA	<p>Popis: Pracovní deska bude z dřevotřísky tl. 38 mm s povrchem z vysokotlakého laminátu včetně upravených hran např. v barevném provedení imitace tmavé žuly. Korpusy jsou navrženy z dřevotřísky LDTD tl. 18 mm a hladké melaminové fólie na povrchu, ABS hrany z polypropylenového plastu v bílém provedení. Dvířka skříněk budou nábytkářské překližky tl. 16 mm s hladkým bílým lesklým povrchem z HPL laminátu tl. min. 0,6 mm, ABS hrany z polypropylenového plastu. Panty skříněk budou nerezové s pomalým tichým zavíráním. Madla na dvířkách a šuplících budou nerezová v matném provedení. Přesné rozměry nutno doměřit na stavbě.</p>	
	<p>Zápusťné keramické umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed Rozměry cca šířka 506 mm, hloubka 475 mm a výška 200 mm.</p> <p>Páková stojánková baterie s keramickou kartuš, průtok 5l/min.</p>			Keramika bílá, baterie mosaz- povrch chrom, vtok chrom, sifón nerez.	Včetně umyvadlového vtoku- klik klak, nerezového lahvého sifonu a sady pro uchycení umyvadla. 2x Rohový ventil 1/2" 2x hadička pancéřovaná 1/2", l=60 cm. Příslušenství k ukotvení ap.	
	<p>Granitový dřez s odkapávačem s otvorem pro baterii Rozměry cca: délka 880 mm, šířka: 500 mm, Vanička cca: délka 493 mm x šířka 370 mm x hloubka 180 mm.</p> <p>Kuchyňská baterie tvaru otočeného "U" s vytahovací sprchou. Keramická kartuše jednootvorová montáž, výtok cca 23 cm, otočná výtoková trubice, vytahovací ruční sprcha</p>			ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA - PŘEDPOKLAD ČERNÝ GRANIT, baterie mosaz- povrch chrom, vtok chrom, sifón - plast - bílý	Včetně sifonu s dopojením na myčku. 3x Rohový ventil 1/2" (1x pro myčku) 2x hadička pancéřovaná 1/2", l=60 cm. Příslušenství k ukotvení ap.	

Umístění a osazení ZP musí odpovídat vyhlášce 410/2009 Sb. a současně ČSN 73 4108.  
Před pořízením ZP musí být nejdříve zaslány k odsouhlasení AD a TD stavby,  
Schéma je pouze orientační.