





					výpis prvků: ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	
OZ	POPIS	SCHÉMA	POČET	BARVA	DOPLŇKY	POZNÁMKA
ZP14	<p>Sprcha - děti</p> <p>Sprchová smaltová vanička rozměry: 900 x 900 mm, vnitřní hloubka: 25 mm, tloušťka: 32 mm, Antislip - protiskluzová úprava + Nástěnná vanová baterie se sprchou. Keramická kartuše. Se zařízením na zamezení zpětného toku + Sprchový set na stěnu - chrom se 3 funkcemi s délkou 175 cm, výškou 90 cm. Průtok 8 ltrů/minutu. V oblém designu. Materiál kov.</p>		2	Bílá, baterie chrom	Odtoková souprava - extra plochá s krytkou, příslušenství k ukotvení ap.	Vanička bude podezděna pórabetonovými tvárniciemi - viz D.1.1. Do baterie je přiváděna směšovaná voda.
ZP15	<p>Sprcha (zázemí pro zeměštanance)</p> <p>Termostatická baterie s integrovanou poličkou Ruční sprcha se 3 tryskami (déšť, vodopád a kombinace vodopádu a deště). Obdélníková hlavová sprchová hlavice. Nastavitelná výška sprchového systému. Termostatický směšovací ventil s dětskou pojistkou při teplotě 38 °C. Termostat umožňuje snadné nastavení teploty a její udržování během sprchování.  + Podhladová vpust DN 50 - nerez.</p>		1	Vpust nerez, baterie chrom	Vpust s vodní i suchou zápachovou uzavěrkou, příslušenství k ukotvení ap.	-
ZP16	<p>Umývátko</p> <p>Závěsné rohové umyvadlo cca 350x350x150mm s otvorem pro baterii. Čtvrtkruhový tvar, sanitární keramika.</p>		2	Keramika bílá, baterie mosaz-povrch chrom, vtok chrom, sifón nerez.	Včetně umyvadlového vtoku- klik klak, nerezového lahového sifonu a sady pro uchycení umyvadla. 2x Rohový ventil 1/2" 2x hadička pancéřovaná 1/2", l=30 cm. Příslušenství k ukotvení ap.	-
ZP17	<p><u>KUCHYŇSKÁ LINKA</u></p> <p>Kuchyňky budou zhotoveny na míru. Kuchyňské linky se budou skládat ze spodních skříněk o rozměrech hl. = 0,6 m s šířkou pracovní desky cca 650 mm a výšce se soklem 850 mm. Skřínky budou osazeny na kovových nožkách s aretací. Soklík bude zakrytý čelem z dřevěné desky.</p> <p>Skřínky - 3x dolní skříňka 600 mm Součástí jsou kovová madla Přibližné rozměry viz schéma.</p>		2	PŘESNÝ ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA	<p>Popis:</p> <p>Pracovní deska bude z dřevotřísky tl. 38 mm s povrchem z vysokotlakého laminátu včetně upravených hran např. v barevném provedení imitace tmavé žuly. Korpusy jsou navrženy z dřevotřísky LDTD tl. 18 mm a hladké melaminové fólie na povrchu, ABS hrany z polypropylenového plastu v bílém provedení. Dvířka skříněk budou nábytkářské překližky tl. 16 mm s hladkým bílým lesklým povrchem z HPL laminátu tl. min. 0,6 mm, ABS hrany z polypropylenového plastu. Panty skříněk budou nerezové s pomalým tichým zavíráním. Madla na dvířkách a šuplících budou nerezová v matném provedení. Přesné rozměry nutno doměřit na stavbě.</p>	

Umístění a osazení ZP musí odpovídat vyhlášce 410/2009 Sb. a současně ČSN 73 4108.  
Před pořízením ZP musí být nejdříve zaslány k odsouhlasení AD a TD stavby,  
Schéma je pouze orientační.