


ZODP. PROJEKTANT	EV.Č.ČKAIT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>PROINK</div> <div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>Hornická 198, 788 32 Staré Město tel. : +420 583 239 127 e-mail: info@proink.cz</div>	
ING.L.TRČKA	1200406	ING.L.TRČKA	ING.J.TRČKA		
MÍSTO STAVBY : ŠUMPERK		KRAJ : OLOMOUCKÝ		DATUM :	09/2023
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : ŠUMPERK [764264]		PARC. ČÍSLO : VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA		Č.ZAKÁZKY	2022-07
OBJEDNATEL : MĚSTO ŠUMPERK, IČO 303461, NÁM. MÍRU 364/1, 78793 ŠUMPERK				STUP.PROJEKTU:	DPS
AKCE : VYBUDOVÁNÍ EDUKAČNÍHO CENTRA A DIGIT.PRACOVISTĚ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ T.G. MASARYKA ŠUMPERK				MĚŘÍTKO :	
OBSAH : VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH KONSTRUKCÍ				VÝKRES ČÍSLO : D.1.1-b.10	PARÉ ČÍSLO :

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Projekt: Přestavba bývalé MŠ na bytový dům  
Výkres: Výpis truhlářských výrobků

ZOBRAZENÍ/POPIS	KUSŮ	ŠÍŘKA	VÝŠKA	DÉLKA (HLOUBKA)	POZNÁMKA
<div>T01</div> ČAJOVÁ KUCHYŇKA	1	2080	2080	600	m.č. 420



Čajová kuchyňka rovná. Délka pracovní plochy 2080 mm, šířka 600 mm; závěsné horní skříňky hl.400mm; včetně spotřebičů (viz níže).


Korpus kuchyňské linky z laminované DTD, dvířka z HPL kompaktních desek z vysokotlakého laminátu, dvoubodové úchyty, kartáčovaná nerez (min.rozteč 150mm); pojezdy s tichým dorazemličkový plnovýsuv (min.nosnost 45kg); panty regulovatelné ve třech rovinách; pracovní deska postformingovaná (HPL laminát) tl.38mm. Výškové stavitelné nohy, spodní mezera vyplněna soklem.

Spotřebiče a vybavení:


- varná deska se dvěma indukčními varnými zónami,
- mikrovlnná trouba vestavná, min.objem 20l, nerez
- vestavná lednice podpultová, kryt dvířek shodný s dvířkami kuchyňské linky
- nerezový dřez, s odkapávací plochou, páková stojánková baterie
- sestava nádob na tříděný odpad (min.3 nádoby)
- zavírání dvířek a šuplíků s tichým dorazem

ZOBRAZENÍ/POPIS	OZNAČENÍ	HLOUBKA	CELKOVÁ DÉLKA	POZNÁMKA
<div>T02</div> PARAPET K SEZENÍ	T02a	400 mm	1,00 m	m.č. 402
	T02b	400 mm	3,30 m	m.č. 402
	T02c	518 mm	3,30 m	m.č. 402
	T02d	400 mm	5,70 m	m.č. 402

Hl. parapetu 518 mm, 1:20




Hl. parapetu 400 mm, 1:20



Parapet k sezení lemuující vnitřní prostor ryzalitu. Se sraženou přední hranou, dřevotřísková deska opatřená dýhovanou vrstvou, materiál a barva shodné s parapety oken. Styk na pokos. Kotvení lepením.

ZOBRAZENÍ/POPIS	HLOUBKA	CELKOVÁ DÉLKA	POZNÁMKA
<div>T03</div> OKENNÍ PARAPET	180 mm	3,20 m	-



Okenní parapet se sraženou přední hranou, dřevotřísková deska opatřená dýhovanou vrstvou, materiál a barva shodné s povrchem oken. Včetně PVC krytek po stranách. Kotvení lepením.

VÝPIS DÉLEK PARAPETŮ

POPIS	DÉLKA [m]	POČET [ks]
Okenní parapet pro okna ve vikýři	6,40	4

Strana: 2