



1. Vysvětlení zadávací dokumentace

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele:	město Šumperk se sídlem: náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk IČO: 00303461
Název veřejné zakázky:	Kybernetická bezpečnost Šumperk (dále jen předmětná zakázka)
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Mgr. Miroslav Adámek, starosta města
Spisová značka:	36030/2024 TAJ/PAKO
Č.j.:	MUSP 97345/2024
PID:	MUSPX02SM1LM
Registrační číslo projektu:	CZ.06.01.01/00/22_003/0000049
Identifikační údaje zástupce zadavatele:	AJL, s.r.o. Sídlo: Markova 1965/6, Velké Meziříčí, PSČ: 59401; IČO: 26933179 Ing. Jiří Žák; tel.: 604 273 438; e-mail: zak@ajl.cz; ID schránky: attj59a

Dotazy účastníka k vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 25. 7. 2024:

Vážený zadavateli,
může dodavatel nabídnout níže uvedené hodnoty parametrů v Opatření ID10 (§ 27 VyKB) – Zvýšení úrovně dostupnosti informací, v odstavci 2.5.2 v Tabulce 10: Zvýšení dostupnosti provozní infrastruktury?

Dodavatel se domnívá, že nabízené hodnoty parametrů by měly být dostatečné pro požadované řešení.

pro řádek č.11:

Původní specifikace:

Datové úložiště musí podporovat samošifrované disky 3.5 palce Nearline SAS 7200 otáček, s kapacitou minimálně 18 TB.

Navrhované parametry:

Datové úložiště musí podporovat disky 3.5 palce Nearline SAS 7200 otáček, s kapacitou minimálně 18 TB.

pro řádek č.19

Původní specifikace:

Každý kontroler musí disponovat minimálně 128 GB RAM.

Nabízené parametry:

Každý kontroler musí disponovat minimálně 32 GB RAM.

pro řádek č.20

Původní specifikace:

Každý kontroler musí být možné rozšířit minimálně na 256 GB RAM pro zajištění výkonu.

Nabízené parametry:

Každý kontroler musí být možné rozšířit minimálně na 64 GB RAM.

pro řádek č.21

Původní specifikace:

Každý kontroler musí podporovat redundanci disků typu Erasure Coding N+K, kde N=1-16, K=0-16.

Nabízené parametry:

Každý kontroler musí podporovat redundanci disků typu Erasure Coding N+K, kde N=1-16, K=0-16 nebo RAID6-FR.

pro řádek č.22

Původní specifikace:

Každý kontroler musí disponovat minimálně 2 porty ethernet s podporou rychlosti 25 Gbit/s.

Nabízené parametry:

Každý kontroler musí disponovat minimálně 2 porty ethernet s podporou rychlosti 10 Gbit/s.

pro řádek č.23

Původní specifikace:

Každý kontroler musí být možné rozšířit o další 2 porty ethernet s podporou rychlosti 25 Gbit/s

Nabízené parametry:

Každý kontroler musí být možné rozšířit o další 2 porty ethernet s podporou rychlosti 10 Gbit/s

pro řádek č.25

Původní specifikace:

Každý kontroler musí licenčně poskytovat souborový přístup k datům prostřednictvím SMB/CIFS protokolu

Nabízené parametry:

Diskové pole musí umožňovat rozšíření na souborový přístup k datům prostřednictvím SMB/CIFS protokolu

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazům účastníka ze dne 25. 7. 2024:

Dle ZZVZ §98 odst. 3 Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle ust. § 98 odst. 1 ZZVZ tj. celkem **8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.**

Zadavatel se přesto rozhodl poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel umožňuje nabídnout výše uvedené parametry nabízené účastníkem. Zadavatel upřesňuje specifikaci minimálních parametrů v příloze č. 2 zadávací dokumentace v kap. 2.5 Opatření ID10 (§ 27 VyKB) – Zvýšení úrovně dostupnosti informací, v odstavci 2.5.2 v Tabulce 10: Zvýšení dostupnosti provozní infrastruktury následovně:

řádek tabulky č.11:

Původní specifikace:

Datové úložiště musí podporovat samošifrované disky 3.5 palce Nearline SAS 7200 otáček, s kapacitou minimálně 18 TB.

Zadavatelem požadovaná minimální specifikace:

Datové úložiště musí podporovat disky 3.5 palce Nearline SAS 7200 otáček, s kapacitou minimálně 18 TB.

řádek tabulky č.19

Původní specifikace:

Každý kontroler musí disponovat minimálně 128 GB RAM.

Zadavatelem požadovaná specifikace minimálních požadavků:

Každý kontroler musí disponovat minimálně 32 GB RAM.

řádek tabulky č.20

Původní specifikace:

Každý kontroler musí být možné rozšířit minimálně na 256 GB RAM pro zajištění výkonu.

Zadavatelem požadovaná specifikace minimálních požadavků:

Každý kontroler musí být možné rozšířit minimálně na 64 GB RAM.

řádek tabulky č.21

Původní specifikace:

Každý kontroler musí podporovat redundanci disků typu Erasure Coding N+K, kde N=1-16, K=0-16.

Zadavatelem požadovaná specifikace minimálních požadavků:

Každý kontroler musí podporovat redundanci disků typu Erasure Coding N+K, kde N=1-16, K=0-16 nebo RAID6-FR.

řádek tabulky č.22

Původní specifikace:

Každý kontroler musí disponovat minimálně 2 porty ethernet s podporou rychlosti 25 Gbit/s.

Zadavatelem požadovaná specifikace minimálních požadavků:

Každý kontroler musí disponovat minimálně 2 porty ethernet s podporou rychlosti 10 Gbit/s.

řádek tabulky č.23

Původní specifikace:

Každý kontroler musí být možné rozšířit o další 2 porty ethernet s podporou rychlosti 25 Gbit/s.

Zadavatelem požadovaná specifikace minimálních požadavků:

Každý kontroler musí být možné rozšířit o další 2 porty ethernet s podporou rychlosti 10 Gbit/s.

řádek tabulky č.25

Původní specifikace:

Každý kontroler musí licenčně poskytovat souborový přístup k datům prostřednictvím SMB/CIFS protokolu.

Zadavatelem požadovaná specifikace minimálních požadavků:

Diskové pole musí umožňovat rozšíření na souborový přístup k datům prostřednictvím SMB/CIFS protokolu.

Zadavatel v souvislosti s tímto 1. vysvětlením zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která tímto rozhodnutím končí dne **6. 8. 2022 v 9:00 hodin**. Otevírání nabídek bude zahájeno po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

V Šumperku dne 25. 7. 2024

Podpis oprávněné osoby zadavatele:

.....
Mgr. Miroslav Adámek, starosta města