



## STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ ŠUMPERK JESENICKÁ 31

<b>Místo stavby</b>	Jesenická 31, 787 01 Šumperk k.ú. Šumperk parcely: st. 796/1	<b>Stupeň</b>	PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
		<b>Datum</b>	05/2024
<b>Zodp. projektant</b>	Ing. arch. Petr Doležal, autorizace ČKA 03.431 Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk	<b>Stavebník</b>	Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
<b>Vypracoval</b>	Ing. Petra Laslofi, kontakt: dolezal@xdarchitekti.cz, tel. 777148182		
<b>Část</b>	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
<b>Název výkresu</b>	VÝPIS VENKOVNÍCH PŘEDOKENNÍCH ŽALUZÍ		<b>Číslo výkresu</b> D.1.1 - 21

SYMBOL	ROZMĚR STÍNĚNÉHO OTVORU (š x v)	OVLÁDÁNÍ	POPIS	POČET ks
VŽ1	1 200 x 1 500	mechanické, ovládání klikou	Venkovní předokenní žaluzie - profil "T" š. 80 mm, - montáž před novou okenní výplň (okno O1 v 1.NP až 3.NP ) - skryté vodící lišty v izolaci ostění - vč. krycího plechu a příslušenství; vše RAL 9007	49
VŽ2	1 330 x 2 350	mechanické, ovládání klikou	Venkovní předokenní žaluzie - profil "T" š. 80 mm, - montáž před novou okenní výplň (okno O3 ve 2.NP až 3.NP ) - skryté vodící lišty v izolaci ostění - vč. krycího plechu a příslušenství; vše RAL 9007	2
VŽ3	1 200 x 1 500	elektrické, dálkové ovládání	Venkovní předokenní žaluzie - profil "T" š. 80 mm, - montáž před novou okenní výplň (okno O1 ve 4.NP ) - skryté vodící lišty v izolaci ostění - vč. krycího plechu a příslušenství; vše RAL 9007	13
VŽ4	2 300 x 1 500	elektrické, dálkové ovládání	Venkovní předokenní žaluzie - profil "T" š. 80 mm, - montáž před novou okenní výplň (okno O4 ve 4.NP ) - skryté vodící lišty v izolaci ostění - vč. krycího plechu a příslušenství; vše RAL 9007	2
VŽ5	1 440 x 2 350	elektrické, dálkové ovládání	Venkovní předokenní žaluzie - profil "T" š. 80 mm, - montáž před novou okenní výplň (rohová sestava O10 ve 4.NP ) - skryté vodící lišty v izolaci ostění - vč. krycího plechu a příslušenství; vše RAL 9007	1
VŽ6	4 280 x 2 350	elektrické, dálkové ovládání	Venkovní předokenní žaluzie - dělení na dvě části dle členění prvku - profil "T" š. 80 mm - montáž před novou okenní výplň (rohová sestava O10 ve 4.NP ) - skryté vodící lišty v izolaci ostění - vč. krycího plechu a příslušenství; vše RAL 9007	1

**POZNÁMKY:**

- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!
- Každý výrobek musí předem odsouhlasen investorem a architektem!!
- Při provádění je nutné postupovat dle technologických listů a doporučení výrobce!
- Každá položka musí být nabídnuta kompletní a plně funkce schopná, tj. včetně všech pomocných konstrukcí, přípomocí, provizorních konstrukcí, spojovacího materiálu, prvků a všech potřebných úkonů.