LEGENDA SILNOPROUDU:

- Termostat
- Jednopólový vypínač / vyšší krytí řazení: 1
- Průmyslové svítidlo PRIMA LED 1.4ft PC 6400/840, 1x6400lm, IP66
- PK — Požární klapka
- UK — Uzavírací klapka
- PV — Požární ventilátor
- EPS — Ústředna EPS
- Vývod jednofázový/trojfázový (všeobecně)
- Ochranné pospojení
- Tlačítko pro nouzové vypnutí (Central, TotalSTOP)
- Stoupací žebřík
- Rozvaděč silnoproudu (dodávka silnoproudu)
- Rozvaděč technologie (dodávka technologie)
- Kabelová trasa silnoproudu – vedeno v kabelovém žlabu: ZM 100x100 – *mřížovém (šířka x výška)*
- Kabelová trasa silnoproudu – hlavní
- Podružná kabelová trasa silnoproudu
- Rxx — Stoupací vedení (hlavní / podružná trasa)
- Rxx — Rozhraní napájených oblastí

POZNÁMKY:
1. Proudová soustava a napětí:
   - 3NPE, 400/230V, 50Hz, TN-C-S
2. Umístění vývodů pro spotřebiče a zařízení bude řešeno v souladu s koordinačním výkresem dodavatelů technologie (pozice koncových prvků jsou orientační).

- KOPÍROVÁNÍ A KOMUNIKACI TŘETÍCH OSOB NEBO JAKÉMKOLI ZMĚNU NEBO ÚPRAVU TOHOTO PROJEKTU BEZ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU AUTORA PROJEKTU NEBO JEHO ZÁSTUPCE NEBO PŘEDSTAVITELE ZHOTOVITELE STAVBY NEBO JEHO ZÁSTUPCE NEBO PŘEDSTAVITELE INVESTORA