

VÝPLNĚ OTVORŮ - VNITŘNÍ DVEŘE

Místnost	Schématický náčrtek	Skladba	Poznámky
101-102		Zátěžový vinyl –protiakluzný 1. Zátěžový protiakluzný vinyl 2. Lepidlo 3. Vyrovňovací sklená 4. Samosvítivá podlaha 5. Fólie PE 6. Tepelná izolace 7. Hydroizolace (polyuretanový náleť 8. Zátěžová deska beton XC1(C20/25) Celkem 410,0mm	
103,105,106,07,108,109		Keramiká dlažda –protiakluzná 1. Podkladná dlažba 2. Lepidlo náleť 3. Vyrovňovací sklená 4. Samosvítivá podlaha 5. Fólie PE 6. Tepelná izolace 7. Hydroizolace (polyuretanový náleť 8. Zátěžová deska beton XC1(C20/25) Celkem 410,0mm	
110-113		Keramiká dlažda –protiakluzná 1. Podkladná dlažba 2. Lepidlo náleť 3. Vyrovňovací sklená 4. Samosvítivá podlaha 5. Systémová deska pro podlahové vytápění 6. Fólie PE 7. Tepelná izolace 8. Hydroizolace (polyuretanový náleť 9. Zátěžová deska beton XC1(C20/25) Celkem 410,0mm	
104		Zátěžový vinyl 1. Zátěžový vinyl 2. Lepidlo 3. Vyrovňovací sklená 4. Samosvítivá podlaha 5. Fólie PE 6. Tepelná izolace 7. Hydroizolace (polyuretanový náleť 8. Zátěžová deska beton XC1(C20/25) Celkem 410,0mm	
114,115		Průmyslové podlahy 1. Vyrovňovací podlaha 2. Lepidlo náleť 3. Fólie PE 4. Zátěžová deska beton XC1(C20/25) Celkem 410,0mm	
117-120		Zátěžový vinyl – antistatický 1. Antistatický vinyl (včetně měděných pásů) 2. Lepidlo 3. Vyrovňovací sklená 4. Samosvítivá podlaha 5. Fólie PE 6. Tepelná izolace 7. Hydroizolace (polyuretanový náleť 8. Zátěžová deska beton XC1(C20/25) Celkem 410,0mm	

POZNÁMKA č.1 Zátěžový vinyl – antistatický
Instalace materiálu:
Antistatický vinyl může být instalován na normovaný podklad všech úrovní.
Podklad musí být vypočetl samonosností a jeho tloušťka musí být minimálně 18 mm.
V případě zrychlení se vzhledem k doporučené instalaci vzhledem k podkladu.
Antistatická červec:
Červec musí být před instalací aklimatizován během minimálně 24 hodin při minimální teplotě 18 °C.
Aby byla umožněna správná aklimatizace, musí být červec zcela vybalený a uspořádaný přímo na podlahe do malých skusů o maximálně 10 čtverečků.
Podklad červec:
Podklad červec by měl být na suchu, suchý a jeho tloušťka musí být minimálně 18 mm.
Materiál by měl být suchý, suchý a jeho tloušťka musí být minimálně 18 mm.
Pro vodivé instalace použijte samonosný měděný pás pro uzemnění a vodivé kápě pro vinyl na vodní bázi.
Červec musí být instalován do vhodné teploty a vzhledem k jeho tloušťce, aby byla zajištěna kontrola ESD vlastností a bezpečné přilepení.
Drážkování:
Výrobek je podle shodným drážkováním nebo podle rozlišení drážkování.
Kam nedržet: s drážkováním stromu. Hrubá drážka by měla být minimálně 3 mm hloubky červec.
Pro všechny typy kápě musí být tloušťka odpovídající tloušťce vinylu.
Bude použit pouze originální svařovací šňůra (Ø 4mm) za teploty asi 400 °C.

VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA

Označení	Popis výrobku, schématický náčrtek	Počet ks v 1.NP	Poznámky
10		4ks	
11		2ks	
12		5ks	
13		1ks	

VÝPLNĚ OTVORŮ - VNITŘNÍ DVEŘE

Označení	Popis výrobku, schématický náčrtek	Počet ks v 1.NP	Poznámky
14		3ks	
15		1ks	
16		1ks	

VÝPLNĚ OTVORŮ - VNĚJŠÍ DVEŘE

Označení	Popis výrobku, schématický náčrtek	Počet ks v 1.NP	Poznámky
17		1ks	exteriérové
18		1ks	exteriérové
19		1ks	exteriérové
20		1ks	exteriérové
21		1ks	exteriérové
22		1ks	exteriérové

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY, KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

OZN.	NÁČRT A POPIS	POČET KS 1.NP CELK.	POZNÁMKA
ST 1		1 1	

OZN.	NÁČRT A POPIS	POČET KS 1.NP CELK.	POZNÁMKA
214		1 1	
215		2 2	

VÝPLNĚ OTVORŮ - VNITŘNÍ DVEŘE

Označení	Popis výrobku, schématický náčrtek	Počet ks v 1.NP	Poznámky
23		1ks	
24		6ks	
25		2ks	
26		1ks	
27		3ks	
28		1ks	

VÝPLNĚ OTVORŮ - VNITŘNÍ VRATA

Označení	Popis výrobku, schématický náčrtek	Počet ks v 1.NP	Poznámky
29		2ks	

VÝPLNĚ OTVORŮ - VNITŘNÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

Označení	Popis výrobku, schématický náčrtek	Počet ks v 1.NP	Poznámky
30		1ks	
31		1ks	
32		1ks	
33		3ks	
34		1ks	
35		1ks	

±0,000=329,070
- NAVRŽENÝ OBJEKT JE VE III. SNĚHOVÉ OBLASTI!

INVESTOR	Mesto Šumperk, Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk	VEDOUcí PROJEKTU	Ing. B. Zapletalová
AKCE	Objekt hasičské zbrojnice v Dolní Temenici, Šumperk	SOUDAVNÝ VÝSTUP	Ing. B. Zapletalová
ČAST	01F01 - STAVEBNÍ ČÁST	Č. ZÁKÁZKY	33/2011
OBSAH	VÝPIS OKEN A DVEŘÍ	Č. KÓPIE	01F01/1213

