



- I - umělý sportovní vodopropustný povrch** 13 mm
barva červená, prováděný na místě, pokládáný
finišerem, směs granulátu frakce 2-4 mm a PU pojiva,
vodopropustný. Požadavek na rovinnost podkladu
+2 mm na 4 m. Materiál s ÚV stabilizací, mikrobiálně
odolný, teplotně stálý od -30°C do +80°C.
- penetrace
- II - živičná stmelená konstrukční vrstva povrchu** 30 mm
- **asfaltový vodopropustný koberec AKDJ(S)**
vodopropustný míchaný asfaltový makadam 2/5
nebo 2/8 položený za tepla finišerem se
zhutněním na 95%, spád 0,6 - 1,0 %, ve vrstvě
min. 30 mm (70 kg/m²),
rovinnost do 4 mm na 4 m délky
- **asfaltový vodopropustný koberec ADKS(H)** 50 mm
vodopropustný míchaný asfaltový makadam 2/11
nebo 2/16 položený za tepla finišerem se
zhutněním na 95%, spád 0,6 - 1,0 %, ve vrstvě
min. 50 mm (120 kg/m²),
rovinnost do 8 mm na 4 m délky
- III - nestmelená konstrukční vrstva** 70 mm
- kamenivo drcené, frakce 8/16, 16/22 mm
120 mm
- kamenivo drcené, frakce 32/63 mm 100 mm
- IV - drenážní a nenamrzavá vrstva**
z kameniva těžného štěrkopísek , mocnost
vrstvy min. 80 mm ve zhutněném stavu
- V - zemní pláš**
- upravený terén se zhutněním a povrchovou
úpravou pro odvodnění ve sklonu 1,5 %
odchylka od jmenovité výšky do 40 mm
- VI - odvodňovací (drenážní) systém**
celková skladba 383 mm

Legenda

1 - obrubník z vibrolisovaného betonu 80 x 250 x 1 000 mm
resp. 80 x 250 x 500 mm

| | | | |
|--|---|--|---------|
| Zpracovatel | Ing. Jiří Elhota | Ing. Jiří Elhota Křimická 694 330 27 Vejprnice IČ: 14709970 | |
| Podpis | | | |
| Město | Šumperk | | |
| Kraj | Olomoucký | Datum | 01/2015 |
| Objednatel | Město Šumperk | Číslo zakázky | 01/15 |
| Stavba | Modernizace sportovišť u školských zařízení | Stupeň | DPS |
| Objekt | 3. Základní škola, 8. května 63 | Měřítko | 1 : 10 |
| VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ umělý sportovní povrch | | Číslo paré | |
| | | Číslo přílohy | D.19 |