
PŘÍSTAVBA A ÚPRAVY MŠ POHÁDKA - NERUDOVA 4B

Místo stavby	Nerudova 567/4b, 787 01 Šumperk k. ú. : Šumperk parcely: st.541, 453, 456/1, 456/2	Stupeň	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
Zodpovědný projektant	Ing. arch. Petr Doležal - STUDIO Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk	Datum	02/2015
Vypracoval	Ing. Petra Laslofi	Stavebník	Město Šumperk nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk IČ: 00303461
Část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Název výkresu	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		Číslo výkresu D.1.1 - 21

OBEZNÁ SPECIFIKACE PRVKŮ

- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!
- Každý výrobek musí předem odsouhlasen investorem a architektem!!
- Při provádění je nutné postupovat dle technologických listů a doporučení výrobce!
- Veškeré provádění klempířské práce musí vyhovovat ČSN 733610.
- Napojení na rám okna musí být provedeno podle směrnic dodavatele profilových systémů.
- Každá položka musí být nabídnuta kompletní a plně funkce schopná, tj. včetně všech pomocných konstrukcí, přípomocí, provizorních konstrukcí, spojovacího materiálu, prvků a všech potřebných úkonů.

SYMBOL	SCHEMA	POPIS	R.Š. mm	DÉLKA bm	CELKEM	
					ks	bm
K1		Parapet francouzského okna (O1, O2) - oplechování parapetu včetně příponek - potahovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva břidlicově šedá	250	1,32	16	21,12
K2		Oplechování balkónových dveří (O3, O4) - oplechování parapetu včetně příponek - potahovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva břidlicově šedá	250	1,32	2	2,64
K3		Oplechování vstupních dveří (O5, O6) - oplechování prahu včetně příponek - potahovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva břidlicově šedá	245	2,00	2	4,00
K4		Oplechování vstupních dveří (O7) - oplechování prahu, včetně příponek - potahovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva břidlicově šedá	260	1,10	1	1,10
K5		Oplechování atiky - oplechování atiky, včetně příponek - poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva břidlicově šedá	700	16,80	2	33,60
K6		Oplechování atiky - oplechování atiky, včetně příponek - poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva břidlicově šedá	700 ÷ 910	8,30	2	16,60
K7		Oplechování atiky - oplechování atiky, včetně příponek - poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva břidlicově šedá	830 ÷ 910	6,38	1	6,38
K8		Oplechování atiky - oplechování atiky, včetně příponek - poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva břidlicově šedá	910	0,5	2	1,00

POZNÁMKA:

SYMBOL	SCHEMA	POPIS	R.Š. mm	DÉLKA bm	CELKEM	
					ks	bm
K9		Oplechování atiky - oplechování atiky, včetně příponek - poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva břidlicově šedá	700 ÷ 910	7,70	1	7,70
K10		Oplechování atiky - oplechování atiky, včetně příponek - poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva břidlicově šedá	700 ÷ 910	1,96	1	1,96
K11		Oplechování atiky - oplechování atiky, včetně příponek - poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva břidlicově šedá	510	2,49	2	4,98
K12		Napojení střechy na štítovou zeď - dilatace - oplechování dilatační spáry střechy a štítové zdi - poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva břidlicově šedá	230 + 340 ÷ 560	11,49	1	11,49
K13		Oplechování střešního žlabu - oplechování žlabu, podélný spád min. 0,5% - hloubka 10 ÷ 40 mm - poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva břidlicově šedá	320 ÷ 380	4,70	4	18,80
K14		Oplechování střešního žlabu - oplechování žlabu, podélný spád min. 0,5% - hloubka 10 ÷ 40 mm - poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva břidlicově šedá	320 ÷ 380	2,72	2	5,44
K15		Oplechování střešního žlabu - oplechování žlabu, podélný spád min. 0,5% - hloubka 10 ÷ 40 mm - poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva břidlicově šedá	320 ÷ 380	5,65	1	5,65
K16		Oplechování střešního žlabu - oplechování žlabu, podélný spád min. 0,5% - hloubka 10 ÷ 40 mm - poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva břidlicově šedá	320 ÷ 380	3,22	1	3,22
POZNÁMKA:						

SYMBOL	SCHEMA	POPIS	R.Š. mm	DÉLKA bm	CELKEM	
					ks	bm
K17	-	Oplechování potrubí VZT - manžeta potrubí VZT Ø315 mm - poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva břidlicově šedá	Ø315	-	4	-
K18	-	Manžeta odvětrání kanalizace - manžeta odvětrání kanalizace potrubí VZT Ø100 mm - poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva břidlicově šedá	Ø100	-	1	-
K19	-	Manžeta odvětrání kanalizace - manžeta odvětrání kanalizace potrubí VZT Ø125 mm - poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva břidlicově šedá	Ø125	-	1	-
POZNÁMKA:						