



Legenda povrchů:

- ochranné pásmo kanalizace 500 TB v šířce 3m na obě strany potrubí
- ochranné pásmo kanalizace 400 TB v šířce 3m na obě strany potrubí
- zatravnění osetím travním semenem kolem asfalt. plochy a zpev. ploch v šířce 1 m, celkem 136,98 m²
- zatravnění osetím travním semenem vybourané asfalt plochy 329,28 m²
- umělý sportovní povrch 405 m²
- zpevněná plocha - zámková dlažba tl. 80 mm s občasným pojezdem 7,53 m²
- zpevněná plocha - zámková dlažba tl. 60 mm pro pěší 96,62 m²

Legenda:

- 1 - obrubník z vibrolisovaného betonu 1 000 x 250 x 80 mm, resp. 500 x 250 x 80 mm
- 2 - obrubník z vibrolisovaného betonu 1 000 x 200 x 50 mm, resp. 500 x 200 x 50 mm
- 3 - sloupek záhytné sítě výšky 4 m nad terénem
- palisády z vibrolisovaného betonu 120 x 180 x 400 a 600 mm
- hranice předpokládané in-line dráhy v další etapě stavby areálu
- hranice stávající asfaltové plochy určené k vybourání
- jednotná kanalizace, kruhové vedení 400 TB přibližný průběh
- hranice ochranného pásma kanalizace 400 TB v šířce 3m na obě strany potrubí
- jednotná kanalizace, kruhové vedení 500 TB přibližný průběh
- hranice ochranného pásma kanalizace 500 TB v šířce 3m na obě strany potrubí

Poznámka: před započítím výkopových prací je dodavatel stavby povinen provést přesné zaměření a vytýčení průběhu sítě. V ochranném pásmu nelze použít k zemním pracím mechanizaci.

Zpracovatel	Ing. Jiří Elhota	Ing. Jiří Elhota Křimická 694 330 27 Vejprnice IČ: 1409970	
Podpis			
Město	Šumperk	Datum	04/2016
Kraj	Olomoucký	Číslo zakázky	02/16
Objednatel	Město Šumperk	Stupeň	DPS
Stavba	Sportovní - rekreační areál Benátky Sportovní hřiště	Měřítka	1 : 100
		Číslo paré	
		Číslo přílohy	D.1