

ZODP. PROJEKTANT	EV.Č.ČKAIT	VYPRACOVAL	KRESLIL	PROINK PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Lidická 56, 787 01 Šumperk Hornická 198, 788 32 Staré Město tel. : +420 583 239 127 e-mail: info@proink.cz	
ING.L.TRČKA	1200406				
MÍSTO STAVBY :	ŠUMPERK	KRAJ :	OLOMOUCKÝ		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ :	ŠUMPERK	PARC. ČÍSLO :	VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA		
OBJEDNATEL :	MĚSTO ŠUMPERK, NÁM.MÍRU 1, 78793 ŠUMPERK			DATUM :	03-05/2016
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY 28.ŘÍJNA 1 PRO MĚSTSKOU KNIHOVNU SO-01 STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU VYUŽITÍ NA MĚSTSKOU KNIHOVNU			Č.ZAKÁZKY	2011-11
				STUP.PROJEKTU:	PROVEDENÍ STAVBY
				MĚŘÍTKO :	1 : 50
OBSAH :	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ			VÝKRES ČÍSLO :	PARÉ ČÍSLO :
				D.1.1-b.24	

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Projekt: Městská knihovna Špk - DPS
Výkres:

Datum a čas: 27.6.16 09:32
Vytvořil:

OZNAČENÍ/POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA /mm/	MĚRNÁ JEDN.	MNOŽSTVÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
K1 Oplechování říms z poplastovaného plechu tl.0,6mm Podkladní pozinkovaný plech tl.0,8mm Přesah konstrukce římsy min.30mm	300	m	113,80	antracitový odstín
K2 Oplechování říms z poplastovaného plechu tl.0,6mm Podkladní pozinkovaný plech tl.0,8mm Přesah konstrukce římsy min.30mm Římsa tvoří zároveň parapet oken	500	m	44,60	antracitový odstín
K3 Oplechování říms z poplastovaného plechu tl.0,6mm Podkladní pozinkovaný plech tl.0,8mm Přesah konstrukce římsy min.30mm	700	m	9,50	antracitový odstín
K4 Oplechování komína z hliníkového plechu tl.0,6mm		m2	2,40	dtto jako nátěr krytiny (3x disperz.akrylátový nátěr) - zelený odstín
K5 Lemování zdí a krytiny z polykarbonátových trapézových desek z poplastovaného plechu tl.0,6mm	500	m	9,30	antracitový odstín
K6 Odvětrávací komínek DN 110mm, plast alternativa -hliníkový plech		ks	2	šedá
<p>POZNÁMKA:</p> <p>Poplastovaný plech - pozinkovaný plech tl. 0,6mm s poplastováním vrstvou polyesterového nástríku v tl. 25 - 30 µm;</p> <p>Vnější parapety oken jsou součástí dodávky výplní okenních otvorů mimo oken v úrovni parapetní římsy 3NP, kde jsou parapety součástí oplechování římsy.</p>				
				Strana: 1