

SEZNAM SVÍTIDEL

EN1	Nouzové svítidlo modulární pro všestranné použití, s ERT-LED technologií, pro provoz s centrálním bateriovým systémem, adresný systém. Univerzální použití pro osvětlení únikových cest a nouzové protipanické osvětlení. Nástěnná i stropní montáž, volitelně i vestavná montáž, penda, řetizek, lanko. V případě nástěnné montáže bude svítidlo doplněno dhostranným piktogramem s dlohovou vzdáleností 14m. Napájecí napětí 230V AC 50Hz, 230V DC (pro provoz s CBS). IP55, třída ochrany II. Pro okolní teploty -5°C až +40°C. Materiál tělesa plast, barva bílá. Příkon 3W, 300 lumen.
EN2	Nouzové svítidlo univerzální, s ERT-LED technologií, pro provoz s centrálním bateriovým systémem, adresný systém. Nástěnná i stropní montáž, volitelně i vestavná montáž, penda, řetizek, lanko. V případě nástěnné montáže bude svítidlo doplněno dhostranným piktogramem s pozorovací vzdáleností až 30m. Napájecí napětí 230V AC 50Hz, 230V DC (pro provoz s CBS). IP55, třída ochrany II. Pro okolní teploty -30°C až +55°C. Materiál tělesa plast, barva bílá. Příkon 5W, 500 lumen.
E1	Svítidlo závěsné, zářivkové, 4x42W/GX24q4/840, IP20, třída ochrany I, stínítko skleněné, bílé, D=600mm, lankový závěs 1-2m, elektronický předřadník EVG
E2	LED interiérové svítidlo, IP 20, třída ochrany II, Ra >80, teplota chromatičnosti 4 000 K, světelný tok zdroje 1600 lm, příkon 16 W, průměr 120 mm, výška 140 mm, materiál hliníkový odlitek lakovaný RAL 9003, difusor transparentní sklo
E3	LED interiérové svítidlo, IP 20, třída ochrany II, Ra >80, teplota chromatičnosti 4 000 K, světelný tok zdroje 3000 lm, příkon 30 W, průměr 140 mm, výška 140 mm, materiál hliníkový odlitek lakovaný RAL 9003, difusor transparentní sklo
E4	Zářivkové svítidlo přisazené, IP 20, třída ochrany I, příkon 1x 28 W, 1220x100x50 mm, materiál práškově lakovaný ocelový plech - stříbrný, difusor mikromřížka z vysoce leštěného hliníku, elektronický předřadník.
E5	Zářivkové svítidlo přisazené, IP 20, třída ochrany I, příkon 1x 54 W, 1220x100x50 mm, materiál práškově lakovaný ocelový plech - stříbrný, difusor mikromřížka z vysoce leštěného hliníku, elektronický předřadník.
E6	Svítidlo dokuchyňské linky, nástěnné, přisazené, výklopné, LED 5,5W vysoce svítivé (440 lm) LED svítidlo, zvlášť vhodné do kuchyňské linky na osvětlení pracovní plochy, nebo pro využití jako nábytekové svítidlo do dětského pokoje, ložnice, obývacího pokoje, také do dílny, garáže a průmyslu. Svítidlo vestavným vypínačem. Přívodní kabel není součástí výrobku. Svítidlo má umístěn z boční strany vypínač, kterým se dá led svítidlo vypínat a zapínat. Svítidlo má ze zadu otvor se svorkovnicí, kam se připojuje přívodní kabel.
E7	Zářivkové svítidlo přisazené, nástěnné, 2x26W/G24q3, IP43, D=360mm, triplex opál
E8	Zářivkové svítidlo přisazené, nástěnné, 2x32W/ 2xGX24q3, IP44, D=420mm, triplex opál
E9	Svítidlo kruhové, dle výběru architektu, tvar kružnice, 200W, LED, IP20 - IP40
E10	Zářivkové svítidlo přisazené, IP 20, třída ochrany I, příkon 2x54 W, 125x255x75 mm, materiál bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový plech, optický systém dvojího parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku, elektronický předřadník.
E11	Svítidlo liniové, tvar válec, nástěnné, 1200mm x 35 mm, materiál chrom, LED modul 1x13W, elektronický předřadník nestmívatelný, kryt z čirého skla, přímé vyzařování
E13	Zářivkové svítidlo průmyslové, 2x58W, IP65

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK




















































































































































































































































































































