





Z22 ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ



Z20 madlo na schodišti a chodbách



Z29 OCELOVÁ OKENNÍ MŘÍŽ OKNO 1150x1500



RÁM MŘÍŽE A VODOROVNÉ PRVKY Z PÁSOVINY 40 x 5 mm, SVISLÉ PRVKY Z TYČOVINY - PRUTOVÁ OCEL Ø 14 mm. TYČOVÉ PRVKY JSOU VSAZENY DO OTVORŮ Ø 15 mm V PŘÍČLÍCH A K NIM PŘIVAŘENY Z OBOU STRAN

MŘÍŽ BUDE OSAZENA POMOCÍ OCELOVÝCH KOTEV DO ZDIVA. OCELOVÁ KOTVA BUDE TVOŘENA PÁSOVINOU 50x100x4 mm TYČÍ Ø 16 MM DÉLKY 200 mm. KOTVA BUDE OSAZENA POMOCÍ CHEMICKÉHO KOTVENÍ DO VYVRTANÉHO OTVORU V OSTĚNÍ OKNA

UCHYCENÍ MŘÍŽE - PRACNA Z PÁSOVINY 50 x 100 x 4 mm OSAZENÉ PŘIVAŘENÍM NA RÁM MŘÍŽE BUDE PŘIKOTVENA CHEMICKOU KOTVU, ZHLAVÍ KOTVY ZAVAŘIT

POVRCHOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ : 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMAIL, ODSŤÍN HNĚDÝ (RAL 8004 a pod.)

UPOZORNĚNÍ: OTVOR SE VELIKOSTNĚ PO ZATEPLENÍ MŮŽE ZMĚNIT, PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT A ROZMĚRY MŘÍŽÍ DLE TOHO UPRAVIT