


LEGENDA:

- očištění a odmaštění stávajících omítek tlakovou vodou
 - oprava omítek v rozsahu do 20%
 - provedení šambrán kolem oken z lepeného XPS tl. 30 mm, šíře 150 mm
 - celoplošné výztužná stěrková vrstva s 1x sklotextilní sítí vtačovanou do lepidla
 - omítka tenkovrstvá probarvená silikonová (odstíny A,B,C) - výběr dle vzorníku dodavatele na základě předložených vzorků
 - zasekání veškerých rozvodů elektroinstalací vedoucích po fasádách
 - výměna klempířských prvků, zinkovaný potahovaný plech tl. 0,6 mm, barva břidlicově šedá
 - repase, odstranění nátěru a koroze zámečnických prvků fasád - dvířka rozvodných skříní, provedení nového ochranného nátěru v šedostříbrné barvě s metalickým efektem.
 - čištění, oprava a doplnění kamenného obkladu soklu a vstupních portálů - NENÍ SOUČÁSTÍ DÍLA
- očištění a odmaštění stávajících omítek soklu tlakovou vodou
 - oprava omítek soklu v rozsahu do 20%
 - sokl - celoplošné výztužná stěrková vrstva s 1x sklotextilní sítí vtačovanou do lepidla
 - zasekání veškerých rozvodů elektroinstalací vedoucích po fasádách
 - mozaiková omítka soklu v barvě tmavě šedé (odstín E) - výběr dle vzorníku dodavatele
 - demontáž a zpětná montáž jednotek VZT, úprava kotvení, včetně zapojení a zřízení servisní lávky z pororoštu
 - výměna klempířských prvků, zinkovaný potahovaný plech tl. 0,6 mm, barva břidlicově šedá
 - repase, odstranění nátěru a koroze zámečnických prvků fasád - dvířka rozvodných skříní, provedení nového ochranného nátěru v šedostříbrné barvě s metalickým efektem.
- očištění a odmaštění stávajících omítek tlakovou vodou
 - oprava omítek v rozsahu do 20%
 - celoplošné výztužná stěrková vrstva s 1x sklotextilní sítí vtačovanou do lepidla
 - omítka tenkovrstvá probarvená silikonová (odstíny A, B, D) - výběr bude proveden dle vzorníku dodavatele na základě předložených vzorků
 - mozaiková omítka soklu v barvě tmavě šedé (odstín E) - výběr dle vzorníku dodavatele
 - částečná výměna poškozených klempířských prvků v rozsahu do 20%, zinkovaný potahovaný plech tl. 0,6 mm, barva dle stávajících prvků
- očištění a odmaštění stávajících omítek tlakovou vodou
 - celoplošné výztužná stěrková vrstva s 1x sklotextilní sítí vtačovanou do lepidla
 - omítka tenkovrstvá probarvená silikonová (odstín B) - výběr bude proveden dle vzorníku dodavatele
 - mozaiková omítka soklu v barvě tmavě šedé (odstín E) - výběr dle vzorníku dodavatele
 - výměna klempířských prvků střešních žlabů a svodů a parapetů, zinkovaný potahovaný plech tl. 0,6 mm, barva břidlicově šedá
 - výměna ocelových dvoukřídlých garážových vrat: zárubeň a křídla lakovaná v šedostříbrné barvě s metalickým efektem.
 - repase, odstranění nátěru a koroze zámečnických prvků fasád - dvířka rozvodných skříní, provedení nového ochranného nátěru v šedostříbrné barvě s metalickým efektem.
 - výměna křídla vstupních dveří, křídlo lakované v šedostříbrné barvě s metal. efektem, nový nátěr zárubně
 - nové podbití přesahu střechy, zakrytí střešních nosníků - palubky, lazurový nátěr, včetně pomocné konstrukce podbití
 - výměna dřevěných oken, za okna s kompozitním rámem a bezpečnostním neprůhledným zasklením, $U_w \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; barva rámu šedostříbrná RAL 9007
- vybourání dlažby
 - oprava betonové konstrukce rampy
 - celoplošné výztužná stěrková vrstva s 1x sklotextilní sítí vtačovanou do lepidla
 - mozaiková omítka v barvě tmavě šedé (odstín E) - výběr bude proveden dle vzorníku dodavatele
 - nová slinutá dlažba R11, lepená do trvale pružného tmelu, gumová protisklzná rohož tl. 10-15 mm, šíře 1500 mm, na celou délku rampy 16,3 m, zalištování AL profily
 - nové nerezové madlo a oprava zábradlí, madlo kotvené na stávající konzoly, konzoly a zábradlí budou zbaveny rzi a opatřeny nátěrem šedostříbrné barvy s metalickým efektem
 - nová konstrukce zastřešení



VENKOVNÍ ÚPRAVY MÚ ŠUMPERK JESENICKÁ 31 - DOKONČENÍ

Místo stavby	Jesenická 31, 787 01 Šumperk k. ú. : Šumperk parcely: st. 796/1	Stupeň PD	PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
Projektant	Ing. arch. Petr Doležal – STUDIO Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk	Datum	02/2017
Vypracoval	Ing. Petra Laslofi	Stavebník	Město Šumperk nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk IČ: 00 30 34 61
Část	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Budova	Název výkresu	Měřítko	Číslo výkresu
A - D	PŮDORYS 1.NP	1:200	1.02