

VÝPIS PRVKŮ PSV



1.1 Identifikační údaje



Název stavby: Kino Oko Šumperk - vstupní hala, kavárna, foyer, chodba
Místo stavby: Šumperk
Kraj: Olomoucký
Investor: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
Zodp. projektant: Ing. Petr Heřmanský, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT č. 1200266
Projekční kancelář, Langrova 36, 787 01 Šumperk






1.2 Společné pojmy



Následující společné požadavky jsou nedílnou součástí popisu výrobků:



- 1) Veškeré rozměry a počet uvedených výrobků a konstrukcí, které mají vazbu na rozměry stavby, jsou informativní a je nutné je před zpracováním dílenské dokumentace proměřit na stavbě.
- 2) Před objednáním bude výrobek na podkladě vzorku (např. nátěrové hmoty, vrchní omítky, úpravy viditelných částí dřevěných výrobků, obklady, dlažby, povrchové úpravy) nebo prospektu konzultován v dostatečném předstihu s architektem a investorem.
- 3) Veškeré výrobky, materiály a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se případně v dokumentaci vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako příklad možného použití a požadovaného standardu a lze je nahradit výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard nesnižují.

		VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ	
Č.výr.	Rozměr	Popis	Počet ks
V1 Stavební otvor pro celou sestavu 3500/2320mm		<p>Skleněná stěna s posuvnými dvoukřídlovými dveřmi, stavební otvor 3500/2320mm, fix 875x2320mm+ dvoukřídlové posuvné dveře 875+875x2320mm + fix 875x2320mm, sklo bezpečnostní kalené ESG čiré tl. 10mm, madlo HK 1650 (2ks), zámek do podlahy, kotvící lišta, kování TRIX HEAVY pro skleněnou stěnu. Horní hrana svislého madla musí být ve výši 1100 mm.</p> <p>Prosklena stěna a posuvné dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek 50x50 mm vzdálenými od sebe maximálně 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.</p> <p>Uvažovaná sestava od výrobce např. JAP – skleněné stěny</p> <p>Pozn.: Rozměry zaměřit a počet zkontrolovat dle skutečného provedení stavebního otvoru!</p>	2
V2 Stavební otvor pro celou sestavu 4980/2700mm		<p>Skleněná stěna s posuvnými dvoukřídlovými dveřmi, stavební otvor 4980/2700mm, fix 1500x2700mm+ dvoukřídlové posuvné dveře 1150+1150x2700mm + fix 1180x2700mm, sklo bezpečnostní kalené ESG čiré tl. 10mm, madlo HK 1650 (2ks), zámek do podlahy, kotvící lišta, kování TRIX HEAVY pro skleněnou stěnu. Horní hrana svislého madla musí být ve výši 1100 mm.</p> <p>Prosklena stěna a posuvné dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek 50x50 mm vzdálenými od sebe maximálně 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.</p> <p>Uvažovaná sestava od výrobce např. JAP – skleněné stěny</p> <p>Pozn.: Rozměry zaměřit a počet zkontrolovat dle skutečného provedení stavebního otvoru!</p>	1

<p>V3</p> <p>Stavební otvor pro celou sestavu 3240/2420mm</p> 	<p>Fixní svislý světlík 650/2420mm, součást sestavy V4- skleněná stěna s posuvnými dvoukřídlovými dveřmi, sklo bezpečnostní kalené ESG čiré tl. 10mm, kotvicí lišta, kování pro skleněnou stěnu KAPPA.</p> <p>Prosklená stěna – fixní světlík, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek 50x50 mm vzdálenými od sebe maximálně 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.</p> <p>Uvažovaná sestava od výrobce např. JAP – skleněné stěny</p> <p>Pozn.: Rozměry zaměřit a počet zkontrolovat dle skutečného provedení stavebního otvoru!</p>	<p>2</p>
<p>V4/L</p> <p>Stavební otvor pro celou sestavu 3240/2420mm</p> 	<p>Hliníkové prosklené dveře dvoukřídlové 1940/2420mm – součástí prosklené sestavy jsou svislé fix světlíky ozn.V3 – sestava je umístěna v interiéru, křídla otvíravá 1800/2350mm, izolační sklo čiré- bezpečnostní, dveře se samozavíračem s koordinátorem zavírání, 3- bodové panikové kování, zámek vložkový bezpečnostní, zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000mm od podlahy, dveře bez prahu, povrchová úprava v odstínu podle stávajících vchodových dveří- ELOX, případně barva hnědá RAL 8019M.</p> <p>Otvíravé dveřní křídlo musí být opatřeno vodorovným madlem ve výši 800 až 900 mm přes celou jejich šířku, provedení podle stávajících vchodových dveří. Stávající hliníkové dveře jsou provedeny v systému Aliplast IMPERIAL.</p> <p>Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek 50 x 50 mm vzdálenými od sebe maximálně 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.</p> <p>Pozn.: Rozměry zaměřit a počet zkontrolovat dle skutečného provedení stavebního otvoru!</p>	<p>Levé 1</p>

		TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	
Č. výr.	Rozměr	Popis	Počet ks
T1/P 700/1 970		Vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, plné – hladké, povrch fólie – dekór bílá perla, stávající ocelová zárubeň – provést nový nátěr email v odstínu antracit, kování klika/klika, čtvercová rozeta, nerez broušený, rozeta - otvor pro dózický (pokojoyvý) zámek, dveře bez prahu Pozn.: Před objednáním výrobku rozměry nového křídla ověřit s možností osazení do stávající zárubně!	Pravé 1
T2/L 700/1 970		Vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, plné – hladké, povrch fólie – dekór bílá perla, stávající ocelová zárubeň – provést nový nátěr email v odstínu antracit, kování klika/klika, čtvercová rozeta, nerez broušený, rozeta WC, dveře bez prahu Pozn.: Před objednáním výrobku rozměry nového křídla ověřit s možností osazení do stávající zárubně!	Levé 1
T3/L 700/1 970		Vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, plné – hladké, povrch fólie – dekór bílá perla, nová ocelová zárubeň tl. 150mm – nátěr email v odstínu antracit, kování klika/klika, čtvercová rozeta, nerez broušený, rozeta - otvor pro vložkový zámek (FAB), dveře bez prahu Pozn.: Rozměry zaměřit a počet zkontrolovat dle skutečného provedení stavebního otvoru!	Levé 1
T4/P 700/1 970		Vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, plné – dýha přírodní dub dle obkladu interiéru, nová ocelová zárubeň tl. 100mm – nátěr email v odstínu antracit, kování klika/klika, čtvercová rozeta, nerez broušený, rozeta - otvor pro vložkový zámek (FAB), dveře bez prahu Pozn.: Rozměry zaměřit a počet zkontrolovat dle skutečného provedení stavebního otvoru!	Pravé 1
T5/L 900/1 970		Vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, plné – hladké, dýha přírodní dub dle obkladu interiéru, stávající ocelová zárubeň – nátěr email v odstínu antracit, kování klika/klika, čtvercová rozeta, nerez broušený, rozeta WC, zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000mm od podlahy, dveře bez prahu. Otvíravé dveřní křídlo musí být opatřeno vodorovným madlem ve výši 800 až 900 mm přes celou jejich šířku umístěné na straně opačné než jsou závěsy – bude použito stávající madlo. Pozn.: Před objednáním výrobku rozměry nového křídla ověřit s možností osazení do stávající zárubně!	Levé 1

POŽÁRNÍ UZÁVĚRY			
Č. výr.	Rozměr	Popis	Počet ks
PO1	800/1 970mm 	<p>Protipožární dveře dřevěné, jednokřídlové, otočné, plné – hladké, dýha přírodní dub dle obkladu interiéru, typu EI 30 DP3- C (S) se samozavíračem, kouřotěsné, ocel. zárubeň tl. 100 mm – nátěr email v odstínu antracit, kování klika/klika, čtvercová rozeta, nerez broušený, rozeta - otvor pro vložkový zámek (FAB), dveře s prahem</p> <p>Pozn.: Rozměry zaměřit a počet zkontrolovat dle skutečného provedení stavebního otvoru!</p>	Pravé 1
PO2	900/1 970mm 	<p>Protipožární dveře dřevěné, jednokřídlové, otočné, plné – hladké, dýha přírodní dub dle obkladu interiéru, typu EI 30 DP3- C (S) se samozavíračem, kouřotěsné, ocel. zárubeň tl. 100 mm – nátěr email v odstínu antracit, kování klika/klika, čtvercová rozeta, nerez broušený, rozeta - otvor pro vložkový zámek (FAB), dveře s prahem</p> <p>Pozn.: Rozměry zaměřit a počet zkontrolovat dle skutečného provedení stavebního otvoru!</p>	Pravé 1

		OSTATNÍ VÝROBKY	
Č. výr.	Rozměr	Popis	Počet ks
O1 1840/1000mm		<p>Interiérová rohož pro vysokou zátěž, materiál – 100% recyklované polyamidové vlákno (ECONYL) zatavené do podkladu z měkčeného PVC, barva černá, celková v. 8mm, třída zátěže 33, protiskluznost DS, reakce na oheň Bfl-s1, uložení – zapuštění pod úroveň podlahy do otvoru osazeného zápusťným nerez rámem, výškové vyrovnání provést betonovou stěrkou.</p> <p>Může být použita rohož např. DUOLA</p> <p>Pozn.: Rozměry zaměřit a zkontrolovat dle skutečného provedení!</p>	1
O2 1830/1000mm		<p>Interiérová rohož pro vysokou zátěž, materiál – 100% recyklované polyamidové vlákno (ECONYL) zatavené do podkladu z měkčeného PVC, barva černá, celková v. 8mm, třída zátěže 33, protiskluznost DS, reakce na oheň Bfl-s1, uložení – zapuštění pod úroveň podlahy do otvoru osazeného zápusťným nerez rámem, výškové vyrovnání provést betonovou stěrkou.</p> <p>Může být použita rohož např. DUOLA</p> <p>Pozn.: Rozměry zaměřit a zkontrolovat dle skutečného provedení!</p>	1