D 07
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Zodpovědný projektant	Autor návrhu	Vypracoval	Kreslil
Ing. Jiří Frys		Ing. Martin Bank	Ing. Martin Bank

Kraj: Olomoucký — Městský Kraj: Šumperk

Investor: Město Šumperk
nám. Míru č.1, 787 01 Šumperk

Stavba: Oprava a nátěr fasády objektu
PONTIS, Gen. Svobody 68, Šumperk

Specializace: D.1.1 architektonicko - stavební řešení

Název výkresu: VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

FRYS STAVEBNÍ PROJEKCE

Formát	A4
Měřítko	–
Datum	10/2015
Účel	DPS
Číslo zakázky	15/68
Číslo výkresu:	Číslo paré:
D 07	

Verze 1.1 10.2015

OZN.		POČET KUSŮ
	SCHÉMA:	1

PŮDORYS



POHLED 1



POPIS: NÁTĚR SLOUPKŮ PLOTU A OCELOVÉHO PŘÍSTŘEŠKU
JEDNÁ SE O KOVOVÝ PŘÍSTŘEŠEK Z TRUBEK PRŮMĚRU 60 mm
NEVIDITELNÉ TRUBKY MALÉ JMT PRŮMĚRU, KTERÝ JE VE VÝKRESECH ZASTÍNOVÁN
TRUBKY JSOU POD STŘEŠNÍ ROVINOU SPOJENY OBVODOVÝM KRUHEM Z TRUBKY PRŮMĚRU 60 mm
DÁLE JEDNA TATO TRUBKA VEDE POD STŘECHOU I STŘEDEM PŘÍSTŘEŠKU
TRAPÉZOVÝ PLECH STŘECHY JE VÝŠKY 50 mm
SOUČÁSTÍ SPOJENÍ JSOU I DVĚ BRANKY A BRÁNA, KTERÉ BUDOU ROVNĚŽ NATŘENY BARVY BRANEK
JSOU Z TRUBKY PRŮMĚRU 40 mm
NATŘENY BUDOU VŠECHNY KOVOVÉ PRVKY SPOLEČNĚ I PŘÍSTŘEŠKU VČETNĚ STŘECHOVÉ PLECHU
PLOTOVÝ NEBUDE NATŘENO INVESTOR SI ZAJISTÍ JENÍ VÝMĚNU, KTERÁ NENÍ PŘÍSMĚTEM PRODUKTU

V/Š = 297 / 210 (0.06m²) Allplan 2012

OZN.		POČET KUSŮ
	SCHÉMA:	1

POHLED OD JIHOVÝCHODU



POPIS: NÁTĚR VNĚJŠÍHO OCELOVÉHO POŽÁRNÍHO SCHODIŠTĚ
JEDNÁ SE O KOVOVÝ SVÁŘENEC. SCHODIŠTĚ JE KOTVENO DO ZDIVA PŘILEHLÉ BUDOVY A DÁLE JE KYVAŘNO OCELOVÝM SLOUPEM OBDÉLNÍKOVÉHO PODSYPSTU 170x240 mm. SCHODNICE A NOSNÉ KONSTRUKCE PODEST JSOU Z PROFILU U 180
ZE STEJNÉHO PROFILU JE I OBVOD PODEST, VŠ. STŘEDU KAŽDÉ PODESTY JE UMÍSTĚNA DVOJICE TĚCHTO PROFILŮ
ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm TVOŘENO RÁMEM Z JÄCKLU 35x40 mm S VÝPLNÍ Z ČTVERCOVÉHO PLETIVA A ČTVERCOVÝM SLOUPKEM PROFILU 35x35 mm
PODLAHA PODEST I SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ JSOU TVOŘENY PORROŠTEM VÝŠKY 40 mm
JEDNOTLIVÉ STUPNICE SE PŘEKRÝVAJÍ O 40 mm
V KAŽDÉM RÁMENI JE 10 NEBO 11 SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ

V/Š = 297 / 210 (0.06m²) Allplan 2012

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ
		NÁTĚR ZASTŘEŠENÍ VJEZDU DO GARÁŽE JEDNÁ SE O DVĚ OKRAJOVÁ PŘEHNUTÁ ŽEBRA VYNÁŠEJÍCÍ PODPŮRNOU KONSTRUKCI A TRAPÉZOVÝ PLECH VÝŠKY 50 mm NATĚRENÍ BUDE OPATŘEN I OKAPOVÝ ŽLAB PRŮMĚRU 120 mm A NAVAZUJÍCÍ ODPADNÍ SVĚTOVÉ POTRUBÍ PRŮMĚRU 80 mm NATŘENA BUDE I ZÁRUBEŇ PŘILEHLÁ GARÁŽOVÝCH VRAT ŠÍŘKY 80 mm HLOUBKY 250 mm ZÁRUBEŇ TVOŘÍ NAJPRVE A OSTŘE	1
		NÁTĚR SKŘÍNĚ HUP NA DVÍŘÍČKÁCH BUDE UMÍSTĚNA I NÁDOBA CEDULKA S OZNAČENÍM "HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU" ŠÍŘKA 750 mm, VÝŠKA 850 mm, HLOUBKA 350 mm BOČNÍ A HORNÍ STRANA BUDE OPATŘENA NÁTĚREM V BARVĚ FASÁDY DVÍŘKA BUDOU NATŘENY NÁTĚREM V BARVĚ PARAPETŮ	1
		NÁTĚR ELEKTROROZVODNÉ SKŘÍNĚ ŠÍŘKA 800 mm, VÝŠKA 500 mm, HLOUBKA 40 mm NÁTĚR BUDE PROVEDEN V BARVĚ FASÁDY	1
		DEMONTÁŽ PROFILOVANÉHO PLECHU UMÍSTĚNÉHO POD SCHODIŠŤOVÝM RAMENEM SPOJUJÍCÍ 1. MEZIPODESTU A 2NP DÁLE POD ZMĚNĚNOU MEZIPODESTOU A V PROSTORU MEZI ZDIVEM GARÁŽE A POŽÁRNÍM SCHODIŠTĚM DEMONTÁŽ BUDE ZAHRNOVAT I ODŘÍZNUTÍ OCELOVÝCH PROFILŮ, KTERÉ PLECH VYNÁŠEJÍ CELKEM JDE O 6 PROFILŮ PLECHY JSOU KE SCHODIŠTI I POMOCNÝM ASSKNITRICKÝM KOTVENÝ SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY ROZMĚRY PLECHU JSOU VIDITELNÉ VE SCHÉMATU	1
		NÁTĚR ZÁBRADLÍ Z JÄCKLU ČTVERCOVÉHO PROFILU JÄCKLU 40x40 mm CELKOVÁ DÉLKA JÄCKLU ZÁBRADLÍ JE 19,3 m NÁTĚR BUDE PROVEDEN MODROU BARVOU OLE STÁVAJÍCÍ UŽ ZVĚTRALÉ BARVY	1

V/Š = 297 / 210 (0.06m²) Allplan 2012

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ
		NÁTĚR MŘÍŽKY ODVĚTRÁNÍ ŠÍŘKA 350 mm, VÝŠKA 350 mm MŘÍŽKA BUDE NATŘENA DVOJITÝM SYNTETICKÝM NÁTĚREM V BARVĚ FASÁDY	1
		NÁTĚR MŘÍŽKY ODVĚTRÁNÍ ŠÍŘKA 800 mm, VÝŠKA 450 mm POZN. ROZMĚRY NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT	1
		NÁTĚR KRYTU OVLADAČE ŠÍŘKA 120 mm, VÝŠKA 130 mm, HLOUBKA 80 mm	1
		NÁTĚR MŘÍŽÍ SKLEPNÍCH OKEN ŠÍŘKA 570 mm, VÝŠKA 400 mm OBVOD I VNITŘNÍ MŘÍŽOVÁNÍ TVOŘENO PROFILEM 40x3mm	3

SCHÉMA

SCHÉMA RÁMU



OBVODOVÝ PROFIL



POPIS
REKLAMNÍ PLOCHA
JEDNÁ SE O PRVEK PRO UMÍSTOVÁNÍ REKLAMNÉ PLOCHY O ROZMĚRECH 3x5 m
JE UVAŽOVÁNO S REKLAMNÍ PLACHTOU OPATŘENOU PO OBVODU OTVORY PRO KOTVENÍ POMOCÍ VÁZACÍHO LANA
PRVEK BUDE ŘEŠEN JAKO OCELOVÝ POZINKOVANÝ SVÁŘENEC.
OBVODOVÝ RÁM JE Z JÄCKLU 60x40x4 mm
SVISLÉ SLOUPKY JSOU Z JÄCKLU 40x40x4 mm
ZTUŽUJÍCÍ DIAGONÁLNÍ TÁHLA JSOU Z JÄCKLU 25x25x3 mm
OBVODOVÝ RÁM BUDE V PRAVIDELNÝCH ROZTEČÍCH OPATŘEN KROUŽKY Z TRUBKY 25x2,9 mm ŠÍŘKY 20 mm
MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI TĚCHTO KROUŽKŮ BUDE MAXIMÁLNĚ 300 mm
KROUŽKY BUDE PROTAŽENO A VYPNUTO OCELOVÉ POPLASTOVANÉ LANO PRŮMĚRU 3 mm + PVC OBAL 4 mm KE KOTVENÍ PLACHTY
VŠECHNY OCELOVÉ PRVKY BUDOU ZAOTCOVÁNY A VNĚJŠÍMU LEM OBVODOVÉHO RÁMU KROMĚ KOTVENÍCH PÁSOVIN, TY BUDOU U SPODNÍHO LÍCE

V/Š = 297 / 210 (0.06m²) Allplan 2012

Poznámka

PŘED NÁTĚROVÝM VŠECH KOVOVÝCH PRVKŮ UVEDENÝCH V TOMTO VÝPISU BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NÁTĚR
BUDOU ODSTRANĚNY DALŠÍ NEZDRAVÉ ČÁSTI
PRVKY BUDOU NATŘENY DVOJITÝM SYNTETICKÝM NÁTĚREM
UKČENÝM PRO KOVOVÉ POVRCHY
VŠECHNY NATŘENÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY BEZ UVEDENÉ BARVY NÁTĚRU BUDOU NATŘENY STEJNOU BARVOU JAKOU JSOU OPATŘENY PARAPETY TZN. RAL 7026
O V JINÉ BARVĚ BUDOU SE TÉTO STÁVAJÍCÍ BARVĚ PARAPETŮ, PŘÍPADNÝ JINÝ ODSTÍN BUDE ZVOLEN INVESTOREM DLE VZORNÍKU PŘÍSLUŠNÉHO DODAVATELEM

V/Š = 297 / 210 (0.06m²) Allplan 2012