

**Sklad chemikálií na Bratrušovském koupališti v Šumperku
– Dolní Temenice, parc.č. 565/16**

Technické parametry

Mobilní sklad s dřevěnou podlahou, el. rozvodem, ventilátory, tepelně izolovaný (494 x 235 x 232 cm)

- Dva kruhové ventilátory na dlouhé pravé boční stěně pod rozvaděčem, s příkonem 55W, výkon 850m³/h, průměr 212 mm (ventilátory lze zapnout jednotlivě samostatnými vypínači). Ventilátory vhánějí vzduch do vnitřního prostoru skladu, odvod vzduchu je zajištěn větracími mřížkami.
- elektrorozvaděč vně skladu = při pohledu na dveře vpravo vedle dveří v horní části, 230 V, 3 ks svítek, 3 ks vypínačů, 1* 220V zásuvka
- tři vypínače na rozvaděči = 1 x na světla + 2x na ventilaci
- větrací mřížky = 2x v čelních dveřích dole + 2x na zadní stěně pod stropem
- Barva oplechování trapézovými plechy zvenčí = hnědá =Provedení: RAL 8012 – 25 my / ochr. lak 7 my (imitace dřeva není možná) 16 ks -2m plechy + 3ks 5,03 m plechy
- konstrukce lakovaná Barvou 2351-H (Barva epoxysterová email 2351; odstín hnědá RAL8012) + podklad = základ Barva 2350 (světle šedá)
-



- Dřevěná podlaha = Podlaha je z překližky 21 mm, voděodolná, umístěná místo roštů. Záchytná vana není, pouze konstrukce je obdobná, samonosná (nosné příčníky z oc. jechlů).
 - + záchytná plastová jímka s roštěm pod 2 IBC kontejnery
 - + nízká záchytná podlaha s roštěm pod 2 sudy
 - + plastová vanička s roštěm 30l

Překližka 21 mm -4 ks = výsledný rozměr bude 2215*4809 mm

- Zateplení stěn a stropu bude provedeno sendvičovými panely tl. 40 mm v odstínu RAL 9002. Ukončovací prvky budou provedeny z lakoplastovaného plechu v odstínu RAL 9002.

