

| POL. SCHEMA |          | ROZMĚR    | POPIS  |  |  |  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | CELK. | POZNÁMKY |
|-------------|----------|-----------|--|--|--|--|------|------|------|------|------|-------|----------|
| T 04        | levé     | 700/1970  | STAVEBNÍ POUZDRO DO SDK PŘÍČKY PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DVEŘE, ČISTÝ PRŮCHOD PO OSAZENÍ OBLOŽEK 700/1970 MM<br>CELKOVÝ ROZMĚR POUZDRA 1535/2060 MM<br>DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ 700/1985 MM, BARVA BILÁ TL. MAX. 52 MM |  |  |  |      |      |      |      |      | 1     |          |
|             | pravé    |           | POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘIT VÝŠKU OTVORU PO DEMONT. STAV. DVEŘICH (A PO KONZULTACI S DODAVATELEM STAVEBNÍHO POUZRA ROZHODNOUT, ZDA POUŽÍT TYPOVOU VÝŠKU, NEBO BUDE NUTNO VYROBIT ATYP)               |  |  |  |      |      |      |      | 1    |       |          |
|             | SVĚTLOST |           | 700/1970   |  |  |  |      |      |      |      |      |       |          |
| T 05        | levé     | 800/1970  | STAVEBNÍ POUZDRO DO SDK PŘÍČKY PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DVEŘE, ČISTÝ PRŮCHOD PO OSAZENÍ OBLOŽEK 800/1970 MM<br>CELKOVÝ ROZMĚR POUZDRA 1735/2060 MM<br>DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ 850/1985 MM, BARVA BILÁ TL. MAX. 52 MM |  |  |  |      |      |      |      |      | 5     |          |
|             | pravé    |           | POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘIT VÝŠKU OTVORU PO DEMONT. STAV. DVEŘICH (A PO KONZULTACI S DODAVATELEM STAVEBNÍHO POUZRA ROZHODNOUT, ZDA POUŽÍT TYPOVOU VÝŠKU, NEBO BUDE NUTNO VYROBIT ATYP)               |  |  |  |      |      |      |      | 4    |       |          |
|             | SVĚTLOST |           | 800/1970   |  |  |  |      |      |      |      |      |       |          |
| T 06        | levé     | 1100/1970 | STÁVAJÍCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ 1100/1970 MM – REPAROVANÉ (DVEŘNÍ KŘÍDLO VYSADIT A OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM V BARVĚ BILÉ, VYMĚNA KOVÁNÍ, ZAMKŮ A KLIK)  |  |  |  |      |      |      |      |      | 20    |          |
|             | pravé    |           | ZAMEK VLOŽKOVÝ, KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, MATERIÁL KOV DLE VÝBĚRU INVESTORA STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČISTIT A OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM  |  |  |  |      |      |      |      | 9    |       |          |
|             | SVĚTLOST |           | 1100/1970  |  |  |  |      |      |      |      | 11   |       |          |