Půdorys -3,400

M 1:75



Poznámka:
všechny tři jímky a nádrže
budou v líci opatřeny vloženou
plastovou vodonepropustnou
vložkou

±0,000 = 320,60

a-a

M 1:25

délka stavebního zásahu: 16,4 bm



b - b

M 1:25

délka stavebního zásahu: 10,4 bm



C - C

M 1:25

délka stavebního zásahu: 11,4 bm



NOVÉ ZDIVO JÍMEK:
BUDE PROVEDENO Z BEDNICÍCH BETONOVÝCH TVÁRNIC (výška 250 mm, šířka 200 mm, délka 500 mm). PŘI ZDĚNÍ BUDE V BOČNÍ STĚNĚ TVÁRNICE V MÍSTĚ OSAZENÍ SVISLÉ VÝZTUŽE PROVEDEN VÝŘEZ O ŠÍŘCE 15 mm, KTERÝ UMOŽNÍ VLOŽENÍ TVÁRNICE DO STĚNY. BETONÁŽ STĚN - SHORA PRŮRAZEM V TVÁRNICI. BETON C30/37XD2

VYPIS - betonářská ocel B500B (10 505(R),KARI)

POZ	KS	NÁZEV, ROZMĚR	M.J.	ROZMĚR CELKEM	HMOTN. kg/M.J.	CELKEM _kg
		S1 - VESTAVBA JÍMEK A NADRŽÍ				
g	34	ØR10-1000	m	34,0	0,617	21,0
h		ØR10	m	288,0	0,617	178,0
i	22	ØR10-1400	m	30,8	0,617	19,0
k	24	ØR10-1200	m	28,8	0,617	18,0
		+ váhová přirážka 5%				12,0
HMOTNOST CELKEM			kg	Celkem..... 248 kg		

Beton C30/37XD2

ATESKO ATELIER STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	VYPRACOVAL: Ing. František Kordas	DATUM: 08/2017	PROMÍTÁNÍ:	STUPEŇ PD: PROJEKT	
Ing. František Kordas · www.ateska.cz T: +420 604 861 582 E: kordas@ateska.cz	ZODPOVÍDÁ: Ing. František Kordas	MĚŘÍTKO: 1:75 A3	ISO E	ČÁST PD: BETONOVÉ KONSTRUKCE	
	PROJEKT: Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 16-37		MÍSTO STAVBY: Šumperk, Lidická 81	
	NÁZEV VÝKRESU: S2 - VESTAVBA JÍMEK A NÁDRŽÍ			ČÍSLO VÝKRESU: B006	INDEX: .
	DÍLEC: .				