POHLED VÝCHODNÍ



POHLED SEVERNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



POHLED JIŽNÍ



VNĚJŠÍ OBVODOVÉ STĚNY :

OD ÚROVNĚ -0,400 : KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- TEPELNÉ IZOLAČNÍ DESKY
- GRAFITOVÉ FASÁDNÍ DESKY SE ZVÝŠENÝM IZOLAČNÍM ÚČINKEM
V tl.160 mm - (λ =0,032 W/m.K)
- VODOU ŘEDITELNÁ SILIKONOVÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKOVINA S ROZTÍRANOU
STRUKTUROU, STRUKTURÁLNÍ OMÍTKA, ZRNITOSTNÍ TŘÍDA 2,0 MM
- VODOU ŘEDITELNÁ SILIKONOVÁ BARVA NA OMÍTKY EXTERIÉRU

SOKLOVÁ ČÁST - OD ÚROVNĚ 100 MM POD TERÉNEM DO VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ -0,400 :
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - TEPELNÉ IZOLAČNÍ DESKY
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN V tl.80 mm (λ =0,037 W/m.K)
+ MOZAIKOVÁ OMÍTKA -střední zrno (NAD TERÉNEM)

VÝPLNĚ OTVORŮ :
NOVÁ PLASTOVÁ OKNA 1.PP : max. celk. U=1,2 W/m2.K
NOVÁ PLASTOVÁ OKNA 1.,2.NP : max. celk. U=0,80 W/m2.K
NOVÉ PLASTOVÉ VNĚJŠÍ DVEŘE : max. celk. U=1,2 W/m2.K

- NOVÉ VNĚJŠÍ VÝPLNĚ BUDOU OSAZENY NA VNĚJŠÍ LÍC STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY BUDOU PŘETAŽENY PŘES RÁM OKNA 30 mm
U VYSAZENÝCH PILÍŘŮ ZATEPLENÍ OSTĚNÍ OKEN - GRAFITOVÉ FASÁDNÍ DESKY SE ZVÝŠ.
IZOLAČ.ÚČINKEM V tl.30 mm - (λ =0,032 W/m.K)

STAVEBNÍ ÚTVORY PŘED VÝROBOU VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ ZKONTROLOVAT NA MÍSTĚ.

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDĚ :
- POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH, BARVA DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ FASÁDY

STŘEŠNÍ OKAPOVÝ SYSTÉM :
U VYŠŠÍ ČÁSTI BUDOVY :
- DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
- SVODY POSUN DO ODSAZENÉ POZICE, ÚPRAVA U NAPOJENÍ NA ŽLABY
- POSUN A NOVÉ DOPOJENÍ LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENÍ
- STÁVAJÍCÍ SVODY A ŽLABY Z POZINKOVANÉHO PLECHU
NOVÝ DVOUNÁSOBNÝ NÁTĚR

U NIŽŠÍ ČÁSTI BUDOVY :
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO
- NOVÉ KRUHOVÉ SVODY A PULKRUHOVÉ PODOKAPNÍ ŽLABY
- POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH
- NOVÉ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DO ODSAZENÉHO MÍSTA,
DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI

POZNÁMKA :

ZATEPLENÍ VNĚJŠÍCH STĚN :
Stávající vnější povrchy zděného obvodového pláště budou umyty a odmaštěny.
Po osazení lešení bude zhodnocen stav vnějších omítek. Nevyhovující části budou otlučeny a povrch bude vyrovnán.
Vyhovující části budou ponechány jako podklad pro zateplovací systém.
Předpokládaná plocha otlučení stávající vnější omítky je v rozpočtu uvažována plocha 50% z celkové plochy fasády objektu.

PŘESNÉ BAREVNÉ ODSTÍNY FASÁDY, BAREVNÝ ODSTÍN KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ, OKAPOVÉHO SYSTÉMU,
NÁTĚRU OCELOVÝCH VNĚJŠÍCH PRVKŮ A TYP MOZAIKOVÉ OMÍTKOVINY NA SOKLU BUDOU VYBRÁNY
PŘI REALIZACI INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKOVNÍKU DANÉHO FASÁDNÍHO
SYSTÉMU DODAVATELSKOU FIRMOU.

KZS - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

Zodpovědný projektant	Autor návrhu	Vypracoval	Kreslil	FRYS STAVEBNÍ PROJEKCE
ing. Monika Tomanová		ing. Monika Tomanová	ing. Monika Tomanová	
Kraj: Olomoucký		ing. Hana Zárubová		
Investor: Město Šumperk, nám.Míru č.1, 787 01 Šumperk		Městský úřad: Šumperk		Formát: 10A4
Stavba: Energetické úspory budovy jídelny ZŠ Vrchlického v Šumperku				Měřítko: 1:100
				Datum: červenec 2018
				Účel: DPS
Specializace: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení				Číslo zakázky: 17/44c
Název výkresu: POHLEDY				Číslo výkresu: D 06

Číslo paré:

V/Š = 450 / 1050 (0.47m2)

Allplan 2017