



I - Umělý sportovní travní povrch - výměna barva zelená, výška vlákna 60 mm	60 mm
II - Výměna stávajících vrstev - kamenivo drcené, frakce 0/4 mm zakalovací vrstva není vyrovnávací vrstva - kamenivo drcené, frakce 4/8 mm je vyrovnávací vrstva	10 mm 20 mm
III - Stávající vrstvy bez změny - kamenivo drcené, frakce 8/16mm - kamenivo drcené, frakce 16/32 mm - kamenivo drcené, frakce 32/63 mm - kamenivo drcené, frakce 32/63 mm zahutněno do původních vrstev, Edf1 = min. 25 MPa,původní přehutněná vrstva	40 mm 50 mm 90 mm 90 mm
IV - zemní pláň	
celková skladba	360 mm

Poznámka:

Vrstva drceného kameniva frakce 0-4 mm tl. 10 mm bude odstraněna a nahrazena vrstvou z drceného kameniva frakce 0-4 mm tl. 10 mm. Tato vrstva není vyrovnávací. Odstranění vrstvy kameniva frakce 4-8 mm v tloušťce 20 mm a její výměna je podmíněna stavem vrstvy. Pokud bude tato vrstva z kameniva jemnozrnějšího než 4-8 mm, provede se její výměna. Pokud se vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm nebude měnit, provede se její doplnění a vyrovnání rovinnosti, spádu a úprava její nivelety. Tato vrstva je vyrovnávací. Bude hutněna na Edf2 = min. 50 MPa. Stávající vrstvy budou ponechány.

Legenda:

1 - betonový obrubník z vibrolisovaného betonu
šířky 50 mm - stávající

Zpracovatel	Ing. Jiří Elhota	Ing. Jiří Elhota Křimická 694 330 27 Vejprnice IČ: 14709970	
Podpis			
Město	Šumperk		
Kraj	Olomoucký	Datum	06/2019
Objednatel	Město Šumperk	Číslo zakázky	06/19
Stavba	Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště Šumperk	Stupeň	DPS
		Měřítko	1 : 10
		Číslo paré	
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ UMĚLÝ SPORTOVNÍ TRAVNÍ POVRCH		Číslo přílohy	D.7