

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MOBILNÍHO SKLADU CHEMIKÁLIÍ

Obecná specifikace: Mobilní sklad s plechovou podlahou pro beton, el. rozvodem, 2 ventilátory, zateplený, 494 x 235 x 232 cm

Technický popis: Sklad je krytý, uzavřený, plechový příruční sklad opatřený nepropustnou vanou. Rámová konstrukce je opatřena čelními uzamykatelnými dvoudílnými dveřmi. Na dveřích a zadní stěně jsou situovány kryté větrací otvory.

K usnadnění přemísťování prázdného skladu je opatřen oky k závěsné manipulaci. Sklad je vybaven osvětlením v nevybušném provedení (2 ks) a rozvaděčem se zásuvkou 230 V na vnější straně pláště. Části skladu jsou el. pospojovány a sklad je vybaven zemnicím šroubem. Plášť a strop skladu je izolován PUR panely 40 mm, cirkulaci vzduchu zajišťují přirozené větrací otvory a 2 ks ventilátorů s příkonem do 80W, výkon 850 m³/h. Patky skladu jsou vyrobeny z ocelového jeklu, celkem 8 ks. Dveře se otevírají první levé. Interiér lakovaný RAL7040. Exteriér lakovaný RAL8012.

V prostoru vany ekoskladu je ocelový nosný kříž z jeklů, do každého pole kříže bude umístěn a přibodován svářením ocelový trapézový plech.

Složení: ocelový plech profilovaný (aluzink. 0,65 mm, lakovaný), uzavřené ocelové profily, vana (ocel tl.3mm pro vylití betonem). El. rozvaděč, kabely a el. osvětlení. PUR panely 40 mm.

Parametry:

šířka	2350 mm
délka	4940 mm
výška	2320 mm
barva	hnědá, šedá
hmotnost	2030 kg
objem vany	nutno dovybavit, dno bude zalito betonem
el. rozvod	230 V
statická nosnost podlahy	1500 kg/m ²
dynamické zatížení podlahy	220 kg / na 20 x 20 cm
celková nosnost skladu	6000 kg při zachování statické a dynamické nosnosti podlahy

Toxicita: výrobek je netoxický

Chem. odolnost: ropné látky a běžné chemikálie, které nenarušují ocel.

Záruka: 24 měsíců od data prodeje

Úprava podkladu: Sklad musí být umístěn na 8 ks betonových patkách.

Záchytné vany a jímky: **Součástí dodávky skladu jsou i záchytné vany a jímky.**

1 ks záchytná plastová jímka s plastovým roštem pod 2 IBC kontejnery 1000 L o rozměrech 2450mm x 1450mm

1 ks záchytná plastová podlaha s roštem pod kanystry a sudy o rozměrech 1600mm x 800mm (objem 120 litrů)

2 ks plastová vanička s plastovým roštem pod kanystry o rozměrech 805mm x 405mm (objem 30 litrů)

Dodávka skladu: součástí dodávky skladu je i doprava skladu a umístění na předem připravené betonové patky 8ks, schema základových patek je přílohou. Základové patky nejsou předmětem plnění.

Adresa umístění skladu: Zemědělská 2528/20, Šumperk

Technická pomoc: Milan Jurčíček tel. 731523552