


- LEGENDA:**
- ① Násyp - uložení výkopového materiálu v rámci stavby - hlinitopísčitá zemina - HUTNĚNÁ
 - ② Rovnanina z lomového kamene hm. 200-500 kg
 - ③ Těleso stabilizačního prahu z vyrovnaných kamenů hm. nad 500 kg. Hloubka založení prahu do dna min. 0,8 m. Kameny budou ukládány "na šlét" - nejdelší stranou do dna / břehu.
 - ④ Zpevnění dna záhozem z lomového kamene, hm. do 100 kg. Bude se jednat o velice hrubý zához z kamene o rovnoměrných rozměrech (délka - hloubka - šířka), tak aby byla vytvořena zdrsňená plocha dna, která bude přesypána a bude bránit zahlubování.
 - ⑤ Ohumusování, zatravnění

Poznámka:
Rovnanina musí být ve všech směrech provázána, nesmí dojít k průběžné spáře (horizontální ani vertikální), největší rozměr kamene tvoří VŽDY hloubku uložení do svahu, spáry budou vyklínovány menšími kameny.

Zodpov. projektant:	IČO:	Vypracoval:	Kontroloval:		
Ing. H. Maršíková	63320819	Ing. H. Maršíková	Milan Hübl		
Okres:	Šumperk	Obec:	Šumperk		
Investor:	Město Šumperk, náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk				
Akce:	<div>OPĚRNÉ ZDI - POTOK TEMENEC</div> <div>Práh v km 1,756</div>				

	TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.	
	Nemocniční 53, 787 01 Šumperk	
	tel: 583 214 360	
	E-mail: info@terra-pu.cz	
	Formát:	4 A4
	Datum:	02/2019
Účel:	ZSPD (DSP/DPS)	
Číslo zak.:	15/2019	
Výšk. systém:	b. p. v.	
Měřítko	Č. výkresu	
1:50	D.1.2.4	