



- HLINÍKOVÉ FALCOVANÉ ŠABLONY 29x29 cm
- BITUMENOVÝ SEPARAČNÍ PÁS TL. 1,5 mm (DLE Doporučení VÝROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY)
- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP Z PRKEN TL. 24 mm
- KONTRALATĚ ŠÍŘ. 60 mm VÝŠKY 40 mm S PODTĚSNĚNÍM
- DIFUZNÍ MEMBRÁNA S INTEGROVANÝMI SPOJOVACÍMI PÁSKAMI, 210 g/m²
- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP Z PRKEN TL. 24 mm
- STÁVAJÍCÍ KROKVE (HORNÍ LÍČ OŠETŘIT OCHRANÝM NÁTĚREM VIZ. TECH. ZPRÁVA)

SCHÉMA MEZISTŘEŠNÍ ŘÍMSY II
+9.350

SCHÉMA NADOKENNÍ ŘÍMSY
+6.945

POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ PROFILOVANÉ ŘÍMSY BUDOU PODROBNĚ ODMĚŘENY A BUDE PROVEDENA JEJICH DŘEVĚNÁ KOPIE, KTERÁ BUDE OPATŘENA SVITKOVÝM HLINÍKOVÝM PLECHEM VE TVARU PŮVODNÍ ŘÍMSY A V BARVĚ STŘEŠNÍ KRYTINY
- TVAR PODKADNÍCH KONSTRUKCÍ NENÍ ZNÁM BUDE ZJIŠTĚNO NA STAVBĚ
- VŠECHNY NOVĚ POUŽITÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY OCHRANÝM NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A ŠKŮDCŮM
- NOVĚ BUDE STŘEŠNÍ KRYTINA ŘEŠENA JAKO DVOUPLÁŠŤOVÁ STŘECHA
- SCHÉMATA NAPOJENÍ PLECHŮ STŘEŠNÍ KRYTINY JSOU PŘÍKLADEM MOŽNÉHO ŘEŠENÍ, ZA SOUHLASU PROJEKTANTA LZE VYTVOŘIT ALTERNATIVY
- NEZNÁZORNĚNÉ DETAILY BUDOU ŘEŠENY DLE PODKLADŮ VÝROBCE
- V OKAPOVÉ ČÁSTI STŘECHY MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA PRŮBĚŽNÁ NASÁVACÍ ŠTĚRBINA ŠÍŘKY 40 mm OPATŘENA PERFOROVANÝM KRYCÍM PLECHEM

LEGENDA MATERIÁLŮ

- KONSTRUKČNÍ REZIVO
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ROSTLÁ ZEMLINA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVĚ NAVRHOVANÉ/MĚNĚNÉ KONSTRUKCE

Zodpovědný projektant	Autor návrhu	Vypracoval	Kreslil	FRYS STAVEBNÍ PROJEKCE <small>JIRÍ FRYŠ - STAVEBNÍ PROJEKCE LANGROVA 12, 78701 ŠUMPERK, TEL. 563 21898, fry@frys.cz</small>
Ing. Jiří Frys	Ing. Martin Bank	Ing. Martin Bank	Ing. Martin Bank	
Kraj: Olomoucký		Městský úřad: Šumperk		
Investor: Město Šumperk nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk				Formát 6A4
Stavba: Klapperothova manufaktura Šumperk: Rekonstrukce střechy a bleskosvody				Měřítko 1:50
Specializace: D.1.1 architektonicko - stavební řešení				Datum 8/2018
Název výkresu: ŘEZ A-A, - NAVRHOVANÝ STAV				Účel DPS
				Číslo zakázky 17_51a
				Číslo výkresu:
				Číslo paré:
				D 03