

Legenda přístrojů:

	Domovní spínač polozapuštěný, jednopólový, řazení č.1, IP20
	Domovní spínač polozapuštěný, dvoupólový, řazení č.2, IP20
	Domovní spínač polozapuštěný, trojpólový, řazení č.3, IP20
	Domovní spínač polozapuštěný, sériový, řazení č.5, IP20
	Domovní přepínač polozapuštěný, střídavý, řazení č.6, IP20
	Domovní přepínač polozapuštěný, křížový, řazení č.7, IP20
	Domovní přepínač polozapuštěný, tlačítkový, řazení č.1/0, IP20
	Domovní přepínač polozapuštěný, střídavý dvojitý, řazení č.6+6, IP20
	Domovní spínač polozapuštěný, automatický, pohybový, IP20
	Domovní zásuvka 230V, polozapuštěná, 16A/230V, IP20
	Domovní zásuvka 230V, polozapuštěná, 16A/230V, s přepětovou ochranou, IP20
	Domovní spínač nástěnný, jednopólový, řazení č.1, IP44
	Domovní spínač nástěnný, sériový, řazení č.5, IP44 a vyšší
	Domovní přepínač nástěnný, střídavý, řazení č.6, IP44 a vyšší
	Domovní přepínač nástěnný, křížový, řazení č.7, IP44 a vyšší
	Domovní spínač nástěnný, automatický, pohybový, IP44 a vyšší
	Termostát prostorový, nástěnný, IP44 a vyšší
	Krabice přístrojová se svorkovnicí s přístrojovou záslepkou, IP44 a vyšší
	Domovní zásuvka 230V, nástěnná, 16A/230V, IP44 a vyšší
	Domovní spínač polozapuštěný, jednopólový, řazení č.1, IP44
	Domovní spínač polozapuštěný, sériový, řazení č.5, IP44
	Domovní přepínač polozapuštěný, střídavý, řazení č.6, IP44
	Domovní přepínač polozapuštěný, křížový, řazení č.7, IP44
	Domovní spínač polozapuštěný, tlačítkový, řazení č.1/0, IP44
	Domovní zásuvka 230V, polozapuštěná, 16A/230V, IP44
	Domovní zásuvka 230V, polozapuštěná, 16A/230V, s přepětovou ochranou, IP44

Průmyslový hlavní vypínač 400V/25A, IP65

Napájecí zdroj pro pisoáry

Stropní pohybový sensor, 2x výstup relé, 230V

RH - Hlavní rozvaděč objektu, IP40/20

RAV - Rozvaděč pro AV techniku, IP40/20

RK - Rozvaděč kotelný (zabezpečení prostoru), IP65/20

RG41 - Rozvaděč MaR vytápění

RV - Rozvaděč výtahu

Hlavní ochranná přípojnice - HOP

Legenda svítidel:

E1 	Závěsné svítidlo lustrové, 230V, LED SPECIFIKACE:
E2 	Lapíčka na stole, napojená ze zásuvky SPECIFIKACE:
E3 	LED zemní svítidlo s nastavitelnou optikou, 230V SPECIFIKACE:
E4 	LED přisazené svítidlo, 230V SPECIFIKACE:
E5 	LED zemní svítidlo sloupkové, výška sloupku cca 800 mm, 230V SPECIFIKACE:
E6 	LED přisazené svítidlo se 4-mi výklopnými spoty, 230V SPECIFIKACE:
E7 	LED nástěnné svítidlo směrovatelné, 230V SPECIFIKACE:
E8 	3ř lišta délky 15m, osazení směrovatelnými LED svítidly 8ks SPECIFIKACE:
E9 	LED přisazené svítidlo se 3-mi výklopnými spoty, 230V SPECIFIKACE:
E10 	LED přisazené/závěsné svítidlo, délka 4m, hliníkový profil, 230V SPECIFIKACE:
E11 	LED přisazené/závěsné svítidlo, délka 2,3m, hliníkový profil, 230V SPECIFIKACE:
E12 	3ř lišta délky 50m, osazení směrovatelnými LED svítidly 31ks SPECIFIKACE:
E13 	Průmyslové LED svítidlo, 230V, IP65 SPECIFIKACE:
E14 	Interiérové LED nástěnné svítidlo, 230V, IP65 SPECIFIKACE:

L1 	LED páska nad linkou, délka = 1700 mm, zdroj umístěn v lince SPECIFIKACE:
L2 	LED páska nad deskou, délka = 2800 mm, zdroj umístěn v lince SPECIFIKACE:
L3 	LED páska v podhledu, délka = 1300 mm, zdroj umístěn v podhledu SPECIFIKACE:
L4 	LED páska v podhledu, délka = 1800 mm, zdroj umístěn v podhledu SPECIFIKACE:

Legenda přístrojů - nouzová signalice imobilní:

	Nouzová signalizace invalidé - kontrolní modul s alarmem
	Nouzová signalizace invalidé - resetovací tlačítko
	Nouzová signalizace invalidé - tahové tlačítko nouzové

Legenda PBZ - Nouzové osvětlení - CBS - 24VDC, 1hod:

	NB1 - bezpečnostní svítidlo stropní, přisazené, LED 1x1 W, IP40, asymetrika
	NB2 - bezpečnostní svítidlo stropní, přisazené, LED 1x1 W, IP40, symetrika
	NB3 - bezpečnostní svítidlo stropní, přisazené, LED 1x1 W, IP40, asymetrika
	NB4 - bezpečnostní svítidlo nástěnné, přisazené, LED 1x3 W, IP65, asymetrika - úniky fasáda
	NB5 - bezpečnostní svítidlo stropní, přisazené, LED 3x1 W, IP65, asymetrika
	NB6 - bezpečnostní svítidlo stropní, přisazené, LED 3x1 W, IP65, symetrika
	NP1 - piktogram nástěnný, přisazený, LED 116 lm, IP42, viditelnost 20 m
	NP2 - piktogram přisazený, stropní, LED 116 lm, IP42, viditelnost 30 m, oboustr.
	NP3 - sčružený piktogram nástěnný, přisazený, LED 1x1 W, IP65, viditelnost 20 m
	RNO1 - Rozvaděč nouzového osvětlení, 24VDC, 6 okruhů
	RNO2 - Rozvaděč nouzového osvětlení, 24VDC, 2 okruhy
	Požární odolná krabice

Legenda PBZ - CENTRAL a TOTAL STOP:

	CS - Tlačítko CENTRAL STOP, prosklená požární skříňka, montáž pod omítku
	TS - Tlačítko TOTAL STOP, prosklená požární skříňka, montáž pod omítku

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN ~ 50 Hz 230/400V síť TN-C-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant	Jiří Frys - stavební projekce Langrova 12, Šumperk 787 01 IČ: 10644334, mail:jiří@frys.cz	Stavebník	Město Šumperk náměstí Míru č. 1 787 01 Šumperk
Projektant části	MORAVEC group s.r.o. K Lužim 300,Vlkýřovica 78813 IČ:26861160 , DIČ:CZ26861160	Hlavní projektant Zodp. projektant Vypracoval	Ing. Pavel Matura Ing. Pavel Matura Ing. Pavel Matura
Místo stavby	ŠUMPERK	Stupeň Zakázka číslo Datum	Dokumentace pro stavební povolení (DSP) MGO10819 10/2019
Název stavby	Expozice textilnictví – Klapperothova manufaktura Šumperk		
Část	Přístavba, vestavba a stavební úpravy budovy Gen. Svobody 70/29, Šumperk D.1.4d - TZB - Zařízení pro měření a regulaci D.1.4g - TZB - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetněbleskosvodů D.1.4h - TZB - Zařízení slaboproudé elektrotechniky		
		Název výkresu	Číslo výkresu
		Měřitko: Legenda značek a svítidel	
		13	