




Vnitřní rekonstrukce- TEMENICKÁ					Zařizovací předměty	č.z. 60/04/2020
OZ	POPIS	SCHÉMA	CELK.	BARVA	DOPLNĚK	POZNÁMKA
ZP2	Dětský závěsný klozet, Rimless - bezokrajové provedení rozměry cca: 360 x 535 x 305 mm, kompletní instalační set pro závěsné WC		8	Keramika bílá, sedátko - barva dle požadavku investora, barva tlačítka - matný chrom	Včetně sady pro uchycení. Rohový ventil 1/2" Hadička pancéřovaná, l=60 cm. Příslušenství k ukotvení ap.	V rámci PD počítáno s výškou instalačního setu 1200 mm. Nad tímto setem navrženo okno - dát pozor při instalaci. - wc dle požadavku vyhlášky č. 410/2005 Sb.
ZP3	Pisoár (pro děti) rozměry cca: 430 x 665 x 315 mm, kompletní instalační set pro závěšení, infračervený senzor pro splachování, výškové umístění - 400 mm (hrana) - dle vyhl. 410/2005 napájení - transformátor - viz. d.1.4.5 (24V)		4	Keramika bílá	Včetně sady pro uchycení. rohový ventil 1/2" hadička pancéřovaná, l=60 cm. Sífon. Příslušenství k ukotvení ap.	-
ZP4	Sprchová vanička,asimetrická keramická s protiskluzovou úpravou 1000x800mm pravá se zástěnou s posuvnými dveřmi - výška 1950 mm,min. 6 mm tl. sklo.Včetně nástěnné sprchové baterie s (za omezovačem teploty na 35°C) a se sprchovým podomítkovým setem s ruční i hlavovou sprchou.		2	Vanička keramická bílá.Zástěna čiré sklo tl. min. 6mm.Chromové profily a úchyty.Sífon plast - povrch. úprava chrom. Batrie chrom.	Sífon ke sprchové vaničce nízký. Po obvodu vaničky bude provedena podezdívka z plynosilikátových tvárníc (150x249x500mm). Podezdívka bude opatřena keramickým obkladem použitým v místnosti.	Podezdívka bude co nejnižší, tak by bylo možné provést rozvody kanalizace k odpadnímu potrubí!
ZP5	Podlahový žlab š. 900 mm., odtokem DN50, z nerezové oceli, s dekorační mřížkou, se zástěnou s sklopnými dveřmi na míru (pevná část 200 mm, sklopná část 600 mm - klopení před sprchovou baterií, výška 2000 mm,min. 8 mm tl. sklo).Včetně nástěnné sprchové baterie a se sprchovým podomítkovým setem s ruční i hlavovou sprchou.		2	žlab - nerez - dekorační mřížka dle výběru investora. Zástěna čiré bezpečnostní sklo tl. min 8mm. Batrie chrom.	Sífon ke sprchové vaničce nízký.Pod vaničky bude provedena podezdívka z plynosilikátových tvárníc (150x249x500mm). Podezdívka bude opatřena keramickým obkladem 150x150x6,5mm.	Dle přání ředitelky MŠ bude zasklení fungovat jako výklopná zástěna pouze pro dobu sprchování, jinak bude sklopeno před sprchovou baterií. Přesné rozměry prvků nutno zaměřit na stavbě.
ZP6	Závěsný klozet, Rimless - bezokrajové provedení rozměry cca: 360 x 535 x 430 mm, kompletní instalační set pro závěsné WC		3	Keramika bílá, sedátko - s pozvolným sklápěním, barva tlačítka - matný chrom	Včetně sady pro uchycení. Rohový ventil 1/2" Hadička pancéřovaná, l=60 cm. Příslušenství k ukotvení ap.	-
ZP7	Keramické umyvadlo, rozměry cca: 550 x 425 x 190 mm, kompletní instalační set pro umyvadla, keramický kryt na sífon, stojánková páková baterie - chrom, keramická kartuše, průtok cca 5,7 l/min		5	Keramika bílá, sífon, baterie - chrom	Umyvadlový lahový sífon - chrom. 2xRohový ventil 1/2" - 3/8". Hadičky pancéřované 3/8" - součást baterie.Příslušenství k ukotvení ap.	Výška hrany umyvadla v místnosti 120 budou pouze 500 mm. !

**Poznámky:**

Schéma je pouze orientační.

Uvedené výrobky, označení, či případný obchodní název uvedený lze nahradit materiálem srovnatelných vlastností, nebo lepších od jiného výrobce. Jedná se pouze o uvedení typu kvůli vzhledu a pochopení jaké prvky byly navrhovány v rámci projektové přípravy.