






Vnitřní rekonstrukce- TEMENICKÁ

Ostatní a VZT

č.z. 60/04/2020

OZ	POPIS	SCHÉMA	CELK.	BARVA	DOPLNĚK	POZNÁMKA
VENT	Malý axiální ventilátor 150 mm, s časovým spínačem, napájení 230 V, min IP X4, min. objemový průtok 300 m3/h		6	bílá - plast.	včetně příslušenství - těsnění ap.	Bude osazen do kazetového podhledu na střed "čtverce"
OS1	Směšovač Termostatický směšovací ventil T25 - nastavení teploty na 35°C, včetně sady šroubení a zpětné klapky, min. teplotní rozdíl mezi vstupy 10°C, max teplota 90°C, PN 10, tělo a šroubení - mosaz		2	mosaz	včetně příslušenství tj. přechodek, těsnění, šroubení ap.	Bude osazen za revizní dvířka ve výšce cca 1700 mm, kde bude polohou chráněn proti manipulaci dětmi
OS2	Revizní dvířka - plastová 600x600 mm se zámkem, montáž - pomocí šroubů		2	bílá - plast	včetně příslušenství tj.kotvení ap.	Budou osazenave výšce cca 1500 mm - spodní hrana, kde budou polohou chráněna proti manipulaci dětmi
OS3	Revizní hliníková revizní dvířka do zdiva 300x300 mm		3	dle barvy výmably	včetně příslušenství tj.kotvení ap.	Na dvířka bude provedena omítka a budou vymalovány dle okolních stěn
OS4	Magnety pod obklady - 4 ks magnetu a 4 ks úchytů pro montáž, magnety pod obklady- výškově stavitelné, antikorozní úprava - slouží jako "neviditelný" kyt revizního otvoru - instalace bez ručky		5	dle obkladu	včetně příslušenství tj.kotvení ap.	-

Poznámky:

Schéma je pouze orientační.

Uvedené výrobky, označení, či případný obchodní název uvedený lze nahradit materiálem srovnatelných vlastností, nebo lepších od jiného výrobce. Jedná se pouze o uvedení typu kvůli vzhledu a pochopení jaké prvky byly navrhovány v rámci projektové přípravy.