
PŘÍSTAVBA A ÚPRAVY MŠ POHÁDKA - NERUDOVA 4B

Místo stavby	Nerudova 567/4b, 787 01 Šumperk k. ú. : Šumperk parcely: st.541, 453, 456/1, 456/2	Stupeň	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
Zodpovědný projektant	Ing. arch. Petr Doležal - STUDIO Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk	Datum	02/2015
Vypracoval	Ing. Petra Laslofi	Stavebník	Město Šumperk nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk IČ: 00303461
Část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Název výkresu	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		Číslo výkresu D.1.1 - 20

OBEZNÁ SPECIFIKACE PRVKŮ**KŘÍDLO:**

- křídlo s polodrážkou, povrchová úprava CPL laminát, vzor dub - dodavatel předloží dekor ke schválení projektantovi a investorovi
- prosklení viz výpis prvků
- rozměry dveří ve výpise jsou uvedeny jako průchozí rozměry

ZÁRUBNĚ:

- obložková, rámová (viz. výpis prvků)
- povrchová úprava CPL laminát, vzor dub
- rozměry stavebních otvorů jsou uvažovány jako:
průchozí šířka + 100 mm, průchozí výška + 50 mm

PRAHY:

- dveře bez prahu nebo s padací lištou (viz. výpis)

KOVÁNÍ:

- poniklované matné

AKUSTIKA:






- Požadavky jsou dle normy ČSN 73 05 32 předkládány indexem laboratorní vzduchové neprůzvučnosti R_w (dB).
- Dodavatel musí doložit splnění požadavků platným certifikátem nebo výpočtem. Doklad musí být předložen projektantovi s dostatečným předstihem ke schválení.






POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST:






- Protipožární dveře musí splňovat požadavky dle požárně bezpečnostního řešení stavby.
- Dodavatel musí prokázat splnění požadavků platným certifikátem, který předloží v předstihu dodavateli stavby. Požární požadavky musí být prokázány pro kompletní výplň otvoru, tj. včetně rázubeně, výplní, kování, doplňků a pod.


- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!

- Každý výrobek musí předem odsouhlasen investorem a architektem!!
- Při provádění je nutné postupovat dle technologických listů a doporučení výrobce!
- Každá položka musí být nabídnuta kompletní a plně funkce schopná, tj. včetně všech pomocných konstrukcí, připomocí, provizorních konstrukcí, spojovacího materiálu, prvků a všech potřebných úkonů.

Č.	ROZMĚR			NÁHLED	POPIS	POZNÁMKY	L/P	KS
	šířka	výška	zárub.					
T1	700	2 100	100		Dveře na WC - zárubeň: obložková; křídlo: plně hladké; materiál: CPL vzor dub; kování: poniklované matné, klíka - klíka, rozeta kruhová, WC zámek; bez prahu		L	1
T2	900	2 100	100		Dveře do umývárny - zárubeň: obložková; křídlo: hladké s kruhovým prosklením; materiál: CPL vzor dub; kování: poniklované matné, klíka - klíka, cylindrická vložka; zasklení: mléčné pískované sklo, bez prahu		L	1
T3	900	2 100	100		Dveře do umývárny - zárubeň: obložková; křídlo: hladké s kruhovým prosklením; materiál: CPL vzor dub; kování: poniklované matné, klíka - klíka, cylindrická vložka; zasklení: mléčné pískované sklo, bez prahu		P	1
T4	900	2 100	150		Dveře do šatny - zárubeň: obložková; křídlo: hladké s kruhovým prosklením; materiál: CPL vzor dub; kování: poniklované matné, klíka - klíka, cylindrická vložka; zasklení: mléčné pískované sklo, bez prahu		L	1
T5	900	2 100	150		Dveře do šatny - zárubeň: obložková; křídlo: hladké s kruhovým prosklením; materiál: CPL vzor dub; kování: poniklované matné, klíka - klíka, cylindrická vložka; zasklení: mléčné pískované sklo, bez prahu		P	1

Č.	ROZMĚR			NÁHLED	POPIS	POZNÁMKY	L/P	KS
	šířka	výška	zárub.					
T6	900	2 100	288		Dveře do učebny - zárubeň: obložková; křídlo: hladké s kruhovým prosklením; materiál: CPL vzor dub; kování: poniklované matné, klika - klika, cylindrická vložka; zasklení: mléčné pískované sklo, bez prahu s padací lištou;	dveře s požární odolností EW 15 DP3; zvýšený akustický útlum dveří Rw=37dB	L	3
T7	900	2 100	288		Dveře do učebny - zárubeň: obložková; křídlo: hladké s kruhovým prosklením; materiál: CPL vzor dub; kování: poniklované matné, klika - klika, cylindrická vložka; zasklení: mléčné pískované sklo, bez prahu s padací lištou;	dveře s požární odolností EW 15 DP3; zvýšený akustický útlum dveří Rw=37dB	P	3
T8	1 500	2 700	500		Dveře mezi budovami - zárubeň: rámová; celoprosklené, fix. nadsvětlík; materiál: CPL vzor dub; kování: poniklované matné, klika - klika, cylindrická vložka; zasklení: čiré bezpečnostní zasklení, bez prahu s padací lištou; průchozí šíře hl. křídla 900 mm	dveře s požární odolností EI 30 DP1-C; samozavírač; bezpečnostní zasklení jako ochrana proti náhodnému rozbití nebo propadnutí	L	1
T9	700	1 970	125		Dveře do šatny - zárubeň: obložková; křídlo: plně hladké; materiál: CPL vzor dub; kování: poniklované matné, klika - klika, rozeta kruhová, cylindrická vložka; bez prahu		P	1
T10	700	1 970	100		Dveře na WC - zárubeň: obložková; křídlo: plně hladké; materiál: CPL vzor dub; kování: poniklované matné, klika - klika, rozeta kruhová, WC zámek; bez prahu		L	1

Č.	ROZMĚR			NÁHLED	POPIS	POZNÁMKY	L/P	KS
	šířka	výška	zárub.					
T11	800	1 970	125		Dveře do skladu - zárubeň: obložková; křídlo: plně hladké; materiál: CPL vzor dub; kování: poniklované matné, klika - klika, rozeta kruhová, cylindrická vložka; bez prahu		P	3
T12	800	1 970	125		Dveře do kanceláře - zárubeň: obložková; křídlo: plně hladké; materiál: CPL vzor dub; kování: poniklované matné, klika - klika, rozeta kruhová, cylindrická vložka; bez prahu		P	1
T13	900	1 970	100		Dveře do přípravny - zárubeň: obložková; křídlo: plně hladké; materiál: CPL vzor dub; kování: poniklované matné, klika - klika, rozeta kruhová, cylindrická vložka; bez prahu		P	1
T14	900	1 970	125		Dveře do přípravny a šatny - zárubeň: obložková; křídlo: plně hladké; materiál: CPL vzor dub; kování: poniklované matné, klika - klika, rozeta kruhová, cylindrická vložka; bez prahu		P	2
T15	900	1 970	125		Dveře do učebny - zárubeň: obložková; křídlo: plně hladké; materiál: CPL vzor dub; kování: poniklované matné, klika - klika, rozeta kruhová, cylindrická vložka; bez prahu		L	1

Č.	ROZMĚR			NÁHLED	POPIS	POZNÁMKY	L/P	KS
	šířka	výška	zárub.					
T16	900	1 970	300		Dveře do chodby - zárubeň: obložková; křídlo: plné hladké; materiál: CPL vzor dub; kování: poniklované matné, klíka - klíka, rozeta kruhová, cylindrická vložka; bez prahu;		P	1

Č.	NÁHLED + POPIS	KS
T17	<div data-bbox="260 215 1385 835"> <p>PŮDORYS m 1:50</p> </div> <div data-bbox="260 891 1310 1384"> <p>POHLED 1 m 1:50</p> </div> <div data-bbox="260 1424 1310 1659"> <p>POHLED 2 m 1:50</p> </div> <div data-bbox="252 1740 544 1771"> <p>Vybavení přípravný stravy</p> </div> <div data-bbox="252 1794 1257 2078"> <ul style="list-style-type: none"> - 4x spodní sekce 1400 x 700 x 900 mm: 1x mýcí stůl, 2x pracovní stůl s automat. myčkou, 1x pracovní stůl se zásuvkou - 1x spodní sekce 2100 x 700 x 900 mm: 1x pracovní stůl s chladničkami - 1x spodní sekce 1100 x 700 x 900 mm: 1x mýcí stůl - podnoží stolů z nerez. jáklových profilů 35x35 mm, všechny patky stavitelné - pláty a police z nerez. plechu tl. 1,0 mm, výplň z DTD desek, spodní strana s hygienickým voděodolným nátěrem v bílé barvě; součástí lemování v.40 mm - mýcí stůl s vevařenou lisovanou vanou: 1x dřez s odkapávací plochou, 1x hluboký dřez na mytí přepravních nádob - vybavení spotřebiči: 2x průmyslová automatická myčka na bílé nádobí, pod pracovní deskou 2x chladnička, pod pracovní deskou 1x elektrický sporák s el. troubou - dvířka otvíravá, posuvná či výklopná a zásuvky dle schématu, barva bílá, včetně úchytek - veškeré kovové konstrukce s označenou svorku pro ochranné pospojování dle ČSN </div>	1