



- I - dlažba z vibrolisovaného betonu 80 mm
 - II - kamenivo drcené - vel 4/8 mm kladecí vrstva 30 mm
 - III - kamenivo drcené - kamenivo drcené, frakce 8/16 mm 50 mm
 - IV - kamenivo drcené - kamenivo drcené, frakce 16/32 mm 200 mm
 - V - zemní pláň upravený terén se zhutněním
- celkové složení (skladba) 360 mm

Legenda:

1 - betonový obrubník z vibrolisovaného betonu
50 x 200 x 1 000 mm, resp. 50 x 200 x 500 mm

Zpracovatel	Ing. Jiří Elhota	Ing. Jiří Elhota Křimická 694 330 27 Vejprnice IČ: 14709970	
Podpis			
Město	Šumperk		
Kraj	Olomoucký	Datum	04/2016
Objednatel	Město Šumperk	Číslo zakázky	03/16
Stavba	Modernizace sportovišť u školských zařízení	Stupeň	DPS
Objekt	Základní škola Šumperk, Vrchlického 22	Měřítko	1 : 10
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ BEZBARIEROVÝ CHODNÍK S OBČASNÝM POJEZDEM		Číslo paré	
		Číslo přílohy	D.17