



Legenda:

- 1 - patka sloupku záchytné sítě 4 m nad terénem, 450 x 450 x 950 mm s podsypem štěrkopískem tl.150 mm
- 2 - patka sloupku pro streetbal 600 x 600 x 1 500 mm s podsypem štěrkopískem tl. 150 mm
- 3 - patka sloupku pro volejbal a nohejbal, 450 x 450 x 950 mm s podsypem štěrkopískem tl.150 mm
- 4 - patka sloupku pro střídačky, 350 x 350 x 700 mm s podsypem štěrkopískem tl.100 mm
- 5 - patka sloupku pro střídačky, 600 x 350 x 700 mm s podsypem štěrkopískem tl.100 mm

- ochranné pásmo kanalizace 500 TB v šířce 3m na obě strany potrubí
- ochranné pásmo kanalizace 400 TB v šířce 3m na obě strany potrubí
- palisády z vibrolisovaného betonu 120 x 180 x 400 a 600 mm
- hranice předpokládané in-line dráhy v další etapě stavby areálu
- jednotná kanalizace, kruhové vedení 400 TB přibližný průběh
- hranice ochranného pásma kanalizace 400 TB v šířce 3m na obě strany potrubí
- jednotná kanalizace, kruhové vedení 500 TB přibližný průběh
- hranice ochranného pásma kanalizace 500 TB v šířce 3m na obě strany potrubí

Poznámka: před započítím výkopových prací je dodavatel stavby povinen provést přesné zaměření a vytýčení průběhu sítí. V ochranném pásmu nelze použít k zemním pracím mechanizaci.

Zpracovatel	Ing. Jiří Elhota	Ing. Jiří Elhota Křimická 694 330 27 Vejprnice IČ: 1409970	
Podpis			
Město	Šumperk		
Kraj	Olomoucký	Datum	04/2016
Objednatel	Město Šumperk	Číslo zakázky	02/16
Stavba	Sportovně - rekreační areál Benátky Sportovní hřiště	Stupeň	DPS
		Měřítko	1 : 100
SITUACE - PATKY SLOUPKU		Číslo paré	
		Číslo přílohy	D.3