



TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁVÁNA V ROZSAHU DANÉM VYHLÁŠKOU Č. 499/2006 SB.
PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNO ZHOTOVIT DOKUMENTACI ZAJIŠŤOVANOU ZHOTOVITELEM STAVBY DLE ZÁKONA Č.
183/2006 SB. A PROVÁDĚČI VYHLÁŠKY Č. 499/2006 SB.
DISTANČNÍ PRVKY PRO VYNESENÍ HORNÍ VÝŽITZE DLE ZVYKLOSTÍ ZHOTOVITELE NEJSOU VYKÁZÁNY!!

BETON	C20/25-XC2
NAVRŽENO DLE	ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206-1-Z3; ČSN EN 13670-1-Z1
KRYTÍ INTERIER MIN/NOM	20 mm
KRYTÍ EXTERIER MIN/NOM	20 mm

OCEL 10 505
 UVÁDENE DELKY JSOU VZTAŽENY K VNEJŠIMU LICI PRUTU.
 POLOMERY OBLOUKY JSOU POLOMERY OHYBACÍCH TRNŮ.
 NEZNACENÉ POLOMERY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 8.1).
 NEZNACENÉ UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
 CELKOVÉ DELKY VLOŽEK JSOU STRIŽNÉ DELKY.
 ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNACENÉ *.

OCEL 10505(R) -1300,0 KG
OCEL KARI -5600,0 KG

D1.2.3