

Technická specifikace výrobků

Modernizace zimního stadionu v Šumperku - etapa 2b

Popis		Požadované parametry	Způsob prokázání	Výrobce/výrobek (doplň uchazeč)
Kontaktní zateplovací systém	Kompletní zateplovací systém	Platná certifikace dle ETAG004	Evropské technické schválení dle ETAG 004 - ETA, popř. POV	
	Kompletní zateplovací systém	Návod na údržbu ETICS	Technologický předpis na údržbu a sanaci ETICS	
	Kompletní zateplovací systém	Šíření plamene po povrchu $i_s = 0,00$ mm/min	Protokol vydaný nezávislou akreditovanou zkušebnou	
	Kompletní zateplovací systém	Platné osvědčení vydané výrobcem ETICS	Osvědčení dodavatele pro provádění vnějšího KZS ETICS	
	Mechanická odolnost ETICS	Zateplovací systém v ploše bude vykazovat zvýšenou mechanickou odolnost min. 15J, na soklové části min. 60J, odolnost proti krupobití min. HW 3	Mechanická odolnost - certifikát z nezávislé akreditované zkušebny	
	Tmel na lepení izolantu	Minerální, cemententový lepicí tmel s organickými přísadami	Technický list výrobku	
	Tmel na lepení soklových desek	Organický disperzní dvousložkový systémový tmel, prodyšnost pro vodní páry $\mu > 600$, kapilární nasákavost $< 0,06$ kg/m ² .h0,5 dle ČSN EN 1062	Technický list výrobku	
	Armovací tmel na stěrkování izolantu plochy	Armovací tmel s prodyšností pro vodní páry $\mu > 22$	Technický list výrobku	
	Armovací tmel na stěrkování izolantu soklu	Organický - disperzní dvousložkový armovací tmel se zvýšenou mechanickou odolností min. 60J, prodyšnost pro vodní páry $\mu > 80$	Technický list výrobku	
	Výplňová nízko expanzní polyuretanová pěna vhodná na izolant MW	Tepelná vodivost 0,040 W/m ² K, třída hořlavosti B1	Technický list výrobku	
	Izolant - Soklová deska/ Perimetr	Soklová deska $\lambda=0,035$ W/mK	Technický list výrobku	
	Izolant - MW	MW $\lambda=0,039$ W/mK	Technický list výrobku	
	Výztužná síťovina	Výztužná síťovina s gramáží min. 160 g/m ²	Technický list výrobku	
Kotevní technika		Pro kategorie podkladu A,B,C,D,E dle ETAG 014	Evropské technické schválení dle ETAG 004 - ETA, popř. POV	
Silikonová omítka		Silikonová omítka odolná vzniku řasám a plísním formou fotokatalýzy. Nasákavost W3 (0,05 kg/(m ² * h0,5) Difúze vodních par V1	Technický list výrobku	

Datum:

razítko a podpis uchazeče