

STAVBA CYKLOKOMUNIKACE DESNÁ, ČÁST CYKLOSTEZKA ŠUMPERK - DOLNÍ STUDÉNKY, ÚSEK K. Ú. ŠUMPERK SO101-2.2		
Demolice -neuznatelné náklady km 0,790 až 1,090 (výkres R3.4)		jednotky
plocha zeleně (odebrání ornice 300mm)	410	m ²
plocha vozovky (asfaltový beton) - odebrání vrstev do hloubky 500mm (100mm asfalt, 400mm podkladní vrstvy)	102	m ²
řezání asfaltu tl. do 100mm	92	m
Odfrézování komunikace tloušťky 0,12m	212	m ²
Plocha odstranění panelů	30	m ²
plocha chodníku (živice) - odebrání vrstev do hloubky 340mm (60mm živice + 280mm podkladní vrstvy)	438	m ²
sil. žulový obrubník naležato s přídlažbou ze žulové kostky (jednořádek)	37	m
sil. betonový obrubník	11	m
chodníkový žulový obrubník KS3	3	m
chodníkový betonový obrubník	227	m
demolice sestavy uliční vpusti	5	kusů
Výstavba - neuznatelné náklady km 0,790 až 1,090 (výkres R4.4)		jednotky
Výkopy bez aktivní zóny, demolice vozovky, odfrézování vozovky	0	m ³
Výkop celkem s aktivní zónou bez demolice vozovky, odfrézování vozovky	122	m³
Násyp bez aktivní zóny	17,75	m ³
Násyp celkem s aktivní zónou	25,3	m³
svahování násypu celkem (ohumusování tloušťky 0,1m)	280	m ²
plocha chodníku (bet. dlažba zámková - kostka 100/200)	600	m ²
plocha vozovky - asfalt + spojovací postřik po odfrézování - tl. 0,05	3	m ²
plocha var. a sign. pásu (broková dlažba červená 100/200)	23	m ²
plocha sjezdu - asfaltobeton tl. 0,05m + tl. 0,07m (+ červená barva)	127	m ²
plocha zeleně	280	m ²
chodníková bet. obruba 1000/250/100 v bet. loži C16/20 Nx1	174	m
bet. obrubník stojatý silniční 1000/250/150 v bet. loži C16/20 Nx1 s přídlažbou (jednořádek ze žulové kostky)	75	m
Výšková úprava - víko šachty	4	kusů
podobrubníková uliční vpust včetně sestavy	7	kusů
přípojka k uličním vpustím	11	m
nopová folie, výška 0,5m	120	m
SO191-2 dopravní značení konečné		
VDZ - V4 (0,25m)	45	m

Pomocná tabulka - kubatury výkopů km 0,790 až 1,090 bez aktivní zóny - neuznatelné náklady				
od (km)	po (km)	délka (m)	střední plocha (m ²)	výkop (m ³)
0,83	0,85	20	0	0
0,85	0,9	50	0	0
0,9	0,95	50	0	0
0,95	1	50	0	0
1	1,05	50	0	0

1,05	1,085	35	0	0	sjezd
0,887	0,91	23	0	0	
Výkop celkem				0	

Pomocná tabulka - kubatury výkopů km 0,790 až 1,090 s aktivní zónou - neuznatelné náklady

od (km)	po (km)	délka (m)	střední plocha (m ²)	výkop (m ³)	sjezd
0,83	0,85	20	0,6	12	
0,85	0,9	50	0,6	30	
0,9	0,95	50	0,45	22,5	
0,95	1	50	0,4	20	
1	1,05	50	0,4	20	
1,05	1,085	35	0,5	17,5	
0,887	0,91	23	0	0	
Výkop celkem				122	

Pomocná tabulka - kubatury násypů km 0,790 až 1,090 bez aktivní zóny - neuznatelné náklady

od (km)	po (km)	délka (m)	střední plocha (m ²)	násyp (m ³)	sjezd
0,83	0,85	20	0	0	
0,85	0,9	50	0	0	
0,9	0,95	50	0	0	
0,95	1	50	0,1	5	
1	1,05	50	0,15	7,5	
1,05	1,085	35	0,15	5,25	
0,887	0,91	23	0	0	
Násyp celkem				17,75	

Pomocná tabulka - kubatury násypů km 0,790 až 1,090 s aktivní zónou - neuznatelné náklady

od (km)	po (km)	délka (m)	střední plocha (m ²)	násyp (m ³)	sjezd
0,83	0,85	20	0	0	
0,85	0,9	50	0	0	
0,9	0,95	50	0	0	
0,95	1	50	0,12	6	
1	1,05	50	0,2	10	
1,05	1,085	35	0,2	7	
0,887	0,91	23	0,1	2,3	
Násyp celkem				25,3	